



Bouwplantoets

Projectgegevens

Projectnaam	: Appartementencomplex I Hoogwerfsingel te Spijkenisse-type B tussenwoning variant
Projectnummer	: PR20697
Datum	: 31 oktober 2024
Tekening	: - d.d. -
Versie	: 1.0
Opdrachtgever	: Roozen Van Hoppe Bouw- en Ontwikkeling B.V.
Gemaakt door	: S.A. Bos

Inhoudsopgave

Bruikbaarheid	
oppervlaktestaat gbo / vg / vr	NEN 2580
toiletruimte	
badruimte	
toegankelijkheidssector	
Daglicht	
daglichtberekening	NEN 2057
Spuivoorziening	
berekening doorspuikbaarheid	NEN 1087
Luchtverversing	
ventilatieberekening	NEN 1087
ventilatiecomponenten	
meterruimte	
Kozijnstaat	

PR20697 Appartementencomplex I Hoogwerfsingel te Spijkenisse-type B tussenwoning variant

Oppervlaktestaat conform NEN 2580

nr	benoeming	functie	Bbl terminologie	GBO (m ²)	VR	krijt-streep	VR (m ²)	VG	VG (m ²)
0.01	Hal	1a	Verkeersruimte	3,03					
0.02	MK	1a	Meterruimte	0,27					
0.03	Berging	1a	FuncTieruimte	0,95					
0.04	Toilet	1a	Toiletruimte	1,47					
0.05	Woonkamer	1a	Verblijfsruimte	18,84	VR1		18,84	VG1	18,84
0.06	Slaapkamer	1a	Verblijfsruimte	10,64	VR2		8,64	VG1	8,64
0.07	Badkamer	1a	Badruimte	2,44					
Niet dragende binnenwanden, schachten, vides < 4m², etc.									
-		1a		1,68					
Totaal GBO =				39,32			VR = 27,48	VG = 27,48	

Overzicht Verblijfsruimten

VR	nr	functie	benoeming	aantal personen	opp VR m ²
VR1	0.05	1a	Woonkamer	n.v.t.	18,84
VR2	0.06	1a	Slaapkamer	n.v.t.	8,64
Totaal vloeroppervlakte VR					27,48

Overzicht Verblijfsgebieden

VG	functie	aantal personen	opp VG m ²
VG1	1a Woonfunctie, woongebouw	n.v.t.	27,48
Totaal vloeroppervlakte VG			27,48

Verblijfsgebied en verblijfsruimte (§ 4.5.2)

1 Woonfunctie

Een verblijfsgebied heeft een oppervlak van minimaal 5 m².

Een verblijfsgebied en verblijfsruimte hebben een breedte van tenminste 1,8 m.

Er dient ten minste 18 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied te zijn.

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste een vrije hoogte boven de vloer van 2,6 m.

GBO =	39,32	m ²	VG =	27,48	m ²	aandeel verblijfsgebied =	70%	Voldoet
-------	-------	----------------	------	-------	----------------	---------------------------	-----	----------------

Reguliere toiletruimte (§ 4.5.3)

gebruiksfunctie	vereist	b	x	d	x	h	toegewezen	
1 Woonfunctie	1	0,90 m	x	1,20 m	x	2,30 m	1	Voldoet

andere gebruiksfuncties dan woonfuncties

Vanuit het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving" worden geen eisen gesteld aan de aanwezigheid van een reguliere toiletruimte.

Integraal toegankelijke toiletruimte (§ 4.6.2)

gebruiksfunctie	vereist	
1 Woonfunctie	geen eis	Voldoet

Reguliere badruimte (§ 4.5.4)

gebruiksfunctie	vereist	b	x	opp	x	h	toegewezen	
1 Woonfunctie	1	0,80 m	x	1,60 m ²	x	2,30 m	1	Voldoet

andere gebruiksfuncties dan woonfuncties

Vanuit het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving" worden geen eisen gesteld aan de aanwezigheid van een reguliere badruimte.

Integraal toegankelijke badruimte (§ 4.6.2)

gebruiksfunctie	vereist	
1 Woonfunctie	geen eis	Voldoet

Aanwezigheid toegankelijkheidssector (§ 4.6.2)

Voor een woonfunctie gelden de volgende eisen met betrekking tot de toegankelijkheidssector:

- Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als:
 - a. de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 m boven meetniveau, of
 - b. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3.500 m² die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau.

gebruiksfunctie		GBO (m ²)	
1	Woonfunctie	39,32	wel van toepassing

PR20697 Appartementencomplex I Hoogwerfsingel te Spijkenisse-type B tussenwoning variant

Daglichtberekening conform NEN 2057

VG1

Woonfunctie, woongebouw

Oppervlakte verblijfsgebied : 27,48 m²
Eis Bbl : 10,00 % van vloeroppervlakte
Vereiste daglichttoetreding : 2,75 m²
Minimale eis verblijfsruimte : 0,50 m²
Alle maten in meters

Merk	Breedte	Hoogte	Kozijn	Draaiend	Ad	β	α	Cb	Cu	Ae
A	2,185	1,822	0,078	0,040	3,09	35	20	0,73	1,00	2,26
B	2,185	1,822	0,078	0,040	3,09	48	20	0,64	1,00	1,98

Totale daglichttoetreding 4,23

Voldoet

PR20697 Appartementencomplex I Hoogwerfsingel te Spijkenisse-type B tussenwoning variant

Berekening doorspuikbaarheid conform NEN 1087

VR1 Woonkamer

Woonfunctie, woongebouw

Oppervlakte verblijfsruimte : 18,84 m²
Eis doorspuikbaarheid Bbl : 6,00 dm³/s per m²
Luchtsnelheid : 0,10 m/s
Vereiste opening : 1,13 m² aan te openen spuivoorzieningen
Alle maten in meters

Merk	Type	Breedte	Hoogte	openingshoek	J	Opening A netto m ²
A	Raam	2,029	2,076	90 °	1,00	4,21

Capaciteit voor de verblijfsruimte 4,21

Voldoet

VR2 Slaapkamer

Woonfunctie, woongebouw

Oppervlakte verblijfsruimte : 8,64 m²
Eis doorspuikbaarheid Bbl : 6,00 dm³/s per m²
Luchtsnelheid : 0,10 m/s
Vereiste opening : 0,52 m² aan te openen spuivoorzieningen
Alle maten in meters

Merk	Type	Breedte	Hoogte	openingshoek	J	Opening A netto m ²
A	Raam	2,029	2,076	90 °	1,00	4,21

Capaciteit voor de verblijfsruimte 4,21

Voldoet

PR20697 Appartementencomplex I Hoogwerfsingel te Spijkenisse-type B tussenwoning variant

Ventilatieberekening conform NEN 1087

Ventilatievoorziening

Toevoercomponenten : WTW-systeem
Afvoercomponenten : WTW-systeem

VR1 Woonkamer

Woonfunctie, woongebouw

Oppervlakte verblijfsruimte : 18,84 m²
Aantal aanwezige personen : n.v.t.
Eis Bbl : 0,90 dm³/s per m²
Vereiste capaciteit : 16,96 dm³/s
Minimale eis Bbl : n.v.t.

toevoer

Rechtstreeks28,00 dm³/s**28,00 dm³/s****Uit overstroom**0,00 dm³/s**28,00 dm³/s totaal aan toevoer**

afvoer

Rechtstreeks21,00 dm³/s**21,00 dm³/s****Overstroom**7,00 dm³/s**7,00 dm³/s**

*Overstroomcomponent:
1,00 cm spleet onder deur*

28,00 dm³/s totaal aan afvoer

VR2 Slaapkamer

Woonfunctie, woongebouw

Oppervlakte verblijfsruimte : 8,64 m²
Aantal aanwezige personen : n.v.t.
Eis Bbl : 0,9 dm³/s per m²
Vereiste capaciteit : 7,78 dm³/s
Minimale eis Bbl : n.v.t.

toevoer

Rechtstreeks

14,00 dm³/s

14,00 dm³/s

Uit overstroom

0,00 dm³/s

14,00 dm³/s totaal aan toevoer

afvoer

Rechtstreeks

0,00 dm³/s

Overstroom

14,00 dm³/s

14,00 dm³/s

14,00 dm³/s totaal aan afvoer

Overstroomcomponent:
1,90 cm spleet onder deur

0.04 Toilet

Vereiste capaciteit : 7,00 dm³/s

toevoer

Rechtstreeks

0,00 dm³/s

Uit overstroom

7,00 dm³/s

7,00 dm³/s

7,00 dm³/s totaal aan toevoer

Overstroomcomponent:
1,00 cm spleet onder deur

afvoer

Rechtstreeks

7,00 dm³/s

7,00 dm³/s

Overstroom

0,00 dm³/s

7,00 dm³/s totaal aan afvoer

0.07 Badkamer

Vereiste capaciteit : 14,00 dm³/s

toevoer

Rechtstreeks

0,00 dm³/s

Uit overstroom 14,00 dm ³ /s

*Overstroomcomponent:
1,90 cm spleet onder deur*

14,00 dm³/s

14,00 dm³/s totaal aan toevoer

afvoer

Rechtstreeks 14,00 dm ³ /s

14,00 dm³/s

Overstroom

0,00 dm³/s

14,00 dm³/s totaal aan afvoer

Totaaloverzicht toe- en afvoerpunten

Toevoer	VR1	28,00 dm ³ /s	of	100,80 m ³ /h
	VR2	14,00 dm ³ /s	of	50,40 m ³ /h
	Toilet	0,00 dm ³ /s	of	0,00 m ³ /h
	Badkamer	0,00 dm ³ /s	of	0,00 m ³ /h
	Totaal toevoer	42,00 dm³/s	of	151,20 m³/h
Afvoer	VR1	21,00 dm ³ /s	of	75,60 m ³ /h
	VR2	0,00 dm ³ /s	of	0,00 m ³ /h
	Toilet	7,00 dm ³ /s	of	25,20 m ³ /h
	Badkamer	14,00 dm ³ /s	of	50,40 m ³ /h
	Totaal afvoer	42,00 dm³/s	of	151,20 m³/h

Overstroomcomponent

$$A = qv / (v \times 1000)$$

Deurbreedte	930 mm	breedte spleet onder de deur	896 mm
-------------	--------	------------------------------	--------

PR20697 Appartementencomplex I Hoogwerfsingel te Spijkenisse-type B tussenwoning variant


Linkergevel (noord)

draaiende delen

afmetingen kozijnen

Merk	Breedte m ¹	Hoogte m ¹	Opp m ²	Breedte m ¹	Hoogte m ¹
A	2,185	2,232	4,88	2,029	2,076
B	2,185	2,422	5,29	2,029	2,266

Kozijnen : 0,078 m breed
Draaiende delen : 0,040 m breed



Kozijnnummering (principe voorbeeld)



Bouwplantoetsing



BENG berekening



Energielabel



Warmteverliesberekening



MPG berekening



GPR gebouw berekening

www.timax.nl

TiMaX Bouwplantoetsing B.V.
Van der Heijdenstraat 24
7591 VK Denekamp
0541 294 827
info@timax.nl

KVK nr. 70150729
BTW nr. NL 858163901 B01
IBAN NL 52 INGB 0007 0348 82

TiMaX bouwplantoetsing & energieprestatie

Ons team van vakbekwame specialisten toetst, adviseert en onderbouwd door middel van rapportages, met betrekking tot het Nederlandse Besluit Bouwwerken Leefomgeving, duurzaamheid en energieprestatie, met focus op betaalbare kwaliteit en korte levertermijnen.