

Figuur 1321 Dynamische werken naast de rijbaan met handhaving van rijstroken en rijdende afzetting volledig naast de rijbaan

Toepassing

- Dynamische en semidynamische werkzaamheden naast de rijbaan.
- Bij werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen met gescheiden rijbanen (figuur 1321a/c) en met visuele rijrichtingscheiding (figuur 1321b/d).
- Bij werkzaamheden op enkelbaans wegen met een enkele of dubbele asstreep als scheiding tussen de rijrichtingen.

Uitvoering

- Standaard rijdende afzetting bestaande uit voorwaarschuwingswagens, actiewagens en eindwagens inleiding.
- In figuur 1321d zijn als voorbeeld voor beide rijrichtingen drie voorwaarschuwingen geplaatst. Het aantal voorwaarschuwingen en de totale weglengte waarover deze geplaatst worden is afhankelijk van de werkzaamheden.
- Bij wegwerkers in de werkvoertuigen: figuur 1321a/b.
- Bij wegwerkers buiten de werkvoertuigen: figuur 1321c/d.
- De langsafzetting bestaat uit verkeerskegels.

Voorwaarden

- Rijdende afzetting moet zich volledig naast de rijbaan bevinden.

Tijdsduur

Wegcategorie	Snelheid	Tijdsduur	Figuur/opmerking
GOW	50 km/h	bij wegwerkers in de werkvoertuigen:	
		≤ 1 dag	figuur 1321a/b
	70/80 km/h	bij wegwerkers buiten de werkvoertuigen:	
		≤ 1 dag	figuur 1321c/d, zonder voorwaarschuwingen
	70/80 km/h	bij wegwerkers in de werkvoertuigen:	
		≤ 1 dag	figuur 1321a/b
	70/80 km/h	bij wegwerkers buiten de werkvoertuigen:	
		≤ 2 uur	figuur 1301
		≤ 1 dag	figuur 1321c/d

Snelheidsbeperking

Wegcategorie	Snelheid	Tijdelijke snelheidsbeperking(a)
GOW	50 km/h	30 km/h
	70/80 km/h	50 km/h

- Voor toepassing van tijdelijke snelheidsbeperking wordt verwezen naar paragraaf 5.3.
- Tijdelijke snelheidsbeperking alleen bij wegwerkers in het werkvak (wegwerkers buiten de werkvoertuigen).

Maatvoering

Wegcategorie	Snelheid	b	c
GOW	50 km/h	≥ 10 m	50 m
	70/80 km/h	≥ 30 m	100 - 300 m

