

Voor stuknummers zie losse materiaallijst.

Opmerkingen:

- Conservering gij.ond.: AKZO Epoxy-poedercoating laagdikte: 250 mu, kleur blauw(5005/5015)
- Conservering pomp & voetstuk: standaard fabrieks-(epoxy) coating.
- Betonsterkteklasse: C, milieuklasse: XA3, NEN5950.

Bevestigingsmaterialen:

Voetstukken:




-DN 50 <	fixankers	rvsA4	M10
-DN 65 - DN125	fixankers	rvsA4	M12
-DN150 >	keilanker	rvsA4	M16

Flensverbindingen: (rvsA4)

-DN 40 - 125, M16	4-goats DN 40 - 65
-DN 150 - 350, M20	8-goats DN 80 - 200
-DN400 - 500, M24	12-goats DN250 - 300
-DN600 - 700, M27	16-goats DN350 - 600

(sluitringen onder boutkop en moer)

Pakkingen: SBR rubberring, dikte 3mm met 2 inlagen.

		 POMPENBOUW WATERBEHEER		Opdrachtgever: Aann. Bedr. Knipscheer B.V. Almere	
				Project: RG Wentelploeg Bant Sparring en opstellingstekening	
		Datum: 25-02-2025		Fase: TER GOEDKEUR	
		Tekenaar: 		Projectie: 	
		Getuigen:		Tekeningnummer: 21158	
		Blad: 1		Van:	