

OVERZICHTSTEKENING SCHAAAL 1:200

Technical drawing of a wall section. The drawing shows a brickwork pattern on the left and a green patterned section on the right. Dimensions are indicated at the top: 2.09, 1.94, 1.20, and 0.27. A blue rectangular object is shown on the left side of the green section.

TROTTOIRBAND
Trotoirbanden 13/15 x 25 cm
Kleur: standaard lichtgrijs

PARKEERSTROOK
Hergebruik SBS DF, halfsteensverband
Kleur: rood geventeerd


STRAATKOLK
D-line Classic STR 9737/85 GB1 Z30
met ES-vergeendeling

PARKEERSTROOK
Grasbetontegels vlak met ronde gaten 60 x 40 x 10 cm
Kleur: grijs

MOLGOOT - 7 strekken
Hergebruik SBS DF, halfsteensverband
Kleur: rood geventeerd

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| | Kiergreis |
| | Bebouwing |
| | Kadastrale grens |
| | Pegino overgang |
| | Overgang binnen pagina |
| | Vloerpeil woningen |
| | Bestaande hoogtes |
| | Bestaande inrichting |
| | Bestaande materiaalscheiding |
| | Bestaande cultuurscheiding |
| | Bestaande opsluitbanden 10 x 20 cm |
| | Bestaande trottoirbanden 13/15 x 25 cm |
| | Bestaande mirtblokken 750 x 500 x 180 mm |
| | Bestaande asfalt rijweg, zwart |
| | Bestaande asfalt fietsstrook, zwart asfalt rode coating |
| | Bestaande betontegels, halfsteensverband, 30 x 30 x 6 cm, grijs |
| | Bestaande betontegels, halfsteensverband, 30 x 30 x 8 cm, grijs |
| | Bestaande B55, keperverband, KF, grijs |
| | Bestaande B55, keperverband, KF, rood |
| | Bestaande B55, elieboogverband, KF, zwart |
| | Bestaande B55, halfsteensverband, KF, geel |
| | Bestaande SBS, keperverband, KF, rood geannueerd |
| | Bestaande SBS, keperverband, DF, RD |
| | Bestaande SBS, halfsteensverband, DF, geel |
| | Bestaande SBS, keperverband, WF, rood |
| | Bestaande boom |
| | Bestaande heesters |
| | Bestaand gazon |
| | Bestaande HWA/ DWA inspectiepoot met putrand |
| | Bestaande trefstrook |
| | Bestaande straatkolk |
| | Bestaande straatpoot water |
| | Bestaande brandkraan |
| | Bestaande peilbus |
| | Bestaande afvalbak |
| | Bestaande anti-parkeerbol |
| | Bestaande kunststof paal |
| | Bestaande lichtmast met uithouder |
| | Bestaande rioolkast |
| | Nieuwe verbandscheiding |
| | Nieuwe materiaalscheiding |
| | Nieuwe cultuurscheiding |
| | Nieuwe fundering menggrandaat 0/31,5 mm |
| | Aanleggrens |
| | Nieuwe hoogtes |
| | Aanbrengen opsluitbanden 6 x 20 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen opsluitbanden 8 x 20 cm, standaard grijs (langs uitstapstrook) |
| | Aanbrengen opsluitbanden 10 x 20 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen opsluitbanden 15 x 25 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen opsluitbanden 15 x 40 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen trottoirbanden 13/15 x 25 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen verloopband 13/15 x 25 cm naar 15 x 25 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen verloopband 13/15 x 25 cm naar 10 x 12 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen mirtreepband, standaard grijs |
| | Aanbrengen mirtblokken 45 x 16 x 50 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen mirtblokken 75 x 18 x 50 cm, standaard grijs |
| | Aanbrengen sinusdrempel B55, KF, wit-zwart |
| | Zw Aanbrengen zwart asfalt, rijweg Chrysanstraat |
| | RD Aanbrengen zwart asfalt met rode coating fietsstrook, Chrysanstraat |
| | 30x30x6 Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 6 cm, halfsteensverband, standaard grijs, voetpad |
| | 30x30x8 Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 8 cm, strooverband, standaard grijs, uitstapstrook |
| | 30x30x10 Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 10 cm, halfsteensverband, standaard grijs, voetpad overrijdbaar |
| | KF Aanbrengen B55, keperverband grijs, rijweg Asterstraat |
| | WF Aanbrengen B55, halfsteensverband, grijs, mindervalde opritten |
| | KF Aanbrengen B55, elieboogverband, KF, grijs, Chrysanstraat x Leliesstraat |
| | KF Aanbrengen SBS, KF, halfsteensverband, Ravenna K080 A4-12 |
| | KF Aanbrengen SBS KF, keperverband, Ravenna K080 A4-12 |
| | KF Aanbrengen SBS KF keperverband, roodpeel geannueerd, hergebruik |
| | DF Aanbrengen SBS DF, elieboogverband, roodpeel geannueerd, hergebruik |
| | WF Aanbrengen SBS WF, keperverband, rood-zwart geannueerd, hergebruik |
| | Aanbrengen vlakke grasbetontegels 40 x 60 x 10 cm, grijs |
| | SBS OF RD-GL Aanbrengen SBS OF, halfsteensverband in rioolput (7 strekken) roodpeel geannueerd, hergebruik |
| | Aanbrengen thermoplast marking 1-1 10 cm breed |
| | Aanbrengen straatkolk G-line Classic ST 937/85 GBT 230 met ES-vergrendeling |
| | Aanbrengen trefstrook G-line Max TRK-471/90 met ES-ver |



Reconstructie LTN–straat

Aanlegtekening

Gedeelte Tulpstraat

DEFINITIEF

getekend:	par.:	datum:	31-03-2025	schaal:	1:200	formaat:	A1	blad 2 van 3 bladen	
gecontroleerd:	par.:	datum:	31-03-2025	tekeningnr:	600.52-06-06-001.32				
									WOORDEN

Afdeling Realisatie en Beheer, Blekerijlaan 14, Postbus 45, 3440 AA Woerden, T: 0348 428911, F: 0348 424108, I: www.woerden.nl
© copyright gemeente Woerden.