

Werkinstructies Bio LNG ECL

NADER IN TE VULLEN VOOR START VAN DE WERKZAAMHEDEN

1 Melden, registreren en afhandelen van incidenten en/of calamiteiten

Medewerkers van BioLNG ECL moeten alle incidenten en/of calamiteiten direct melden bij de directie en zo mogelijk, maatregelen nemen om de (schadelijke) effecten zoveel mogelijk te beperken. In overleg met de directie worden dan vervolgmaatregelen getroffen.

Voor het vastleggen van calamiteiten en de afhandeling daarvan wordt gebruik gemaakt van het formulier Registratie meldingen. De directie ziet erop toe dat de melding op de juiste manier wordt afgehandeld en het formulier compleet en juist wordt ingevuld.

Binnen de procesbesturing worden van de vergisters de temperatuur, het CH₄, H₂S en pH gehalte bijgehouden. Dit wordt overgenomen in een papieren logboek en tevens op het computersysteem gelogd. Tevens wordt de energieproductie bewaakt. Een verstoring van het productieproces wordt gesignaleerd en geregistreerd binnen de procesbesturing. Afhankelijk van de aard van de storing wordt bepaald wat er verder moet gebeuren. Dit kan o.a. resulteren in een andere samenstelling of verlengen of verkorten van de verblijftijd.

2 Aan- en afvoer van producten

De grondstoffen voor het vergistingproces worden op verschillende manieren aangeleverd. Alle grondstoffen worden aangeleverd via vaste leveranciers. De grondstoffen moeten volgens aan de hand van het acceptatiebeleid worden geaccepteerd of afgevoerd.

Vloeibare meststoffen en co-producten worden aangeleverd met tankauto's van derden. Alle binnenkomende voertuigen worden visueel geïnspecteerd. Indien noodzakelijk wordt de vrachtwagens gereinigd.

In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld uitbraak van dierziekten) zullen ALLE in- en uitgaande transportvoertuigen volgens een specifiek reinigingsprotocol (voorgeschreven door het bevoegd gezag) gereinigd en/of ontsmet worden.

Alleen met toestemming van de bedrijfsleider mogen de grondstoffen worden geledigd en digestaat (bewerkt en onbewerkt) worden afgevoerd.



3 Procesinstallaties

De procesinstallaties (scheidingspers en interne transportmiddelen) worden minimaal 1x per week en zonodig vaker droog en/of nat gereinigd. Daarbij wordt speciaal gelet op aanhangend vuil en restanten van vorige batches. De containerbak die wordt ingezet voor afvoer van de dikke digestaat fractie, wordt bij elke wisseling geïnspecteerd en zonodig gereinigd.

De uitgevoerde reiniging wordt vastgelegd op het Register Hygiënemaatregelen. De opslag- en transportsystemen van de vloeibare producten vormen een gesloten systeem dat verder niet gereinigd wordt.

4 Gebouwen en terrein

Het buitenterrein wordt minimaal wekelijks droog gereinigd (d.m.v. een veegmachine). De opslagruimte van vaste co-producten wordt regelmatig geïnspecteerd en indien nodig en mogelijk, droog of nat gereinigd. De technische ruimte wordt dagelijks geïnspecteerd en met regelmaat droog en/of nat gereinigd. De uitgevoerde reiniging wordt vastgelegd op het Register Hygiënemaatregelen.

5 Ongediertebestrijding

Dagelijks wordt er gecontroleerd of er ongedierte rond loopt. Aangezien 95% van de grondstoffen zijn opgeslagen in mest- of toevoersilo's is het niet te verwachten dat de inrichting ongedierte zal aantrekken. Desondanks zal in de op- en overslaghal lokdozen ten behoeve van ongediertebestrijding worden geplaatst, deze lokdozen zullen wekelijks worden gecontroleerd. Deze opname wordt vastgelegd in het Register ongediertebestrijding. Daarin worden ook de toegepaste middelen vastgelegd.



Laad– en losinstructie

Algemeen

1. Bij binnen rijden vrachtwagen wegen op weegbrug (of eigen weeginrichting op tank)
2. Na weging pijlen en instructies volgen richting de laad- en loshal / plek

Bij vaste grondstoffen

3. De deuren openen met afstandsbediening cq per handschakelaar naast de deur
4. Na binnenrijden deur van de hal sluiten met schakelaar
5. Lossen in silo volgens instructie
6. Na lossen deur van de hal openen met schakelaar en uitrijden
7. Na uitrijden deur van de hal sluiten met schakelaar

Bij vloeibare producten

8. Afzuigslang aansluiten op de retour lucht uit de tank van de vrachtwagen
9. Mestslang aankoppelen en start pompen
10. Na beëindiging pompen mestslang loskoppelen
11. Eventuele vervuiling van vrachtwagen reinigen
12. Afzuigslang loskoppelen van de vrachtwagen

Algemeen

13. Volg de pijlen naar de uitgang/weegbrug
14. Vrachtwagen wegen op weegbrug
15. Voor verlaten terrein GBD achterlaten in brievenbus of in de hal in het bakje.

Bij vragen, problemen of calamiteiten bel [telefoon nummer]

