

Projectnummer: 2526

Datum: 03-03-2025

Onderwerp: zolderisolatie

---

### **zolderisolatie**

De bestaande kapconstructie is nageïsoleerd en afgewerkt met houten delen. Voor deze werkzaamheden wordt middels dit schrijven vergunning gevraagd.

De ruimte tussen de bestaande sporen is voorzien van een isolerende meerlaagse folie ATI Pro Bardage en afgewerkt met een afwerking van houten delen. Het aanzicht van de mooie tentdakvormige houtconstructie, met in de nok samenkomende sporen is door de dunne opbouw van de isolatie zichtbaar gebleven. De constructie blijft hiermee zichtbaar. Voor de planken afwerking is gekozen voor horizontale planken. Deze lijken op het originele dakbeschot. De isolatie bevat een damprem, zodat er geen inwendige condensatie, met houtrot tot gevolg, kan plaatsvinden. De aangebrachte isolatie en afwerking is mechanisch aangebracht middels nieten/spijkers. De aangevraagde werkzaamheden zijn hiermee reversibel.

### Conclusie

Het energieverbruik van de woning is zeer groot. Er zijn niet veel mogelijkheden om de woning energetisch te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de architectuur. De bovenstaande ingrepen zijn een goede stap wat betreft isolatie en afdichting van de zolder en daarmee een goede stap in comfort en toekomstwaarde van het pand.

Met vriendelijke groet,

