53-3320
53-3310
53-3300
53-3290
53-3280
Starfpunt stalen damwand:
X:205755.7 Y:493387.2
Herstellen grasbetonverharding parkeerplaats
Aanhelen bestaande verhardingen, voor toelichting over inpassing en aanheling inritzie §4.7.4 in Ontwerpnota
Dijkversterking aansluiten op bestaande detail WA032
Afwatering m.b.t. aangepaste dijkopgang functioneel handhaven
WE-MZ-10.1-001
Klinkerverharding, detail WE036
hergebruiken
Krimpvoeg hart op hart 4.00m
Detail: WE031
Aansluiten op bestaande bekleding buitentalud
WE-MZ-10.1-001
Betonverharding, detail WE-B5-B
Krimpvoeg hart op hart 4.00m
Detail: WE030
Overgang kunststof op stalen damwand:
x:205774.3 y:493269.7
Terugbrengen bestaande Picknickbank zie inrichtingstekening:
20293-TEK-01425_CON-OP1-U0-UOT06
Ongelijkevormige betonplaat voorzien van wapening. Voor uitgangspunten en detail zie detail: WE-6-03
Aansluiten op bestaande bekleding buitentalud
Flauwer maken aansluiting dijk-perceel Herxen 11 SES-6341
Bestaande buis herstellen naar oorspronkelijke situatie
Bestaande drainageleiding
ligging indicatief,
doorstroming handhaven tijden uitvoering
Na werkzaamheden herstellen bodem kolk
Herstellen watergang
WE-MZ-10.1-001
Betonverharding, detail: WE-B5-B
WE-MZ-10.1-006
Onderhoudspad, detail: WE-G1-B
Krimpvoeg hart op hart 4.00m
Detail: WE030
Gewapend betonnen duiker Φ500
Lengte 18m
BOB dijkzijde 0.78m +NAP
BOB rivierzijde 0.72m +NAP
Ongelijkevormige betonplaat voorzien van wapening. Voor uitgangspunten en detail zie detail: WE-6-03
Krimpvoeg hart op hart 4.00m
Detail: WE031
Overgang staal op kunststof damwand:
x:205831.9 y:493183.3
Overgangsnaald i.v.m. overgang damwandtype staal/kunststof
Krimpvoeg hart op hart 4.00m
Detail: WE030
Bestaand uitkijkpunt handhaven
Nieuwe zomerkade sluit aan op bestaande kade
Herstellen Herxer Bosje. Zie inrichtingstekening
20293-TEK-01424_CON-OP1-U0-UOT06.
De voorziene werkwijze voor het herstellen van de rabatten structuur is opgenomen in 20293-ONT-01246.
Veerooster
Breedteverloop over 5 meter laten plaatsvinden, verloopplaat voorzien van wapening. Detail: WE-6-05
20293-TEK-01353_WAT-OP3-U0-PPN-UOT06: Uitstroomopening
20293-TEK-01351_WAT-OP3-U0-PPN-UOT06: Duiker de Waardman
Dempen bestaande watergang
Waterrenmende laag
Aanbrengen op boden en talud CAH
UT06 - DIJK - 33.10
UT06 - DIJK - 33.00
UT06 - DIJK - 32.85
UT06 - DIJK - 32.65
UT06 - DIJK - 33.01
UT06 - DIJK - 33.00
UGT 07
UGT 06
+2.60
+2.80
+2.70
+2.50
+2.40
+2.20
+2.10
+2.00
+1.90
+1.80
+1.70
+1.60
+1.50
+1.40
+1.30
+1.20
+1.10
+1.00
+0.90
+0.80
+0.70
+0.60
+0.50
+0.40
+0.30
+0.20
+0.10
+0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
-0.70
-0.80
-0.90
-1.00
-1.10
-1.20
-1.30
-1.40
-1.50
-1.60
-1.70
-1.80
-1.90
-2.00
-2.10
-2.20
-2.30
-2.40
-2.50
-2.60
-2.70
-2.80
-2.90
-3.00
-3.10
-3.20
-3.30
-3.40
-3.50
-3.60
-3.70
-3.80
-3.90
-4.00