



- 202303-TEK-0285_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Vloer
- 202303-TEK-0286_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0287_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0288_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Dek
- 202303-TEK-0289_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0290_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0291_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Vormtekening Stootvloeren
- 202303-TEK-0325_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Wapeningsstekening Vloer
- 202303-TEK-0327_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Wapeningsstekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0328_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Wapeningsstekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0329_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Wapeningsstekening Wanden 2e st
- 202303-TEK-0330_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Wapeningsstekening Stootvloeren
- 202303-TEK-0361_CIV_OPA_UO_PPN burendige inrichting Padenpold Wapeningsstekening Stootvloeren

- Betonsterkteklasse	C35/45, tenzij anders vermeld	
- Milieuklassen	Dek boven	XC4 / XF1
	Dek onder	XC4 / XF1
	Wanden lichte zijde/grondzijde	XC4 / XF1
	Vloer boven/onder	XC2 / XF3
- Betonsterkte bij ontstken conform norm; afwijkingen	i.o.m. constructeur	

- Dek en Stootvloer bovenzijde opruwen in dwarsrichting met stalen bezen
- Hydrofoberen waar aangegeven op tekening

- De buitenwanden van de duiker zijn identiek
- De railing dient nader uitgewerkt te worden door een leverancier afhankelijk van de opgestelde eisen

1. Referentiestelsel Nederland RD/NAP
2. Maten in mm, tenzij anders vermeld
3. Peilmaten in m t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
4. Coördinaten in m, tenzij anders vermeld
5. Werkvloeren zijn weergegeven
6. Alle stalen onderdelen thermisch verzinken
7. Vellingkanten 20x20mm
8. Tolerantie op in-Situ betonwerk maximaal +/- 20mm

	Gewapend beton
	Prefab beton
	Staal
	Gestabiliseerd zand 100 kg cement/m³
	Samendruikbaar materiaal
	Stortvlak opruwen
	Werkvloer beton



Constructiebed	Wuf Stahl	Mikelaassen	Verreide schakelklasse	achter/inder Betonkering in rit op de buitenste waaiping	voor/boven zijkant
Overlappingslengte gebaseerd op (naastvolgende) betonschakelklasse				C35/45	
Minimale geplaatste buideldruktende rit tege de lering Betonklinging foudce = 420mm met dringende lading / ladinge = 1,5 riten op de basis van de naderbepaalde verwaarde geplaatste buideldruktende op 28 dagen na 28 dagen op 1,5 te 10 kN/m² en contact geplaatst met versterkt met de constructie Maak de naderbepaalde over de keten met de constructie. Betonning in de dekking terech versterken				Overlappingslengte gebaseerd op volgende uitgangspunten Betonklinging 8000 rit = 435 N/mm² d = min. 10mm. boven haan 100mm rit = 435 N/mm² a = 1 p = 22%	
Ovinge uitgangspunten - Concreteen: C35 R18 42,5 - Waipung aarhet met * 2p geplaatste slaan waars in lering is geplaatst de lering - Niet bedoeld voor reiten - Betonklinging op basis van afdekkingen - Overlappingslengte staatruktende volgens opgave constructie					
					
					
					
					
					
					
					
					