



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 733644

Datum

Onderwerp
Uitvoeren wateractiviteiten voor natuurherstel bos Oud Kolland Oost nabij Lekdijk 10a in Amerongen



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	5
2.1 Geldigheid vergunning.....	5
2.2 Activiteiten en maatregelen.....	5
2.3 Algemene verplichtingen.....	7
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	8
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	8
3.2 Toetsingskader en beleid.....	8
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	9
3.4 Belangenafweging.....	9
3.5 Conclusie.....	10
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	11
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	11
4.2 Bezwaar.....	11
4.3 Voorlopige voorziening.....	11
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....	12
5.1 Aandachtspunten.....	12
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	12
5.3 Afschriften.....	12
BIJLAGE 1 DOCUMENTEN.....	13



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wateractiviteiten voor natuurherstel bos Oud Kolland Oost nabij Lekdijk 10a in Amerongen.

De wateractiviteiten betreffen:

- het aanleggen van een duiker;
- het aanleggen van 8 dammen met duiker;
- het aanleggen van 5 dichte dammen en een grondwal;
- het aanleggen van een stuw.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 20 januari 2026 en heeft als kenmerk 2026012000353.
- ingekomen op 20 januari 2026 en ingeboekt onder zaaknummer 733644.

De aanvraag is gewijzigd op 3 februari 2026 en 11 maart 2026.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- het aanleggen van een duiker. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.37, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.29;
- het aanleggen van dammen met duiker. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.73, lid 5. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.65;
- het aanleggen van dichte dammen (en grondwal). Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.95. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.89;
- het aanleggen van een stuw. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.480. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.474.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het uitvoeren van diverse wateractiviteiten in tertiair oppervlaktewater in het kader van natuurherstel bos Oud Kolland Oost op de locatie nabij locatie Lekdijk 10a in Amerongen. Het betreft de volgende activiteiten:
 - a. het aanleggen van een duiker;
 - b. het aanleggen van 8 dammen met duiker;
 - c. het aanleggen van 5 dichte dammen en een grondwal;
 - d. het aanleggen van een stuw.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

P. Werensteijn
Teamleider VTH



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag er als gevolg van stremming of belemmering van het oppervlaktewater geen wateroverlast voor derden ontstaan.
- 2.2 Door de werkzaamheden mag geen (directe) verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaan.

Voorschriften 3 Aanleggen 8 dammen met duiker en een duiker

- 3.1 De 8 dammen met duiker voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>Dam met duiker Da8 t/m Da13 en Da21 en Da22. Zie uitvoeringstekening UT1</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 6 meter
Inwendige diameter duiker	Minimaal 0,50 meter
Binnenonderkant duiker	Da8 N.A.P. +3,27 meter
	Da9 N.A.P. +3,32 meter
	Da10 N.A.P. +3,37 meter
	Da11 N.A.P. +3,47 meter
	Da12 N.A.P. +3,57 meter
	Da13 N.A.P. +3,57 meter
	Da21 N.A.P. +3,90 meter
	Da22 N.A.P. +3,48 meter

- 3.2 De duiker voldoet aan de volgende maatvoering:

<i>Duiker Du1. Zie uitvoeringstekening UT1</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 16 meter
Inwendige diameter duiker	Minimaal 0,50 meter
Binnenonderkant duiker	N.A.P. +3,90 meter

- 3.3 De duikers worden aangelegd en gehouden op de hoogtemaat die is aangegeven in bovenstaande tabel.
- 3.4 De dammen worden aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 3.5 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van de watergang gelegd.
- 3.6 Indien een duiker uit meerdere duikerbuizen bestaat dan dienen de duikerbuizen grond dicht op elkaar te worden aangesloten.



- 3.7 Het toepassen van uitlopende materialen is niet toegestaan, met uitzondering van bevestigingsmiddelen.
- 3.8 De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 3.9 Wanneer een dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dient vergunninghouder deze in zijn geheel uit de watergang te verwijderen.
- 3.10 Nadat de dam met duiker uit de watergang is verwijderd wordt het profiel van de watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

Voorschriften 4 Aanleggen 5 dichte dammen en grondwal

- 4.1 De 5 dichte dammen en de grondwal voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>Da14, Da15, Da17, Da19, Da20 en grondwal. Zie uitvoeringstekening UT1</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 6 meter
Minimale hoogte bovenzijde dam	N.A.P. +4,30 meter
Taluds dam	1 : 1 of flauwer

- 4.2 De dichte dammen en de grondwal worden aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 4.3 De dammen en de grondwal worden in goede staat worden onderhouden.
- 4.4 Wanneer een dichte dam niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dient vergunninghouder deze in zijn geheel uit de watergang te verwijderen.
- 4.5 Nadat de dichte dam uit de watergang is verwijderd wordt het profiel van de watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

Voorschriften 5 Aanleggen stuw

- 5.1 De stuw heeft een drempelhoogte van N.A.P. +4,05 meter.
- 5.2 De stuw wordt gemaakt van materiaal dat geschikt is voor het doel en wordt zodanig geplaatst, zo nodig met verankering, dat vooroverkomen, onderuitzakken, doorbuiging, en bodemerosie niet mogelijk is.
- 5.3 Lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet altijd worden voorkomen.
- 5.4 Ter plaatse van de stuw worden zodanige maatregelen getroffen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt.
- 5.5 De regelbare stuw wordt zodanig uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.



- 5.6 De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
- 5.7 Aan de zijde van het hoge peilgebied van de stuw wordt een door het waterschap geleverde peilschaal aangebracht. Deze peilschaal heeft een schaalverdeling ten opzichte van N.A.P. De schaalverdeling is goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 6 Activiteiten en hulpconstructies

- 6.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 6.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 6.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 7 Beheer en onderhoud

- 7.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 8 Onvoorziene omstandigheden

- 8.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De vergunningsplichtige activiteiten die worden uitgevoerd betreffen diverse wateractiviteiten voor natuurherstel bos Oud Kolland Oost nabij Lekdijk 10a in Amerongen.

De activiteiten vinden plaats in tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.



3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

3.4 Belangenafweging

De aanvraag betreft het herstel van natuurgebied Oud Kolland Oost (natura2000).

Het betreft hier een habitatype Vochtige alluviale bossen die gevaar loopt om te verdwijnen en welke een Europese bescherming kent. Vanuit het beleid van de Europese Unie moet de flora en fauna in Natura 2000-gebieden in stand worden gehouden en mogen niet achteruit gaan. Om duurzame instandhouding van dit grondwater gebonden en kwelafhankelijke habitatype te kunnen borgen, zijn hydrologische herstelmaatregelen noodzakelijk en urgent. Deze omgevingsvergunning maakt het uitvoeren van deze hydrologische herstelmaatregelen mogelijk.

Hieronder zijn de activiteiten beschreven die in het watersysteem plaatvinden voor het herstel van de hydrologische situatie bij het Natura 2000 gebied Oud Kolland Oost. Verder wordt er informatie gegeven over een regeling voor schadevergoeding bij eventuele schade als gevolg van de maatregelen in het Natura 2000 gebied Oud Kolland Oost.

Met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften wordt de zorg voor de waterhuishouding voldoende gewaarborgd.

Aanleggen stuw

In het gebied wordt een stuw geplaatst met een regelbare overstortschuif waarvan de drempelhoogte wordt ingesteld op het waterpeil in het peilbesluit, namelijk op N.A.P. +4,05 meter. De stuw vervangt een vaste peilscheiding (dichte dam).

Aanleggen dammen met duiker en duiker

De dammen met duiker worden aangelegd voor de bereikbaarheid van het bos voor onderhoud.

De duikers liggen op of boven de slootbodem en zijn niet gerelateerd aan waterpeilen. Dit komt omdat het gebied relatief hellend is. Gezien vanaf de Amerongerwetering loopt het maaiveld en de slootbodems in zuidoostwaartse richting op, inclusief het waterpeil. Door dit verhang (de oploop van het maaiveld) staan deze sloten doorgaans in de zomer droog en voeren deze in de winter het neerslagwater in het gebied af richting de Amerongerwetering. In die zin kunnen deze duikers beschouwd worden als afvoerduikers. Deze duikers hebben waarschijnlijk het meeste invloed op de optredende peilen als gevolg van de te nemen maatregelen, zeker als deze als kleine “stuwen” gaan fungeren. Enerzijds een goede manier om water vast te houden in droge perioden, anderzijds mogelijke knelpunten in de waterafvoer bij piekbuien. Door het toepassen van relatief grotere duikers worden deze knelpunten opgeheven.



Aanleggen dichte dammen en een grondwal

Er worden dichte dammen en een grondwal aangelegd als afsluiting tussen het waterpeil in het bos en het agrarisch gebied. De grondwal wordt ook als dichte dam beschouwd. De dammen worden tot maaiveldniveau aangebracht. De dichte dammen zijn nodig om het water in het bos op peil te houden. Deze dammen vormen geen belemmering in de waterhuishouding in het gebied en kunnen daarom worden vergund.

De grondwal wordt ook aangebracht om water in het bos te houden. De randen van het bos zijn ter plekke plaatselijk wat lager of bestaan voornamelijk uit oud slootvuil. De lengte van grondwal aan de westzijde is 50 meter en aan de oostzijde 15 meter. In het veld moet bepaald worden waar er opgehoogd moet worden. Vanwege overmatige bramengroei was dat ten tijde van de opnames niet meetbaar.

Nadeelcompensatie voor betrokkenen bij eventuele schade

Als betrokkenen als gevolg van deze vergunning schade zouden lijden, kunnen zij een verzoek om nadeelcompensatie doen. Dat is geregeld in artikel 15.1 van de Omgevingswet. Het waterschap dient zo'n verzoek volgens de daartoe geldende criteria te beoordelen. Dat volgt uit artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening nadeelcompensatie HDSR 2023. Mocht ons waterschap een verzoek tot nadeelcompensatie toekennen en tot betaling van schadevergoeding moeten overgaan, dan worden deze kosten verhaald bij de vergunninghouder. De bevoegdheid daartoe volgt uit artikel 13.3d van de Omgevingswet.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het "Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam" is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen

5.3 Afschriften

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Gemachtigde



BIJLAGE 1 DOCUMENTEN

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
UT1	Uitvoeringstekening	02-02-2026
DPT1	Dwarsprofielen en details van de stuw en grondaanvulling	19-01-2026
DPT2	Dwarsprofielen en details van aan te leggen dammen met duiker en principeopbouw beheerpad	19-01-2026