



plattegrond begane grond  
hoofddraagconstructie WBDBO 30 min.  
(dragende kolommen, liggers en randliggers)

plattegrond verdieping  
1.2 : bijeenkomstfunctie  
1.4 : lichte industriefunctie

#### VOORSCHRIFTEN

de brandveiligheid wordt gewaarborgd en wordt voldaan aan artikel 2.215 van het bouwbesluit (rang en kluurwerk komen en deuren minstens 30 min.)  
schiedingwandranden laten verbranden in min. geluidswaarde -20dB  
sanitaire ruimten uitvoeren volgens bouwbesluit  
waterdichtheid: tegelwerk in bad tot min. 1200 mm hoogte en  
doucheurimte tot min. 2100 mm hoogte  
de binnenruimte van het terras overhangt  
breedte 850 mm en hoogte 2300 mm  
afgevoerd door het afvoerputje  
alle bagazijn van de buitenruimte uitvoeren met dubbel glas (Ri+u)  
trap bag. g. naar vest. teken brandklasse I, schied 194 mm, cartride 210 mm  
materiaal = onbrandbaar met groepenverdelers/afsluiting gas en water  
woning volgens art 3.17 van het bouwbesluit uitvoeren tegen roeten en muizen  
hoofddraagconstructie volgens NEN 4700/6702  
Rc waarden nieuwe wanden dak en vloer minimaal 3,5 m2/kW

#### WARM- en KOUDEWATER

goorsteen  
waterdruk  
-douches  
-bath  
-koudwater  
-koudwater  
-cv ketel  
volgens NEN 806  
NEN 1008

#### ELECTRA

aansluiting op bestaand  
met onderverdeling  
volgens NEN 1010

#### CV INSTALLATIE

VENTILATIE, VERBODINGS- en GASEN  
volgens NEN 1078  
NEN 2757

#### GAS- en LUCHT

aansluiting op bestaand  
- cv ketel, volgens NEN 1078

onderdeel	material	kleur
gevel staand	houden delen	vergelijkend
liggend	houden delen	vergelijkend
daken	geprofielde golfplaat	antraciet
kozijnen	hout	vergelijkend
dakende delen	zink	zink
gaten	hout	vergelijkend
twee afvoer	boordel/windweer	zink
vloer (beg gr)	beton (monoliet afgewerkt)	zink
vloer verd.	beton (monoliet afgewerkt)	zink
hoofddraagconstructie	st. spanten en liggers	zink

onderdeel	material	kleur
gevel staand	houden delen	vergelijkend
liggend	houden delen	vergelijkend
daken	geprofielde golfplaat	antraciet
kozijnen	hout	vergelijkend
dakende delen	zink	zink
gaten	hout	vergelijkend
twee afvoer	boordel/windweer	zink
vloer (beg gr)	beton (monoliet afgewerkt)	zink
vloer verd.	beton (monoliet afgewerkt)	zink
hoofddraagconstructie	st. spanten en liggers	zink

vermeldebevestiging								
	ruimte	ruimte nr	GO	aanpak	cap. per m²	max.vand.	aanslag	vers %
begane grond	verbleedsruimte	0.1	7,0m²	7,0dm³/s	7,0dm³/s	13,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.2	2,9m²	2,9dm³/s	2,9dm³/s	3,6dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.3	2,9m²	2,9dm³/s	2,9dm³/s	3,6dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.4	2,9m²	2,9dm³/s	2,9dm³/s	3,6dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.5	27,7m²	27,7dm³/s	27,7dm³/s	8,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.6	8,9m²	8,9dm³/s	8,9dm³/s	8,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.7	15,0m²	15,0dm³/s	15,0dm³/s	8,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.8	8,9m²	8,9dm³/s	8,9dm³/s	8,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.9	3,9m²	3,9dm³/s	3,9dm³/s	8,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
	verbleedsruimte	0.10	80,7m²	80,7dm³/s	80,7dm³/s	48,0dm³/s	1,40dm³/s	114%
verdieping	verbleedsruimte	0.11	2,9m²	2,9dm³/s	2,9dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	121%
	verbleedsruimte	0.12	2,9m²	2,9dm³/s	2,9dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	121%
	verbleedsruimte	0.13	97,4m²	97,4dm³/s	97,4dm³/s	19,5dm³/s	2,9dm³/s	150%
	verbleedsruimte	1.2	113,0m²	113,0dm³/s	113,0dm³/s	32,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
	verbleedsruimte	1.3	11,0m²	11,0dm³/s	11,0dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
	verbleedsruimte	1.4	2,1m²	2,1dm³/s	2,1dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
	verbleedsruimte	1.5	2,1m²	2,1dm³/s	2,1dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
	verbleedsruimte	1.6	2,1m²	2,1dm³/s	2,1dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
	verbleedsruimte	1.7	2,1m²	2,1dm³/s	2,1dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
	verbleedsruimte	1.8	2,1m²	2,1dm³/s	2,1dm³/s	7,0dm³/s	1,40dm³/s	294%
overzicht rooster	toelichting	capaciteit	verbleedsruimte	capaciteit per m²	capaciteit	capaciteit		
	A (2)	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m	1,00m		
NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING
	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING	NUMMER BEVESTIGING