

M.A.K. - lijst (materialen, afwerkingen en kleuren)
Werknummer: 3739
Datum: 2-12-2025

INTERIEUR

Wijz	Bestekscodes	Onderdeel/bouwdeel	Code	Materiaal	Kleur	Product	Specificaties	Monster Architect	Monster Aannemer
25 Metaalconstructiewerk									
		Kolommen		Kolommen in het zicht	poedercoaten, wit, RAL 9010		Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur		
		Liggers		Liggers in het zicht	poedercoaten, wit, RAL 9010		Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur		
28 Constructie									
		Kanaalplaatvloer					Uitwerking volgens opgave constructeur		
		Kanaalplaatvloer, geïsoleerd					Uitwerking volgens opgave constructeur		
30 Kozijnen, ramen en deuren									
	Deuren met rechthoekige glasopening in monument van intermediar naar lokaal	D01	deur: aluminium	geel; kleur conform kleuronderzoek monument	Kawneer	kozijnen zelfde maken als kozijnen in buitengevel zijde. Dit is weliswaar binnen het gebouw echter was dit ooit de buitengevel. En vandaar willen we hier dezelfde oplossing als wat we in de bestaande buiten gevel doen. Zowel in kleur als profiel. V.v. enkel glas			
			kozijnen: aluminium	antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument	Kawneer				
	Deuren met rechthoekige glasopening in monument	D02	stompe binnendeur met HPL bekleed	sno white F2296	Formica Doors Collection	Glaslattenen kopsekant deur in kleur Ral 9010 dekkend geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout meranti o.g.	Ral 9010					
	Deuren dicht in monument	D03	stompe binnendeur met HPL bekleed	sno white F2296	Formica Doors Collection	kopsekant deur in kleur RAL9010 dekkend geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout meranti o.g.	Ral 9010					
	Deuren met rechthoekige glasopening in nieuwbouw	D04	stompe binnendeur met HPL bekleed	sno white F2296	Formica Doors Collection	Glaslatten en kopsekant deur in kleur Ral 9010 blank geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout Amerikaans Essen	blank gelakt					
	Deuren dicht	D05	stompe binnendeur met HPL bekleed	sno white F2296	Formica Doors Collection	kopsekant deur in kleur Ral 9010 blank geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout meranti o.g.	blank gelakt					
	Deuren met rechthoekige glasopening in nieuwbouw	D06	stompe binnendeur met HPL bekleed	liquid glass F8240	Formica Doors Collection	Glaslatten en kopsekant deur in kleur HPL dekkend geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout meranti o.g.	NCS: S2005-B20G					
	Deuren dicht	D07	stompe binnendeur met HPL bekleed	liquid glass F8240	Formica Doors Collection	kopsekant deur in kleur HPL dekkend geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout meranti o.g.	NCS: S2005-B20G					
	Deuren studios dicht	D08	stompe geluidwerende deur muziekstudios met HPL bekleed	sno white F2296	Formica Doors Collection	kopsekant deur in kleur Ral 9010 blank geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
			kozijnen: hardhout meranti o.g.	blank gelakt					
	Stalen pui/kozijn	D09	stalenkozijn	wit RAL 9010	MHB	afmetingen, brandwerendheid en locatie volgens kozijnstaat en tekeningen. Verdere uitwerking in overleg met leverancier. R200			
			glaslat	wit RAL 9010	continu thermisch verzinkt staal				
			Sluitsysteem		MBS®-systeem.				
	Glazen schuifraam Balie administratie	R01		naturel geanodiseerd	HSL-4A	Metaglas Afsluitbaar vanuit administratie			
		R02				Zie 'Overige onderdelen'			
	Ramen in monument van intermediar naar lokaal	R03	vast draaiend deel: aluminium	geel; kleur conform kleuronderzoek monument	AluK	kozijnen zelfde maken als kozijnen in buitengevel zijde. Dit is weliswaar binnen het gebouw echter was dit ooit de buitengevel. En vandaar willen we hier dezelfde oplossing als wat we in de bestaande buiten gevel doen. Zowel in kleur als profiel. V.v. enkel glas			
			kozijnen: aluminium	antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument	AluK				
	Ramen in nieuwbouw in witte wanden	R04	kozijnen: hardhout Amerikaans Essen	blank gelakt		blank geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			
	Ramen in nieuwbouw in blauwe wanden	R05	kozijnen: hardhout meranti o.g.	NCS: S2005-B20G		glaslatten in kleur kozijn dekkend geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening			

	Kozijn in monument van lokaal naar lokaal	R06	Vast glas. kozijnen: hardhout meranti o.g.	wit Ral 9010		Glaslattenen kopsekant deur in kleur Ral 9010 dekkend geschilderd, Minimaal 625 kg/m3 FSC keurmerk 60min brandwerend volgens tekening		
	Brandwerend scheidingswandsysteem zonder stijlen	S01		wit RAL 9010	MB-78EI scheidingswand systeem aluprof	Wand zonder roeden met inbouw boven- en onderprofiel in vloer en plafond. Tpv vide		
	(Brandwerend) scheidingswandsysteem zonder stijlen	S02		wit RAL 9010	MB-78EI scheidingswand systeem aluprof	Wand zonder roeden met boven- en onderprofiel. Onderprofiel op de vloer. Tpv lokaalscheidingswanden in monument.		
	Scheidingswandsysteem zonder stijlen	S03		wit RAL 9010	MB-78EI scheidingswand systeem aluprof	Wand zonder roeden met boven- en onderprofiel. Onderprofiel in de balustrade. Tpv personeelsruimte		
	Hang en sluitwerk		RVS schilden			Daar waar nodig worden deurstoppers toegepast, zodat deur niet tegen binnenwand kan slaan. (overige keuzes n.t.b. i.o.m. gebruiker)		
			RVS grepen					
			RVS krukken					
			sloten, cilinders scharnier					

32 Trappen en balustrades <i>voor uitwerking en overzicht trappen zie details en traptekeningen</i>								
	Prefab betontrap (nieuw)	T01 T02	Beton in kleur	RAL 1021 koolzaadgeel		Beton op kleur gemaakt met pigment. Monster ter goedkeuring voorleggen aan architect.		
			Antislip wafel structuur op tredes					
			Stalen spijlenhekwerk	Gepoedercoat RAL 1021 koolzaadgeel	-	spijlen hekwerk met metalen boven regel bovenregel 50x20mm spijlen ø 20mm en ieder spijl aan trap bevestigd (zonder balusters)		
	Prefab betontrap (nieuw)	T03	Beton	RAL 1021 koolzaadgeel		Trap naar kelder		
			Antislip wafel structuur op tredes					
			handregel op muur	hout eiken	-	Beton op kleur gemaakt met pigment. Monster ter goedkeuring voorleggen aan architect.		
	Prefab betontrap (nieuw)	T04	Beton	Grijs		voor uitwerking zie details		
		T05	trede; kunststeen	antraciet				
		T11	stootbord; keramische tegel	wit		Balustrade T03-T04-T11 uitvoeren als één doorlopende balustrade (middels maatwerk verbindingstuken), dus doortrekken over bordes		
		T14	dichte balustrade met	wit				
		T17	handregel op muur	hout eiken	-			
	Tribunetrap t.p.v. collegezaal (nieuw)	T06	constructie volgens opgaaf constructeur			voor uitwerking zie detail BA-450.05		
		T07						
		T08	loopdeel	GR342 S licht grijs	Duracryl Corques liquid lino	- ventilatie invoer via stootbord		
			Stootbord MDF	RAL 7044 zijdegrijs		- dekkend geschilderd		
			handregel op muur	hout eiken		- aan wandzijde van trap hoogte ca. 950 mm +vl.		
	Trap theater (nieuw)	T09	constructie volgens opgaaf constructeur			voor uitwerking zie details		
			loopdeel	W300-S licht zand	Duracryl Corques liquid lino	- dekkend geschilderd		
			Stootbord MDF	RAL 1013 parelwit				
	Wenteltrap	T12	staal	Wit gepoedercoat, RAL 9010		voor uitwerking zie details		
		T13						
			stootbord; keramische tegel	wit				
			trede; kunststeen	antraciet				
			dicht stalen balustrade	Wit gepoedercoat, RAL 9010				
	houten trap (nieuw)	T16	handregel op staal	hout eiken				
			hout (soort i.o.m. architect)	blank gelakt				
			handregel op muur	hout eiken				
			Antislip strips op tredes			- aan wandzijde van trap hoogte ca. 950 mm +vl.		
	Balustrade dicht		gips	wit		Dichte balustrade bij trappen en vides ter plaatse van hart/aula		
			Muurafdekker hout eiken	blank gelakt				
	bestaande trappen monument	T11	staal spijlen	wit, RAL 9010 conform bestaand		bestaande spijlen verhogen naar 1m en 1 extra spijl toevoegen tussen spijlen.		
		T18						
		T19	hout leuning op spijlen of bevestigd aan wand	conform bestaand		bestaande leuning (op spijlen) verwijderen en terug plaatsen na het verhogen van de spijlen. Licht opschuren en opnieuw lakken.		
		T21 T22				zoals bestaand herstellen/vervangen waar nodig		
			opdalleisteen trede	conform bestaand		tegels en voegen zoals bestaand herstellen/vervangen waar nodig		
			Stootbord: dubbel hard gebakken tegel	conform bestaand				
	Bestaande houten trap naar kelder	T20	hout			herstellen indien nodig		

34 Beglazing

	Algemeen					Letselwerend glas volgens NEN 3579		
	Folie op glas		folie op glas bij spreekkamers	zandstraal effect		posities i.o.m gebruiker en architect		

35 Natuur- en kunststeen

	Vensterbanken		Holonite	wit		in monument ook vervangen (let op diepere negge)		

36 Voegvulling

	Beglazingskit			in kleur van achterconstructie				
--	---------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

42 Dekvloeren en vloersystemen

		V01	Linoleum	W300-S licht zand	Duracryl Corques liquid lino	T.p.v. lokalen in het monument 2mm kurk onder de Duracryl Corques aanbrengen		
		V02	Linoleum	GR342 S licht grijs	Duracryl Corques liquid lino	T.p.v. lokalen in het monument 2mm kurk onder de Duracryl Corques aanbrengen		
	in entreehal, (hoofd)trappenhuis	V03	Tegels	-	-	Vloertegels en voegen zoals bestaand monument hestellen of vervangen		
		V04	Gietvloer	F0.03.66 met flakes in wit, oker geel en licht oker geel (passend bij wandtegels).	Herculan SL 470 deco safe	toiletten en wk voorzien van holplint in kleur vloer. Voorstel ter goedkeuring architect.		
		V05	Troffelvloer	licht grijs	Herculan	praktijkruimte beta, TOA en 2 instructieruimtes voorzien van holplint in kleur vloer		
		V06	Linoleum	Color Marble	Duratop Biopolymer	centrale keuken en biologie lokalen, antislip klasse R10/R11 coating		
		V07	Linoleum	Color Shell	Duratop Biopolymer	biologie lokaal, antislip klasse R10/R11 coating		
		V08	Schoonloopmat	Coral Shark Grey	Forbo			
		V09	beton vloer coaten					
	Vloerplinten		MDF	donkere kleuren		m.u.v. sanitaire ruimten		
	Vloerplinten (bestaand)		Steen	wit	RAL 9010	bestaande plinten waar mogelijk behouden. Bij doorzagen gevel tbv entree lokaal, overgebleven stuk gebruiken in negge		

44	Plafond- en wandsystemen						
	systeemplafond	P01	Mineraalvezelplaat 600x600	wit, NCS S 0500-N	Rockfon Blanka o.g.		
			Rockfon System T15	wit mat			
			houten kantlatten	zwart			
	systeemplafond	P02	Mineraalvezelplaat 600x1200	wit, NCS S 0500-N	Rockfon Blanka o.g.		
			Rockfon System T24 Z	wit mat			
			houten kantlatten	zwart			
	systeemplafond	P03	Steenwol plafondpaneel 600x600	wit, NCS S 0500-N	CleanSpace Essential	Alle natte ruimtes WK, toiletten	
			Rockfon System T15	wit mat			
			houten kantlatten	zwart			
	systeemplafond	P04	Steenwol plafondpaneel 600x600	wit, NCS S 0500-N	CleanSpace Pure	Keuken in aula	
			Rockfon System T15	wit mat			
			houten kantlatten	zwart			
	systeemplafond	P05a	Vast plafond, rigitone 8-15-20 Super	zwart	Gyproc o.g.	ter plaatse van podium	
	systeemplafond	P05b	Vast plafond, rigitone 8-15-20 Super	wit	Gyproc o.g.	ter plaatse van podium	
	systeemplafond	P06	2x gipsplaat op spouw met minerale wol en verend afgehangen			muziekstudio's en muziek lokaal	
			Mineraalvezelplaat 600x600	wit, NCS S 0500-N	Rockfon Blanka o.g. incl. Bass Plus		
			Rockfon System T15	wit mat			
			houten kantlatten	zwart			
	Houten lamellen plafond	P07	Grenen lamel 15 x 92		Derako Lineair		
			Akoestisch vezelvlies	zwart	BaseLine		
			Kliksysteem		plafondsysteem		
	300mm brede blauwe koof	P08	gipsplaat v.v. glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (basis)	NCS S2005-B (lichtblauw)		tpv overgang blauwe wand naar wit systeemplafond	
	brede witte koof in breedte wand/kolom	P09	gipsplaat v.v. glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (basis)	Wit Ral 9010		Tpv o.a. vide randen	
	vast plafond	P10	MS wand omgezet boven plafond				
	sputplafond	P11	fijn	wit	Acosorb	tegen bestaande constructie	
	getoogd plafond	P12	opnieuw glad gestuct	Wit Ral 9010		origineel monumentaal plafond herstelt	
	320mm brede witte koof in breedte aftimmering plafond	P13	gipsplaat v.v. glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (basis)	Wit Ral 9010		Tpv vide randen	
	systeemplafond	P14	Mineraalvezelplaat 600x600	wit, NCS S 0500-N	Rockfon Sonar o.g.		
			Rockfon System T15	wit mat			
			houten kantlatten	zwart			
	zaagtand plafond in personeelsruimte		bestaand plafond geschuurd	transparant gelakt		origineel monumentaal plafond herstelt. T.p.v. nieuw trappenhuis met zorg inzagen en koof aftimmeren in zelfde houtsoort. V.v. nieuwe verlichting	
	Betimmering plafondkoven		Multiplex	wit		Plafondkoven	
	Kantlat			zwart			
	Schilderij ophangstelsysteem op kantlat		Stas U-rail	zwart		Rekening houden met 6m lengte per lokaal en 15m lengte per leerplein	

47 Keukens							
	Front deuren		zie tekening 750				
	Dikteanten deuren		zie tekening 750				
	Romp deuren		zie tekening 750				
	Eindzijde		zie tekening 750				
	Achterwand		zie tekening 750				
	Aanrechtblad		zie tekening 750				
	Dikteanten blad		zie tekening 750				
	Grepen		te bemonsteren				
	Wasbak		zie tekening 750				
	Keuken		zie tekening 750				

48 Wandafwerkingen							
		W01	Glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (basis)	RAL 9010 (wit)	Ekotex Excellent 9100 glasweefsel o.g. Ekotex 8500 muurverf o.g.	schrobvaste saus klasse 1, plafondhoog (tpv lambrisering vanaf 1200mm +VL tot plafond)	
		W02	Glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (kleur)	NCS S2005-B (lichtblauw)	Ekotex Excellent 9100 glasweefsel o.g. Ekotex 8500 muurverf o.g.	schrobvaste saus klasse 1, plafondhoog	
		W03	Tarket protect Wall met wapeningsnet	UNI white blue 26500 049	ProtectWALL 1.5 B-s2	Lambrisering rondom nieuwbouw blok zie uitwerking op tekening DO-750	
		W04	Tarket protect Wall met wapeningsnet	TISSE light grey 26500 003	ProtectWALL 1.5 B-s2	Lambrisering leerpleinen, lokalen en in gangzone tot aan 1200mm + VL	
		W05	Whiteboard vinylbehang Magnetisch, Beschrijfbaar en droog uitwisbaar	1120.02	Vescom, wallworks	in lokalen aan weerszijde van digibord een strook van 1m breed van vloer tot aan plafond/of aan 1 zijde een strook van 1,5m breed	
		W06	keramisch tegelwerk	napelsgeel uni (16670)	Mosa global collection /global grip 150 x 150 mm o.g.	toiletten tot o.k. plafond aangebracht in patroon zie principe tekeningen DO-750	
				parelwit uni (16620)			
			plint				
		W07	keramisch tegelwerk	wit	Mosa colors 150 x 150 mm o.g.	t.p.v. uitstortgootsteen 1 m² in werkkasten	
		W08	keramisch tegelwerk	parelwit uni (16620)	Mosa global collection /global grip 150 x 150 mm o.g.	t.p.v. uitstortgootsteen in kunstlokalen	
		W09	keramisch tegelwerk	napelsgeel uni (16670)	Mosa global collection /global grip 150 x 150 mm o.g.	t.p.v. pantrys tot o.k. plafond aangebracht in patroon zie principe tekeningen DO-751	
				parelwit uni (16620)			
		W10	Akoestische wandbekleding + W01 +W04	White 085	Ecophon, Akusto Wall C Super G - wandpaneel	voorzien van bedrukking. i.o.m. gebruiker en architect 6m2 in verhouding op muur i.o.m architect	
		W10b	Akoestische wandbekleding + W01 +W04	White 085	Ecophon, Akusto Wall C Super G - wandpaneel	voorzien van bedrukking. i.o.m. gebruiker en architect 50m2 in ruimte in verhouding op muur i.o.m architect	
		W10c	Akoestische wandbekleding + W01 +W04	White 085	Ecophon, Akusto Wall C Super G - wandpaneel	voorzien van bedrukking. i.o.m. gebruiker en architect 15m2 in ruimte in verhouding op muur i.o.m architect	
		W11	Bulletinboard	2206 l oyster shell	Forbo	positie op leerpleinen zie DO-625 wandafwerking	
		W12	Glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (kleur)	RAL 9011 (grafietzwart)	Ekotex Excellent 9100 glasweefsel o.g. Ekotex 8500 muurverf o.g.		
		W13	schoonmetselwerk			schoonmetselwerk weer zichtbaar maken, verf ervan afhalen	
		W14	Glasweefselbehang ruit midden v.v. sauswerk (kleur)	NCS S2005-Y40R (donker zand)	Ekotex Excellent 9100 glasweefsel o.g. Ekotex 8500 muurverf o.g.	schrobvaste saus klasse 1, plafondhoog ter plaatse van alle kolommen in het intermediair, overige wit zoals W01	
		W15	schoonmetselwerk als bestaand			aan helen indien nodig met stenen uit sloop of nieuw gelijkwaardige steen	
		W16	schoonmetselwerk keimen	RAL 9010 (wit)		Het wit keimen van het bestaande schoonmetselwerk aan de binnenzijde van de gevel.	

80 Liftinstallaties							
	Platformlift (personenlift 1462x1520)			RAL 9016	Aesy Lift A 5000 1462x1520	afwerking liftcabine te bemonsteren	
	Hydraulische brandcard lift			RAL 9016	Kone	afwerking liftcabine te bemonsteren minimale afmeting: 1.050 x 2.050 mm	

Overige onderdelen							
	Rolluik		aluminium	wit	GNS Brinkman Facade 6	Keuken aula	
	Brandwerend balie rolluik		aluminium	wit	n.t.b.	T.p.v. balie receptie. Kast weggewerkt in koof bovenzijde balie. N.t.b. i.o.m. architect	
	Balie omkadering		meubelplaat met HPL	RAL 1021 koolzaadgeel	F2296	Vormgeving in afstemming met architect	
	Uitgiftebalie (ruimte 0.15)	R02	bekleed met HPL	RAL 1021 koolzaadgeel	F2296	Vormgeving in afstemming met architect	
	kunstwerk met de nergen hoofden van geleerden		nvt	nvt		kunstwerk dient tijdens de bouw goed ingepakt en beschermd te worden. Kunstwerk behouden in huidige staat.	
	Bewegwijzering					Nader uitwerken in overleg	
	Airsocks		-	RAL 9010 (wit)		Plafair airsock 1200x600 of 600x600mm. Airsock halfrond in plafondraster. Let op: aansluiting op wand, strakke aansluitingen zonder verloopstuk in het zicht	
	Brandslanghaspel		inbouwkast	in kleur wand			
	Truss boven podium					Truss met vaste verlichting en speakers n.t.b., te bedienen vanaf paneel (locatie nader te bepalen)	
	Installaties op plafond/wand			RAL 9010 (wit)		in het algemeen (behalve uitzondering) m.u.v. zaken die vanuit veiligheidsoverwegingen niet in wit mogen worden toegepast of niet in wit leverbaar zijn	
	Installaties op plafond/wand			NCS S2005-B (lichtblauw)		in blauwe wanden	
	Installaties op zwarte wand en plafond in theater			zwart		in zwart gekleurde wanden/plafonds van theater	

72-82 Meubels en gordijnen							
	Gordijnen theater		Velours stella katoen	donkerblauw		Stella velours handmatig bedienbare in overleg met gebruikers. 90% plooiing.	
	uitwerking meubels tekeningen 750						

	vitrones gelijk aan bestaande situatie		MDF dekkend geschilderd	RAL 9010 (wit)		Vitrine kast gelijk aan bestaand uittimmeren in nieuwe metalstud wand. Vitrine wordt 10cm minder diep dan bestaande situatie.		
	Lichtwering t.b.v. lokalen					In alle lokalen te realiseren. Uitwerking i.o.m. gebruiker en architect		
Directielevering								
	Volgens bestek							

EXTERIEUR

Wijz	Bestelcode	Onderdeel/soortdeel	Code	Material	Kleur	Code / Type	Specificaties	Monster
Exterieur - Algemeen								
		Deuroosters					volgens opgave adviseur terreininstallaties	
		brievenbus		RVS	thermisch verzinkt		kleur afstemmen met toegangscontrole, geen scherpe randen in detail/opstelling nader uit te werken	
		toegangscontrole intercom, bel etc.		RVS	thermisch verzinkt		te combineren met brievenbussen indien mogelijk, nadere uitwerking met installateur	
		Dakbedekking (plat dak)		EPDM	lichtgrijs		onderhoudsarm lange garantietermijn waterbuffering van 6 cm per m²	
		Dakbedekking (monument)		EPDM	lichtgrijs			
		Valbeveiliging					looppaden en markeringen door aannemer te realiseren overeenkomstig abomafoon 4.04	
		Zonwering bak (nieuwbouw)			gepoedercoat in kleur metselwerk		i.o.m. architect	
		Zonweringsbak (bestaand)			gepoedercoat antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument		Kans op een niet standaard kleur	
		Zonwering geleiding			gepoedercoat antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument		Kans op een niet standaard kleur	
		Noodoverstort in metselwerk		aluminium	gepoedercoat in kleur metselwerk	n.t.b.	i.o.m. architect	
		Noodoverstort in zetwerk		aluminium	gepoedercoat antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument	-		
		PV-panelen			grijs (in kleur dakbedekking)		Let op niet standaard kleur (incl. Hulpconstructies)	
		Installaties op dak			grijs			
		Schraaprooster					roostertype n.t.b.	
		Luifel boven oorspronkelijke hoofdentree			kleur conform kleuronderzoek monument		Luifel terugbrengen in oorspronkelijk toestand. Later aangevraagde plafond verwijderen	

Aanzichten en codering (gevels)

		Baksteen	G01		Yellow Flame WF HV	Rijswaard baksteen GDS Keramiek	Hoofdmassa noorsverband	
		Drystack			n.v.t.		Proefmuur met voer ter goedkeuring architect	
		Voeg		n.t.b.			Gevoegd systeem	
		Drystack baksteen	G02		Yellow Flame WF HV	Rijswaard baksteen GDS Keramiek	penanten strek-kop-strek (verband)	
		Drystack			n.v.t.		Gevoegd systeem	
		Voeg		n.t.b.				
		baksteen (bestaand)	G03				Baksteen aanhalen (zowel met stenen uit sloop als nieuwe bijgezochte) i.o.m. architect in geval van nieuwe steen	
		Borstwering (monument)	G04	beton geschilderd	kleur n.t.b. conform kleuronderzoek		extern bestek	
		Prefab gevel kolommen	G05	aluminium zetwerk gevuld met isolatie voor stevigheid	gepoedercoat RAL 9006 (zilver)	Meilofriks	over 2 lagen naadloos en in dagkant doorlopend. Bevestiging in negge in kleur zetwerk. Voor verdere uitwerking i.o.m. architect en leverancier	
		Kozijn + Raam	G06	aluminium	gepoedercoat antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument	Kawneer		
		draaiende delen + vast raam	G07	aluminium	gepoedercoat geel; kleur conform kleuronderzoek monument	Kawneer	Let op in nieuwbouw draaiende delen uit	
		beglazing	G08	HR+++ triple glas	blank		veiligheidsglas en letselwerend volgens NEN 3569 doorvalveilig indien vereist LT≥0,70 ZTA≤0,35 max. reflectiefactor glas aan de binnenzijde (Lr,bi)=15 % Glas: RA1+304B	
		colorbel beglazing	G09	glas	grijs	Colorbel 74		
		Monumenten glas	G10		Monoglas o.i.d.		ter plaatse van grote pui in entreegebied	
		Beglazingskit			in kleur van achterconstructie			
		Kunststeen dorpel		Kunststeen	antraciet			
		Lekdorpel raamkozijnen		aluminium	gepoedercoat antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument	-	let op gehele kader rond kozijnen, dikte in overleg 3mm	
							let op niet standaard kleur	
		Vliesgevels						
		Vliesgevelprofielen		aluminium	Ral 9010 (wit)	Kawneer		
		Deklijsten horizontaal	G11	aluminium	Ral 9010 (wit) gepoedercoat	Kawneer		
		Deklijsten verticaal		aluminium	Ral 9010 (wit) gepoedercoat	Kawneer		
		Kliklijst horizontaal en verticaal	G12	Aluminium zetwerk (gevuld)	Ral 9010 (wit)gepoedercoat	Meilofriks	bevestiging volgens vliesgevel leverancier	
		Buitendeuren in vliesgevel	G13	aluminium gepoedercoat	Ral 9010 (wit) gepoedercoat	Kawneer		
		Hang- en sluitwerk buitendeuren		Aluminium				
		Vliesgevel zetwerk bovenste regel	G14	aluminium	Ral 9010 (wit) gepoedercoat	-	indien bevestigingsmiddelen worden toegepast deze in kleur gevelbeplating en zo vlak/klein als mogelijk, voorkeur architect geen bevestigingsmiddelen.	
		Dakrand zetwerk	G15	aluminium	gepoedercoat RAL 9006 (zilver)	-		
		Daktrim	G16	aluminium	gepoedercoat antraciet; kleur conform kleuronderzoek monument	-		
		Luifel bij entree	G17	Aluminium zetwerk (gevuld)	Ral 9010 (wit)gepoedercoat	Meilofriks	bevestiging volgens vliesgevel leverancier	
		Belettering gevel	G18	aluminium letters	gepoedercoat geel; kleur conform kleuronderzoek monument	-	Naamsaanduiding school "Groen van Prinsterer" op luifels	
		Zonweringsdoek Valarmschermen	G19	Glasvezeldoek	zand-brons	Tibelly - T71213	ter plaatse alle lokalen en kantoren van bestaande bouw	
		Zonweringsdoek Screens	G20	Glasvezeldoek	zand-brons	Tibelly - T71213	ter plaatse alle lokalen en kantoren van nieuwbouw	
		Muurafdekker	G21	aluminium	gepoedercoat RAL 9006 (zilver)		ter plaatse van zwetwerk boven vliesgevel	