Legenda

- Bestaande situatie
- Kruin
- Berm mv, grondafwerking
- Berm, grondafwerking incl. klei
- Talud
- Dijkflora talud
- Dijkflora berm
- Dijkflora bermaansluiting
- Watergang
- Zandige toplaag
- Berm
- Asfaltverharding
- Betonverharding
- Elementenverharding
- Grasbeton verharding
- Stortsteen
- Herstellen verharding
- > +1.70 NAP: Aanbrengen 10cm gebiedseigengrond
- Herstellen maaiveld tijdelijke werkzaamheden
- Ingraven dijkbekleding
- Ruimtebeslag (RB)
- Tijdelijk Ruimtebeslag (TRB)
- Te verleggen Wegen en Paden
- Depotruimte
- Waterlijn
- 53-2150 Dijkmetrering
- UT06-x Dwarsprofiel
- Staal AZ18-700 (S355)
- Staal AZ20-700 (S355)
- Staal AZ28-700 (S355)
- Kunststof damwand

Overzicht



Tekeningenlijst	
20293-TEK-01338_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 1
20293-TEK-01339_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 2
20293-TEK-01340_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 3
20293-TEK-01341_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 4
20293-TEK-01342_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 5
20293-TEK-01775_WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening - blad 6
20293-TEK-01343_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 1
20293-TEK-01344_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 2
20293-TEK-01345_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 3
20293-TEK-01346_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 4
20293-TEK-01380_WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen - blad 5
20293-TEK-01351_WAT-OP3-UO-PPN-UOT06	SIT -DWP Duiker De Waardman
20293-TEK-01352_WAT-OP3-UO-PPN-UOT06	SIT -DWP Vispassage
20293-TEK-01353_WAT-OP3-UO-PPN-UOT06	SIT -DWP Uitstroomopening
20293_TEK_01284_CIV_OP1_DO_DDN	Vormtekening De Waardman
20293_TEK_01272_CIV_OP1_UO_PPO	Vormtekening Vispassage
20293-TEK-01429-WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening grondverbetering 1
20293-TEK-01430-WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening grondverbetering 2
20293-TEK-01431-WAT-OP1-UO-UOT06	Situatietekening grondverbetering 3
20293-TEK-01432-WAT-OP3-UO-UOT06	Dwarsprofielen grondverbetering
20293-TEK-01433-WAT-OP2-UO-UOT06	Lengteprofiel grondverbetering

Overzicht details	
20293-TEK-00105-WAT-OP4-VO-DgO	WA001 t/m WA004
20293-TEK-00106-WAT-OP4-VO-DgO	WA005 t/m WA008, WA032
20293-TEK-00284-WEG-OP3-VO-DgO	WE004 t/m WE006, WE009
20293-TEK-00285-WEG-OP4-VO-DgO	Details dijkopgangen
20293-TEK-00306-WEG-OP3-VO-DgO	WE015
20293-TEK-00395-WAT-OP4-VO-DgO	CO004
20293-TEK-00871-WAT-OP4-VO-DgO	WA021, WA022
20293-TEK-01168-WEG-OP4-VO-DgO	A3, B2, B3, G1
20293-TEK-01253-WAT-OP4-VO-DgO	WS001, WS004, WS005, WS006
20293-TEK-01427-WEG-OP3-VO-DgO	WE030 t/m WE037
20293-TEK-01428-WEG-OP3-VO-DgO	Details Voegenplan
20293-TEK-01148_WAT-OP4-VO-DgO	TOL001 t/m TOL008
20293-TEK-01150_WAT-OP4-VO-DgO	TOL012, TOL014

Toleranties:

- De kruinhoogteafwijkingen betreft een gemiddelde.
- De dikte van de kleilaag (onderlaag) betreft een gemiddelde inclusief toleranties.
- De dikte van de leeflaag (bovenlaag) betreft een gemiddelde inclusief toleranties.
- De taludhelling betreft een minimum.
- De positie in het horizontale vlak aan de bovenkant damwand betreft een gemiddelde.
- De inhoudelijke bedraagt een minimum.
- Zie toleratieafbeeldingen: 20293-TEK-01148 t/m 20293-TEK-01150.

OPMERKINGEN

1. Referentiestelsel Nederland RD/NAP
2. Maten in meters, tenzij anders vermeld
3. Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
4. Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
5. Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
6. Tekeninglenl behoren bij ontwerpnota 20293-ONT-01282
7. De toleranties zijn gekwantificeerd in het document 20293-WPL-Procesplan-01553 Procesplan Maatvoering
8. Getoonde hoogtes zijn aanlegmaatje waarbij rekening is gehouden met zettingscompensatie. Zie toelichting ongang aanleg en oplevrhoogte in 20923-ONT-01282.
9. Totaal overzicht van alle tekeningen is te vinden in ontwerpnota 20293-ONT-01282, paragraaf 2.6 tabel 2-6.
10. Voor de werktekeningen van het damwandontwerp wordt verwezen naar 20293-TEK-01325 en 20293-TEK-01326.

0 5 10 25m
SCHAAL 1:500

Definitief

Revisie	Datum	Getekend door:	Controle door:	Vrijgegeven door:	Omschrijving
-					
2.0	05-09-2025	NLU	GAE	MST	JME	Definitieve versie 2.0
1.0	12-07-2024	DHO		MST	JME	Definitieve versie 1.0

IJsselwerken zwolle — olst
De Klink
Dokter Klinkertweg 1-7
8025 BR Zwolle
Telefoon 088-2331000
www.ebbeflo.nl

Boskalis
Rivierenweg 4
4906 CV Oosterhout
Tel. 0162-491911
E-mail: waterwegen@boskalis.com
Internet: www.boskalis.com/waterwegen

Project: IJsselwerken Zwolle - Olst

Omschrijving: Uitvoeringstraject 06
Situatietekening
Dijkmetrering 31.37 - 33.15

Status: Definitief
Fase: Uitvoerings Ontwerp

Bestelnummer: -
Schaal: 1:500
Formaat: A0
Wijz.: 2.0

Tekeningnummer: 20293-TEK-01341_WAT-OP1-UO-UOT06
Blad: 04
Aantal: 11

20293-TEK-01341_WAT-OP1-UO-UOT06.dwg

53-3290
53-3280
53-3270
53-3260
53-3250
53-3240
D-969
UT06 - DIJK - 32.70
UT06 - DIJK - 32.46
UT06 - DIJK - 32.33
UT06 - DIJK - 32.11
UT06 - DIJK - 31.42
Dempen bestaande watergang
Waterremmende laag
Aanbrengen op bodem en talud CAH
Krimpvoeg hart op hart 4.00m
Detail: WE031
Verlegging watergang,
Haaks aansluiten op bestaande watergang
(bocht komt dus te vervallen)
Herstellen Herver Bosje. Zie inrichtingstekening
20293-TEK-01423_CON-OP1-UO-UOT06.
De voorziene werkwijze voor het herstellen van de
rabattenstructuur is opgenomen in 20293-ONT-01246.
Ruimtebeslag Paddenpol
Bestaande watergang dempen
WE-PAD-9A-004B
Onderhoudspad, detail WE009
Ongelijkevormige betonplaat voorzien
van wapening. Voor uitgangspunten en
detail zie detail: WE-6-02
Aansluiting ontgravingsvlak dijk op zomerkade
Conform afspraken RVK-0132
Rustpunt Paddenpol
Zie inrichtingstekening:
20293-TEK-01423_CON-OP1-UO-UOT06
Ingraven kleibekleding onder gehele dijkopgang,
zie detail WE026
WE-PAD-9A-004A
Vrespoor, detail: WE035
WE-PAD-9B-004B
Onderhoudspad, detail WE009
Behouden
Herver bosje
Grens min. aanwezig voorland met slecht
doorlatende deklaag. Binnen deze zone niet
dieper ontgraven dan 1m onder maaiveld
Overgang kunststof op stalen damwand:
x=206062.9 y=492840.3
Overgangsnaald i.v.m. overgang damwandtype
staal/kunststof
Verlegging watergang,
aansluiten op bestaande watergang
WE-PAD-9A-005A
Onderhoudspad, detail: WE-01-B
Startpunt kunststof damwand:
x=206189.3 y=492736.3
Startpunt heiplateau, 10m voor start damwand
+1.70
+1.20
+0.20
D30
D30
D30