







MATERIAALSTAAT OMGEVINGSVERGUNNING

project: The View 2 Rotterdam
dossier: 19.280
status: definitief
datum: 15-12-2022



BESCHRIJVING	MATERIAALCODE	LOCATIE INDICATIE	MATERIAAL	LEVERANCIER o.g.	SERIE/TYPE	AFMETINGEN	DIKTE - BREEDTE	AFWERKING	KLEUR	VOEGEN	TOEBEHOREN	EISEN	AFBEELDING / KLEUR
BUITENWANDEN 21													
BUITENWANDAFWERKINGEN 41													
Architectonisch beton	41.B.01	Toren & Basement	Beton (prefab)	Byldis	Voorzien van Noors marmmergranulaat en titaandioxide. Mengsel N.t.b. op basis van bemonstering.	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	Vlakke delen: 100mm, Ornamenten: variabel	Gestraald, ruwheid N.t.b. op basis van bemonstering	Lichtgrijs, definitieve bepaling o.b.v. mock-up	Afmetingen horizontaal & verticaal max. 20mm, 10mm terugliggend t.o.v. gevelvlak en uitgevoerd in best gelijkende kleur bij architectonisch beton	Blind bevestigd aan binnenblad. Montage conform opgave constructeur en leverancier incl. een mogelijke tweede mechanische bevestigingsmethode.	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Panelen	41.P.01	Afwerking vloerranden & bekleding 4e verdieping	Aluminium	Byldis	N.t.b.	Breedte: Idem aan puibreedte, Hoogte: idem aan vloerrand (1 paneel / half stramien)	N.t.b.	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up	Terugliggend, aluminium omgezet, zonder zichtbare bevestigingselementen in voeg.	Blind bevestigd, incl. een mogelijke tweede mechanische bevestigingsmethode.	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Zetwerk	41.Z.01	Gevel toren en basement (dakranden, waterslagen etc.)	Aluminium	N.t.b.	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	N.t.b.	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up	n.v.t	Blind bevestigd	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Roosterwanden	41.R.01	Dakopbouw basement	Staal	Dejo	DPG 50 draagstaafafstand 44.44 en vulstaafafstand 22.22	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	50mm	Gepoedercoat, zijdeglans	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. bemonstering	10mm	Blind bevestigd (bevestigingselementen aan achterzijde)	Ventilatiecapaciteit cf. rapportage installatie-adviseur	
Roosterwanden	41.R.02	Gevel techniekruimte toren	Aluminium	Jazo	VS-50	Conform tekening rooster verticaal		Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. bemonstering	n.v.t	Blind bevestigd	T.p.v. kanalen open rooster t.p.v. gesloten gevel gesloten rooster	
BUITENWANDOPENINGEN 31													
Puien vast	31.P.01	Toren	Aluminium Triple glas	Byldis / Wicon	Wicline 75	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	max. 66mm	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up		Glaslatten verticaal: maatwerk profielen onder 2:1 hoekverdraaiing	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Puien te openen	31.P.02	Toren	Aluminium Triple glas	Byldis / Wicon	Wicline 75	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	Raam: max. 66mm, Vleugel: max. 61mm	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up		Glaslatten verticaal: maatwerk profielen onder 2:1 hoekverdraaiing	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Vast glas	31.G.01	Toren & Basement	Triple glas	Byldis / Wicon		conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	N.t.b.		Helder			QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Puien balustraden vast	31.B.01	Toren	Aluminium Triple glas	Byldis / Wicon	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	Max 66mm, verjonging max. 27mm	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up			QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	
Puien balustraden schuivend	31.B.02	Toren & Basement	Aluminium Triple glas	Byldis / Metaglas	Methermo XL XEVS	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	Max 150mm, kast motor 111,5mm	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up			QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveilheids-adviseur	

MATERIAALSTAAT OMGEVINGSVERGUNNING

project: The View 2 Rotterdam
dossier: 19.280
status: definitief
datum: 15-12-2022




BESCHRIJVING	MATERIAALCODE	LOCATIE INDICATIE	MATERIAAL	LEVERANCIER o.g.	SERIE/TYPE	AFMETINGEN	DIKTE - BREEDTE	AFWERKING	KLEUR	VOEGEN	TOEBEHOREN	EISEN	AFBEELDING / KLEUR
Glazen balustrade op kozijn	31.B.03	Toren & Basement	Glas	Byldis / Wicon	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op kozijn), hoogte: 1200mm +VP	N.t.b.		Helder		Montagestukken op kozijn in kleur conform kozijn	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Glasplaat op kozijn	31.B.04	Toren & Basement	Glas	Byldis / Wicon	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op kozijn), hoogte: volledig over te openen deel	N.t.b.		Helder		Montagestukken op kozijn in kleur conform kozijn	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Loggiapuien vast	31.L.01	Toren	Aluminium Triple glas	Byldis / Wicon	Wicslide 150/160	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	max. 66mm	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up		Aansluitdelen op hoofdconstructie uitvoeren in aluminium beplating in gelijke afwerking	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Loggiapui schuivend	31.L.02	Toren	Aluminium Triple glas	Byldis / Wicon	Wicslide 150/160	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	max. 66mm	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up		Aansluitdelen op hoofdconstructie uitvoeren in aluminium beplating in gelijke afwerking	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Vliesgevel	31.V.01	Basement	Aluminium Triple glas	Byldis / Wicon	Maatwerk	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	conform detail	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. bemonstering.			QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Vliesgevel toegangsdeuren	31.V.02	Basement	Staal Triple glas	Forster	Presto	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	conform detail	Gepoedercoat, zijdeglans	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. bemonstering			QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Vliesgevel draagconstructie	31.V.03	Basement	Staal	N.t.b.	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	N.t.b.	Gepoedercoat, zijdeglans	In bestpassende coating bij Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v.			QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Waterslagen	31.W.01	Toren & Basement	Aluminium	Byldis / Wicon	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	N.t.b.	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up	Terugliggend 10mm, aluminium omgezet, zonder zichtbare bevestigingselementen in voeg.	Blind bevestigd	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Expeditiepoorten	31.E.01	Basement	stalen frame voorzien van cassettebeplating met glasinvulling	N.t.b.	N.t.b.	Breedte segmenten 650mm, uitgelijnd op (deel)stramien	N.t.b.	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up		Dagkanten expeditiepoorten voorzien van massief-stalen beplating. Afwerking idem aan 31.V.03	QV-10 waarde cf. rapportage installatie-adviseur, WBDBO-eis cf. rapportage brandveiligheids-adviseur	
Roosterdeuren trafo	31.R.01	Basement	Aluminium, bekleding deuren met frames. Invulling frames rooster.	JAZO	N.t.b.	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	max. 60mm, vleugel N.t.b.	Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up		Uitvoeren met frame-bekleding cf. detail. Deuren brandwerend uitvoeren.	Ventilatie/doorlaat conform opgave installatie adviseur/netbeheerder	

MATERIAALSTAAT OMGEVINGSVERGUNNING

project: The View 2 Rotterdam
dossier: 19.280
status: definitief
datum: 15-12-2022



BESCHRIJVING	MATERIAALCODE	LOCATIE INDICATIE	MATERIAAL	LEVERANCIER o.g.	SERIE/TYPE	AFMETINGEN	DIKTE - BREEDTE	AFWERKING	KLEUR	VOEGEN	TOEBEHOREN	EISEN	AFBEELDING / KLEUR
DAKEN27													
DAKAFWERKINGEN47													
Beloopbaar dak	47.K.01	Basement	Keramisch	N.t.b.	Op tegeldragers	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)	N.t.b.	N.t.b.	Lichtgrijs	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	
Vegetatie dak	47.V.01	Basement	Vegetatie	Nophadrain	Intensief groendaksysteem	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)							
Glazen dak	47.G.01	Basement	Aluminium	Kingspan light + air	Brakel BA-4s / 4b	conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)		Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up			Beloopbaar & doorvalveilig, deels WBDBO ##min	
Bitumineuze dakbedekking	47.B.01	Toren & dakopbouw	Bitumineus, N.t.b.										
Looppad dak toren	47.L.01	Toren	Betontegels			400 x 400 mm							
Aluminiumdakkap	47.A.01	Alle dakranden	Aluminium			conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)		Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up				
Noodoverstort	47.N.01	Gevels	Aluminium			conform tekening (uitgelijnd op deelstramien)		Geanodiseerd	Grijs-champagnekleurig: Parelmoerdonkergrijs (RAL9023). Definitieve bepaling o.b.v. mock-up				
Dakterras	47.T.01	Basement	Bankirai	n.t.b.		n.t.b.	Breedte ca. 150 a 190mm, Dikte > 25mm	Gegroefd	Naturel	In veelvouden van 156 of 195mm	Blind bevestigd	FSC gecertificeerd	