



Voorgevel
ongewijzigd

Rechtergevel

Achtergevel

Bouwkundig Renvooi
Bouwbesluit BBL - Verbouw woning

- Algemeen**
- Maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen
 - Constructies en installaties in principe aangegeven. Definitieve uitvoering volgens nadere berekeningen/tekeningen constructeur/installateur/adviseur en fabrikant.
 - Hang- en sluitwerk uitvoeren volgens PKM (Politie Keurmerk)
 - Sanitaire ruimtes geheel betegeld
 - Beneden de 850mm veiligheidsglas toepassen
- Verankeringen: (algemene opmerking)**
- De balken, muurplaten, zelfdragende dakelementen e.d. verankeren met de juiste verz. stalen balkankers, muurplaat- en opwaalankers
 - Houten constructiedelen onderling verbinden met BAT-ijzers.
 - Voor bevestiging de nodige passende blankstalen, verz. stalen, RVS en/of koperen nagels, slagschroeven, schroeven, houtdraad bouten, slotbouten met ring, moer en/of pluggen toepassen.

Artikel 5.4 Verbouw
1. Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de regels van hoofdstuk 4 (nieuwbouw) van toepassing, waarbij in plaats van het in die regels bedoelde niveau van eisen wordt uitgegaan van het in artikel 5.5 bedoelde rechtens verkregen niveau tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald

Artikel 5.9 (constructieve veiligheid)
1. Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de artikelen 4.12 tot en met 4.14 van toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het niveau voor verbouw zoals aangegeven in NEN 8700.

	Materialen	Kleur
Gevel	Hout	Antraciet
Kozijnen	Hout	Wit
Ramen/deuren	Hout	Wit
Beglazing	HR++	Transparant
Dak - plat	EPDM	Grijs

Legenda	
Brand	30min. brandwerend
	30min. brandwerend zelfsluitend
RM	Rookmelder conform NEN 2555

Oppervlaktes	
Bebouwd oppervlak	+62,9 m²
GO	+52,9 m²
VG	+40,1m²
Inhoud	+185 m³

