

Globe-Sonnenvanck - Rotterdam - TO

M.A.K. - lijst (materialen, afwerkingen en kleuren)  
Werknummer: 3737  
Datum: 16/01/2026

LET OPI: ALLES IN  
ORANJE LANGSLOPEN

EXTERIEUR

| Wijz                         | Bestekscode                                                      | Onderdeel/bouwdeel  | Code                                                                        | Materiaal                          | Kleur                           | Code / Type | Specificaties                                                                                                                                                                                                                                                      | Monster |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Exterieur - Algemeen         |                                                                  |                     |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 15 Bestratingen              |                                                                  |                     |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              |                                                                  | Zie terreintekening |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | x       |
| 17 Terreininrichting         |                                                                  |                     |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              |                                                                  | Zie terreintekening |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | x       |
| 22 Buitenwanden              |                                                                  |                     |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              | Baksteen (bestaand)                                              | G01                 |                                                                             |                                    |                                 |             | Metselwerk reinigen (niet zandstralen maar bijvoorbeeld stoomreinigen). Uitkomende stenen schoonmaken en opslaan. Aanhelen waar nodig middels vrijgekomen stenen.                                                                                                  | x       |
|                              | Roosters op buitenmuur tpv toiletten                             |                     | Metaal                                                                      |                                    |                                 |             | Roosters ter plaatse van toiletten verwijderen, metselwerk herstellen                                                                                                                                                                                              |         |
|                              | Metselwerk nieuwbouw                                             | G02                 | Baksteen                                                                    | Iking Zurich WF                    | Rijswaard baksteen GDS Keramiek |             | Waalformaat, vlaamsverband                                                                                                                                                                                                                                         | x       |
|                              |                                                                  |                     | Voeg                                                                        | Beamix 2000                        |                                 |             | Gevoegd systeem, glad verdiept 5mm                                                                                                                                                                                                                                 | x       |
|                              | Metselwerk nieuwbouw                                             | G03                 | Baksteen                                                                    | Iking Zurich WF                    | Rijswaard baksteen GDS Keramiek |             | Waalformaat, staand vlaamsverband                                                                                                                                                                                                                                  | x       |
|                              |                                                                  |                     | Voeg                                                                        | Beamix 2000                        |                                 |             | Gevoegd systeem, glad verdiept 5mm                                                                                                                                                                                                                                 | x       |
|                              | Dichtzetten bestaande orginele gevelopeningen in het metselwerk. |                     | Vrijgekomen gevelstenen.                                                    | als bestaand                       |                                 |             | Bestaande orginele gevelopening daar waar aangegeven dichtzetten met orginele stenen. Bestaande waterslagen en accenten behouden. Metselwerk 20mm terugliggend aanbrengen.                                                                                         |         |
|                              | Dichtzetten later aangebrachte gevelopeningen in het metselwerk. |                     | Vrijgekomen gevelstenen.                                                    | als bestaand                       |                                 |             | Bestaande later aangebrachte gevelopening daar waar aangegeven op tekening inboeten met vrijgekomen orginele stenen. Gelijk in het vlak.                                                                                                                           |         |
|                              | Gemetselde waterslag nieuwbouw (voorgevel)                       |                     |                                                                             | Iking Zurich WF                    | Rijswaard baksteen GDS Keramiek |             | Waalformaat, liggend verwerkt                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                              |                                                                  |                     | Voeg                                                                        | Beamix 2000                        |                                 |             | Gevoegd systeem, glad verdiept 5mm                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                              | HSB-element nieuwe patiogevel                                    |                     | HSB                                                                         |                                    |                                 |             | HSB met 15% houten regels en minerale wol (λ = 0,032W/mK) Rc = 2,5 m2-K/W. volgens opgave bouwfysisch adviseur, afwerkings volgens plattegrond wandafwerking                                                                                                       |         |
|                              | Belettering gevel                                                |                     | Stalen belettering dikte 10mm                                               | gepoedercoat RAL 1015              |                                 |             | Naamsaanduiding school "OBS De Globe & Sonnevanck" i.o.m. architect<br>Naamsaanduiding KDV nader te bepalen, uitgangspunt 20 karakters. i.o.m. architect<br>Naamsaanduiding Zwartewaalstraat 28 & 38 Nader te bepalen, uitgangspunt 20 karakters. i.o.m. architect |         |
|                              | Noodoverstort in metselwerk (nieuwbouw)                          |                     | aluminium                                                                   | gepoedercoat in kleur metselwerk   | n.t.b. iom architect            |             | niet in voorgevel monteren, enkel in achtergevel                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                              | Kruipruimte ventilatie                                           |                     | SpouwSafe 5cm RVS voegrooster                                               | rvs                                |                                 |             | kruipruimte ventilatie, hoeveelheid volgens opgave bouwfysisch adviseur. Let op ook bestaande roosters en open stootvoegen meenemen.                                                                                                                               |         |
| 30 Kozijnen, ramen en deuren |                                                                  |                     |                                                                             |                                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              | Kozijn + Raam bestaand                                           | G04                 | Houten kozijn                                                               | Wit - gelijk aan bestaand.         | Ral 9010                        |             | Hout oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen. Aanwezige uitvalschermen verwijderen. Glas vervangen voor isolatieglas volgens opgave bouwfysischadviseur en tekening.                                                                             |         |
|                              | Kozijn + Raam bestaand (lokalen)                                 | G05                 | Houten kader                                                                | Wit - gelijk aan bestaand          | Ral 9010                        |             | Hout oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen. Aanwezige uitvalschermen verwijderen.                                                                                                                                                              |         |
|                              |                                                                  |                     | Aluminium kozijn                                                            | Wit / rood gelijk aan bestaand     |                                 |             | Herstellen hang en sluitwerk. Vernieuwen rubberen afdichtingen. Bediening valramen vernieuwen elektrisch te openen.                                                                                                                                                |         |
|                              | Kozijn + Deur bestaand                                           | G06                 | Kozijn                                                                      | Wit - gelijk aan bestaand          | Ral 9010                        |             | Hout oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen                                                                                                                                                                                                     |         |
|                              |                                                                  |                     | Deur                                                                        | Donkerblauw                        | Sikkens T0.40.30                |             | Hout oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen. Glas vervangen voor isolatieglas volgens opgave bouwfysischadviseur en tekening.                                                                                                                   |         |
|                              | Kozijn incl. bovenlicht en buitendeuren nieuwbouw                | G07                 | aluminium                                                                   | AluBronze 01(brushed) geanodiseerd | Kawneer                         |             | Bovenlicht verspring t.o.v. dubbele deur (negge deur is groter). Linkerdeur v.v. paniekbeslag, rechterdeur dient als loopdeur naar binnen toe.                                                                                                                     | x       |
|                              |                                                                  |                     | Hang- en sluitwerk                                                          | RVS blank                          |                                 |             | Paumelle scharnieren. Sluitwerk, weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096:2012                                                                                                                                                                                          | x       |
|                              |                                                                  |                     | kunststeen onderdorpel                                                      |                                    |                                 |             | zie 35 natuur en kunststeen                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                              | Kozijnen vastglas nieuwbouw                                      | G13                 | aluminium                                                                   | AluBronze 01(brushed)              | Kawneer                         |             | geanodiseerd                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                              |                                                                  |                     | Metselwerk waterslag aan voorgevel 1e verdieping                            | Iking Zurich WF                    |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              |                                                                  |                     | aluminium waterslag tpv achtergevel 1e verdieping + hoger deel middengebied | AluBronze 01(brushed)              |                                 |             | geanodiseerd inclusief klangen en antidreun voorzieningen                                                                                                                                                                                                          |         |
|                              |                                                                  |                     | kunststeen onderdorpel tpv begane grond                                     |                                    |                                 |             | zie 35 natuur en kunststeen                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                              | Kozijn + raam nieuw                                              | G15                 | Houten kozijn                                                               | Wit - gelijk aan bestaand          | RAL 9010                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              |                                                                  |                     | Houten raam                                                                 | Wit - gelijk aan bestaand          | RAL 9010                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              |                                                                  |                     | Hang- en sluitwerk                                                          | RVS blank                          |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              | Kozijn nieuw                                                     | G18                 | Houten kozijn, vast glas                                                    | Wit - gelijk aan bestaand          | RAL 9010                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              | nieuw getoogd kozijn + deur tpv Hoogvlietstraat                  | G17                 | Hardhout                                                                    | Wit - gelijk aan bestaand          | Ral 9010                        |             | houtafmeting 90x139                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                              |                                                                  |                     | Deur hardhout inclusief glasvulling                                         | Donkerblauw                        | Sikkens T0.40.30                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                              | Houtwerk bestaand                                                |                     | Houten kozijnen en ramen                                                    | Wit - gelijk aan bestaand          | RAL 9010                        |             | Al het bestaande exterieur houtwerk dat niet nader is beschreven oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen                                                                                                                                         |         |
|                              | beglazing bestaande ramen en kozijnen tpv klaslokalen            |                     | Zonwerende dubbele beglazing                                                | blank                              |                                 |             | COOL-LITE ® SKN 183<br>U-waarde 1,0<br>g-waarde 0,40<br>LT waarde 75%<br><br>Daar waar volgens NEN 3569 veiligheidsglas en/of letselwerend glas wordt vereist deze toepassen                                                                                       | x       |
|                              | beglazing nieuwe deuren en kozijnen middengebeid                 |                     | Zonwerende dubbele beglazing                                                | blank                              |                                 |             | COOL-LITE ® SKN 183<br>U-waarde 1,0<br>g-waarde 0,40<br>LT waarde 75%<br><br>Daar waar volgens NEN 3569 veiligheidsglas en/of letselwerend glas wordt vereist deze toepassen                                                                                       |         |
|                              | overige beglazing bestaande ramen en kozijnen                    |                     | HR++ glas                                                                   | blank                              |                                 |             | Volgens opgave bouwfysisch adviseur.<br>Daar waar volgens NEN 3569 veiligheidsglas en/of letselwerend glas wordt vereist deze toepassen.                                                                                                                           |         |
|                              | Beglazingskit                                                    |                     |                                                                             | in kleur van achterconstructie     |                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

Globe-Sonnenvanck - Rotterdam - TO

M.A.K. - lijst (materialen, afwerkingen en kleuren)  
Werknummer: 3737  
Datum: 16/01/2026

LET OPI: ALLES IN  
ORANJE LANGSLOPEN

EXTERIEUR

| Wijz | Bestekscore | Onderdeel/bouwdeel             | Code | Materiaal    | Kleur                    | Code / Type | Specificaties   | Monster |
|------|-------------|--------------------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|
|      |             | raamdorpel nieuwe raamkozijnen |      | keramisch    | lichtbruin o.k. bestaand |             | volgens details | x       |
|      |             | Loodslabbes etc.               |      | loodervanger | lichtgrijs               |             | te bemonsteren  | x       |
|      |             |                                |      |              |                          |             |                 |         |
|      |             |                                |      |              |                          |             |                 |         |

33 Dakbedekkingen

|     |                                                                                         |     |                                       |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | Dakbedekking (nieuwbouw)                                                                |     | Bitumineus                            | lichtgrijs                                      |                                    | niet-brandgevaarlijke (NEN 6063), onderhoudsarm garantietermijn 20 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | Dakbedekking (bestaand)                                                                 | G14 | keramische OVH dakpan                 | rood                                            | -                                  | bestaande pannen behouden, reinigen en herstellen waar nodig. Het bestaande dak is in het voortraject geïnspecteerd, zie bijgevoegde onderzoeken. Bij de inspectie zijn geen vochtproblemen of vochtplekken geconstateerd. Hierdoor is het niet noodzakelijk om een waterkerende dampdoorlatende folie onder de bestaande pannen (gezien de impact) aan te brengen. Mocht echter in de uitvoering blijken dat het dak wel vochtproblemen of vochtplekken bevat dan dient dit gemeld te worden aan opdrachtgever en bouwfysisch adviseur zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht. |  |
|     | Dakbedekking (nieuw)                                                                    | G11 | keramische OVH dakpan                 | rood                                            | -                                  | De daken waar de niet originele dakbedekking wordt vervangen. Dakbeschot voorzien van waterkerende dampdoorlatende folie, tengels en panlatten. volgens tekening. T.p.v. de randen kantpannen aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 36x | Nieuwe dakramen 2e verdieping, ter plaatse van lokalen                                  |     | Houten kozijn                         | interieur wit, exterieur rood (kleur dakpannen) | Fakro, VYU-V U30 AUMX              | afm. 780x2060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                                                                                         |     | aluminium zetwerk en gootstukken      | rood (kleur dakpannen)                          | Ral ntb                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     |                                                                                         |     | Loodervanger                          | rood (kleur dakpannen)                          |                                    | VASTR Ultraflex o.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     |                                                                                         |     | lichtwering                           | n.t.b.                                          | Fakro, ARF New Line                | per lokaal 1 ZST bedieningsstok meenemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     |                                                                                         |     | Zonwerende dubbele beglazing          | blank                                           |                                    | COOL-LITE ® SKN 183<br>U-waarde glas 1,0<br>U-waarde totaal min. 1,65<br>g-waarde 0,40<br>LT waard 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 11x | Nieuwe dakramen 2e verdieping, ter plaatse van gangen                                   |     | Houten kozijn                         | interieur wit, exterieur rood (kleur dakpannen) | Fakro, FTU-V U30 AUMX              | afm. 780x1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                                                                                         |     | aluminium zetwerk en gootstukken      | rood (kleur dakpannen)                          | Ral ntb                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     |                                                                                         |     | Loodervanger                          | rood (kleur dakpannen)                          |                                    | VASTR Ultraflex o.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     |                                                                                         |     | lichtwering                           | n.t.b.                                          | Fakro, ARF New Line                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     |                                                                                         |     | Beglzing HR ++                        |                                                 |                                    | U-waarde totaal (kozijn+glas) min. 1,65<br>g-waarde 0,5 / 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 5x  | Platdakraam                                                                             |     | Fakro o.g.                            | Antraciet                                       | DXF DU6 PK                         | vaste uitvoering afm. 1200x1200 inbraakwerend weerstandsklasse II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | PV- panelen                                                                             | G12 |                                       | rood (kleur dakbedekking)                       | volgens opgave installatieadviseur | Let op niet standaard kleur (incl. Hulpconstructies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|     | Aluminium dekljist nieuwbouw middengebied                                               | G09 | aluminium                             | AluBronze 01(brushed)                           |                                    | aluminium dekljist met kraal, 22mm inclusief klangen volgens detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|     | Nieuw aan te brengen kantpannen (deels) ter vervanging van de te verwijderen windveren. | G10 | keramisch, OVH pan gelijk aanbestaand | gelijk aan bestaande pannen                     |                                    | kleur i.o.m. architect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|     | monumentale windveren                                                                   | G16 | Hout                                  | wit (als bestaand)                              | RAL 9010                           | Hout oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     | Valbeveiliging tpv nieuw te realiseren platte daken                                     |     |                                       |                                                 |                                    | looppaden en markeringen door aannemer te realiseren overeenkomstig abomafoon 4.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

35 Natuur en kunststeen

|  |                                                      |  |                                         |           |  |                                                                                                      |   |
|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Kunststeen dorpels                                   |  | Kunststeen                              | antraciet |  | volgens details en kozijnstaat                                                                       | x |
|  | Zitelementen tpv hoofdentree                         |  | Natuursteen                             | antraciet |  | Horizontale element, natuursteen afstemmen op het aanwezige natuursteen.                             |   |
|  | brievenbus huisnummer en intercom / toegangscontrole |  | Geïntegreerd in één element natuursteen |           |  | Ter plaatse van de bestaande hoofdentree's (4x). Natuursteen afstemmen op het aanwezige natuursteen. |   |
|  | bestaand natuursteen                                 |  | staanachtig                             | diverse   |  | reinigen en herstellen waar nodig                                                                    |   |

50 Goten en hemelwaterafvoeren

|  |                                                                  |     |       |                                   |               |                                                                              |   |
|--|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | bestaande goot                                                   |     | Zink  |                                   |               | Controleren en herstellen waar nodig.                                        | x |
|  | bestaande kilgoten                                               |     | Zink  |                                   |               | Controleren en herstellen waar nodig.                                        |   |
|  | bestaande gootomtimmeringen, niet monumentaal zijnde             | G08 | Hout  | ntb afstemmen op kleur metselwerk | iom architect | Hout oppervlakkig schuren, herstellen waar nodig en schilderen.              | x |
|  | bestaande aanwezige gegalvaniceerde hemelwaterafvoeren exterieur |     | staal | gegalvaniceerd                    |               | Nalopen en waarnodig herstellen.                                             |   |
|  | bestaande aanwezige kunststof hemelwaterafvoeren exterieur       |     | staal | gegalvaniceerd                    |               | Vervangen voor gegalvaniceerde hwa.                                          |   |
|  | bestaande voorzieningen om opklimbaarheid tegen te gaan          |     | staal | gegalvaniceerd                    |               | verwijderen, iom school en directie terugplaatsen                            |   |
|  | Hemelwaterafvoer tpv nieuwe platte daken middengebied            |     | PE-HD |                                   |               | Pluvia onderdruk systeem, let op wordt gebruikt als noodoverstortstelsysteem |   |

Globe-Sonnenvanck - Rotterdam - TO

M.A.K. - lijst (materialen, afwerkingen en kleuren)  
Werknummer: 3737  
Datum: 16/01/2026

LET OPI: ALLES IN  
ORANJE LANGSLOPEN

EXTERIEUR

| Wijz                               | Bestekcode | Onderdeel/bouwdeel                                            | Code | Materiaal                                        | Kleur                  | Code / Type | Specificaties                                                                                                                                                                                  | Monster |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Overige onderdelen                 |            |                                                               |      |                                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                |         |
|                                    |            | Hekwerk entree                                                |      | smeedijzer                                       |                        | RAL1015     | Nieuw smeedijzeren hekwerk + poort (2x vast deel, 1x dubbele deur) tussen bestaande metselwerk penanten. nader uit te werk i.s.m kunstenaar/ architect                                         |         |
|                                    |            | zitbankjes bij nieuwe hoofdentree                             |      | metselwerk 'poten', zitvlak natuursteen (zie 35) |                        |             | zie fragment 750, overeenkomstig met bankje aan gevel van naastgelegen sportzaal Tarwesterk                                                                                                    |         |
|                                    |            | Buitenverlichting                                             |      | Algemene verlichting                             |                        |             | Afstemmen met adviseur en gebruiker                                                                                                                                                            |         |
|                                    |            |                                                               |      | Orientatie verlichting tpv nooduitgangen         |                        |             | ntb armatuur v.v. externe accu.                                                                                                                                                                |         |
|                                    |            | Installaties op pannendak                                     |      | dakroosters                                      | rood (kleur dakpannen) |             | nieuwe dakroosters inclusief zetwerk en afdichtingen.                                                                                                                                          |         |
|                                    |            |                                                               |      | dakdoorvoeren                                    | rood (kleur dakpannen) |             | posities en type volgens opgave installatieadviseur                                                                                                                                            |         |
|                                    |            |                                                               |      | loodvervanger                                    | rood                   |             | VASTR Ultraflex o.g.                                                                                                                                                                           |         |
|                                    |            | installaties op plat dak                                      |      | RVS in kleur                                     | lichtgrijs             |             |                                                                                                                                                                                                |         |
|                                    |            | bestaande schoorstenen v.v. uitblaasrooster                   |      |                                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                |         |
|                                    |            | bestaande schoorstenen                                        |      | v.v. afdekkap tbv waterdichting                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                |         |
|                                    |            | Scherf tpv installaties (o.a. WP) bouwdeel B                  |      | Staal gepoedercoat                               | RAL 1015               |             | Dejo schoepenrooster type DPLverticaal gemonteerd met openzijde aan de bovenkant, zodat de inkijk van onderen zoveel als mogelijk is beperkt. Draagstaaf 50mm vulstaaf 60mm maaswijdte 99 x 33 |         |
| Containerberging + fietsenstalling |            |                                                               |      |                                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                |         |
|                                    |            | vloer + grondkering inclusief overbrugging hoogte verschillen |      | beton                                            |                        |             | volgens opgave constructeur                                                                                                                                                                    |         |
|                                    |            | staalconstructie                                              |      | staal gepoedercoat                               | ntb                    |             | volgens opgave constructeur                                                                                                                                                                    |         |
|                                    |            | Hekwerk                                                       |      | Strekmetaal staal gepoedercoat                   | ntb                    |             | Dejo schoepenrooster type DPLverticaal gemonteerd met openzijde aan de bovenkant, zodat de inkijk van onderen zoveel als mogelijk is beperkt. Draagstaaf 50mm vulstaaf 60mm maaswijdte 99 x 33 |         |
|                                    |            | deuren                                                        |      | strekmetaal staal gepoedercoat                   | ntb                    |             | Dejo schoepenrooster type DPLverticaal gemonteerd met openzijde aan de bovenkant, zodat de inkijk van onderen zoveel als mogelijk is beperkt. Draagstaaf 50mm vulstaaf 60mm maaswijdte 99 x 33 |         |
|                                    |            | Dakconstructie                                                |      | hout                                             |                        |             | volgens opgave constructeur                                                                                                                                                                    |         |
|                                    |            |                                                               |      | Groendak (intensief)                             |                        |             | laagdikte 20cm, gewicht 200kg/m2 opbouw: beschermende laag, drainage, vegetatie ondersteunende laag, vegetatie.                                                                                |         |
|                                    |            |                                                               |      | Bitumineuse dakbedekking                         |                        |             | niet-brandgevaarlijke (NEN 6063), onderhoudsarm garantietermijn 20 jaar                                                                                                                        |         |
|                                    |            | HWA                                                           |      | gegalvaniseerd staal                             |                        |             | intern                                                                                                                                                                                         |         |
|                                    |            | hsb scheidingswanden                                          |      | HSB                                              |                        |             | voorzien van Swisspearl Gravidal Granite 624 beplating                                                                                                                                         | x       |