

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Waterschap Rijn en IJssel
Roelofshoevevweg 4,
6921 RG Duiven

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Uitbreiding Ephyra Nieuwgraaf
Overzicht situaties RWZI Nieuwgraaf (berekening bouwphase 26-2-2026)

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RWaWgZ9fFec4
26 februari 2026, 09:57
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Bouwphase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2027	25,0 kg/j	4.296,2 kg/j

Resultaten

Bouwphase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,23 mol N/ha/j 35.549,99 ha 0,00 ha 0,23 mol N/ha/j -	4190497	Rijntakken

Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Industrie Overig Gasmotor Jenbacher	-	3.806,1 kg/j
3 Anders... Stationair draaien regulier	1,4 kg/j	101,9 kg/j
4 Industrie Overig Gasmotor WKK 1	-	98,0 kg/j
6 Anders... Mobiele werktuigen ≤ 56 kW	4,0 g/j	9,5 kg/j
7 Anders... Stationair draaien bouw	20,0 g/j	1,6 kg/j
8 Anders... Ammoniakemissies waterlijn	5,8 kg/j	-
9 Anders... Ammoniakemissies sliblijn	2,4 kg/j	-
11 Verkeer Koude start: overig Koude start licht verkeer	0,1 kg/j	0,7 kg/j
13 Verkeer Koude start: overig Koude start bouwverkeer	11,7 g/j	74,0 g/j
14 Anders... Mobiele werktuigen 57-75 kW	1,0 g/j	3,3 kg/j
15 Anders... Mobiele werktuigen 75-560 kW	14,2 kg/j	230,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	1,0 kg/j	44,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	35.549,99	7.032,83	35.549,99	0,23	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Rijntakken (38)	47,01	2.121,48	47,01	0,23	0,00	-
Veluwe (57)	35.419,30	7.032,83	35.419,30	0,19	0,00	-
Landgoederen Brummen (58)	70,43	1.940,63	70,43	0,05	0,00	-
De Bruuk (69)	13,25	1.794,48	13,25	0,01	0,00	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/j)
1	Rekenpunt 1	X:196425,33 Y:444016,08	0,23 ☐
3	Rekenpunt 3	X:197076,75 Y:444929,46	0,22 ☐
2	Rekenpunt 2	X:196518,39 Y:444069,81	0,21 ☐

Bouwfase, Rekenjaar 2027

1 Industrie | Overig

Naam	Gasmotor	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	3.806,1 kg/j
	Jenbacher	Warmteinhoud	0,270 MW		
Locatie	X:197165,77 Y:442704,15	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeersaantrekkende werking			Links	Rechts	NO _x	18,3 kg/j
Locatie	X:196992,24 Y:442879,02			Type scherm	-	-	NO ₂ 5,4 kg/j
Lengte	505,37 m			Hoogte	-	-	NH ₃ 0,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg			Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		5.780,0 /jaar		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		11.756,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

3 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,5 m	NO _x	101,9 kg/j
	regulier	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	1,4 kg/j
Locatie	X:197151,04 Y:442718,89	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	0,07 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Transport				

4 Industrie | Overig

Naam	Gasmotor WKK 1	Uittreedhoogte	12,0 m	NO _x	98,0 kg/j
Locatie	X:197164,84 Y:442703,87	Warmteinhoud	0,110 MW		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Zwaar verkeer op terrein			Links	Rechts	NO _x	25,4 kg/j
Locatie	X:197170,59 Y:442827,69			Type scherm	-	-	NO ₂ 6,8 kg/j
Lengte	373,93 m			Hoogte	-	-	NH ₃ 0,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)			Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		11.576,0 /jaar		100,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

6 Anders...

Naam	Mobiele werktuigen	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	9,5 kg/j
	≤ 56 kW	Warmteinhoud	0,006 MW	NH ₃	4,0 g/j
Locatie	X:197192,37 Y:442705,9	Spreiding	0,3 m		
Oppervlakte	1,09 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,5 m	NO _x	1,6 kg/j
	bouw	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	20,0 g/j
Locatie	X:197192,37 Y:442705,9	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	1,09 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Transport				

8 Anders...

Naam	Ammoniakemissies	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	5,8 kg/j
	waterlijn	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:197371,09 Y:442882,54	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	10,79 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Anders...

Naam	Ammoniakemissies	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	2,4 kg/j
	sliblijn	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:197184,73 Y:442706,69	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	0,77 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Parkeren licht verkeer	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:197145,2 Y:442946,41	Type scherm	-	NO ₂	17,7 g/j
Lengte	111,59 m	Hoogte	-	NH ₃	7,8 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	5.200,0 /jaar		100,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

11 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start licht verkeer	NO _x	0,7 kg/j
		NH ₃	0,1 kg/j
Locatie	X:197169,87 Y:442955,36		
Oppervlakte	0,10 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer		2.600,0 /jaar	
Middelzwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Zwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Busverkeer		0,0 /jaar	

12 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer	Links	Rechts	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:197170,59 Y:442827,68	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,1 kg/j
Lengte	373,94 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 8,4 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	580,0 /jaar	100,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	180,0 /jaar	100,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

13 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start bouwverkeer	NO _x	74,0 g/j
		NH ₃	11,7 g/j
Locatie	X:197151,05 Y:442718,89		
Oppervlakte	0,07 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer		290,0 /jaar	
Middelzwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Zwaar vrachtverkeer		0,0 /jaar	
Busverkeer		0,0 /jaar	

14 Anders...

Naam	Mobiele werktuigen	Uittreedhoogte	2,5 m	NO _x	3,3 kg/j
	57-75 kW	Warmteinhoud	0,011 MW	NH ₃	1,0 g/j
Locatie	X:197192,37 Y:442705,9	Spreiding	0,4 m		
Oppervlakte	1,09 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

15 Anders...

Naam	Mobiele werktuigen	Uittreedhoogte	2,9 m	NO _x	230,6 kg/j
	75-560 kW	Warmteinhoud	0,027 MW	NH ₃	14,2 kg/j
Locatie	X:197192,37	Spreiding	0,7 m		
	Y:442705,9				
Oppervlakte	1,09 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel				
	Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.2_20260206_f42eba0c64

Database versie 2025.2_f42eba0c64_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>