

**Ontwerpbeschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

om de revisievergunning van Exploitatiemaatschappij Merwede B.V. gedateerd 20 juli 2015 voor een bedrijf voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen aan de Merwedestraat 1 te Oss gedeeltelijk in te trekken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens dezen,

Datum ontwerpbesluit:

Afschrift aan:

- Gemeente Oss

ONTWERPBESLUIT GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 20 juli 2015 is door ons een revisievergunning verleend voor een bedrijf voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen op de locatie Merwedestraat 1 te Oss.

Onder paragraaf 1.2 'Huidige vergunnings situatie' is een overzicht opgenomen van de vergunningen.

Bij het bedrijf heeft sinds de inwerkingtreding van de revisievergunning geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) plaatsgevonden. Tevens is geen sprake van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

Wij zijn voornemens de revisievergunning van 20 juli 2015 voor het bedrijf aan de Merwedestraat 1 te Oss gedeeltelijk in te trekken. De gedeeltelijke intrekking ziet toe op onderstaande afvalstoffen. Dit betekent dat wij de opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) intrekken. Tevens trekken wij de vergunning in voor zover deze ziet op productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen. Ook de voorschriften hiervoor trekken wij in.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton)	Verwerkingscapaciteit per jaar (ton)
Grond/zand	17.05.04c, 20.02.02 en 17.05.03*c	200	15.000
Grond/baggerspecie	17.05.03*c, 17.05.04c, 17.05.05*c, 17.05.06c en 20.02.02	-	75.000
Asfalt	17.03.02c	500	15.000
Steenachtig materiaal	10.09.12, 10.10.08, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.03.02c 17.05.04c, 17.05.08c, 17.09.04c, 19.12.09, 20.02.02	1.000	150.000

Dit betekent dat bij het bedrijf alleen onderstaande afvalstof mag worden opgeslagen en verwerkt. Bij het bedrijf wordt diervoer (verwerkte dierlijke eiwitten) ontvangen (per vrachtauto of per schip) om dit op basis van een receptuur samen te voegen waarna dit wordt afgevoerd voor de productie van petfood. Het diervoer wordt opgeslagen in voorraadbunkers (silo's) die in de voerfabriek aanwezig zijn. De receptuur wordt samengesteld in de menginstallatie waarna het eindproduct wordt opgeslagen in bigbags die in de voerfabriek worden opgeslagen. De ontvangst, opslag en het mengen en verpakken van diervoer (varkensbeendermeel, cat. 33 materiaal afkomstig van destructiebedrijven) is een activiteit die bij het bedrijf plaatsvindt.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton)	Verwerkingscapaciteit per jaar (ton)
Diermeel	02.01.02, 02.02.02 en 02.02.99	6.000	93.600

Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 5.40, tweede lid, onder b, van de Ow, de revisievergunning van 20 juli 2015 voor een bedrijf voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen, op de locatie Merwedestraat 1 te Oss gedeeltelijk in te trekken. Dit betekent dat wij de activiteiten en de voorschriften voor deze activiteiten intrekken.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Zienswijzen

Zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij:

Omgevingsdienst Brabant Noord
Victorialaan 1
5213 JG 's-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de kennisgeving van deze ontwerpbeschikking.

INHOUD

ONTWERPBESLUIT GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING.....	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	3
ZIENSWIJZEN	3
INHOUD.....	4
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
1.1. BESCHRIJVING SITUATIE.....	5
1.2. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	5
1.3. VERGUNNINGPLICHT	5
1.4. BEVOEGD GEZAG	5
1.5. PROCEDURE EN ZIENSWIJZE	5
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6
2.1. TOETSINGSKADER	6
2.2. OVERWEGINGEN.....	6
2.3. RESTERENDE ACTIVITEIT REVISIEVERGUNNING 20 JULI 2015.....	8
2.4. VOORSCHRIFTEN.....	8
2.5. CONCLUSIE	8
BIJLAGE RESTERENDE VOORSCHRIFTEN	9

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Beschrijving situatie

Exploitatiemaatschappij Merwede B.V. heeft vergunningen voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen, op de locatie Merwedestraat 1 te Oss.

1.2. Huidige vergunningsituatie

Voor het bedrijf zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	20 juli 2015	C2102880	Vervaardiging van petfood, productie betonmortel en betonwaren en asfalt en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen.
Ambtshalve wijziging	4 januari 2019	Z/070085	Actualisatie energie voorschriften door: Intrekking voorschrift 4.1.1, 4.1.2 en 4.2.1 van de vergunning d.d. 20 juli 2015 Toevoegen van energievoorschriften uit deze vergunning.

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning.

1.3. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of paragraaf 22.3.26 van de bruidsschat omgevingsplan.

Op grond van artikel 5.1. lid 2 van de Ow is het verboden zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de milieubelastende activiteit (mba), genoemd in paragraaf 3.3.11 (complex bedrijf Kadavers of dierlijk afval IPPC-installatie) van het Bal.

Het bedrijf betreft het exploiteren van een IPPC-installatie voor destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.

1.5. Procedure en zienswijze

De revisievergunning van 20 juli 2015 is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.3 van de Ow. Gelet hierop hebben wij de gedeeltelijke intrekking eveneens voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Hiermee wordt tevens artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1. Toetsingskader

Artikel 5.40, lid 2, onder b van de Ow bepaalt dat als gedurende één jaar of een in de vergunning bepaalde langere termijn geen activiteiten zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning het bevoegd gezag een omgevingsvergunning kan intrekken.

2.2. Overwegingen

Op 20 juli 2015 is een revisievergunning verleend voor een bedrijf voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen, op de locatie Merwedestraat 1 te Oss.

Wij hebben in de afgelopen jaren diverse malen geconstateerd dat bij het bedrijf sinds de revisievergunning geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) heeft plaatsgevonden. Tevens is geen sprake van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

In onze brief van 29 oktober 2018 met kenmerk Z/073736, is niet specifiek opgenomen dat is geconstateerd dat bij het bedrijf geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) heeft plaatsgevonden. Maar bij navraag aan de betreffende toezichthouder blijkt dat nooit sprake is geweest van opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) tijdens de controles die wij door de jaren heen bij het bedrijf hebben uitgevoerd, of volgens de afvalregistraties van het bedrijf. Tevens is tijdens de controles door de jaren heen nooit sprake geweest van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van (overige) afvalstoffen, of volgens de afvalregistraties van het bedrijf.

In onze brief van 15 mei 2020 met kenmerk Z/113614 en Z/109612, en in onze brief van 30 december 2021 met kenmerk Z/139042 en Z/125515, is opgenomen dat is geconstateerd dat bij het bedrijf geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) plaatsvindt. Tevens is geen sprake van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

In onze brief van 31 oktober 2022 met kenmerk Z/164188 en in onze brief van 5 juni 2023 met kenmerk Z/189393, is opgenomen dat is geconstateerd dat bij het bedrijf geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) heeft plaatsgevonden. Tevens is geen sprake van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

Hierbij is tevens gesteld dat naar zeggen al een tijd geen ontvangst van grond/zand/baggerspecie/asfalt/overige steenachtige materialen heeft plaatsgevonden. In Amice is géén verwerkersnummer te vinden. In Amice zijn dan ook geen meldingen van de afgelopen jaren. Op locatie zijn geen tekenen van de ontvangst van deze afvalstromen, behalve diverse bigbags met zand.

In de brief van de controle in 2022 is verzocht om informatie inzake deze bigbags en in de brief van de controle in 2023 wordt overwogen dat het zand afkomstig is van SCR Sibelco. Het zand zou toegepast worden in het project grofzand barrière te Gameren. Een van de projecten van Vissers Ploegmakers. Het zand zou toegepast worden om piping (uitholling van de ondergrond van een dijk met instorting tot gevolg) bij een dijk te voorkomen.

In onze brief van 11 november 2024 met kenmerk Z/211761, en in onze brief van 18 juni 2025 met kenmerk Z/239025, is opgenomen dat is geconstateerd dat bij het bedrijf geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) heeft plaatsgevonden. Tevens is geen sprake van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

In onze brief van 19 november 2025 met kenmerk Z/248995, waarbij de termijn voor het indienen van een vermijdings- en reductieprogramma was uitgesteld tot 12 december 2025, is onderstaande opgenomen;

“Bij controles bij het bedrijf is geconstateerd dat de opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) niet plaatsvindt op locatie. Productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen zijn activiteiten die ook zijn vergund maar die niet plaatsvinden. Wij beraden ons op dit moment om de omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze niet ziet op het opslaan, be- en verwerken van diermeel.”

In onze brief van 29 april 2026 met kenmerk Z/268592, is wederom opgenomen dat is geconstateerd dat bij het bedrijf geen opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) heeft plaatsgevonden. Tevens is geen sprake van de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

Hierbij hebben wij tevens aangegeven dat deze activiteiten tot op heden nog niet plaatsvinden, en nooit hebben plaatsgevonden. En dat wij overwegen om deze activiteiten in te trekken.

Wij zijn daarom voornemens de revisievergunning van 20 juli 2015 voor deze activiteiten in te trekken, omdat hier al 11 jaren geen gebruik van wordt gemaakt binnen het bedrijf. Wij verwachten daarom dat er geen gebruik meer zal worden gemaakt van de omgevingsvergunning voor deze activiteiten. Op 20 mei 2026 hebben wij u hierover telefonisch geïnformeerd.

Belangenafweging

Wij moeten bij het gebruik maken van de bevoegdheid tot het gedeeltelijk intrekken van deze omgevingsvergunning milieu alle relevante belangen betrekken. Wij beschikken daarbij over beoordelingsruimte.

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevings(revisie)vergunning milieu van 20 juli 2015 voor een bedrijf voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen, op de locatie Merwedestraat 1 te Oss is in het belang van de bescherming van het milieu. Voor de aspecten bodem, water, lucht en geluid zijn minder schadelijke emissies mogelijk. Bovendien willen wij deze onbenutte milieuruimte niet laten voortbestaan.

Het (financiële) bedrijfsbelang bij het gebruik kunnen maken van deze vergunning moeten wij hiertegen afzetten. Dit belang kunnen wij minder zwaar laten wegen. Van de revisievergunning van 20 juli 2015 voor de activiteiten opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt), en de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen is door vergunninghouder tot op heden nimmer gebruik gemaakt. In dat kader is mede van belang dat niet aannemelijk is dat op de korte termijn alsnog van deze vergunning gebruik zal worden gemaakt. Dat laatste is al voldoende om tot gedeeltelijke intrekking van deze ongebruikte vergunning over te gaan.

In dit verband verwijzen wij naar vaste rechtspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, over artikel 2.33, lid 2, onder b, van de Wabo (oud), zoals ABRvS 2 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2110, r.o. 5.1, ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:69, r.o. 6.1, en ABRvS 22 januari 2025, ECLI:NL:RVS:213, r.o. 17.1, in welk artikel

eenzelfde intrekkingbevoegdheid aan ons werd toegekend met het verschil dat van deze bevoegdheid tot intrekking eerst gebruik kon worden gemaakt als gedurende drie jaar en langer geen handelingen waren verricht met gebruikmaking van een omgevingsvergunning. Mede gelet op een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 2 oktober 2025, ECLI: RBGEL:2025:8026, waarin voor wat betreft de belangenafweging wordt gerefereerd aan de bestaande jurisprudentie, wordt verwacht dat deze jurisprudentie onder artikel 5:40 van Omgevingswet wordt voortgezet.

Gelet op bovenstaande trekken wij de op 20 juli 2015 verleende revisievergunning gedeeltelijk in voor de activiteiten opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt), en de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt en het op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen, op de locatie Merwedestraat 1 te Oss.

2.3. Resterende activiteit revisievergunning 20 juli 2015

De vergunde activiteit die resteert na de gedeeltelijke intrekking van de revisievergunning is het opslaan en verwerken van diersmeel. In onderstaande overzicht is deze activiteit opgenomen.

Benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton)	Verwerkingscapaciteit per jaar (ton)	Be- verwerking
Diersmeel	02.01.02, 02.02.02 en 02.02.99	6.000	93.600	Mengen en op specificatie brengen met hulpstoffen

2.4. Voorschriften

De voorschriften die niet meer van toepassing zijn worden met onderhavige gedeeltelijke intrekking ook ingetrokken. Voor een duidelijk overzicht van de resterende voorschriften hebben wij een bijlage bijgevoegd met de overblijvende voorschriften uit de revisievergunning van 20 juli 2015. De voorschriften die worden ingetrokken zijn doorgestreept. Hierdoor is duidelijk welke voorschriften uit de revisievergunning van 20 juli 2015 van toepassing blijven.

2.5. Conclusie

De op 20 juli 2015 verleende revisievergunning voor een bedrijf voor de vervaardiging van petfood, productie betonmortel, betonwaren en asfalt, en het op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen, op de locatie Merwedestraat 1 te Oss kan gedeeltelijk worden ingetrokken voor de activiteiten opslag van afvalstoffen (grond, zand, baggerspecie, steenachtige materialen, asfalt) en de productie van betonmortel, betonwaren en asfalt. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze gedeeltelijke intrekking.

BIJLAGE RESTERENDE VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN MILIEU

De voorschriften die worden ingetrokken zijn doorgestreept. Hierdoor is duidelijk welke voorschriften uit de revisievergunning van 20 juli 2015 van toepassing blijven.

1 Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.1.4 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Registratie

1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
- b de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. De gegevens met betrekking tot het waterverbruik moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden geregistreerd (in m³).

1.3.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.3.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4 Bedrijfsbeëindiging

1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.4.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.5 Ongewoon voorval

1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieu-informatie- en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.

(Dit betreft nu afdeling 19.1 van de Omgevingswet en afdeling 2.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving.)

2 Afvalstoffen

2.1 Afvalscheiding

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen
- b papier en karton;
- c elektrische en elektronische apparatuur;
- d kunststoffen.

2.1.2 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- a niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c deze tegen normale behandeling bestand is;
- d deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.3 Afvoer van afvalstoffen

2.3.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.4 Acceptatie

2.4.1 In de inrichting mogen maximaal 93.600 ton van de hieronder in de tabel vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 6.000 ton.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton)	Verwerkingscapaciteit per jaar (ton)
Diermeel	02.01.02, 02.02.02 en 02.02.99	6.000	93.600

2.4.2 Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid dient met de volgende onderdelen te worden aangepast. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overhandigd:

Bij partijen asfalt groter dan 25 ton moet een onderzoek (op basis van analyse) worden overhandigd bij de (voor)acceptatie. Bij partijen kleiner dan 25 ton kan het meten van de hoeveelheid PAK gebeuren met een PAK-marker. De steekproeven dienen plaats te vinden conform BRL 9320.

2.4.3 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief de ingevolge het vorige voorschrift toegezonden aanpassing. Dit AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.4.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- a de reden tot wijziging;
- b de aard van de wijziging;
- c de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

2.4.5 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

2.5 Registratie

2.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a de datum van aanvoer;
- b de aangevoerde hoeveelheid (kg);

- c — de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d — de naam en adres van de ontdoener;
- e — de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f — de euralcode (indien van toepassing);
- g — het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

— Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

— Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

— Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

2.5.2 — In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a — de datum van afvoer;
- b — de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c — de afvoerbestemming;
- d — de naam en adres van de afnemer;
- e — de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f — de euralcode (indien van toepassing);
- g — het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.3 — Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a — de datum van aanvoer;
- b — de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c — de naam en adres van plaats herkomst;
- d — de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e — de euralcode (indien van toepassing);
- f — het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.4 — In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.5.1 hoeft de aanvoer van diermeel niet te worden geregistreerd.

2.5.5 — In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.5.1 hoeven in het registratiesysteem van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per euralcode te worden vermeld:

- a — de datum van aanvoer;
- b — de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- c — de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

2.5.6 — Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

~~2.5.7 — Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.~~

2.6 Bedrijfsvoering

2.6.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag (ton)	Verwerkingscapaciteit per jaar (ton)
Diermeel	02.01.02, 02.02.02 en 02.02.99	6.000	93.600

2.6.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

~~2.6.3 — De opslaghoogten van grond, zand en gebroken en ongebroken puin mogen maximaal 4 meter bedragen gemeten ten opzichte van de weegbrug.~~

3 Afvalwater

3.1 Voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën

3.1.1 Het afvalwater van het vloeistofdichte buitenterrein dient voor vermenging met andere afvalwaterstromen door een olie- en benzineafscheider geleid te worden.

3.1.2 De slibvangput en de olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

3.1.3 Na elke lediging dient de olieafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

3.1.4 Sanitair afvalwater mag niet door voorzieningen zoals een slibvangput en olieafscheider worden geleid.

3.1.5 Van het schoonhouden van een slibvangput en olieafscheider moet een logboek worden bijgehouden.

4 Energie

De energievoorschriften zijn vervangen door de voorschriften in de ambtshalve wijziging van 4 januari 2019.

4.1 — Energiebesparingsonderzoek

4.1.1 — Binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden, moet een rapportage van een energiebesparingsonderzoek aan het bevoegd gezag worden aangeboden. Het onderzoek heeft tot doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren.

— De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

a — een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);

- b — een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
- c — een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie, die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben. Als er dergelijke maatregelen zijn, die niet zijn onderzocht, dan wordt de reden daarvan in de rapportage gemotiveerd.
- d — per maatregel (techniek/voorziening):
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing;
 - de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is.
 - een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en goodhousekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.

4.1.2 — Op basis van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek in voorschrift 4.1.1, overlegt de vergunninghouder binnen 9 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een energie(uitvoerings)plan.

In het plan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die echter niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.

4.2 — Plan uitvoeren

4.2.1 — Vergunninghouder verbetert de energie-efficiëntie in de inrichting door uiterlijk 18 maanden na het inwerking treden van de vergunning de rendabele maatregelen uit het energieplan zoals bedoeld in voorschrift 4.1.2 uit te voeren.

Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat het minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.

5 Externe veiligheid

5.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

5.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011.

6 Geluid en trillingen

6.1 Algemeen

6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de activiteiten op het terrein van de inrichting (zoals beschreven in geluidrapport 20121132/D01/SB d.d. 4 december 2012) mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelingshoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00
VIP01 Noord	5,0	56	32	48
VIP02 Zuidoost	5,0	67	38	58
VIP03 Zuidwest	5,0	58	33	49
VIP04 West	5,0	60	34	51

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in Afbeelding 3 van geluidrapport 20121132/D01/SB d.d. 4 december 2012 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

6.2.2 Bij het in gebruik zijn van de mobiele zeefinstallatie, mobiele puinbreker, mobiele asfaltcentrale en mobiele betoncentrale op het buitenterrein dient het 6 meter hoge en 80 meter lange geluidscherm zoals opgenomen in paragraaf 2.4.6 van het akoestisch onderzoek 20121132/D01/SB aanwezig te zijn.

6.2.3 De werkzaamheden van de kraan die nodig zijn voor het opbouwen of afbreken van de in het vorige voorschrift opgenomen geluidscherm, mogen niet leiden tot meer bedrijfsuren voor de kraan dan genoemd in het akoestisch onderzoek 20121132/D01/SB.

6.2.4 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelingshoogte [m]	L_{Amax} [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	L_{Amax} [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	L_{Amax} [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00
Woningen van derden	1,5	70	-	-
Woningen van derden	5,0	-	65	60

6.3 Trillingen

6.3.1 Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen van de SBR, deel B, Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002.

6.3.3 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trillingsmetingen.

7 Geur

7.1 Algemeen

~~7.1.1 Het bitumen dient aangevoerd te worden in gesloten silo's. Overslag van bitumen binnen de inrichting is niet toegestaan.~~

7.2 Doelvoorschriften

7.2.1 De geuremissie van de inrichting naar de buitenlucht afgevoerde (gereinigde) lucht mag de in de onderstaande tabel opgenomen waarden niet overschrijden.

Nummer	Activiteit	Hedonisch gewogen uurgemiddelde emissie (ou(H)/s)	Aantal uren dat activiteit zich mag voordoen (uur/jaar)
1	lossen diermeel stortput	304	2.592
2	overslag diermeel bij schip	304	1.296
3	opslag diermeel gereed product	891	8.760
5	afvoer hamermolen	2.828	2.592
6	schoorsteen asfaltmenginstallatie	179.739	600
8	beladen vrachtwagens met asfalt	413	800

7.3 Metingen en rapportage

7.3.1 Meetpunten moeten uitgevoerd zijn overeenkomstig NEN-EN 15259.

7.3.2 Indien uit geurmetingen en berekeningen blijkt dat de in dit hoofdstuk opgenomen normen worden overschreden moet vergunninghouder uiterlijk binnen 2 maanden aan het bevoegd gezag een plan van aanpak overleggen waarin ten minste het volgende is aangegeven:

- a De geurreducerende maatregelen (inclusief procesgeïntegreerde) die door vergunninghouder genomen moeten worden teneinde de in dit hoofdstuk opgenomen normen te realiseren;
 - b Het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de normen;
 - c De fasering van realisatie van de maatregelen;
 - d De investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
- Vergunninghouder moet het voorgelegde plan van aanpak uitvoeren.

7.3.3 Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden ouE. Het meetplan moet vooraf worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monsternamen, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

8 Lucht

8.1 Algemeen

8.1.1 De in dit hoofdstuk genoemde concentraties mogen niet worden bereikt door het bijmengen van schone lucht.

8.1.2 Om te voldoen aan de emissie-eisen voor PAK's naar de lucht, mag vergunninghouder uitsluitend vrijgekomen asfalt voor hergebruik accepteren dat voldoet aan de BRL 9320.

8.2 Voorzieningen

8.2.1 De emissie van de asfaltmenginstallatie dient te worden afgezogen met een voorafscheider en met een ontstoffingsinstallatie te worden nabehandeld alvorens de lucht via de schoorsteen geëmitteerd wordt.

8.2.2 De emissie van de diervoederinstallatie dient te worden afgezogen en met een stoffilter en cycloon te worden nabehandeld alvorens de lucht via de schoorsteen geëmitteerd wordt.

8.2.3 De filterdoeken van de doekfilterinstallaties moeten gemakkelijk toegankelijk en controleerbaar zijn.

8.2.4 Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord. De afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.

8.2.5 Uitmondungen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

8.2.6 Een nageschakelde techniek moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, dat deze gemakkelijk toegankelijk is en gemakkelijk kan worden geïnspecteerd.

8.2.7 Een filterinstallatie moet goed en veilig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en onderhoud moeten worden vastgelegd in een logboek.

8.2.8 Indien door onderhoud aan of storing in de filterinstallatie niet aan de emissie-eisen kan worden voldaan, mag niet via die installatie worden geëmitteerd.

8.2.9 De in de filterinstallatie afgescheiden verontreinigingen moeten worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.

8.2.10 Het doseren en mengen van goederen behorende tot stuifklasse S1 voor het vervaardigen van betonmortel, vindt plaats in gesloten ruimtes of in een gesloten systeem.

8.3 Emissies van stoffen uit puntbronnen

8.3.1 De emissies uit de volgende emissiepunten mogen de waarden uit onderstaande tabel niet overschrijden.

Emissiepunt	Stof	Uitworp- hoogte (m)	Emissieconce ntratie (mg/m ³)	Emissie (kg/h)	Debiet m ³ /h	Duur van de emissie (uur/dag)
Lossen vrachtwagen met diermeel	S	30	5	33.330		9
Diervoeder- centrale uitzuiging 1	S	30	5			12
Diervoeder- centrale uitzuiging 2						
Asfalt- centrale*	S		5		25.000	12
	NO _x		50			
	SO ₂		50			
	Organische koolwater- stoffen		200			

* De emissie-eisen worden betrokken op een zuurstof- percentage van 17 % (v-v).

8.4 Meten en registreren

8.4.1 Binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden of bij in gebruik name van de installatie dient in de uitgaande gasstroom van de emissiepunten de concentratie en massastroom van de componenten die zijn genoemd in voorschrift 8.3.1 te worden bepaald. Emissiemetingen moeten worden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals vermeld in paragraaf 4.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn. De resultaten moeten binnen 3 maanden na uitvoering van de bepaling worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

8.5 ERP's, inspectie en controleregime

8.5.1 Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de asfaltcentrale dient de vergunninghouder een overzicht aan te leveren over de te nemen ERP's, welke inspecties worden uitgevoerd en welk controleregime wordt uitgevoerd.

8.5.2 Het bevoegd gezag kan na het aanleveren van de ERP's, en inspectie en controleregime beoordelen dat een andere ERP of inspectie en controleregime nodig is. De vergunninghouder dient zich hieraan te houden.

8.6 Opslag en activiteiten met stuifgevoelige stoffen

8.6.1 Het tegengaan van stofverspreiding van stuifgevoelige en bevochtigbare opslagen en activiteiten met stuifgevoelige stoffen in de buitenlucht moet plaatsvinden door bevochtigen. Er mag geen afvalwater vrijkomen bij het sproeien.

8.6.2 Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembaar stofverspreiding mogen niet worden uitgevoerd.

8.6.3 Activiteiten met fijnkorrelig materiaal mogen niet plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 12 m/s. Ten behoeve van het bepalen van de windrichting moet in de inrichting een windrichtingmeter aanwezig zijn of dient bepaald te kunnen worden met actuele meteogegevens.

9 Breken van puin

9.1 Acceptatie

9.1.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van:

- a sloopwerken alwaar gesloopt is overeenkomstig de toepasselijke BRL voor veilig en milieukundig slopen;
- b van onverdachte sloopobjecten;
- c van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie of;
- d van reeds uitgesorteerde stromen van sorteerinrichtingen met een daartoe strekkende milieuvergunning.

9.2 Bedrijfsvoering breken niet conform BRL 2506

9.2.1 De puinbreekinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat voordat het feitelijke breekproces begint, de te breken fractie uitsluitend uit steenachtig materiaal (of asfalt) bestaat. Papier, metalen, hout, plastic en ander licht materiaal moet zijn verwijderd, vóór het breken plaatsvindt. Een en ander kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een magneetband, een nat scheidingssysteem (aquameter of anderszins) of een droge scheiding (bijvoorbeeld luchtzifter).

9.2.2—De vergunninghouder is verplicht de voor verwerking aangeboden steenachtige fracties te verwerken tot de volgende fracties: granulaten, (non)ferro fractie, brandbare en niet-brandbare restfractie.

9.2.3—Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij brekerzeefzand met granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet aan de eisen van bijlage A van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:

- a—— datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
- b—— uitvoering van de wijze van bemonstering;
- c—— de analyseresultaten van het brekerzeefzand.

10 Procesinstallaties

10.1 Algemeen

10.1.1 Procesinstallaties en de daarin toegepaste materialen moeten geschikt zijn voor het medium waarmee ze in aanraking komen en moeten zijn ontworpen voor en bestand zijn tegen de optredende drukken, temperaturen en wisselingen hierin.

10.1.2 Buiten gebruik gestelde procesinstallaties moeten zijn gereinigd en worden geïsoleerd van andere in gebruik zijnde installaties bijvoorbeeld door middel van afblinden.

10.1.3 Indien gevaar tegen aanrijding bestaat moeten procesinstallaties, leidingen, leidingondersteuningen en dergelijke doelmatig tegen aanrijding zijn beschermd.

Toelichting:

De beveiliging kan bestaan uit een vangrailconstructie volgens de richtlijnen van Rijkswaterstaat ROA-VII (uitgave november 1974) of door met beton gevulde stalen buizen. Deze buizen moeten een middellijn hebben van ten minste 100 mm en een hoogte van ten minste 0,6 m boven het maaiveld. De buizen moeten stevig zijn bevestigd in een tot ten minste 0,1 m verhoogde en verharde grondslag die ten minste 0,1 m buiten de buisbescherming reikt. De afstand tussen de buizen mag niet groter zijn dan 1 m.

10.1.4 De installaties moeten worden beschermd tegen verlies van stoffen door corrosie en beschadigingen.

10.1.5 Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en dergelijke moeten voor zover deze betrekking hebben op gevaarlijke stoffen zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is.

10.1.6 In ontluichtingsleidingen die zijn geplaatst op tanks en procesapparatuur waarin explosieve damp-luchtmengels kunnen voorkomen moet een vlamkering of een gelijkwaardige voorziening zijn aangebracht. De ontluichtingsleidingen moeten op een veilige en geschikte plaats ten opzichte van ontstekingsbronnen in de buitenlucht en mogelijke verblijfplaatsen voor personen uitmonden.

10.1.7 Indien in procesinstallaties de temperatuur kan stijgen tot boven de ontwerp- temperatuur, moeten voorzieningen zijn aangebracht die ervoor zorgen dat de temperatuur in de desbetreffende procesinstallaties niet boven de ontwerp-temperatuur kan stijgen.

10.2—Bitumentanks

~~10.2.1 Een bitumentank met bijbehorende leidingen en appendages moet blijvend vloeistofdicht zijn en voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de eventueel optredende vloeistofdruk.~~

~~10.2.2 Beschadigingen aan een bitumentank, leidingen, appendages en de fundering moeten direct worden gerepareerd door terzake deskundige personen.~~

~~10.2.3 Verwarmde bitumentanks dienen voorzien te zijn van een doelmatige, van onbrandbaar materiaal vervaardigde isolatie. De bevestiging en de aard van de isolatie dienen zodanig gekozen te worden dat zij geen nadelige invloed uitoefenen op de tank en de bedrijfsvoering.~~

~~10.2.4 Het verwarmingssysteem van een bitumentank dient voorzien te zijn van een temperatuur meet- en regelsysteem, hetzij lokaal hetzij op afstand bediend, waarmee de toegevoerde warmte wordt geregeld en gecontroleerd.~~

~~10.2.5 Het temperatuur meet- en regelsysteem dient een mogelijk brandgevaarlijke situatie door een te hoge temperatuur van het verwarmingsmedium te voorkomen en dient in geval van storing automatisch een veilige stand ("fail-safe") in te nemen.~~

~~10.2.6 Indien het temperatuur meet- en regelsysteem niet automatisch ingrijpt bij een te hoge temperatuur van het verwarmingsmedium, dient het systeem voorzien te zijn van een afdoende alarmering welke tijdig handmatig ingrijpen mogelijk maakt.~~

~~10.2.7 Onder de aansluitkoppelingen voor slangen (vulpunt en/of aftappunt) van een bitumentank moet een voorziening aanwezig zijn voor het opvangen van gemorst product.~~

~~10.2.8 Een bitumentank dient voorzien te zijn van een peilinrichting of niveau-meetinrichting.~~

~~10.2.9 De maximale vullingsgraad van een bitumentank mag slechts zodanig zijn dat er voldoende ruimte overblijft om onder alle omstandigheden de uitzetting van de vloeistof onbelemmerd te kunnen opnemen.~~

10.3 Statische hoofdapparatuur

10.3.1 Een silo moet zijn voorzien van een overvulsignalering. Deze beveiliging moet zodanig werken dat deze, bij het bereiken van een vullingsgraad van niet meer dan 95 volumepercenten van de silo in werking treedt. De toevoer van de grondstoffen moet bij het in werking treden van de overvulbeveiliging onmiddellijk worden gestaakt.

10.3.2 Bij het vullen van een silo moet de uit de silo ontwijkende lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie.

10.4 Dynamische hoofdapparatuur

10.4.1 Het afzakken van poedervormige producten moet op een dusdanige wijze plaatsvinden dat geen stofexplosie kan optreden.

10.5 Leidingen en appendages

10.5.1 Leidingen en appendages moeten zijn vervaardigd van doelmatig materiaal en bestand tegen het medium.

10.5.2 Leidingen moeten zodanig zijn (aan)gelegd, dat zij altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.

11 — Opslag en bewerking van grond, baggerspecie en bouwstoffen

11.1 — Acceptatie grond, baggerspecie en bouwstoffen

11.1.1 De acceptatie van grond, baggerspecie en bouwstoffen mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:

- a — partijkeuring;
- b — erkende kwaliteitsverklaring;
- c — fabrikant-eigenverklaring;
- d — (water)bodemonderzoek;
- e — bodemkwaliteitskaart.

De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor grond, baggerspecie en bouwstoffen van onbekende samenstelling is dit voorschrift niet toepassing.

11.1.2 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt verpakte gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de voorschriften in hoofdstuk 5 behorende bij deze vergunning.

11.1.3 Grond van onbekende samenstelling mag niet samen gevoegd noch gezeefd worden alvorens de kwaliteit bekend is.

11.2 — Opslag en transport van grond, baggerspecie en bouwstoffen

11.2.2 De opslag van geaccepteerde partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen dient zodanig plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden.

11.2.3 Alle partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.

11.2.4 Bij aan- en afvoer van bagger mag het terrein van de inrichting en de directe omgeving daarvan niet worden verontreinigd. De bagger moet in daartoe geschikte transportmiddelen zodanig worden getransporteerd dat verontreiniging van bodem en/of grondwater niet kan optreden.

11.3 — Opbulken en samenvoegen

11.3.1 Grond mag slechts worden opgebult conform de BRL 9335.

11.3.2 Het is niet toegestaan baggerspecie van kwaliteitsklasse A te mengen met baggerspecie van kwaliteitsklasse B.

11.4 — Zeven van grond

11.4.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen in daarvoor bestemde containers. Volle containers moeten direct en overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.

11.4.2 Het zeven van niet toepasbare grond met als doelstelling een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering te realiseren dient plaats te vinden conform BRL 7500.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

12 Bodem

12.1 Nulsituatiebodemonderzoek

12.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1. BOUWEN

1.1 Algemeen

1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss, vastgesteld 25 juni 2009, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.1.2 De vergunninghouder moet deze omgevingsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar tonen.

1.2 Meldingsplicht

1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan afdeling Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Aansluiten infiltratiesysteem en riool	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

1.3.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende overeenkomstig de considerans bepaalde gegevens:

- constructieberekeningen en tekeningen.

1.3.2 Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

1.4 Welstand

1.4.1 Wij verzoeken u om 2 maanden voordat begonnen wordt met de bouw door te geven welke kleuren de verschillende onderdelen worden uitgevoerd. De commissie pleit ervoor het hoge bouwdeel in een licht grijze kleur uit te voeren en de "laagbouw" in een donkerder kleur.