

ALGEMEEN

Constructie volgens tekeningen en berekeningen constructeur.

Rc-waarden van de buitenschil volgens BENG-berekeningen.
U-waarden isolerende buitenbeglazing volgens BENG-berekeningen.
Luchtdichtheid (infiltratie Qv,10) volgens BENG-berekeningen.

Hoogteverschil met aansluitende terrein niet groter dan 0,02m.
Binnendeuren 2315mm hoog, dagmaat volgens plattegronden.

Trappen conform artikel 4.25, 4.26, 4.27 en 4.28 van het BBL
(oprede maximaal 188mm en aanrede minimaal 220mm)
Vloerafscheiding conform artikel 4.20, 4.21, 4.22 en 4.23 van het BBL.

Deuren, ramen en kozijnen die bereikbaar zijn overeenkomstig NEN 5087
moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096 en artikel 4.100 BBL, voldoen
aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid (Politiekeurmerk Veilig Wonen)

Een woongebouw heeft voorzieningen waarmee veel voorkomende
criminaliteit wordt voorkomen volgens artikel 4.238 van het BBL.

Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties
volgens paragraaf 4.3.2 van het BBL.
Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen
gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het
bouwwerk een woonfunctie ligt volgens paragraaf 4.3.4 van het BBL.

Toilet- of badruimte betegelen of gelijkwaardig tot min. 1.2m. boven de vloer
en t.p.v. bad of douche over een lengte van 3m. tot een hoogte van 2.1m
volgens artikel 4.120 van het BBL.

Brandklasse (binnen- en buitenoppervlak) van een constructie onderdeel
conform artikel 4.43 en 4.44 van het BBL.

Uitwendige scheidingsconstructie heeft tot 0,6m. onder maaiveld geen
openingen die breder zijn dan 0,01m volgens paragraaf 4.3.9 van het BBL.

Ventilatiesysteem volgens tekening en berekening installateur
Luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0.2 m³/s.

Alle hemelwaterafvoeren voorzien van bladafsheiders.

drinkwaterinstallaties	:NEN 1006	meterruimte woning	:NEN 2768
elektrische installaties	:NEN 1010	roiering	:NEN 3215
thermische isolatie	:NEN 1068	rookmelders	:NEN 2555

RENVOOI BOUWKUNDIG

- metsewerk volgens materiaalstaat
- gevelbekleding volgens materiaalstaat
- kolom vlgs. constr. (brandwerend bekleden)
- kalkzandsteen lijmblokken
- metastud wand
- gasbeton d=100mm.
- isolatie volgens BENG-berekeningen

- rookmelder NEN2555
- mechanische afvoer
- mechanische toevoer
- 930 deurmaat
- d8. geluidwerende deur
- opstelplaats wasmachine
- opstelplaats wasdroger
- warmtepomp
- warmte-terugwin-unit

Installaties gezondheidscentrum conform tekeningen BPME

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

- brandwerende deur, zelfsluitend
- voordeuren met vrijloopdranger
- op rookmelder in appartement
- brandwerende deur / raam
- zelfsluitende deur
- rookwerende deur R200
- brandscheiding 30min. WBDBO (R200)
- brandscheiding 60min. WBDBO (R200)
- panieksluiting
- draagbaar blustoestel
- brandslanghaspel
- vluchtwegaanduiding
- extra beschermde vluchtroute
- brandmeldcentrale
- brandweeringang
- droge blusleiding
- kleefmagneet op rookmelder

Brandveiligheid conform rapportage / tekeningen Bravea

RENVOOI BOUWBESLUIT

- gebruiksfunctie
- gebruiksfunctie + verblijfsgebied
- stroomschema ventilatie (l/s)