

ALGEMEEN

Constructie volgens tekeningen en berekeningen constructeur.

Rc-waarden van de buitenschil volgens BENG-berekeningen.
U-waarden isolerende buitenbeglazing volgens BENG-berekeningen.
Luchtdichtheid (infiltratie Qv,10) volgens BENG-berekeningen.

Hoogteverschil met aansluitende terrein niet groter dan 0,02m.
Binnendeuren 2315mm hoog, dagmaat volgens plattegronden.

Trappen conform artikel 4.25, 4.26, 4.27 en 4.28 van het BBL
(oprede maximaal 188mm en aanrede minimaal 220mm)
Vloerafscheiding conform artikel 4.20, 4.21, 4.22 en 4.23 van het BBL.

Deuren, ramen en kozijnen die bereikbaar zijn overeenkomstig NEN 5087
moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096 en artikel 4.100 BBL, voldoen
aan weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid (Politiekeurmerk Veilig Wonen)

Een woongebouw heeft voorzieningen waarmee veel voorkomende
criminaliteit wordt voorkomen volgens artikel 4.238 van het BBL

Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties
volgens paragraaf 4.3.2 van het BBL
Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen
gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het
bouwwerk een woonfunctie ligt volgens paragraaf 4.3.4 van het BBL

Toilet- of badruimte betegelen of gelijkwaardig tot min. 1.2m. boven de vloer
en t.p.v. bad of douche over een lengte van 3m. tot een hoogte van 2.1m
volgens artikel 4.120 van het BBL.

Brandklasse (binnen- en buitenoppervlak) van een constructie onderdeel
conform artikel 4.43 en 4.44 van het BBL

Uitwendige scheidingconstructie heeft tot 0,6m. onder maaiveld geen
openingen die breder zijn dan 0,01m volgens paragraaf 4.3.9 van het BBL

Ventilatiesysteem volgens tekening en berekening installateur
Luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0.2 m³/s.

Alle hemelwaterafvoeren voorzien van bladafsheiders.

drinkwaterinstallaties	: NEN 1006	meterruimte woning	: NEN 2768
elektrische installaties	: NEN 1010	roliering	: NEN 3215
thermische isolatie	: NEN 1068	rookmelders	: NEN 2555

RENVOOI BOUWKUNDIG

- metserwerk volgens materiaalstaat
- gevelbekleding volgens materiaalstaat
- kolom vlg. constr. (brandwerend bekleden)
- kalkzandsteen lijmblokken
- metastud wand
- gasbeton d=100mm.
- isolatie volgens BENG-berekeningen

rookmelder NEN2555

mechanische afvoer

mechanische toevoer

deurmaat

geluidwerende deur

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

warmtepomp

warmte-terugwin-unit

Installaties gezondheidscentrum conform tekeningen BPME

rookmelder NEN2555

mechanische afvoer

mechanische toevoer

deurmaat

geluidwerende deur

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

warmtepomp

warmte-terugwin-unit

Installaties gezondheidscentrum conform tekeningen BPME

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandwerende deur, zelfsluitend

voordeuren met vluitopdranger

op rookmelder in appartement

brandwerende deur / raam

zelfsluitende deur

rookwerende deur R200

brandscheiding 30min. WBDBO (R200)

brandscheiding 60min. WBDBO (R200)

panieksluiting

draagbaar blustoestel

brandslanghaspel

vluchtwegaanduiding

extra beschermde vluchtroute

brandmeldcentrale

brandweeringang

droge blusleiding

kleefmagneet op rookmelder

Brandveiligheid conform rapportage / tekeningen Bravea

Brandcompartimenten