



Minimale eigen trapsgrootte **Bild en toekeningen:**

leuningen: 800 tot 1000+ mm; voorankt trede

balustrade: min 1000+ vloerplaat (hoogte toe naastgelegen vloer < 13 mm.)

min 1200+ vloerplaat (hoogte toe naastgelegen vloer > 13 mm.)

tussenvormige spijlen max. 100 mm

geen optact mogelijkheids tussen 230+ vloerplaat tot 700+ vloerplaat

max. 4000 mm zonder tussenborden

Andere gebruiksfunctie/houdtrap

aantrede: min. 185 mm

optriede: min. 210 mm

breedte: min. 850 mm

Afwerkingen

Buliten	
BK-02	Geslachtspijping, bloedrijping - Klier en afwerking of KMMT
BK-04	Geslachtspijping, geelwittebrun opgevoede aluminium - Klier en afwerking of KMMT
BK-05	Geslachtspijping, opgevoede en geelwittebrun opgevoede - Klier en afwerking of KMMT
BK-06	Geslachtspijping, geelwittebrun pannen - Klier en afwerking of KMMT
DE-04	Geslachtspijping, aluminium
DE-05	Geslachtspijping, aluminium afwerking - Klier en afwerking of KMMT
SP-01	Geslachtspijping, aluminium sandwichpannen - Klier en afwerking of KMMT
VG-03	Vasgevoede - Aluminium vasgevoede, domwieling glas tot 850mm - dubbel glas 10+10 of oppige activator
VG-04	Vasgevoede - Aluminium vasgevoede, domwieling glas tot 850mm - dubbel glas 10+10 of oppige activator - aluminium vasgevoede vasgevoede glas tot 850mm - Klier en afwerking of KMMT



WijzID	Wijziging	Datum
B	INDIENING VERGUNNING	29-05-2026
A	INDIENING VERGUNNING	03-04-2026
REV	PROJECTNUMMER / BESCHRIJVING	DATUM

Jacobs *Lilly*
POWERHOUSE

Project 2533 Project Mondrian	Opdrachtgever Eli Lilly
Fase Omgevingsvergunning	Status Definitief
Formaat 1189,0 x 841,0	Schaal 1:200
Onderwerp Noord / Zuidgevel	Datum 03-04-2026

DO.301.sdd

