



- LEGENDA**
1 algemeen
- bebouwing
 - muur
 - hoogtelijnen
 - kniplijn verharding
 - hoogtepeil, bestaand
 - hoogtepeil, handhaven
 - hoogtepeil, nieuw
 - talud
 - water
 - werkgrens
 - Locatie dactium
- 4 verhardingen**
- Hydro lineo gesloten
 - Elieboog verband
 - Kleurtoplaag; zie ontwerpboek
 - Hydro lineo 40
 - Halfsteens verband
 - Kleurtoplaag; zie ontwerpboek
 - afwatering / kolken nld
 - Trotterband 18/20x250
 - incl. hoekblokken hol/dol
 - bij parkeerplaatsen
 - Opsluitband 10x20 vb
 - Eindverloopbanden 18/20x25 hoi en dol
 - Uitztrapstrook parkeren; 30x30 nokkentegels
 - Aanbrengen met overhoogte van 12 cm t.o.v. parkeerdek
 - Onderhoudspad/ spatrand dactium 50x50 tegels
 - padvast, geel
 - C1
 - C3
 - C5
 - CV
 - Parkeerband 20 x 20
- 5 constructies**
- traptreden beton 150x400x1000
- 6 groen**
- boom, bestaand
 - boom, nieuw
 - heester, solitair; zie beplantingsplan
 - haag; zie beplantingsplan
 - vaste planten/ bodembedekkers; zie beplantingsplan
 - grasmengsel; zie beplantingsplan
- 7 inrichting**
- fietsparkeren Type fietsrek; zie ontwerpboek
 - solid zitrans 500x500x2000, incl led verlichting
 - Houten zif-element op solid betonbanden en/of stalen rand 4000 mm breed, incl led verlichting
 - traptreden repeteer 300x200
 - Lichtmast; gerichte lichtbron Mikado Nano
 - Boomverlichting; bovengrondse spots Type: Big scope narrow 12v
 - Boomverlichting; grondspots Type: Nero 12V te verwerken in steen
 - Boomrooster; Furns Dikwandig gewalst staal, 1200x1200
 - Hekwerk n.t.b.

Buitenruimte Aafje Schiehoven
DO
Terreintekening

Schaal : 1:200 Projectnr. : 22.T0904
Datum : 02-02-2023 Ontwerfase :

Tek. nummer : D100 Projectleider :

Formaat : A0 Tekenaar :

Auteursrechten voorbehouden

Geldigheid 4F | 3566 ME Utrecht | Tel. 030-2644333 | info@copijn.nl

LANDSCHAPARCHITECTEN

- In het TU dienen er nog infiltratiekolken te worden opgenomen t.b.v. de afwatering van de parkeerplaatsen.
- Entreegebied en afwatering nader uit te werken door architect / TU
- In het TU dient de afwatering op de dactium te worden opgenomen. Deze wordt in combinatie met de stalen rand uitgevoerd.
- Hoogteplan dactium nld; afhankelijk van afschot/taag/spraxem betondek
- (Z)randen dactium horizontaal en in afwatering > nld na vaststellen afschot/taag en afwateringsplan
- Zichtbare betonplaten tegen gevel gelijk aan beplanting; nld door architect

Versie	Datum	Omschrijving
A	10-01-23	Aanpassing parkeren en eerste verwerking feedbackronde
B	31-01-22	Aanpassing tekening n.a.v. overleg 16-01-23