Model gegevens

Model	:	Beoogd
Versie	:	ISL3a 2025.1
PreSRM versie	:	2.505
Stof:	:	PM10 - Fijnstof
Referentiejaar:	:	2025
Terreinruwheid	:	0,200

Rekenpunt resultaten

Toetspunt	*Omschrijving*	*X*	*Y*	*Conc. [µg/m³]*	*AG [µg/m³]*	*Bron [µg/m³]*	*# > 24u limi...*	*# > AG limie...*	*Zeezout*
PLVW1	Plavuizenweg 1	165367,00	508197,00	13,8	13,7	0,1	6,0	6,0	2,0
VVW 57	Visvijverweg 57	164902,00	508260,00	15,1	14,2	1,0	6,1	6,0	2,0
Industrie1	Rand Industrie 1	164587,00	508715,00	14,4	14,2	0,2	6,1	6,0	2,0
Industrie2	Rand Industrie 2	164513,00	508641,00	14,3	14,2	0,2	6,1	6,0	2,0
Industrie3	Rand Industrie 3	164443,00	508611,00	14,3	14,2	0,1	6,1	6,0	2,0
Industrie4	Rand Industrie 4	164289,00	508448,00	14,3	14,2	0,1	6,0	6,0	2,0

Agrarische bronnen

Agrarische bron - Stal E, Stal E 18.832 vleeskuikens

X	164888,00	Y	508392,00	Hoogte	4,20	Emis PM10	0,00906000	Int.diam.	1,05
Snelheid	0,40	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	164894,00	Mid Y	508402,00
Lengte	74,8	Breedte	27,0	Hoogte	5,7	Gebouwhoek	45,0		

Agrarische bron - Stal F, Stal F 27.821 vleeskuikens

X	164888,00	Y	508361,00	Hoogte	3,80	Emis PM10	0,01339000	Int.diam.	1,13
Snelheid	0,40	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	164904,00	Mid Y	508370,00
Lengte	108,0	Breedte	28,0	Hoogte	4,6	Gebouwhoek	45,0		

Agrarische bron - Stal G, Stal G 19.902 vleeskuikens

X	164925,00	Y	508491,00	Hoogte	3,98	Emis PM10	0,00958000	Int.diam.	1,05
Snelheid	0,40	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	164931,70	Mid Y	508477,70
Lengte	89,2	Breedte	26,0	Hoogte	4,8	Gebouwhoek	136,0		