



Daglichttoetreding

8 appartementen

Wehl



Inhoudsopgave

1	Berekening daglicht	3
1.1	Gebouwgegevens app. 8.....	3
1.1.1	Gebouweenheid <Gebouweenheid: 4/6>	4



1 Berekening daglicht

Notities :

1.1 Gebouwgegevens app. 8

Aanduiding :
Omschrijving : app. 8
Aanmaakdatum : 9-7-2024
Mutatiedatum : 9-7-2024
Notities :



1.1.1 Gebouweenheid <Gebouweenheid: 4/6>

Resultatenoverzicht																
Omschrijving	A _v [m²]	A _{e,perc,eis} [%]	A _{e,eis} [m²]	A _{e,tot} [m²]	Voldoet	A _t [m²]	H _f [m]	D [m]	A _d [m²]	LTA [-]	α [°]	β [°]	ε [°]	C _b [-]	C _u [-]	E _m /E _z [-]
VG 1	36,700	10,0	3,67	3,67	Ja											
└ 0.3+0.4 (Woonkamer/Keuken (open))	36,700		0,50	3,67	Ja											
└└ Glas (0,828) [N]				0,57		0,828	0,600	0,494	0,828		20	41	90	0,69	1,00	
└└ Glas (0,828) [N]				0,57		0,828	0,600	0,500	0,828		20	41	90	0,69	1,00	
└└ Glas (3,204) [N]				2,53		3,204	0,600	0,200	3,204		20	13	90	0,79	1,00	
VG 2	5,700	10,0	0,57	0,57	Ja											
└ 0.7 (Slaapkamer)	5,700		0,50	0,57	Ja											
└└ Glas (0,828) [N]				0,57		0,828	0,600	0,494	0,828		20	41	90	0,69	1,00	



Legenda

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbool
A;vl	Vloeroppervlakte	[m ²]		A _v
A;e,eis	Minimale daglichtoppervlakte	[m ²]		A _{e,eis}
A;e,tot	Totaal behaalde Aeq	[m ²]		A _{e,tot}
Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbool
H;f	Hoogte t.o.v. de vloer	[m]		H _f
D	Diepte projectievlak	[m]		D
α	α-hoek horizontale belemmering	[°]		α
β	β-hoek overstek	[°]		β
ε	Hoek gevel	[°]		ε
C;b	Belemmeringsfactor	[-]		C _b
C;u	Uitwendige reductiefactor	[-]		C _u
A;t	Oppervlakte Pui/Raam	[m ²]		A _t
A;d	Netto doorlaatoppervlakte	[m ²]		A _d
A;e	Equivalente daglichtoppervlakte	[m ²]		A _e
C;ita	Glas reductiefactor	[-]		C _{L,TA}
LTA	Licht toetredingsfactor LTA	[-]		LTA
rekenmeth;hb	Rekenmethode horizontale belemmering			
rekenmeth;ov	Rekenmethode overstek			
E;m	Gemiddelde verlichtingssterkte	[lux]		E _m
E;m/E;z	E;m/E;z	[-]		E _m /E _z
E;z	Referentieverlichtingssterkte	[lux]		E _z
Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbool
A;f (w/o ch.)	Vloeroppervlak zonder krijtstreepcorrectie	[m ²]		A _{f,zo.kr.}
Cor. krijtstr. in.	Invoer correctie krijtstreepmethode	[m ²]		A _{kr.cor}

Indien bij rekenmethode 'vereenvoudigd' is vermeld dan wordt daarmee bedoeld dat de situatie waarin 1 hoek wordt bepaald de gunstigste bepalingsmethode is. Indien er bij een raam geen overstek aanwezig is, dan is dat de dikte van de gevel. Wordt er vermeld 'uitgebreid' dan betekent dat de hoeken per sector zijn bepaald.

Wordt gebruik gemaakt van de 'Uitgebreide methode' volgens de NEN2057:2011 dan worden niet de alfa en bèta hoeken berekend, maar de volgens die rekenmethodiek bepaalde Em/Ez waarde. Voor een toelichting; zie hoofdstuk 13 van de NEN2057:2011 en bijlage C van deze norm.