

Ondergrondse containers hoogbouw

Randvoorwaarden locaties

Zaaknummer: Z26-002877
Documentnummer: ZD26048099

Algemeen

Locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk afval bij hoogbouw moeten voldoen aan de in dit document gestelde criteria.

Op één inzamellocatie mogen uitsluitend de volgende afvalstromen gecombineerd zijn:

- o verpakkingsglas, textiel en PMD
óf
- o huishoudelijke restafval, GFT+E en OPK.

Locatiekeuze

- o De locatie ligt in de directe omgeving van hoogbouwwoningen (WOZ objecttypes: bovenwoning, appartement, maisonnette of penthouse).
- o De streefwaarde voor de maximale loopafstand tussen een hoogbouwwoning en een inzamellocatie bedraagt 200 meter. Afwijken van de streefwaarde is mogelijk vanwege
 - het ontbreken van een geschikte locatie en/of
 - efficiency en doelmatigheid.
- o De locatie ligt in openbaar gebied en is vrij toegankelijk.
- o De locatie is bij voorkeur eigendom van de gemeente.

Veiligheid

- o Het ledigingsvoertuig kan de locatie zonder achteruitrijden bereiken en verlaten. Achteruit insteken is toegestaan, mits de inzamelaar deze manoeuvre als veilig beoordeeld.
- o De locatie is goed zichtbaar vanuit de directe omgeving en goed verlicht.
- o Er is voldoende sociale controle op de locatie.

Voorkomen overlast

- o De minimale afstand tussen de gevel van een woning en het hart van de dichtstbij gelegen container bedraagt 5 meter. Bij een blinde muur is de minimale afstand 2 meter.

Toegankelijkheid

- o De locatie is via een trottoir/voetpad bereikbaar of biedt ruimte voor een helling vanaf de rijbaan volgens CROW publicatie 337 'Richtlijn toegankelijkheid'.
- o De locatie biedt ten behoeve van inworp ruimte om te voldoen aan de criteria vrije draai/manoeuvrerruimte en vrije breedte volgens CROW publicatie 337 'Richtlijn toegankelijkheid'.

Toekomstbestendigheid

- o Locatie biedt voldoende ruimte voor (ondergrondse) containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval, OPK (oud papier en karton) en GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten).

Uitgesloten locaties

- o Locaties met kabels en/of leidingen in de ondergrond of onvoldoende afstand tot kabels en leidingen.
- o Locaties binnen de verwachte kroonprojectie van bomen.

Bereikbaarheid voor inzamelaar

- Aan de rijbaanzijde van de locatie is parkeren verboden of is een parkeerverbod mogelijk.
- Een container is bij voorkeur bereikbaar aan de rechterzijde van het ledigingsvoertuig.
- De rijbaan ligt horizontaal en evenwijdig aan een container.
- De afstand tussen de trottoirband en een container bedraagt minimaal 0,3 m. en maximaal 2,50 m.
- Het hoogteverschil tussen de rijbaan en het trottoir bedraagt maximaal 0,35 m.
- De rijbaan heeft een vrije ruimte vanaf 7 meter voor de inworpszuil tot 3,5 meter na de inworpszuil.
- De vrije ruimte boven een container bedraagt minimaal 4 m.; de vrije ruimte boven de rijbaan bedraagt minimaal 8 m.
- De afstand tussen containers bedraagt minimaal 0,3 m.