

Ontwerpbeschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek

- op de op 21 december 2023 bij hen ingekomen aanvraag van Artex B.V. (hierna: Artex), om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Bosscheweg 79 te Aarle-Rixtel;
- op het op 3 juli 2018 ingekomen verzoek tot wijziging van (maatwerk)voorschrift 11.1.12 o.g.v. artikel 8.40 jo. 8.42 van de Wet milieubeheer.



ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 21 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Artex. Het betreft een aanvraag om een revisievergunning voor een groothandel in gordijn- en meubelstoffen en productie van raambekledingsstoffen voor onder andere rolgordijnen, plissé-stoffen en lamelstoffen. Het productieproces bestaat onder andere uit het voorbehandelen, veredelen (waaronder drogen, impregneren, coaten en fixeren), verven en bedrukken en eventuele nabewerking van stoffen.

De aan te vragen totale productiecapaciteit blijft gelijk aan de eerder vergunde situatie maar wel met een flexibelere insteek. De aanvraag is door Artex ingediend in verband met het actualiseren van de huidige vergunningen. De aanvraag is geregistreerd onder aanvraagnummer 8192163 en ons nummer ZOL-2023-000104. De aanvraag betreft een gefaseerde aanvraag waarbij het onderdeel milieu is opgenomen in fase 1 en het onderdeel bouw in fase 2. Het bouwdeel is nodig voor de bouwkundige aanpassingen van de bestaande 35 meter hoge schoorsteen die opnieuw in gebruik wordt genomen.

Toepassen oud recht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De aanvraag is ingediend op 21 december 2023, dus vóór het in werking treden van de Omgevingswet. In artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet is het overgangsrecht opgenomen voor een situatie als deze. Wanneer een aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024, blijft het oude recht, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt. Dat betekent dat wij de aanvraag van Artex hebben getoetst aan de wet- en regelgeving van voor de Omgevingswet, te weten: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zodra deze vergunning onherroepelijk wordt, wordt het van rechtswege een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit op grond van de Omgevingswet (voor zover er sprake is van een vergunningplichtige activiteit). Ook dient vanaf dat moment voldaan te worden aan de van toepassing zijnde direct werkende bepalingen uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 1. Deze fase betreft het onderdeel milieu. Hoewel op deze aanvraag het recht dat gold voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing is (Wabo) is in artikel 4.79 eerste lid van de Invoeringswet Omgevingswet bepaald dat het vijfde, zesde en achtste lid van artikel 2.5 Wabo en artikel 6.3 Wabo niet meer van toepassing zijn op deze aanvraag. Dit betekent feitelijk, dat de fasering losgelaten wordt. Voor het onderdeel bouwen dient (los) een vergunning op grond van de Omgevingswet te worden aangevraagd.

BESLUIT OP VERZOEK VAN 3 JULI 2018

Op 3 juli 2018 hebben wij van Artex een verzoek ontvangen tot wijziging van voorschrift 11.1.12 uit de revisievergunning van 25 november 2010. Dat voorschrift is op grond van artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) in 2016 van rechtswege een maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit geworden. Artex heeft ons verzocht om het voorschrift zó te wijzigen, dat er een uitzondering mogelijk is op het gesloten moeten houden van aanwezige ramen, deuren en luiken in productieruimten, tijdens werktijden, op warme dagen. Bij besluit van 29 maart 2022 (kenmerk: 33315-2021:485550) hebben wij het verzoek afgewezen en het betreffende voorschrift ongewijzigd in stand gelaten. Artex heeft beroep ingediend tegen dat besluit en bij uitspraak van 12 januari 2026 (ECLI:NL:RBOBR:2026:64) heeft de rechtbank Oost-Brabant het besluit vernietigd en ons opgelegd om een nieuw besluit te nemen op het verzoek van 3 juli 2018, inclusief de



laatste wijziging van 7 november 2025, met inachtneming van de uitspraak. Nu het verzoek van Artex is ingediend voor 1 januari 2024, geldt dat ook op dit verzoek het recht van toepassing is, zoals dat gold voor het in werking treden van de Omgevingswet (Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit).

Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Artex een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting/3° het in werking hebben van een inrichting) voor de gehele inrichting te verlenen voor een groothandel in gordijn- en meubelstoffen en productie van raambekledingsstoffen voor onder andere rolgordijnen, plissé-stoffen en lamelstoffen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit.
- De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO-nummer 8192163, ingekomen 21 december 2023;
 - 4005451DR01.pdf, ingekomen 21 december 2023, voor zover dat document niet ziet op de bijlage 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 en 16.

Wij zijn voornemens te besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor het opstellen van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Ook zijn wij voornemens om, met inachtneming van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 12 januari 2026 (ECLI:NL:RBOBR:2026:64) opnieuw te besluiten op het verzoek van Artex van 3 juli 2018, waarbij het vigerende voorschrift 11.1.12 wordt vervangen door (maatwerk)voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 van deze beschikking.

Laarbeek, 28 juli 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek,
namens deze,



RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Zienswijzen

Eenieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. In de schriftelijke zienswijzen moet u, naast uw inhoudelijke zienswijzen, het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Uw zienswijzen kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders gemeente Laarbeek
p/a Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "zienswijzen" te vermelden.



INHOUDSOPGAVE

1	VOORSCHRIFTEN RAMEN, DEUREN EN LUIKEN	7
2	ALGEMEEN	8
3	KLACHTENMANAGEMENTSYSTEEM EN COMMUNICATIEPLAN.....	8
4	BBT-CONCLUSIES VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE	9
4.1	ALGEHELE MILIEUPRESTATIES	9
5	AFVALWATER	11
5.1	REIKWIJDTE	11
5.2	ALGEMEEN	11
5.3	LOZINGSEISEN C.Q. EMISSIENIVEAUS INDIRECTE LOZING	12
5.4	DEBIETMETING	12
5.5	MONITORING EN ANALYSEMETHODEN.....	12
5.6	STOFFENBEOORDELING	13
5.7	ONDERZOEK BISMUT, BARIUM EN VANADIUM.....	15
5.8	ONDERZOEK LOZING HUISHOUDELIJK AFVALWATER EN HEMELWATER VIA MEETVOORZIENING	15
5.9	MONITORING AFVALWATER.....	15
5.10	MEETKALENDER EN RAPPORTAGE	16
6	GELUID.....	17
6.1	ALGEMEEN	17
6.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	17
7	TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	18
7.1	ALGEMEEN	18
7.2	INSTRUCTIES	19
7.3	MELDING EN WIJZIGING CONTACTPERSOON	19
7.4	REGISTRATIE	19
7.5	BEDRIJFSBEÏNDIGING	19
8	PROEFNEMINGEN.....	20
9	AFVALSTOFFEN	21
9.1	AFVALSCHEIDING	21
9.2	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	21
10	BODEM.....	21
10.1	DOELVOORSCHRIFTEN	21
10.2	VLOEISTOFDICHTHEID VLOEREN.....	21
10.3	BEDRIJFSRIOLERINGEN	22
10.4	EINDONDERZOEK BODEM	22
10.5	RAPPORTAGE VAN HET EINDONDERZOEK BODEM	23
10.6	GEGEVENS EN BESCHIEDEN: BEÏNDIGEN ACTIVITEIT	23
10.7	HERSTEL VAN DE BODEMKWALITEIT	23
11	EXTERNE VEILIGHEID	23
11.1	OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)	24



12	PROCESINSTALLATIES	25
12.1	LUCHT.....	25
12.2	MEET-, REGEL- EN BEVEILIGINGSAPPARATUUR	25
12.3	PROCESINSTALLATIES	25
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	27
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	33



VOORSCHRIFTEN

1 Voorschriften ramen, deuren en luiken

- 1.1.1 Diffuse emissies en emissies die via de ruimteventilatie vrijkomen moeten zoveel mogelijk worden beperkt door good-housekeeping en preventieve maatregelen. Aanwezige ramen, deuren en luiken in productieruimten dienen tijdens de werktijden gesloten te zijn. Deuren mogen uitsluitend geopend worden voor het doorlaten van personen en goederen.
- 1.1.2 In afwijking van het vorige voorschrift mogen de deuren 4 en/of 4a ook openen onder de volgende voorwaarden:
- de deuren mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook worden geopend indien dit noodzakelijk is voor het binnenklimaat in het bedrijf van Artex op een bepaalde dag. Dit is uitsluitend het geval als de weersvoorspelling van windfinder Berkendonk voor de betreffende dag een temperatuur voorspelt van meer dan 20°C (bij te houden door Artex om 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 en 20.00 uur);
 - deur 4 en/of deur 4a mag alleen open ten behoeve van het binnenklimaat in het bedrijf van Artex tussen 07.00 uur van de betreffende dag en het einde van de productietijd op die dag dan wel het moment waarop buiten een temperatuur wordt gemeten van minder dan 20°C;
 - deur 4 en/of deur 4a mag alleen open ten behoeve van het binnenklimaat in het bedrijf van Artex met inachtneming van het protocol van Artex d.d. 5 november 2025 (productie 23 bij de brief van Artex aan de Rechtbank Oost-Brabant van 7 november 2025, welke als bijlage bij deze vergunning is gevoegd).

Toelichting: de deuren 4 en 4a zijn de deuren die met de markering "4" en 4a" op onderstaande inrichtingstekening van Artex aangegeven zijn.





2 Algemeen

- 2.1.1 De productiecapaciteit van poolweefsel, vlakweefsel, alternatieve raambekleding, transferpapier (gezamenlijk) mag over 365 opeenvolgende kalenderdagen niet meer bedragen van 1.255.000 kilogram.
- 2.1.2 Door vergunninghouder dient zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 maanden na het inwerking treden van dit voorschrift, de luchtmissie van de spanramen, na behandeling in het luchtzuiveringssysteem, via de bestaande 35 meter hoge bakstenen schoorsteen, naar de buitenlucht te worden geëmitteerd.
- Toelichting: voor het in gebruik nemen van de bestaande 35 meter hoge bakstenen schoorsteen, dient naar verwachting, nog een vergunning voor het bouwdeel voor de bouwkundige aanpassingen, aangevraagd en verleend te worden. Het is aan Artex om deze vergunningprocedure tijdig op te starten, zodat aan genoemde 3 maanden, dan wel zoveel eerder, voldaan gaat worden.*

3 Klachtenmanagementsysteem en communicatieplan

- 1.1.1 Binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift dient vergunninghouder te beschikken over:
- 1) Een, altijd bereikbaar, telefonisch en/of elektronisch meldpunt voor klachten (op zo'n manier ingericht dat de vergunninghouder op ieder moment in staat is om, afhankelijk van de situatie, per direct actie te ondernemen). Het telefoonnummer en/of meldpunt moeten actief bekend zijn gemaakt aan de omgeving, bijvoorbeeld via een website of communicatieplan;
 - 2) Een klachtenmanagementsysteem waarin ten minste wordt vastgelegd:
 - a) de ingekomen klacht, met vermelding van datum, tijdstip, melder, omschrijving en aard van de overlast;
 - b) welke acties, met inzet van welk onderzoek en welke deskundigheid, worden uitgevoerd naar aanleiding van de ingekomen klacht;
 - c) de wijze waarop de bevindingen van de verrichte onderzoeken worden vastgelegd;
 - d) de criteria op grond waarvan maatregelen en voorzieningen worden getroffen in geval van gebleken gegrondheid van de klacht;
 - e) de wijze waarop getroffen maatregelen en voorzieningen worden vastgelegd;
 - f) de wijze waarop terugkoppeling naar de melder van een klacht en het bevoegd gezag plaatsvindt en;
 - g) indien het klachtenbeeld daartoe aanleiding geeft, de wijze van opschaling en de wijze waarop het management van de inrichting geïnformeerd wordt.
 - 3) Een communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze bijzondere bedrijfsactiviteiten en ongewone voorvallen, die aanleiding kunnen geven tot klachten, actief kenbaar worden gemaakt aan de omgeving. De omgeving is het gebied waar vanwege het in bedrijf zijn van de inrichting hinder/overlast plaats kan vinden.
- 1.1.2 Binnen 2 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet het klachtenmanagementsysteem en communicatieplan door vergunninghouder ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd.



4 BBT-conclusies voor de textielindustrie

4.1 Algehele milieuprestaties

4.1.1 Om de algehele milieuprestaties te verbeteren, dient vergunninghouder overeenkomstig BBT 1 van de BBT-conclusies voor de textielindustrie van 9 december 2022, een milieubeheersysteem (MBS) op te stellen en uit te voeren waarin alle volgende elementen zijn opgenomen:

- 1) betrokkenheid, leiderschap en verantwoordingsplicht van het management, met inbegrip van het hoger management, bij de uitvoering van een effectief milieubeheersysteem;
- 2) een analyse waarin onder meer de context van de organisatie wordt vastgesteld, de behoeften en verwachtingen van de betrokken partijen worden bepaald, en de kenmerken van de textielbewerkingsinstallatie in verband met mogelijke risico's voor het milieu (of de menselijke gezondheid), alsmede de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften worden vastgesteld;
- 3) ontwikkeling van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de textielbewerkingsinstallatie omvat;
- 4) vaststelling van doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, met inbegrip van het waarborgen van de naleving van toepasselijke wettelijke voorschriften;
- 5) planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen (met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, indien nodig) om de milieudoelstellingen te verwezenlijken en milieurisico's te vermijden;
- 6) vaststelling van structuren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot milieuaspecten en -doelstellingen en beschikbaarstelling van de benodigde financiële en personele middelen;
- 7) waarborging van het vereiste niveau van deskundigheid en bewustzijn van werknemers wier werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties van de textielbewerkingsinstallatie (bv. door het aanbieden van informatie en opleiding);
- 8) interne en externe communicatie;
- 9) bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij goede milieubeheerpraktijken;
- 10) opstellen en actueel houden van een beheerhandleiding en schriftelijke procedures voor de controle van activiteiten met aanzienlijke milieueffecten, alsmede van relevante gegevens;
- 11) doeltreffende operationele planning en procesbeheersing;
- 12) uitvoering van geschikte onderhoudsprogramma's;
- 13) paraatheid bij noodsituaties en rampenplannen, met inbegrip van het voorkomen en/of beperken van de nadelige (milieu-)effecten van noodsituaties;
- 14) het bij het (her)ontwerpen van een (nieuwe) textielbewerkingsinstallatie of een onderdeel daarvan in aanmerking nemen van de milieueffecten ervan gedurende de hele levensduur, inclusief de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de ontmanteling ervan;
- 15) uitvoering van een monitoring- en meetprogramma;
- 16) uitvoering van een sectorale benchmarking op regelmatige basis;
- 17) periodieke interne (en voor zover praktisch haalbaar) onafhankelijke audits, en periodieke externe onafhankelijke audits, om de milieuprestaties te beoordelen en vast te stellen of het milieubeheersysteem al dan niet aan de geplande regelingen voldoet en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;
- 18) evaluatie van de oorzaken van gevallen van niet-naleving, uitvoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving, beoordeling van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen en vaststelling of soortgelijke gevallen van niet-naleving bestaan of zouden kunnen optreden;



- 19) periodieke evaluatie door het hoger management van het milieubeheersysteem en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;
- 20) het volgen en in aanmerking nemen van de ontwikkeling van schonere technieken;
- 21) een inventaris van inputs en outputs;
- 22) een “andere dan normale bedrijfsomstandigheden” (other than normal operating conditions)-beheersplan;
- 23) een waterbeheersplan en wateraudits;
- 24) een energie-efficiëntieplan en energieaudits;
- 25) een beheersysteem voor chemische stoffen;
- 26) een afvalbeheersplan.

Door vergunninghouder dient bovengenoemd MBS binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift integraal ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

4.1.2 Om de algehele milieuprestaties te verbeteren, dient vergunninghouder overeenkomstig BBT 2 van de BBT-conclusies voor de textielindustrie van 9 december 2022, als onderdeel van het milieubeheersysteem een inventarisatie van de inputs en outputs op te stellen, bij te houden en regelmatig te herzien (ook wanneer er zich een belangrijke wijziging voordoet), waarin alle volgende elementen zijn opgenomen:

- 1) informatie over het/de productieproces(sen), met inbegrip van:
 - a) vereenvoudigde processtroomdiagrammen waaruit de herkomst van de emissies blijkt;
 - b) beschrijvingen van procesgeïntegreerde technieken en technieken voor de behandeling van afvalwater/ afgas ter voorkoming of vermindering van emissies, met inbegrip van de prestaties ervan (bv. verwijderingsrendement);
- 2) informatie over de hoeveelheid en kenmerken van de gebruikte materialen, met inbegrip van de textielmaterialen en proceschemicaliën;
- 3) informatie over het waterverbruik (bv. stroomdiagrammen en watermassabalansen);
- 4) informatie over het energieverbruik;
- 5) informatie over de omvang en kenmerken van de afvalwaterstromen, zoals:
 - a) gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet, pH, temperatuur en geleidbaarheid;
 - b) gemiddelde concentratie en massastroomwaarden van de relevante stoffen/parameters (bv. CZV/TOC, stikstofverbindingen, fosfor, metalen, prioritair stoffen, microplastics) en de variabiliteit daarvan;
 - c) gegevens over toxiciteit, biologische verwijderbaarheid en afbreekbaarheid (bv. BZVn, BZVn/CZV-ratio, resultaten van Zahn-Wellenstest, potentieel tot biologische remming (bv. remming van actief slib));
- 6) informatie over de eigenschappen van de afgasstromen, zoals:
 - a) gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet en temperatuur;
 - b) gemiddelde concentratie en massastroomwaarden van de relevante stoffen/parameters (bv. stof, organische verbindingen) en de variabiliteit daarvan; om de variabiliteit van emissies naar lucht te beoordelen, mogen emissiefactoren worden gebruikt;
 - c) ontvlambaarheid, laagste en hoogste explosiegrenswaarden, reactiviteit, gevaarlijke eigenschappen;
 - d) de aanwezigheid van andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het afgasbehandelingssysteem of de veiligheid van de textielbewerkingsinstallatie (bv. waterdamp, stof);
- 7) informatie over de omvang en kenmerken van de gegenereerde afvalwaterstromen.



Door vergunninghouder dienen bovengenoemde gegevens binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift integraal ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

- 4.1.3 Om de frequentie van OTNOC en de emissies tijdens OTNOC te verminderen, dient vergunninghouder overeenkomstig BBT 3 van de BBT-conclusies voor de textielindustrie van 9 december 2022, een risicogebaseerd OTNOC-beheersplan als onderdeel van het milieubeheersplan, op te stellen en uit te voeren dat alle volgende elementen omvat:
- 1) vaststelling van mogelijke OTNOC (bv. storing van apparatuur die cruciaal is voor de bescherming van het milieu ("kritische apparatuur")), van de onderliggende oorzaken en de mogelijke gevolgen ervan, en geregelde herziening en actualisering van de lijst van vastgestelde OTNOC na de hieronder genoemde periodieke beoordeling;
 - 2) een geschikt ontwerp van de kritische apparatuur (bv. afvalwaterzuivering, technieken voor nabehandeling van de afgassen);
 - 3) opstelling en uitvoering van een inspectie- en preventief onderhoudsplan voor kritische apparatuur;
 - 4) monitoring (d.w.z. schatten of, indien mogelijk, meten) en registratie van emissies tijdens OTNOC en van daarmee verband houdende omstandigheden;
 - 5) periodieke beoordeling van de emissies tijdens OTNOC (bv. frequentie van incidenten, duur, hoeveelheden uitgestoten verontreinigende stoffen) en waar nodig uitvoering van corrigerende maatregelen;
 - 6) geregelde evaluatie en actualisering van de lijst van in punt i vastgestelde OTNOC na de periodieke beoordeling van punt 5;
 - 7) regelmatig testen van back-upsystemen.

Door vergunninghouder dienen bovengenoemde gegevens binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift integraal ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

5 Afvalwater

5.1 Reikwijdte

- 5.1.1 De lozing in de gemeentelijke riolering heeft uitsluitend betrekking op de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen die voorkomen in, dan wel bestaan uit bedrijfsafvalwater, bestaande uit procesvalwater dat vrijkomt bij de productie van gordijnstoffen en raambekledingsstoffen, huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

5.2 Algemeen

- 5.2.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;



- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

5.2.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.3 Lozingseisen c.q. emissieniveaus indirecte lozing

- 5.3.1 Het lozen van bedrijfsafvalwater in de gemeentelijke riolering is toegestaan mits het betreffende bedrijfsafvalwater, ter plaatse van de meetvoorziening, voldoet aan de volgende eisen:

Stof/parameter	Emissiegrenswaarde	Eenheid	Toetsing
CZV	1.130	kg/dag	maximaal in VP24
	654	kg/dag	maximaal in VG10
N-Kjeldahl	25	kg/dag	maximaal in VP24
	9,5	kg/dag	maximaal in VG10
AOX	0,4	mg/l	maximaal in VP24
Sulfiden	1,0	mg/l	maximaal in VP24
Minerale olie	7,0	mg/l	maximaal in VP24
Antimoon	0,2	mg/l	maximaal in VP24
Chroom	0,1	mg/l	maximaal in VP24
Koper	0,4	mg/l	maximaal in VP24
Nikkel	0,1	mg/l	maximaal in VP24
Zink	0,5	mg/l	maximaal in VP24
VP24: volume-proportioneel etmaalmonster (24 uur)			
VG10: voortschrijdend gemiddelde over de 10 laatste aaneengesloten bemonsteringen			

5.4 Debietmeting

- 5.4.1 Het debiet van het onder het vorige voorschrift bedoelde te lozen bedrijfsafvalwater moet worden gemeten met een daartoe geschikte debietmeter met een nauwkeurigheid van tenminste 95%.

5.5 Monitoring en analysemethoden

- 5.5.1 Voor de beoordeling of aan de lozingseisen wordt voldaan, moet het bedrijfsafvalwater, in overeenstemming met de in dit hoofdstuk genoemde frequenties, door vergunninghouder worden bemonsterd en geanalyseerd. De bemonstering geschiedt in overeenstemming met NEN 6600-1. De conservering van afvalwatermonsters wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO



5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

5.5.2 De analyses moeten worden uitgevoerd conform de volgende analysemethoden:

Parameter/stof	Analysemethodiek	Frequentie
CZV	NEN 6633	n.v.t.
N-Kjeldahl	NEN 6646	n.v.t.
AOX	EN-ISO-9562	1 x per maand
Sulfiden	NEN 6608	1 x per maand
Minerale olie	EN-ISO-93772-1	1 x per 3 maanden
Antimoon	NEN-EN-ISO-17294-2	1 x per maand
Chroom	NEN-EN-ISO-17294-2	1 x per maand
Koper	NEN-EN-ISO-17294-2	1 x per maand
Nikkel	NEN-EN-ISO-17294-2	1 x per maand
Zink	NEN-EN-ISO-17294-2	1 x per maand

5.5.3 In afwijking van de hierboven genoemde methoden kunnen andere methoden voor monsternamen, conservering en analyse worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in dit hoofdstuk genoemde methoden. De gelijkwaardigheid dient door de vergunninghouder te worden aangetoond.

5.5.4 Indien een NEN-norm wordt vervangen door een nieuw uitgegeven NEN-norm dan wordt deze eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond.

5.5.5 Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad van een NEN-norm wordt eveneens eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaatsvond.

5.6 Stoffenbeoordeling

5.6.1 Wijziging in gebruik van toe te passen grond-, hulpstoffen, mengsels van stoffen en preparaten (hierna te noemen stoffen), voor zover die in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen en alvorens ze worden geloosd, worden getoetst volgens de Algemene Beoordelingsmethodiek 2016 (hierna ABM-2016), opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, d.d. 16 maart 2016.

5.6.2 Het op laboratoriumniveau testen van een nieuwe stof met saneringsinspanning 'A' is toegestaan tot een hoeveelheid van maximaal 2,5 kilogram per stof.

5.6.3 Het in gebruik nemen van een nieuwe stof die conform de ABM-2016 onder een saneringsinspanning 'B' of 'C' valt, is zonder schriftelijke toestemming van het bevoegde gezag toegestaan.



- 5.6.4 Het in gebruik nemen van meer dan 2,5 kilogram van een nieuwe stof die conform de ABM-2016 onder een saneringsinspanning 'A' valt en indien deze stof in het te lozen afvalwater kan voorkomen, is niet zonder schriftelijke toestemming van het bevoegde gezag toegestaan.
- 5.6.5 Het in gebruik nemen van een nieuwe stof, die conform de ABM-2016 onder een saneringsinspanning 'Z' valt en indien deze stof in het te lozen afvalwater kan voorkomen, is niet zonder schriftelijke toestemming van het bevoegde gezag toegestaan.
- 5.6.6 Om de in de vorige leden bedoelde toestemming te krijgen moeten van de stof de volgende gegevens worden verzameld, vastgelegd en aan het bevoegd gezag overgelegd ter goedkeuring:
- de stofeigenschappen, op basis waarvan ABM-2016 is uitgevoerd;
 - de waterbezwaarlijkheid en de saneringsinspanning ('Z' c.q. 'A') van de stof;
 - een omschrijving van de wijze waarop de toets is doorlopen;
 - de noodzaak voor het in gebruik nemen van een 'Z'- of 'A'-stof;
 - de te verwachten hoeveelheid van deze stof in het te lozen afvalwater;
 - een opgave van de datum van het in gebruik nemen van het product;
 - een omschrijving van het proces waarbij de stof vrijkomt; en
 - een concrete omschrijving van de maatregelen passend bij de vastgestelde saneringsinspanning.
- 5.6.7 Maatregelen zoals bedoeld in het vorige voorschrift gestelde onder sub h, moeten zijn getroffen voordat de lozing plaatsvindt.
- 5.6.8 Jaarlijks wordt door vergunninghouder voor 1 april een overzicht van gebruikte stoffen in het voorgaande kalenderjaar (inclusief aanduiding waterbezwaarlijkheid) gerapporteerd aan het bevoegde gezag. Dit betreft een overzicht van stoffen die binnen de productie worden gebruikt alsmede een overzicht van nieuwe stoffen die voor gebruik zijn getest en nog niet in gebruik zijn genomen.
- 5.6.9 Vijf jaar na het in werking treden van de revisievergunning rapporteert vergunninghouder aan het bevoegde gezag, voor de stoffen met een waterbezwaarlijkheid, die gekoppeld is aan saneringsinspanning 'Z' en 'A':
- de gemaakte vorderingen ten aanzien van de emissiebeperking; en
 - de te treffen maatregelen, inclusief termijnen, met als doel te komen tot minimalisatie van de emissie.
- 5.6.10 De vergunninghouder herhaalt de in het vorige voorschrift bedoelde rapportage vervolgens elke 5 jaar.
- 5.6.11 In de rapportage moet bij de beoordeling op de saneringsinspanning, het verwachte milieurendement, de kosten en de ontwikkeling van toe te passen nieuwere technieken, die als BBT worden gekwalificeerd, worden betrokken.
- 5.6.12 De rapportages en de treffen maatregelen, behoeven de goedkeuring van het bevoegde gezag.



5.7 Onderzoek Bismut, Barium en Vanadium

5.7.1 De vergunninghouder dient onderzoek te verrichten naar de herkomst en de mogelijke maatregelen voor het beperken, dan wel geheel beëindigen van de lozing, van de stoffen Bismut, Barium en Vanadium. Daartoe dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning door de vergunninghouder een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het bevoegde gezag te worden overgelegd. Het voorstel omvat tenminste:

- Plan van aanpak voor het vaststellen van de bron van deze drie stoffen;
- Methode en werkwijze voor het toetsen van de stoffen via de ABM;
- Het uitvoeren van de immissies voor deze drie stoffen;
- Beschrijving van de mogelijkheden om het gebruik van de stoffen te beperken dan wel te beëindigen.

5.7.2 Binnen 6 maanden na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel moet het onderzoek zijn uitgevoerd en moeten de resultaten daarvan aan het bevoegde gezag zijn gerapporteerd.

5.7.3 Uiterlijk 12 maanden nadat het onderzoeksrapport is overgelegd moeten de maatregelen die daarin zijn opgenomen (indien van toepassing) zijn uitgevoerd. Indien nodig zal het bevoegde gezag deze vergunning (ambtshalve) wijzigen en lozingseisen opnemen voor (een van) deze drie stoffen.

5.8 Onderzoek lozing huishoudelijk afvalwater en hemelwater via meetvoorziening

5.8.1 De vergunninghouder dient onderzoek te verrichten naar de (on)mogelijkheden om de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de meet- en bemonsteringsvoorziening te beëindigen. Daartoe dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning door de vergunninghouder een onderzoeksrapport ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het rapport omvat tenminste:

- Beschrijving van technische en financiële gevolgen van de afkoppeling van deze afvalwaterstromen;
- Onderbouwing van de keuze om deze stromen wel of niet af te koppelen;
- Indien wordt afgekoppeld een beschrijving van de wijze waarop de afkoppeling wordt uitgevoerd; en
- De uitvoeringsplanning van de afkoppeling.

5.8.2 Uiterlijk 6 maanden nadat door het bevoegd gezag met het onderzoeksrapport is ingestemd moeten de maatregelen die daarin zijn opgenomen (indien van toepassing) zijn uitgevoerd.

5.9 Monitoring afvalwater

5.9.1 Vergunninghouder dient, overeenkomstig BBT 8 van de BBT-conclusies voor de textielindustrie van 9 december 2022, emissies naar water met ten minste de onderstaande frequentie en in overeenstemming met de EN-normen te monitoren. Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT om ISO-, nationale of andere internationale normen te gebruiken die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd. Deze



monitoring geldt aanvullend op de monitoring zoals eerder in dit hoofdstuk Afvalwater voorgeschreven.

Stof/parameter	Norm(en)	Minimale monitoringsfrequentie
Gebromeerde vlamvertragers (1)	EN-norm beschikbaar voor sommige polybroomdifenylethers (nl. EN 16694)	Eenmaal per drie maanden
Kleur	EN ISO 7887	Eenmaal per maand
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)		Eenmaal per drie maanden
Oppervlakteactieve stoffen/alkylfenolen en alkylfenoethoxylaten	EN-normen beschikbaar voor enkele niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, bv. alkylfenolen en alkylfenoethoxylaten (nl. EN ISO 18857-1 en EN ISO 18857-2)	Eenmaal per drie maanden
Oppervlakteactieve Stoffen/andere oppervlakteactieve stoffen	EN 903 voor anionische oppervlakteactieve stoffen/Geen EN-norm beschikbaar (7) voor kationische oppervlakteactieve stoffen	Eenmaal per drie maanden

5.10 Meetkalender en rapportage

5.10.1 Binnen 3 maanden na het in werking treden van dit voorschrift dient door vergunninghouder een meetkalender ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd, waarin aangegeven is op welke dagen de komende 365 dagen de monitoring van alle in dit hoofdstuk genoemde stoffen/parameters plaats zal gaan vinden. Vervolgens dient deze meetkalender jaarlijks per 1 januari aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

5.10.2 De monitoringfrequenties kunnen op het verzoek van vergunninghouder worden verlaagd, mits is aangetoond dat, naar het oordeel van het bevoegd gezag, de emissieniveaus voldoende stabiel zijn.

5.10.3 Binnen 1 maand na afloop van ieder kalenderkwartaal dienen de resultaten van de afvalwaterbemonsteringen en afvalwateranalyses schriftelijk aan het bevoegd gezag kenbaar te worden gemaakt.



6 Geluid

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 6.1.2 Het immissierelevante bronvermogeniveau van de afblaas boven de luchtzuivering (bron 126 in geluidrapport 4005450DR05G d.d. 4 december 2024 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag van deze vergunning) mag niet meer bedragen dan 74 dB(A).
- 6.1.3 Het immissierelevante bronvermogeniveau van de 35 meter hoge schoorsteen (bron 157 in geluidrapport 4005450DR05G d.d. 4 december 2024 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag van deze vergunning) mag niet meer bedragen dan 77 dB(A).
- 6.1.4 Binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning moet door middel van een rapportage van een akoestisch onderzoek worden getoond aan het bevoegd gezag dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	$L_{A,r,LT}$ [dB(A)] Dag 07.00-19.00 uur	$L_{A,r,LT}$ [dB(A)] Avond 19.00-23.00 uur	$L_{A,r,LT}$ [dB(A)] Nacht 23.00-07.00 uur
1.Vergunningspunt	49	48	37
2. Woningen Bosscheweg 100	32	38	28
3. Woningen Bosscheweg 92	34	37	27
4. Woning De Duivenakker 70	38	35	25
11. Woning Bosscheweg 108	35	39	29
12. Woning Bosscheweg 86	36	38	26
13. Woning De Tempelier 1	37	34	24
14. Woning De Duivenakker 1	32	35	25
15. Woning De Duivenakker 6	32	36	25



16. Woning Helmondseweg 37	34	35	24
17. Woning Helmondseweg 43 t/m 61	37	39	28

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 1A van het akoestisch onderzoek 4005450DR05G d.d. 4 december 2024 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag van deze vergunning.

De beoordelingshoogte waarop de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dit voorschrift gelden, bedraagt in de dagperiode bij de woningen 1,5 meter boven maaiveld en bij de overige punten 5,0 meter boven maaiveld. In de avond- en nachtperiode bedraagt de beoordelingshoogte bij alle beoordelingspunten 5,0 meter boven maaiveld.

- 6.2.2 Het maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

7 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 7.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 7.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 7.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 7.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.



7.2 Instructies

- 7.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 7.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

7.3 Melding en wijziging contactpersoon

- 7.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk aan het bevoegd gezag de naam en telefoonnummer opgeven van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 7.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 10 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 7.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

7.4 Registratie

- 7.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

7.5 Bedrijfsbeëindiging

- 7.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen-



activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

- 7.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

8 Proefnemingen

- 8.1.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 8.1.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef, moeten minimaal zes weken voor aanvang van de proef de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - b. een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
 - c. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
 - d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
 - e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
 - f. de duur van de proef.
- 8.1.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoekopzet goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 8.1.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 8.1.5 De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.



9 Afvalstoffen

9.1 Afvalscheiding

9.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a. papier en karton;
- b. elektrische en elektronische apparatuur;
- c. kunststoffolie.

9.2 Opslag van afvalstoffen

9.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

9.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

9.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

9.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen.

10 Bodem

10.1 Doelvoorschriften

10.1.1 Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico.

10.2 Vloeistofdichte vloeren

10.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.



10.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

10.2.3 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.

10.2.4 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.

10.3 Bedrijfsrioleringen

10.3.1 Nieuw aan te leggen rioolssystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.

10.3.2 Rioolssystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolssystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

10.3.3 De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN-EN 13508-2 2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012 worden geïnspecteerd op gebreken:

- a. voor ingebruikname;
- b. binnen tien jaar na ingebruikname;
- c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.

Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als genoemd in de

NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012.

10.4 Eindonderzoek bodem

10.4.1 Bij het beëindigen van een milieubelastende activiteit wordt een bodemonderzoek verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen.

10.4.2 Het bodemonderzoek gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt, gemaakt of uitgestoten op het gedeelte van de locatie waarop de activiteit is verricht.

10.4.3 Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740, voor zover de activiteit plaatsvindt op de landbodem, of aan NEN 5717 en NEN 5720, voor zover de activiteit plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam.

10.4.4 Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.



10.5 Rapportage van het eindonderzoek bodem

10.5.1 Het rapport van het bodemonderzoek bevat:

- a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
- b. de wijze waarop het onderzoek is verricht;
- c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan;
- d. informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein;
- e. bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anderszins nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, gemaakt of vrijgekomen; en
- f. als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld: de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.

10.6 Gegevens en bescheiden: beëindigen activiteit

10.6.1 Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van de activiteit wordt een rapport van het bodemonderzoek verstrekt aan het bevoegd gezag.

10.7 Herstel van de bodemkwaliteit

10.7.1 Als de bodem is verontreinigd, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het rapport van het bodemonderzoek bij het beëindigen van de activiteit de bodemkwaliteit hersteld tot:

- a. de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld voor het begin van de activiteit:
 1. voor zover een activiteit plaatsvindt op de landbodem: in een rapport volgens NEN 5740; of
 2. voor zover een activiteit plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam: in een rapport volgens NEN 5720;
- b. de bodemkwaliteit van de locatie waarop de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 25c, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit; of
- c. de volgende kwaliteitsklasse, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit:
 1. voor zover een activiteit plaatsvindt op de landbodem: de kwaliteitsklasse landbouw/natuur; of
 2. voor zover een activiteit plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam: de kwaliteitsklasse niet verontreinigd.

10.7.2 Het herstel wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.

10.7.3 Het herstel wordt milieukundig begeleid door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 6000.

11 Externe veiligheid



11.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

OPSLAG TOT 10.000 KG

- 11.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:

- a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
- b. 3.2.1 tot en met 3.2.13;
- c. 3.3.1 tot en met 3.3.4;
- d. 3.4.1 tot en met 3.4.7;
- e. 3.4.8;
- f. 3.4.9 tot en met 3.4.11;
- g. 3.5.1 tot en met 3.5.3;
- h. 3.6.1;
- i. 3.7.1 tot en met 3.7.8;
- j. 3.10.1;
- k. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
- l. 3.12.1;
- m. 3.13.1 tot en met 3.13.3;
- n. 3.14.1 en 3.14.2;
- o. 3.15.1;
- p. 3.16.1;
- q. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
- r. 3.18.1;
- s. 3.19.1 tot en met 3.19.2;
- t. 3.19.3 tot en met 3.19.5.

TIJDELIJKE OPSLAG

- 11.1.2 De tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:

- a. 5.2.2, 5.4.2 tot en met 5.4.10;
- b. 5.5.1 tot en met 5.5.4;
- c. 5.6.1 tot en met 5.6.6;
- d. 5.7.1 tot en met 5.7.6.

OPSLAG VAN GASFLESSEN (ADR-KLASSE 2)

- 11.1.3 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:

- a. 6.1.1 tot en met 6.2.19;
- b. 6.3.1 tot en met 6.3.6.

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN ADR-KLASSE 4.1, 4.2 EN 4.3



11.1.4 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-klassen 4.1, 4.2 en 4.3 zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:

- a. 8.1.1 en 8.5.1;
- b. 8.5.2;
- c. 8.5.3;
- d. 8.5.4 tot en met 8.5.6.

OPSLAG ORGANISCHE PEROXIDEN (ADR-KLASSE 5.2 TOT 1.000 KG)

11.1.5 De opslag van organische peroxiden (ADR-klasse 5.2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:

- a. 9.2.1 tot en met 9.2.4.

12 Procesinstallaties

12.1 Lucht

12.1.1 Van alle bij storingen optredende emissies moeten de van belang zijnde gegevens worden geregistreerd, zoals tijdstip, aard, (geschatte) hoeveelheid, oorzaak, plaats en tijdsduur van de emissie en de relevante procescondities. Deze registratie moet ten minste twee jaar worden bewaard.

12.1.2 Ingeval de werking van continu werkende emissiemeetapparatuurgestoord is, geldt dat binnen 48 uur de nodige maatregelen moeten worden genomen om aan de storing een einde te maken. Indien te verwachten is dat een storing van deze meetapparatuur langer zal duren dan 48 uur, of indien de storing daadwerkelijk langer duurt dan 48 uur, moet hiervan melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

12.2 Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

12.2.1 Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies, welke niet of slecht functioneert moet direct worden gerepareerd of worden vervangen. Als de betreffende apparatuur niet direct kan worden gerepareerd of vervangen moeten de activiteiten onverwijld worden stilgelegd tenzij vergunninghouder kan aantonen dat met behulp van bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk afdoende kan worden beheerst.

12.2.2 De zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband hebben met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) moeten visueel en akoestisch worden aangegeven en moeten gehandhaafd blijven totdat ze door terzake kundig personeel worden geaccepteerd.

12.3 Procesinstallaties



- 12.3.1 Ter voorkoming van ongewenste uitstroming moeten productafsluiters in productieleidingen die naar de lucht afvoeren en die tijdens normaal bedrijf niet worden gebruikt (maar wel ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden) zijn voorzien van blindflenzen of afsluitdoppen.
- 12.3.2 Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage en dergelijke moeten voor zover deze betrekking hebben op stoffen waarop de CLP-verordening (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006) van toepassing is, zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is.
- 12.3.3 De installaties moeten worden beschermd tegen verlies van stoffen door corrosie en beschadigingen.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 21 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Artex. Het betreft een aanvraag om een revisievergunning voor een groothandel in gordijn- en meubelstoffen en productie van raambekledingsstoffen voor onder andere rolgordijnen, plissé-stoffen en lamelstoffen. Het productieproces bestaat onder andere uit het voorbehandelen, veredelen (waaronder drogen, impregneren, coaten en fixeren), verven en bedrukken en eventuele nabewerking van stoffen. De aan te vragen totale productiecapaciteit blijft gelijk aan de eerder vergunde situatie maar wel met een flexibelere insteek. De aanvraag is door Artex ingediend in verband met het actualiseren van de huidige vergunningen. De aanvraag is geregistreerd onder aanvraagnummer 8192163 en ons nummer ZOL-2023-000104. De aanvraag betreft een gefaseerde aanvraag waarbij het onderdeel milieu is opgenomen in fase 1 en het onderdeel bouw in fase 2. Het bouwdeel is nodig voor de bouwkundige aanpassingen van de bestaande 35 meter hoge schoorsteen die opnieuw in gebruik wordt genomen.

Toepassen oud recht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De aanvraag is ingediend op 21 december 2023, dus vóór het in werking treden van de Omgevingswet. In artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet is het overgangsrecht opgenomen voor een situatie als deze. Wanneer een aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024, blijft het oude recht, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt. Dat betekent dat wij de aanvraag van Artex hebben getoetst aan de wet- en regelgeving van voor de Omgevingswet, te weten: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zodra deze vergunning onherroepelijk wordt, wordt het van rechtswege een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit op grond van de Omgevingswet (voor zover er sprake is van een vergunningplichtige activiteit). Ook dient vanaf dat moment voldaan te worden aan de van toepassing zijnde direct werkende bepalingen uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 1. Deze fase betreft het onderdeel milieu. Hoewel op deze aanvraag het recht dat gold voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing is (Wabo) is in artikel 4.79 eerste lid van de Invoeringswet Omgevingswet bepaald dat het vijfde, zesde en achtste lid van artikel 2.5 Wabo en artikel 6.3 Wabo niet meer van toepassing zijn op deze aanvraag. Dit betekent feitelijk, dat de fasering losgelaten wordt. Voor het onderdeel bouwen dient (los) een vergunning op grond van de Omgevingswet te worden aangevraagd.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een groothandel in gordijn- en meubelstoffen en productie van raambekledingsstoffen voor onder andere rolgordijnen, plissé-stoffen en lamelstoffen. Het productieproces bestaat onder andere uit het voorbehandelen, veredelen (waaronder drogen, impregneren, coaten en fixeren), verven en bedrukken en eventuele nabewerking van stoffen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:



- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. Wabo (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting/3e het in werking hebben van een inrichting) voor de gehele inrichting.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 8192163, ingekomen 21 december 2023;
- 4005451DR01.pdf, ingekomen 21 december 2023;
- 4005450DB04.pdf, ingekomen 9 december 2024;
- bijlage 2 akoestisch onderzoek.pdf; ingekomen 9 december 2024;
- Bijlage 4 Overzicht A-stoffen.pdf, ingekomen 9 december 2024;
- 4005451DB05.pdf, ingekomen 25 april 2025;
- Geuronderzoek_ARTE23D4.pdf, ingekomen 25 april 2025; en
- Bijlage aan te vragen lozingsnormen.pdf, ingekomen 25 april 2025.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Waterwet	06-04-1988	25378	Grondwateronttrekking
Waterwet	31-10-2019	Z.109710/D.517700	Ambtshalve wijziging, toevoeging voorschriften
Wet milieubeheer	25-11-2010	MB 09.12	Revisievergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	25-03-2013	-	Milieuneutrale verandering, het realiseren van een ondergrondse wateropslagkelder voor opgepompt grondwater
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	07-04-2017	HZ-WABO-2017-832	Milieuneutrale verandering, het plaatsen van een breed spanraam.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
categorie 16.1 onder a	het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan, overslaan of reinigen van textiel, woningtextiel, textielgrondstoffen, bont, leer, vlas of producten hiervan;
categorie 16.4 onder e	Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor: e. het toepassen van de volgende drukprocessen: illustratiediepdruk of rotatiezeefdruk.

Op grond van categorie 16.4 onder e is sprake van een vergunningplichtige activiteit.



1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wabo.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb).

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, verkregen moet worden wanneer men:

- een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Door c.q. namens Artex is voorafgaand aan de revisieaanvraag een aanvraag voor een positieve weigering bij het Wnb bevoegde gezag ingediend. Dit betekent dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager per brief van 15 juli 2024 en per brief 3 september 2024 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 9 december 2024 en 25 april 2025. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure



Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze.

Op de locatie van Artex is het bestemmingsplan 'Woningtextielbedrijf Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel' (vastgesteld door de gemeente Laarbeek op 14 oktober 2021) van toepassing. Op de locatie is een woningtextielbedrijf toegestaan, hiervoor is wel de volgende randvoorwaarde opgenomen: *Het uitoefenen van een woningtextielbedrijf is toegestaan zoals dat planologisch en milieutechnisch legaal aanwezig was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom Aarle-Rixtel 2014', d.d. 29 januari 2015, waarbij tevens de activiteiten zijn toegestaan die na deze datum milieuneutraal zijn vergund (zie regel 3.1.1 sub b en c).*

Door de aanvrager is in het aanvraagformulier aangegeven dat de "soort procedure" de uitgebreide voorbereidingsprocedure is. De wijzigingen die door Artex worden aangevraagd zijn ten opzichte van de vergunde situatie inhoudelijk wel als milieuneutraal aan te merken. Er is geen sprake van andere of grotere nadeligere gevolgen voor het milieu ten opzichte van de eerder vergunde situatie. Sterker nog, voor aspecten zoals "geur" en "trillingen" is er sprake van een verbetering ten opzichte van de eerder vergunde situatie. In bijlage 16 van de aanvraag is de toetsing op milieuneutraliteit nader uitgewerkt en zijn de eerder vergunde en aan te vragen situatie tegen elkaar afgezet. Omdat de wijzigingen inhoudelijk milieuneutraal zijn, is er geen sprake van strijdigheid met bestemmingsplan. De opvallendste veranderingen voor wat het milieu betreft zijn de volgende:

- de totale hoeveelheid afval is met 20% afgenomen;
- er zijn diverse maatregelen getroffen ter preventie van het ontstaan van afval en het scheiden daarvan;
- de uitbesteding van de reiniging van vervuilde vaten met restanten (verf)stoffen door een erkende verwerker heeft een positief effect op de verlaging van de verontreinigingsgraad van het afvalwater en leidt tot een toename van afvoer van gevaarlijk afval naar een externe vergunninghouder;
- het energieverbruik is licht afgenomen;
- het waterverbruik valt ruim binnen de vergunde waarde van de eerder verleende waterwetvergunning;
- de totale productiecapaciteit blijft onveranderd;
- vermindering van verkeershinder op de Helmondseweg door een beperkte uitbreiding van het parkeerterrein voor vrachtwagens bij de expeditie (geheel oostelijk op huidige groenstrook/wei);
- de trilling veroorzakende activiteiten (de weefactiviteiten) zijn komen te vervallen en worden ook niet meer aangevraagd, wat een verbetering is ten aanzien van trillingen;
- voor wat de bodem betreft, wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico;
- de waterbezwaarlijkheid van de te lozen afval- en verontreinigende stoffen is afgenomen (het aantal waterbezwaarlijke producten is verlaagd van 20 naar nu 4 producten);
- verbetering van de luchtemissieverspreidingscontour en luchtmissie;
- om de emissies naar de lucht te minimaliseren is een 2e additionele luchtzuivering gerealiseerd;
- door het in gebruik gaan nemen van de hogere historische schoorsteen (35 meter boven het maaiveld in plaats van 16 meter) verbetert ook de lucht- en geurverspreiding en daarmee de geurmissie;
- alle door c.q. namens Artex gemeten luchtemissies zijn verbeterd ten opzichte van de situatie in 2010;
- door de aanpassingen in de luchtzuivering en een hogere schoorsteen, waardoor de verspreiding verbetert, zal de geurmissie ter plaatse van geurgevoelige objecten afnemen.



In strikt juridische zin zou de aanvraag, omdat er geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan eerder vergund, wellicht beschouwd kunnen worden als een zogenaamde aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Daarop zou de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure van toepassing zijn. Zowel door de aanvrager, als door ons, is niet voor deze (korte) reguliere voorbereidingsprocedure gekozen, maar wordt de (langere) uitgebreide voorbereidingsprocedure aangehouden. Hierdoor kunnen derden-belanghebbenden ook in ruime zin inspraak in ons definitieve besluit hebben en indien gewenst zienswijzen op dit ontwerpbesluit indienen.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas.

Het waterschap heeft vervolgens aanleiding gezien om advies uit te brengen. Wij hebben dat advies bij ons besluit betrokken.

1.11. M.e.r.-beoordeling

Artex is een producent van gordijnstoffen en raambekledingsstoffen. Sinds 1947 is het bedrijf gevestigd aan de Bosscheweg 79 te Aarle-Rixtel. Artex vraagt een revisievergunning aan in verband met het actualiseren van de huidige vergunningen. Het betreft een revisievergunning op grond van artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor deze aanvraag is een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld en bij de aanvraag gevoegd. Bezien is of de activiteiten van Artex onder het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) vallen. De volgende categorie is van toepassing categorie D 41.1, de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel, met de drempelwaarde van afvalwaterstroom van 2.500 inwonerequivalenten (i.e.) per jaar of meer.

De beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen vindt plaats aan de hand van de criteria zoals opgenomen in Bijlage III van de Europese m.e.r.-Richtlijn 2014/52/EU. In de bij de aanvraag gevoegde vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie zijn de kenmerken en locatie van het project en de kenmerken van het potentiële effect beschreven.

Wij hebben de m.e.r.-beoordelingsnotitie beoordeeld en zijn voornemens te besluiten dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor het opstellen van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

1.12. Besluit op verzoek van 3 juli 2018

Op 3 juli 2018 hebben wij van Artex een verzoek ontvangen tot wijziging van voorschrift 11.1.12 uit de revisievergunning van 25 november 2010. Dat voorschrift is op grond van artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) in 2016 van rechtswege een maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit geworden. Artex heeft ons verzocht om het voorschrift zó te wijzigen, dat er een uitzondering mogelijk is op het gesloten moeten houden van aanwezige ramen, deuren en luiken in productieruimten, tijdens werktijden, op warme dagen. Bij besluit van 29 maart 2022 (kenmerk: 33315-2021:485550) hebben wij het verzoek afgewezen en het



betreffende voorschrift ongewijzigd in stand gelaten. Artex heeft beroep ingediend tegen dat besluit en bij uitspraak van 12 januari 2026 (ECLI:NL:RBOBR:2026:64) heeft de rechtbank Oost-Brabant het besluit vernietigd en ons opgelegd om een nieuw besluit te nemen op het verzoek van 3 juli 2018, inclusief de laatste wijziging van 7 november 2025, met inachtneming van de uitspraak. Nu het verzoek van Artex is ingediend vóór 1 januari 2024, geldt dat ook op dit verzoek het recht van toepassing is, zoals dat gold voor het in werking treden van de Omgevingswet (Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit).



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

MILIEU

1. TOETSINGSKADER MILIEU

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen (revisie) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e en artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning).

1.2. Toetsing revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.3. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting). Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Artex dient van rechtswege te voldoen aan o.a. de navolgende afdelingen met bijbehorende artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

- Afdeling 2.1 Zorgplicht (voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is);
- Afdeling 2.2 Lozingen algemeen (voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is);
- Afdeling 2.3 Lucht en geur;
- Afdeling 2.4 Bodem; (voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is);
- Afdeling 2.5 Doelmatig beheer van afvalstoffen; en
- Afdeling 2.6 Verduurzaming van het energiegebruik.

Het voorgaande betekent dat er voor Artex van rechtswege al artikelen/voorschriften zijn waaraan Artex dient te voldoen. Voor wat betreft rechtstreeks werkende algemene regels geldt het volgende: vanaf het



moment dat dit besluit in werking treedt, zijn niet langer de rechtstreeks werkende regels onder het oude recht van toepassing, maar gelden de rechtstreeks werkende regels van het nieuwe recht voor het bedrijf bij het verrichten van de activiteiten die onder deze revisievergunning vallen, zoals het Besluit activiteiten leefomgeving.

2. AFVALSTOFFEN

2.1. Afvalstoffen algemeen

2.1.1. Preventie

In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer zijn bepalingen met betrekking tot afvalstoffen opgenomen. Op grond van artikel 10.14 van de Wet milieubeheer moeten wij bij het verlenen van een omgevingsvergunning rekening houden met het geldende afvalbeheerplan. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, was het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Op 30 december 2025 is het Circulair materialenplan hiervoor in de plaats getreden. Hoewel we deze aanvraag op grond van de oude wet- en regelgeving moeten beoordelen, geldt dat het Circulair materialenplan wel per direct moet worden toegepast per 30 december 2025. Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

Artex treft, waar mogelijk, diverse maatregelen om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken. Dit betreft onder andere het scheiden en gescheiden afvoeren van afvalstoffen, procesoptimalisatie, het optimaliseren van de batchgroottes en indien mogelijk intern hergebruik van restafvalstromen.

2.1.2. Afvalscheiding

In hoofdstuk 3 van het Circulair materialenplan is het beleid voor afvalscheiding opgenomen. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Binnen Artex komen verschillende afvalstoffen vrij, afhankelijk van de aard en omvang van de producten die worden geproduceerd. De afvalstromen worden gescheiden opgeslagen en (op afroep) door een erkende verwerker ingezameld.

We hebben voorschriften ten aanzien van afvalstoffen opgenomen.

3. AFVALWATER

3.1. Algemeen

Artex is een producent van gordijnstoffen en raambekledingsstoffen. Het productieproces bestaat onder andere uit het voorbehandelen, veredelen (waaronder drogen, impregneren, coaten en fixeren), verven en bedrukken en eventuele nabewerking van stoffen. De totale productiecapaciteit blijft gelijk aan de eerder vergunde situatie maar kent wel een flexibelere insteek.



Artex maakt gebruik van leidingwater en van grondwater. Het leidingwater wordt toegepast voor huishoudelijke/sanitaire voorzieningen binnen de productie en op kantoor. Het grondwater wordt toegepast in het productieproces. Het afvalwater bestaat uit huishoudelijk afvalwater, procesafvalwater en nog niet afgekoppeld hemelwater. Al het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op het gemeenteriool.

Het procesafvalwater wordt via een slibvangput geleid en vervolgens via de meetput geloosd. Vóór de meetput worden overige afvalwaterstromen bij het procesafvalwater gevoegd. Dit zijn de overige productiegerelateerde afvalwaterstromen zoals spui van de stoomketel, koelwater, regeneratiewater ionenwisselaars, spoelwater ontijzeringsinstallatie, laboratorium afvalwater, afvalwater luchtzuiveringsinstallatie, maar ook het huishoudelijk afvalwater. Voor het huishoudelijk afvalwater wordt onderzocht of dit (deels) kan worden losgekoppeld en direct op het gemeenteriool kan worden geloosd.

Het hemelwater wordt grotendeels (circa driekwart) op het oppervlaktewater geloosd, een klein deel wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Dit betreft een bestaande situatie. Artex vervangt momenteel (gefaseerd) haar daken. Indien deze te vernieuwen dakdelen (nog) niet zijn afgekoppeld, wordt waar mogelijk afkoppeling in de uitvoering meegenomen inclusief infiltratie van dit hemelwater door middel van greppels of ondergrondse voorzieningen. Voor de aan te vragen situatie blijft een beperkte lozing van hemelwater op het vuilwaterriool plaatsvinden, omdat lozing van bepaalde terreindelen op het oppervlaktewater redelijkerwijs niet mogelijk is.

3.2. Toetsingskader afvalwater

Om te komen tot adequate voorschriften dient aanvrager:

1. inzicht te geven in de aard en samenstelling van het te lozen afvalwater; en
2. te beschrijven welke maatregelen zijn getroffen om stoffen terug te houden.

Bij de beoordeling wordt getoetst of voldoende maatregelen worden genomen om de lozing van stoffen te beperken. Vervolgens wordt ingeschat wat de gevolgen van de lozing zijn voor de ontvangende rwzi (Aarle-Rixtel) en het daarachter gelegen oppervlaktewater dat het effluent van de rwzi ontvangt (de Aa).

Hierbij wordt door aanvrager en het bevoegde gezag gebruik gemaakt van:

1. BREF en BBT-conclusies (EU-regelgeving) ter bepaling van de BBT en daaraan gerelateerde lozingseisen;
2. BBT-documenten (NL-regelgeving), zoals:
 - a. Algemene Beoordelingsmethodiek 2016;
 - b. Lozingsnormen in Wvo-vergunningen (2006);
 - c. Immissietoets (2019);
 - d. Lozingseis-assistent (indien voldoende data beschikbaar).
3. Door het waterschap vastgestelde beleidsuitgangspunten zoals Beleid doelmatige werking RWZI's (2012);
4. Europese, landelijke en regionale vastgestelde kaders zoals European River Memorandum en Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021 - 2027.

De aanvrager heeft, uitgezonderd informatie over Bismut, Barium en Vanadium, voldoende gegevens aangeleverd op basis waarvan een beoordeling kan worden uitgevoerd



Voorts is binnen de inrichting sprake van lozingen waarop de 'Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer' van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De bedoelde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

3.3. Algemene Beoordelingsmethodiek

Vaststellen milieubezwaarlijkheid

Een van de onderdelen van het beoordelen van de aanvraag betreft het inschatten van de milieubezwaarlijkheid van stoffen die binnen het bedrijf gebruikt worden. Voor de beoordeling heeft de aanvrager gegevens toegezonden die inzicht geven in:

1. de stoffen die op het moment van de aanvraag in gebruik zijn binnen de inrichting;
2. de aanduiding van de milieubezwaarlijkheid; en
3. de toe te passen saneringsinspanning.

De aangeleverde gegevens achten wij adequaat en voldoende. Daarbij gaat het waterschap ervan uit dat de huidige gebruikte stoffen al eerder zijn getoetst en beoordeeld en daarmee zijn toegestaan voor het gebruik in het bedrijfsproces.

Saneringsinspanning

In de bedrijfsvoering van Artex worden vooral kleurstoffen en inkten gebruikt. Uit de ABM-toets blijkt dat er geen ZZS-stoffen worden gebruikt. Wel wordt in het proces een viertal stoffen met saneringsinspanning 'A' gebruikt. Voor deze 'A'-stoffen moet geprobeerd worden zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen. Ook hier moeten die technieken worden ingezet die de meest vergaande sanering bewerkstelligen binnen de verzameling technieken die als BBT geclassificeerd kunnen worden. Voor stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning 'B' (78 stoffen) geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Bedrijven dienen hun proceskeuze en interne bedrijfsvoering hierop af te stemmen (goodhousekeeping en procesgeïntegreerde maatregelen). Stoffen met een waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een saneringsinspanning 'C' komen van nature voor in oppervlaktewater en zijn minder milieubezwaarlijk. Deze stoffen worden bij Artex niet gebruikt of zijn in de aanvraag niet gerapporteerd. Over het algemeen is er in deze categorie meestal geen directe aanleiding om een techniek voor te schrijven.

Ook is in de ABM-2016 vastgelegd dat het bevoegd gezag het proces van continue verbeteren als vergunningvoorschrift moet opnemen. Daarom is in dit advies een voorschrift opgenomen waarin hiermee rekening is gehouden.

Vaststellen restlozing

Artex loost, ondanks good-housekeeping-maatregelen, verontreinigende stoffen in de riolering. Dit betreffen vooral kleurstof-gerelateerde verbindingen, zuurstofbindende - en eutrofierende stoffen.

In de aanvraag zijn resultaten opgenomen van de lozing van CZV en N-Kjeldahl. Die resultaten geven inzicht in de vervuilingsswaarde aan goed afbreekbare stoffen in het afvalwater. Deze gegevens zijn



toegepast in het statistisch rekenprogramma 'Lozingseis-assistent' (rekenkundige uitwerking van het rapport Lozingsnormen in Wvo-vergunningen). Met dit rekenprogramma wordt op basis van waarnemingen een waarde als "restlozing" berekend. Dit betreft een waarde waaronder 99 % van alle waarnemingen onder normale en beheerste procesomstandigheden blijft. Voor Artex is als restlozing vastgesteld:

Stof/parameter	Lozingseis (LEA) kg/dag	Toetsing	Overschrijdingskans	Toetsing
CZV	1.130	kg/dag	1%	Reeks 2019-2022, n=148, 1 piek verwijderd.
	654	kg/dag	1%	Reeks 2019-2022, n=148, 1 piek verwijderd.
N-Kjeldahl	21,5 ⁽¹⁾	kg/dag	1%	Reeks 2019-2022, n=145, 4 pieken verwijderd.
	9,5	kg/dag	1%	Reeks 2019-2022, n=145, 4 pieken verwijderd.

1 = in de aanvullende gegevens van 25 april 2025 is een lozingseis voor N-Kjeldahl van 25 kg/dag aangevraagd. Het spuiwater van de zure water van de luchtzuiveringsinstallaties zorgt voor een lichte toename van de gemiddelde N-kj concentratie in het afvalwater. Omdat de nieuwe luchtzuivering pas in september 2022 in gebruik is genomen, komt dit nog niet echt terug in de cijfers van de lozingseis assistent (cijfers 2019 – 2022). Voor de aan te vragen N-kj vracht is daarom een onzekerheidsmarge aangehouden van 20%. Deze aanpassing was voor het waterschap geen aanleiding haar eerdere advies aan te passen.

Beoordeling effecten op doelmatige werking rwzi.

Artex loost op de gemeentelijke riolering van de gemeente Laarbeek. Het afvalwater wordt afgevoerd naar rwzi Aarle-Rixtel. De gemiddelde lozing vormt circa 2,5-3% van het influenzaandeel van de rwzi Aarle-Rixtel. Hiermee heeft de lozing van Artex een redelijk grote omvang voor de rwzi, maar er kan ook worden geconcludeerd dat de lozing geen significante negatieve effecten heeft op de doelmatige werking van de rwzi. De lozing vindt al lang plaats en de capaciteit van de rwzi is mede gebaseerd op het bestaande influenzaanbod. Ten opzichte van de eerder vergunde situatie is er geen sprake van een significante toename.

Gelet op de omvang van de lozing voor de rwzi nemen wij de empirisch berekende maximale waarden op als lozingsvoorschriften. Hiermee wordt de huidige lozing (vervuilingswaarde) vastgelegd.

De bepaling van vervuilingswaarde is nu nog gebaseerd op CZV (Chemisch zuurstofverbruik) en op Kjeldahl-stikstof. Voor beide analysemethoden wordt gezocht naar alternatieven vanwege een vermeende of verwachte milieubezwaarlijkheid van stoffen die gebruikt worden bij de bepaling. De parameters zullen vervangen worden door totaal stikstof en TOC (total organic carbon). Aangezien CZV en Kjeldahl-N gerelateerd zijn aan de heffingsparameters kunnen deze worden vervangen (op verzoek van de vergunninghouder) door TOC en N-totaal als ook de meetbeschikking van het waterschap daar aanleiding toe geeft. Omdat deze nieuwe normen nog niet getalsmatig zijn vast te stellen kunnen ze in het door ons ontvangen advies van het waterschap, nog niet worden voorgesteld. Dat zou dan op termijn mogelijk kunnen leiden tot een ambtshalve wijziging van deze vergunning.



3.4. Bijzondere stoffen in het afvalwater

Op 27 mei 2024 heeft het waterschap Artex bezocht en een steekmonster uit de centrale afvoerput genomen. Hieruit vielen de concentraties van een aantal stoffen op. Het gaat hierbij om de volgende stoffen met tussen haakjes de gevonden gehaltenes.

- Bismut (3800 µg/l);
- Barium (1200 µg/l);
- Vanadium (850 µg/l).

Onduidelijk is waar deze stoffen vandaan komen, maar vermoedelijk komen ze voor in de gebruikte stoffen bij het kleuren en printen van de textielstoffen. Van deze stoffen is vervolgens een ABM-toetsing gedaan, waaruit bleek, dat de waterbezwaarlijkheid van deze 3 stoffen uitkwam op categorie A1. Dat betekent dat deze stoffen door middel van BBT uit het afvalwater gesaneerd dient te worden, tot een dusdanig niveau, dat voldaan wordt aan de daar uit volgende immissietoets. Uit de immissietoets uitgevoerd met bovenstaande gehaltenes, blijkt dat de gehaltenes aan Bismut en Vanadium niet voldoen aan de immissietoets. In deze vergunning zijn daarom voorschriften voor een onderzoeks- en saneringsverplichting opgenomen.

3.5. Meten, bemonstering en registratie

Artex beschikt momenteel over één centraal lozingspunt op het gemeenteriool. Ter plaatse van de meetvoorziening van de centrale afvoer (de meetput) wordt periodiek tijdens meetweken het afvalwater bemonsterd. Hierbij wordt het debiet gemeten en het afvalwater geanalyseerd op CZV en N-Kjeldahl (ten behoeve van bepaling vervuilingseenheden). In 2023 heeft Artex een verzamelmonster laten analyseren op extra parameters, te weten zware metalen, minerale olie en AOX om te kunnen toetsen aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) voor indirecte lozingen. Alle analyses lagen binnen de BBT-GEN range zoals opgenomen in de BBT-conclusies voor de textielindustrie. De analysegegevens zijn niet aan de aanvraag toegevoegd en kunnen niet worden beoordeeld. Stoffen als Bismut, Barium of Vanadium zijn, voor zover het waterschap bekend is, nooit eerder bepaald. Aan de lozing van Bismut, Barium en Vanadium zijn in de BBT-conclusies ook geen lozingseisen gesteld. Voor de overige genormeerde stoffen is aangesloten bij de met BBT geassocieerde emissieniveaus voor indirecte lozingen (BBT-conclusies op grond van richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies voor de textielindustrie)

4. BODEM

4.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

4.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het uitgangspunt van het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico. Ten aanzien van de (voorgenomen) activiteiten wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt het beleid zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

4.3. De bodembedreigende activiteiten



Bij Artex vinden diverse (potentieel) bodembedreigende activiteiten plaats. Artex heeft deze activiteiten in kaart gebracht en beoordeeld volgens de methodiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB 2012). In bijlage 5 van de 'Toelichting op de aanvraag revisievergunning Artex te Aarle-Rixtel', document 4005451DR01.pdf, ingekomen 21 december 2023 is dit bodemrisicodocument bijgevoegd.

4.4. Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen.

4.5. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Op het terrein van Artex zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd, te weten:

- Nulsituatie bodemonderzoek, rapportnummer Heidemij 623/ZF95/7980/35066-1, 13-11-1995
- Verkennend bodemonderzoek, rapportnummer Promeco 030397/MS, 03-03-1997
- Nader onderzoek, rapportnummer Promeco060900/IS, 01-02-2001
- Bodemrisico document, rapportnummer KWA 2602570DR01, 23-06-2006
- Nader bodemonderzoek, rapportnummer KWA 2606700DR01, 20-05-2008
- Brief verzoek aanvullende informatie, rapportnummer provincie Noord Brabant 1430527, 16-07-2008
- Brief ikv BSB-operatie, rapportnummer HJ/GB/K080419/K-17-011570-000, 08-09-2008
- Nulsituatie onderzoek 2 vuilwaterrioleringen, rapportnummer BC9687-101-100, 23-07-2014.



Hiermee is de nulsituatie voldoende in beeld gebracht. De onderzoeken zijn reeds in het bezit van het bevoegd gezag.

4.6. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

5. ENERGIE

5.1. Energie relevante inrichting, niet zijnde ETS-inrichting

In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten en/of een jaarlijks verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld.

Voorgeschreven is dat er eens in de vier jaar een energieonderzoek moet worden uitgevoerd. Onderdeel van dit energieonderzoek is een energieplan waarin voor de maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder is aangegeven binnen welke termijn ze worden uitgevoerd. De aanvrager kan hierbij gebruik maken van een eerder uitgevoerde en nog actuele energie-audit, deze kan samen met de ontbrekende onderdelen voor het energieonderzoek worden ingediend. De inrichting dient alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar uit te voeren.

Artex koopt aardgas en elektriciteit in. Artex verbruikt per jaar circa 2 miljoen kWh elektriciteit en circa 1,2 miljoen Nm³ aardgas. Artex is continu bezig met het onderzoeken en implementeren van de mogelijkheden voor energiereductie. Daarnaast zijn in 2022 de eerste stappen gezet van vergroening van de energie inkoop. De verwachting is ook dat daardoor energieverbruik per geproduceerde hoeveelheid product omlaag zal gaan. In 2023 is de laatste energie-audit uitgevoerd. De rapportage d.d. 4 december 2023, waarin zowel de aspecten van de onderzoeksplicht als die voor de EED zijn meegenomen, is als bijlage14 bij de aanvraag gevoegd.

Uit het bij de aanvraag gevoegde, door ons goedgekeurde, rapport van het energieonderzoek blijkt dat de inrichting op dit moment alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder treft. Daarmee voldoet het bedrijf voor dit moment aan de energiebesparingsplicht.

In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat Artex, als onderdeel van haar milieubeheersysteem dient te beschikken over een adequaat energie-efficiëntieplan en energieaudits uit dient te voeren. (zie BBT 11 van de BBT-conclusies voor de textielindustrie van 9 december 2022);

5.2. Monitoring

Van een energierelevant bedrijf wordt vereist dat zij haar energieprestatie in de tijd volgt en bijstuurt. Afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf zal dit in meerdere of mindere mate het geval zijn. In de vergunning zijn daartoe voorschriften opgenomen.



6. EXTERNE VEILIGHEID

6.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is de PGS-15 richtlijnen relevant. Wij hebben de aanvraag getoetst en geoordeeld dat aan deze PGS-15 richtlijn wordt voldaan. In de vergunning hebben we dat in voorschriften geborgd.

7. GELUID

7.1. Algemeen

De in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hanteren normstelling voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als het maximaal geluidniveau L_{Amax} volgt uit de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In paragraaf 1.5 van deze handreiking is een overgangssituatie beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Voor wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingssystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.". De normstellingssystematiek uit de Circulaire Industrielawaai is voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en voor wat betreft het maximaal geluidniveau L_{Amax} beschreven in de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998. De geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg is beoordeeld conform de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m." d.d. 29-2-1996.

7.2. Resultaat toetsing

Bij de aanvraag is een rapport (4005450DR05G d.d. 4 december 2024) gevoegd waarin de geluidbelasting in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt. Bij de wijze waarop de geluidbelasting inzichtelijk is gemaakt, worden geen opmerkingen gemaakt. Op basis van het voornoemde toetsingskader is de berekende geluidbelasting op de volgende manier beoordeeld.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Volgens de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid, gelet op het karakter van de omgeving, aansluiten bij de richtwaarde van een rustige woonwijk met weinig verkeer. Als richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ bij deze woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen van derden geldt 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het geluidrapport blijkt dat aan de toetswaarden wordt voldaan.

Maximale geluidniveaus

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals in de Handreiking zijn opgenomen. Hierin is aangegeven dat de



maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Uitgaande van de in het rapport berekende maximale geluidniveaus wordt aan deze waarden voldaan.

Indirecte hinder

In de circulaire is een voorkeursgrenswaarde opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde kan worden verleend tot maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde. Uit het rapport blijkt dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

7.3. Conclusie

Wij hebben het rapport beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de wijze waarop de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten is berekend. Op basis van de rekenresultaten concluderen wij dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. De geluidruimte die door het bedrijf wordt aangevraagd, is niet meer dan in de eerder verleende vergunning was toegestaan. De geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten staat vergunningverlening niet in de weg. In ons besluit hebben wij geluidsvoorschriften opgenomen waarin wij de geluidbelasting die door de aanvrager inzichtelijk is gemaakt, op maat hebben vastgelegd.

8. GEUR

8.1. Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de 'Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar geurhinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)'. Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar geurhinderniveau wordt per situatie vastgesteld, en onder oud recht van vóór 1 januari 2024 konden, zo nodig, ambtshalve, op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. De mogelijkheid om in dit besluit op grond van het oude recht (Activiteitenbesluit) ambtshalve maatwerkvoorschriften te stellen is er niet. Maatwerkvoorschriften o.g.v. het Activiteitenbesluit kunnen op dit moment slechts nog worden gesteld, wanneer er op het moment van het in werking treden van de Omgevingswet reeds een verzoek om maatwerkvoorschriften is ingediend. (artikel 8.1.5. tweede lid van het Invoeringsbesluit Omgevingswet). Dat betekent, dat wij thans enkel (maatwerk)voorschriften kunnen stellen, die zien op het gesloten houden van ramen en deuren, nu daarvoor op 3 juli 2018 door vergunninghouder een verzoek tot wijziging van maatwerkvoorschriften is ingediend. Ambtshalve nog andere/aanvullende maatwerkvoorschriften opleggen is, zoals gezegd, niet mogelijk.

Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld. Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Maatregelen ter bestrijding van



geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast).

Het toetsingskader is vastgelegd in Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Lucht en geur). Deze afdeling geldt voor alle typen inrichtingen. Voor de meeste inrichtingen is artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit het toetsingskader voor geur. Artikel 2.3a Activiteitenbesluit noemt hierop twee uitzonderingen:

- in het tweede lid van artikel 2.3a van het Activiteitenbesluit is bepaald dat voor ippc-installaties artikel 2.7a niet geldt indien en voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies;
- in het vierde lid van artikel 2.3a van het Activiteitenbesluit is bepaald dat artikel 2.7a, eerste, tweede en vierde lid, niet van toepassing is op emissies van stoffen voor zover in hoofdstuk 3, 4 en 5 van het Activiteitenbesluit eisen aan geurhinder zijn gesteld.

In de onderhavige situatie is geen sprake van een ippc-installatie. Daarnaast worden voor de onderhavige situatie geen specifieke regels genoemd in hoofdstuk 3, 4, of 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hieruit volgt dat in de onderhavige situatie artikel 2.7a Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing is als normatief toetsingskader.

Conform artikel 2.7a, derde lid Activiteitenbesluit milieubeheer houdt het bevoegd gezag bij het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau ten minste rekening met de volgende aspecten:

- a. de bestaande toetsingskaders, waaronder nationaal en lokaal geurbeleid;
- b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- c. de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting;
- d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder;
- e. de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en
- f. de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting.

De gemeente Laarbeek heeft geen lokaal vastgesteld geurbeleid. De gemeente wenst het provinciaal geurbeleid te volgen. Ook in de aanvraag is door Artex van die benadering/systematiek uitgegaan. Op 17 april 2018 hebben GS van Noord-Brabant de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 (hierna "beleidsregel") vastgesteld. De beleidsregel is een uitwerking van de algemene hindersystematiek van de Handleiding geur op basis van de laatste, relevante inzichten. Aan de hand van de beleidsregel wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle relevante aspecten in artikel 2.7a derde lid.

8.2. Toetsing

Bij de aanvraag is een geurrapport (ARTE23D4 d.d. 5 maart 2025) gevoegd waarin de geurbelasting in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt. Dit rapport beschrijft de geurrelevante processen, de geurbronnen, de geurbestrijdingsmaatregelen en de ligging van de inrichting en de geurgevoelige objecten in de omgeving.

Uit het rapport blijkt dat het bedrijf meerdere maatregelen heeft getroffen om de emissie en immissie van geur te reduceren.

- De beide luchtzuiveringen, die de procesemissies behandelen en die thans via de 16 meter hoge schoorsteen emitteren, zullen in de toekomst worden aangesloten op de bestaande 35 meter hoge bakstenen schoorsteen. Deze schoorsteen werd voorheen gebruikt voor de afvoer van de



ruimteventilatielucht uit de hal met spanramen.

- De ruimteventilatielucht uit de hal met spanramen zal in de aangevraagde situatie worden afgevoerd via de 16 meter hoge schoorsteen, die thans nog wordt gebruikt voor de procesemissie.

In de onderhavige procedure is sprake van een aanvraag om een vergunning voor reeds vergunde activiteiten. In dat geval stellen wij conform artikel 9 'Vaststelling aanvaardbare geurbelasting bij de aanvraag van bestaande activiteiten' van de beleidsregel de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting vast op ten hoogste de bestaande hedonisch gewogen geurbelasting.

Uit het geurrapport blijkt dat de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten beduidend lager is dan in de bestaande situatie. Daarnaast blijkt uit het rapport dat de geurbelasting niet hoger is dan de richtwaarden voor nieuwe activiteiten. De onderstaande tabel noemt de richt- en grenswaarden uit de beleidsregel voor nieuwe activiteiten.

Omgevingscategorie	P98 [ouE(H)/m3]		P99,99 [ouE(H)/m3]	
	Richtwaarde	Grenswaarde	Richtwaarde	Grenswaarde
Hoog	0,5	1,0	5,0	10
Beperkt	1,0	2,0	10	20
Laag	10	10	100	100

Omdat uit het rapport blijkt dat de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten lager is dan de richtwaarden voor nieuwe activiteiten, is de geurbelasting ook lager dan de richtwaarden voor bestaande activiteiten. Om die reden is geen sprake van een overschrijdingssituatie of van een saneringssituatie.

In het verleden zijn met regelmaat meldingen van geurhinder ontvangen. In het afgelopen kalenderjaar 2024 zijn 88 meldingen geregistreerd door de MilieuKlachtenCentrale. Gezien de in de onderhavige aanvraag beschreven maatregelen en de op basis daarvan berekende geurbelasting die voldoet aan de richtwaarden voor nieuwe activiteiten, verwachten wij dat in de toekomst het aantal te ontvangen meldingen van geurhinder zal afnemen.

8.3. Conclusie

Wij hebben de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten beoordeeld. Het geurrapport voldoet aan alle aspecten als genoemd in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij stemmen in met de uitgangspunten en de wijze waarop de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten is berekend. Op basis van de rekenresultaten concluderen wij dat geurhinder bij geurgevoelige objecten tot een aanvaardbaar geurhinderniveau wordt beperkt. De geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten staat vergunningverlening niet in de weg. Het, "met terugwerkende kracht", ambtshalve, stellen van maatwerkvoorschriften onder het Activiteitenbesluit milieubeheer is niet aan de orde. Wél heeft de Rechtbank Oost-Brabant in haar uitspraak van 21 januari 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:64 ons opgedragen om een nieuw besluit nemen op het verzoek van 3 juli 2018 tot wijziging van voorschrift 11.1.12 uit de revisievergunning van 25 november 2010, dat per 2016 van rechtswege een maatwerkvoorschrift is geworden. Dat hebben wij gedaan in dit besluit.

9. LUCHT

9.1. Toetsingskader



Afdeling 2.3 Lucht en geur van het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op de emissies naar de lucht van Artex.

9.2. Puntbronemissies

Bij Artex is geen ippc-installatie in werking, zoals de wet dat definieert (RICHTLIJN 2010/75/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)). Er is immers geen sprake van een installatie zoals bedoeld in BIJLAGE I van voornoemde richtlijn, onder categorie 6.2. *“De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven of afwerken van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.”*, of een andere genoemde installatie. De verwerkingscapaciteit van Artex bedraagt niet meer dan 10 ton per dag. Omdat er bij Artex geen sprake is van het in werking hebben van een IPPC-installatie, is op Artex Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

9.3. Monitoring van procesemissies

Monitoring van luchtmissies dient om aan te tonen dat:

- een installatie voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden en/of;
- een reinigingstechniek goed werkt en/of
- voor procesmonitoring of –optimalisatie.

Monitoring van procesemissies wordt in beginsel volledig bestreken door artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit. Indien er op grond van artikel 2.5 en 2.6 van het Activiteitenbesluit emissiegrenswaarden gelden, dan geeft tabel 2.8 van het Activiteitenbesluit het geldende controleregime aan. Het controleregime is gebaseerd op de grootte van de storingsfactor. Uit het controleregime kan volgen dat het bedrijf metingen moet uitvoeren. Mogelijke frequenties van metingen zijn éénmalig, periodiek of continu. Betreffende de procesemissies kan controle plaatsvinden aan de hand van emissierelevante parameters (ERP's cat. A of ERP's cat. B). Afdeling 2.7 van de Activiteitenregeling geeft verdere invulling aan de monitoringseisen. Onder de Omgevingswet en bijbehorende besluiten worden/zijn soortgelijke voorschriften gesteld.

9.4. Zeer zorgwekkende stoffen (ZSS)

De voorschriften van artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit en behorende Activiteitenregeling gelden, waaronder de minimalisatieverplichting. De minimalisatieverplichting houdt in dat door Artex iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen c.q. te beperken. Artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend. In deze vergunning worden ten aanzien van deze minimalisatieverplichting geen voorschriften gesteld. Onder de Omgevingswet en bijbehorende besluiten worden/zijn soortgelijke voorschriften gesteld.

9.5. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor grenswaarden gelden. Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd (Onderzoek luchtkwaliteit Artex Aarle Rixtel, Kenmerk: 4005450DR01L, Datum: 13 december 2023).



Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Stikstofdioxide

De bijdrage van Artex bedraagt buiten de terreingrens van het bedrijf ten hoogste $1,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De achtergrondconcentratie in de omgeving bedraagt 11 tot $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$, zodat het totaal ruimschoots onder de norm van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ blijft. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie voor NO_2 . Voor de eis ten aanzien van het aantal overschrijdingen per jaar van de uurgemiddelde concentratie van $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, geldt dat deze concentratie buiten het terrein van Artex niet voorkomen. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de uurgemiddelde concentratie voor NO_2 .

Fijnstof

Ook voor fijnstof (PM_{10}) zijn berekeningen uitgevoerd. De hoogste bijdrage van Artex buiten de terreingrens is met $0,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$ zeer gering. De achtergrondconcentratie in de omgeving bedraagt 14 tot $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$, zodat het totaal ruimschoots onder de norm van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ blijft. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie voor fijnstof. Voor de eis ten aanzien van het aantal overschrijdingen per jaar van de 24-uurgemiddelde concentratie van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, geldt dat deze zes keer per jaar voorkomt. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de uurgemiddelde concentratie voor fijnstof. De grenswaarde voor $\text{PM}_{2,5}$ is $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Indien er worstcase vanuit wordt gegaan dat PM_{10} volledig bestaat uit $\text{PM}_{2,5}$ dan wordt nog ruim aan de grenswaarde voor $\text{PM}_{2,5}$ voldaan. Met de gerapporteerde gegevens kan met zekerheid worden gesteld dat Artex voldoet aan de normstelling betreffende luchtkwaliteit, ook voor $\text{PM}_{2,5}$.

9.6. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

10. OVERIGE ASPECTEN

10.1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen.

10.2. Proefnemingen

Proefnemingen met producten en procesvoering

Voor veel bedrijven is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu. Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie



worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieu-hygiënische consequenties. Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur tot circa zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. In de Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie, onderdeel van het Circulair materialenplan, wordt de mogelijkheid van proefnemingen, onder voorwaarden, ook gestimuleerd. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons. Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Omgevingswet zal moeten worden doorlopen.

11. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

12. VERZOEK TOT WIJZIGING VOORSCHRIFT, D.D. 3 JULI 2018

In haar uitspraak van 12 januari 2026 (ECLI:NL:RBOBR:2026:64) heeft de rechtbank Oost-Brabant ons opgedragen om een nieuw besluit te nemen op het verzoek van Artex van 3 juli 2018, tot wijziging van het (maatwerk)voorschrift 11.1.12 uit de revisievergunning, met inachtneming van de uitspraak. Nu het verzoek is ingediend vóór 1 januari 2024, is het recht van toepassing, zoals dat gold voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit wordt ook door de rechtbank overwogen in r.o. 6.3.

Artikel 8.42 van de Wet milieubeheer bepaalt dat wij voorschriften kunnen stellen die afwijken van de regels, gesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, indien dat bij of krachtens die maatregel is bepaald. Bij of krachtens de maatregel kan worden bepaald in welke mate de voorschriften kunnen afwijken en kan worden bepaald dat slechts kan worden afgeweken in daarbij aangegeven categorieën van gevallen. Wij kunnen de voorschriften aanvullen, wijzigen of intrekken indien dat nodig is ter bescherming van het milieu. Wij hebben het ontvangen verzoek tot wijziging van voorschrift 11.1.12 van ons besluit van 25 november 2010, getoetst aan de bepalingen uit artikel 8.42 van de Wet milieubeheer met inachtneming van de eerdergenoemde uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 12 januari 2026 (hierna: 'de uitspraak').

In r.o. 3.1 van de uitspraak stelt de rechtbank, dat maatwerkvoorschriften (of vergunningsvoorschriften) ook kunnen worden gewijzigd indien dit niet nodig is voor een verder gaande bescherming van het milieu. Het college beschikt bij het gebruik van deze bevoegdheid over een zekere beoordelingsruimte. Bij het gebruik van deze beoordelingsruimte zal het college moeten bezien of de wijziging van het voorschrift (dan wel de weigering om dit te doen) evenredig is. Bij de beantwoording van deze vraag komen alle belangen aan de orde. Dat zijn dus de belangen van Artex om het voorschrift te wijzigen ter



verbetering van de arbeidsomstandigheden van haar personeel, maar ook de belangen van de omwonenden.

In de beroepsprocedure is door partijen tweemaal een proef uitgevoerd, in de zomer van 2024 en in de zomer van 2025, waarbij is onderzocht of Artex kan volstaan met alleen het openen van de deuren 4 en 4a tijdens warme dagen en of omwonenden bij het college dan klachten over geuroverlast gaan indienen. De proef diende te worden uitgevoerd met inachtneming van een door partijen overeengekomen onderzoeksprotocol en klachtprotocol, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze beschikking. Gelet op de resultaten van beide proeven kan worden gesteld dat het mogelijk is om de deuren 4 en 4a tijdens productie op warme dagen geopend te hebben, zonder dat dit tot geur- of geluidsoverlast voor de omgeving leidt. De overige ramen, deuren en luiken in productieruimten dienen tijdens de werktijden nog wel gesloten te zijn. Daarmee zijn zowel de belangen van de medewerkers van Artex, als die van de omwonenden gerespecteerd. Wij kunnen daarom, onder dezelfde voorwaarden, instemmen met het verzoek tot aanpassing van het bestaande voorschrift 11.1.12 uit de revisievergunning van 25 november 2010. We hebben daarvoor in hoofdstuk 1 van deze beschikking voorschriften opgenomen, die voorschrift 11.1.12 vervangen.



13. BIJLAGE 1

akd

Productie 23



artex

PROTOCOL OPEN DEUR 4/4a Artex

Betreft: randvoorwaarden open deur periode 1 mei van elk jaar tot en met 30 september van dat betrokken jaar

Aangaande: onder voorwaarden open deur 4/4a

Datum: 5 november 2025

Opsteller: mw D. Van Delft (Artex)

Afschrift aan Rb Oost-Brabant inz SHE 22 / 1141 BESLUI V35 (alsmede SHE 23 / 244 WET V136)

1. Randvoorwaarden open deur 4/4a bij Artex:

Artex heeft in de zomer van 2024 en de zomer van 2025 een proef gedaan met de mogelijkheid om deur 4/4a open te hebben bij warm weer, indien de weersvoorspelling van windfinder Beekendonk een temperatuur voorspelt van meer dan 20° C, zoals hieronder sub (b) nader geduid. Artex verzoekt die mogelijkheid thans in haar omgevingsvergunning op te (laten) nemen en voorzover nodig in een derde proef (in afwachting tot het definitief besluit van het bevoegd gezag, B&W Laarbeek) te voorzien. De randvoorwaarden zijn net zoals bij de tweede proef, zoals geaccordeerd door partijen en de rechtbank Oost-Brabant in de tussenuitspraak van 30 april 2025 en wel als volgt:

- (a) Dit protocol geldt van 1 mei tot en met 30 september in verband met evt open deuren 4/4a bij warm weer onder voorwaarden (b) t/m (i);
- (b) Deur 4 en/of deur 4a open tussen 07:00 uur en het einde van de productietijd op dezelfde dag, alleen als de weersvoorspelling van windfinder Beekendonk een temperatuur voorspelt van meer dan 20 graden Celsius (bij te houden door Artex om 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, en 20.00 uur);
- (c) Als sub a en b aan de orde, kunnen deur 4 en/of deur 4a 50, of 100% worden opengezet¹, afhankelijk wat nodig is;
- (d) Dakramen zijn (altijd) dicht;
- (e) Ventilatoren staan bij open deuren uit;
- (f) Flowmeter bij deur 4 en 4a zijn aanwezig die dubbelzijdig meten en loggen; op die wijze zal inzicht worden verkregen over de al dan niet uittredende luchtstroom, waarbij bij 0 m/s in ieder geval geen sprake is van uittredende emissie;
- (g) Het weerstation is inmiddels bij Artex geplaatst en die informatie zal in de registratie worden verwerkt;

¹ Hier volgt Artex StAB stuk d.d. 5/7/2024, pag 8

—



- (h) Artex zal de registratie inrichten zoals bij de tweede proef gedaan, met dien verstande dat de weergegevens van het eigen weerstation worden verwerkt en worden opgenomen. Er staat dus ook opgenomen hoeveel (en welke) spanramen in de betrokken periode in werking zijn. De wijze van registratie is onder punt 2 nader uitgewerkt;
- (i) Artex stelt voor de registratiegegevens onder punt 2 voor drie jaren binnen haar bedrijf op te slaan, zodat deze door de toezichthouders kunnen worden ingezien.

Toelichting: Artex heeft diverse malen aangegeven sub b erg belangrijk te vinden ook om er voor zorg te kunnen laten dagen dat koelere lucht alvast de hal in kan op voorspelde dagen met een temperatuur van meer dan 20° C.

Artex zal voor deze voorwaarden onder punt 1 zorgdragen.

2. Wijze van registratie:

NB: de registratie hierboven punt 1 sub h, zal dus plaatsvinden door Artex. Artex stelt dus voor dat die registratie gedurende drie jaar binnen haar bedrijf aanwezig zal zijn, zodat deze door de toezichthouder kan worden ingezien:

- Registratie van voorspelde buitentemperatuur via windfinder Berkendonk (6.00, 8.00; 11.00; 14.00; 17.00 en 20.00 uur; als windfinder Berkendonk een temperatuur voorspelt van meer dan 20° C, kunnen deur 4 en/of deur 4a vanaf 07.00 uur opengaan, zie ook onder punt 1 onder b)
- Geef datum van openen deur op
- Begintijd
- Tijdstip sluiten deur
- Welke deur is geopend: deur 4 en/of deur 4a
- Hoe ver is deur 4 en/of deur 4a opengezet (50 of 100%)
- Welke temperatuur is er in de hal?
- Welke spanramen draaiden op moment openen deur?
- Hebben de deuren vandaag bijgedragen aan verkoeling in de hal?
- Registratie weergegevens eigen weerstation: bewolking, wind(richting), temperatuur en tijdstip registratie (ipv Eindhoven tijdens 1st proef)
- Logging gegevens van de tweezijdig metende flowmeters bij deur 4 en deur 4a.



14. BIJLAGE 2

ECLI:NL:RBOBR:2026:64

Instantie	Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak	12-01-2026
Datum publicatie	16-01-2026
Zaaknummer	22/1141E
Rechtsgebieden	Bestuursprocesrecht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie	Deze uitspraak gaat over een verzoek van een bedrijf, Artex, om maatregelen te treffen voor haar werknemers. Zij hebben het te warm in productieruimten bij warme dagen, maar een voorschrift in de revisievergunning verbiedt het om deuren en ramen te openen. De omgeving van het bedrijf heeft echter ook geklaagd over geuroverlast. Op aanraden van de rechtbank zijn partijen met elkaar in overleg getreden om tijdens de procedure twee keer te proberen duidelijk te krijgen wat de gevolgen zijn van het openen van de deuren in de productieruimten. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft suggesties gedaan voor de proef en heeft verslag uitgebracht. Er is niet geklaagd over geuroverlast als de deuren tijdens warme dagen openstonden. De rechtbank geeft Artex in een voorlopige voorziening toestemming om de deuren tijdens warme dagen onder voorwaarden te openen en draagt het college op een nieuw besluit te nemen op het verzoek van Artex. Het beroep van Artex wordt gegrond verklaard.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummer: SHE 22/1141E

einduitspraak van de meervoudige kamer van 12 januari 2026 in de zaak tussen

..
..
..
..
..
..
..
..



..
..

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep tegen het bestreden besluit gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- draagt het college op een nieuw besluit te nemen op het verzoek van Artex van 3 juli 2018 inclusief de laatste wijziging van 7 november 2025, met inachtneming van deze uitspraak binnen zes maanden na dagtekening van deze uitspraak;
- verleent Artex bij wijze van voorlopige voorziening toestemming om deuren 4 en/of 4a in afwijking van voorschrift 11.1.12 van de revisievergunning van 25 november 2010 ook te openen onder de volgende voorwaarden:

o De deuren mogen (in afwijking van voorschrift 11.1.12 van de revisievergunning) ook worden geopend indien dit noodzakelijk is voor het binnenklimaat in het bedrijf van Artex op een bepaalde dag. Dit is uitsluitend het geval als de weersvoorspelling van windfinder Berkendonk voor de betreffende dag een temperatuur voorspelt van meer dan 20°C (bij te houden door Artex om 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 en 20.00 uur).

o Deur 4 en/of deur 4a mag alleen open ten behoeve van het binnenklimaat in het bedrijf van Artex tussen 07.00 uur van de betreffende dag en het einde van de productietijd op die dag dan wel het moment waarop buiten een temperatuur wordt gemeten van minder dan 20°C.

o Deur 4 en/of deur 4a mag alleen open ten behoeve van het binnenklimaat in het bedrijf van Artex met inachtneming van het protocol van Artex d.d. 5 november 2025 (productie 23 bij de brief van Artex van 7 november 2025).

- bepaalt dat de voorlopige voorziening wordt gelijkgesteld met de wijziging van voorschrift 11.1.12;
- bepaalt dat de voorlopige voorziening vervalt als het college een besluit heeft genomen op het verzoek van Artex of als het college een besluit heeft genomen op de aanvraag van Artex om een revisievergunning;
- bepaalt dat het college het griffierecht van 350,00 aan Artex moet vergoeden;
- veroordeelt het college tot betaling van 5.624,89 aan proceskosten aan Artex.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.H.M. Verhoeven, voorzitter, en mr. D.J. Hutten en mr. J.J.H. van Kempen, leden, in aanwezigheid van mr. A.F. Hooghuis, griffier. De uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 12 januari 2026.

griffier voorzitter