

## Beschikking Omgevingsvergunning

(uitgebreide procedure)

Zaaknummer : 082346885/Z-2023-014624  
 Documentnummer : 0823359489  
 Datum aanvraag : 28 september 2023  
 Datum besluit : 30 juli 2026

Aanvraag voor het : wijzigen van de varkenshouderij, fase 1 milieu. Binnen de inrichting worden diverse wijzigingen doorgevoerd.

Locatie : Leeuwenakker 2 in Oost West en Middelbeers

Kadastrale gemeente : Oirschot

Sectie / nummer : sectie F nr. 983 , 969 , 984

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit:

- Milieu (revisievergunning) Fase 1

### Onderwerp

Op 28 september 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Landschot B.V.. Het betreft het veranderen van de inrichting. De aanvraag heeft betrekking op Leeuwenakker 2 te Middelbeers. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 8088721 en zaaknummer 082346885/Z-2023-014624.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over fase 1. Deze fase betreft:

- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen ( revisie- milieu)

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen, de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet natuurbescherming (Wnb) aan Landschot B.V. een (omgevings-)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het veranderen van de inrichting en een of/of situatie. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in Hoofdstuk 2 van dit besluit.
- de vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.
- op basis van artikel 3, derde lid, van de Wav, met in achtneming van de beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, voor een tot de IPPC-installatie behorend huisvestingssysteem een strengere maximale emissiewaarde vast te stellen dan de waarde die is opgenomen in bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting. In onderstaande tabel zijn de strengere maximale emissiewaarde opgenomen die op de betreffende huisvestingssystemen binnen de inrichting van toepassing zijn.

| Stal | Diercategorie / huisvestingssysteem | Aantal dieren | NH <sub>3</sub> -belasting                        |                        |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                     |               | NH <sub>3</sub> -factor (maximale emissie-waarde) | Totaal NH <sub>3</sub> |
| 4-5  | Guste en dragende zeugen            | 271           | 2,3                                               | 623,3                  |




En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- Aanvraagformulier d.d. 28 september 2023;
- 1c besluit m.e.r.-aanmeldingsnotitie d.d. 16 mei 2024, ingekomen 13 februari 2026;
- 2d aanvraag omgevingsvergunning Wabo ingekomen d.d. 28 september 2023, vervangen op 26 juli 2024, 13 september 2024, 27 november 2025 laatst ingekomen 13 februari 2026, aangepast op 27 mei 2026;
- 3a1 tekening van de inrichting, blad nummer M-01, d.d. d.d. 26 mei 2023, vervangen 24-6-2024 en 5 september 2024, 27 november 2025 laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 3a2 tekening van de inrichting, blad nummer M-02, d.d. d.d. 26 mei 2023, vervangen 24-6-2024 en 5 september 2024, 27 november 2025 laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 3c 20 doorsnedetekening ingekomen 27 november 2025;
- 3b1 tekening situatie1 fijn stofberekening d.d. 13 juli 2022, vervangen 24 juni 2024, laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 3b2 tekening situatie 2 fijn stofberekening d.d. 13 december 2022, laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 4 bedrijfsontwikkelingsplan ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 27 mei 2026;
- 4b beleidslijn IPPC omgevingstoets ingekomen 27 mei 2026
- 5 totaal V-stacks vergunning ingekomen d.d. 30 januari 2023, laatst gewijzigd 21 november 2025;
- 6 totaal V-stacks gebied ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 7 totaal luchtkwaliteit ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 3 oktober 2025;
- 8 Vragenlijst veehouderij en gezondheid d.d. juli 2022, laatst ingekomen d.d. 27 november 2025
- 9 z203439 ontvangstbevestiging vergunning gebieden d.d. 2 augustus 2023;
- 9c3 passende beoordeling stikstof ingekomen. 13 februari 2026;
- 9f flora en fauna effecten indicator, ingekomen 26 juli 2024, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 11 systeembeschrijving BWL 2007.05.V7 d.d. juli 2018;
- 11a2 systeembeschrijving BWL 2009.12.V5 d.d. september 2022;
- 11a3 systeembeschrijving BWL 2008.09.V6 d.d. juni 2018;
- 13 dimensioneringsplannen voor alle stallen voor situatie 1 en 2, ingekomen op 27 november 2025;
- 22 BBT conclusies intensieve veehouderij ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 40a waterparagraaf nieuw d.d. 2 juni 2023, vervangen op 26 juli 2024, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 40b referentie waterretentie d.d. 17 juli 2014;
- Begeleidende brief aanvullende gegevens, d.d. 11 juni 2024 en 13 september 2024;
- Mail bij aanvullende gegevens d.d. 4 oktober 2024;
- Bijlage 00, overzicht van bijgevoegde bijlages en versies ingekomen 27 november 2025, 13 februari 2026, aangepast ingekomen op 27 mei 2026;
- Brief bij aanvullende gegevens d.d. 27 november 2025;
- Brief bij aanvullende gegevens d.d. 7 februari 2026;

- Mail bij aanvullende gegevens 27 mei 2026.

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Oirschot,



Casemanager Milieu  
Team Vergunningen

## RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

### Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw beroepschrift en uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

### Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INHOUDSOPGAVE</b>                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>VOORSCHRIFTEN</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| MILIEU                                                                                            | 6         |
| 1 Algemene voorschriften*                                                                         | 6         |
| * Deze voorschriften vervallen van rechtswege bij het onherroepelijk worden van deze beschikking. | 6         |
| 2 Agrarische voorschriften                                                                        | 8         |
| 3 Geluid                                                                                          | 16        |
| 4 Afvalstoffen                                                                                    | 16        |
| <b>PROCEDURELE OVERWEGINGEN</b>                                                                   | <b>18</b> |
| <b>OVERWEGINGEN</b>                                                                               | <b>23</b> |
| 1. Milieu                                                                                         | 23        |
| 2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN                                                                   | 30        |
| 3. AMMONIAKEMISSION UIT DIERENVERBLIJVEN                                                          | 36        |
| 4. GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN                                                                | 43        |
| 5. EMISSION ZWEVENDE DEELTJES UIT DIERENVERBLIJVEN                                                | 45        |
| 6. (VOLKS)GEZONDHEID EN VEEHOUDERIJ                                                               | 48        |
| 7. geluid                                                                                         | 53        |
| 8. ENERGIE                                                                                        | 55        |
| 9. Mestbewerking                                                                                  | 55        |
| 10. AGRARISCH AFVALWATER                                                                          | 57        |
| 11. AFVALSTOFFEN                                                                                  | 58        |
| 13. OVERIG AGRARISCH                                                                              | 59        |
| <b>BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST</b>                                                                    | <b>61</b> |

## **VOORSCHRIFTEN**

### **MILIEU**

#### **1 Algemene voorschriften\***

##### **1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid**

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
  - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
  - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

##### **1.2 Instructies**

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

\* Deze voorschriften vervallen van rechtswege bij het onherroepelijk worden van deze beschikking.

### **1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder**

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

### **1.4 Registratie**

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
  - a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
  - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
  - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
  - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en propaanverbruik.
  - e. het logboek waarin van de ongediertebestrijding per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden zijn bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.
- 1.4.2 De documenten genoemd onder c en onder e moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

### **1.5 Bedrijfsbeëindiging**

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag

worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

## 2 Agrarische voorschriften

### 2.1 Houden van dieren

2.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

| Situatie 1:<br>Stal | Rav-<br>code | Diercategorie /<br>huisvestingssysteem                                                                                                                                                     | Aantal<br>dieren |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                   | D 1.3.11     | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                             | 576              |
| 2                   | D 1.2.15     | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                          | 280              |
| 3                   | D 1.1.14     | gespeende biggen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                     | 2.610            |
| 3                   | D 1.2.15     | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                          | 80               |
| 4 (4a)              | D 1.3.12.4   | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 530              |
| 5 (4a)              | D 1.3.12.4   | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 170              |
| 5 (4b)              | D 3.2.15.4   | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 360              |



| 5                   | D<br>1.1.15.4 | gespeende biggen,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissiereductie met<br>watergordijn en biologische<br>wasser, BWL 2009.12.V5                                                                   | 5.916            |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5                   | D 2.4.4       | dekberen, 7 maanden en<br>ouder, gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissiereductie met<br>watergordijn en biologische<br>wasser, BWL 2009.12.V5                                                       | 8                |
| Situatie 2:<br>Stal | Rav-code      | Diercategorie /<br>huisvestingssysteem                                                                                                                                                                             | Aantal<br>dieren |
| 1                   | D1.3.11       | guste en dragende zeugen,<br>chemisch luchtwassysteem<br>95%<br>ammoniakemissiereductie,<br>BWL 2008.09.V6                                                                                                         | 576              |
| 2                   | D1.2.15       | kraamzeugen, chemisch<br>luchtwassysteem 95%<br>ammoniakemissiereductie,<br>BWL 2008.09.V6                                                                                                                         | 180              |
| 3                   | D1.2.15       | kraamzeugen, chemisch<br>luchtwassysteem 95%<br>ammoniakemissiereductie,<br>BWL 2008.09.V6                                                                                                                         | 180              |
| 4 (4a)              | D1.3.12.4     | guste en dragende zeugen,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissiereductie<br>met watergordijn en<br>biologische wasser, BWL<br>2009.12.V5                                                        | 530              |
| 5 (4a)              | D1.3.12.4     | guste en dragende zeugen,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissiereductie<br>met watergordijn en<br>biologische wasser, BWL<br>2009.12.V5                                                        | 170              |
| 5 (4b)              | D3.2.15.4     | opfokzeugen van circa 25 kg<br>tot eerste dekking,<br>gedeeltelijk roostervloer,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissiereductie<br>met watergordijn en<br>biologische wasser, BWL<br>2009.12.V5 | 360              |
| 5                   | D1.1.15.4     | gespeende biggen,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissiereductie<br>met watergordijn en                                                                                                         | 5.916            |

|   |           |                                                                                                                                               |       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |           | biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                                                                            |       |
| 5 | D2.2.4    | dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 8     |
| 6 | D1.1.15.4 | gespeende biggen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2007.05.V7                                                        | 2.610 |

- 2.1.2 Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

## **2.2 Voorschriften onderdeel Besluit inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage**

- 2.2.1 Stal 1, 2 en 3 moeten uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig de beschrijving en tekeningen van het emissiearme huisvestingssysteem van het type BWL 2008.09.V6 (chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie).
- 2.2.2 Stallen 4 en 5 moeten uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig de beschrijving en tekeningen van het emissiearme huisvestingssysteem van het type BWL 2009.12.V5 (gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser).
- 2.2.3 Stal 6 (situatie 2) moet uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig de beschrijving en tekeningen van het emissiearme huisvestingssysteem van het type BWL 2007.05.V7 (chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie).

## **2.3 Borging werking luchtwassysteem**

- 2.3.1 Voor aanvang van de plaatsing van het luchtwassysteem dient de vergunninghouder minimaal 7 dagen voor het plaatsen van het luchtwassysteem een melding in via de Milieu Klachten Centrale.
- 2.3.2 Het luchtwassysteem mag pas in gebruik worden genomen nadat het centraal afzuigkanaal, de koppeling van de luchtwasser aan dit kanaal en de uitvoering/dimensionering van de luchtwasser is gereed gemeld via de Milieu Klachten Centrale.
- 2.3.3 De vergunninghouder en iedereen die op het bedrijf werkzaam is dient, binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning, de e-learning 'Luchtwassers', ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met succes af te sluiten. Personeel dat met het luchtwassysteem in aanraking zal komen dat na deze termijn in dienst komt dient binnen zes maanden na de start van het dienstverband tevens deze e-learning met succes af te sluiten.

- 2.3.4 Er dient wekelijks een visuele controle uitgevoerd te worden, waarbij in het bijzonder wordt gelet op de werking van de sproeiers, leidingen en druppelvangers. Daarnaast dient vastgesteld te worden dat het gehele waspakket wordt besproeid. De uitkomst van de controle dient vastgelegd te worden in een logboek. Bij constatering van een suboptimale werking van de luchtwasininstallatie dient de oorzaak hiervan zo snel beschreven en vastgelegd in een logboek.
- 2.3.5 Er dient een pH-regelaar geïnstalleerd te worden:
- de sensoren dienen te worden geïnstalleerd op een plaats waar representatieve gegevens geregistreerd kunnen worden;
  - indien de gemeten pH-waarden buiten het toegestane bereik van het betreffende luchtwassysteem vallen dienen deze zodanig te worden gecorrigeerd dat deze weer binnen het toegestane bereik vallen;
  - indien er sprake is van een sterk wisselende ammoniakemissie, zoals bijvoorbeeld bij bedrijfsvoering waarbij de stallen tijdelijk leeg komen te staan, dient de te installeren pH-regelaar zowel zuur als een base toe te kunnen voegen aan het luchtwassysteem.
- 2.3.6 De ammoniakconcentratie in zowel in- als uitgaande lucht van de luchtwasser dient continu gemeten mogelijk verholpen te worden. Aanpassingen of reparaties dienen te worden te worden door middel van permanent aanwezige ammoniaksensoren die geplaatst zijn op een representatieve plaats. De metingen van deze sensoren dienen te worden bijgehouden in een elektronisch logboek. Indien continumetingen niet mogelijk zijn, dient de vergunninghouder zes maanden na ingebruikname van de luchtwasininstallatie de resultaten van een ammoniakverwijderingsrendementsmeting van het luchtwassysteem te overleggen. Deze meting dient ieder jaar te worden herhaald bij een representatieve bedrijfssituatie. Indien het ammoniakverwijderingsrendement lager is dan het toegestane rendement, dient deze zodanig te worden gecorrigeerd dat deze zo snel mogelijk weer binnen het toegestane rendement valt.
- 2.3.7 Het luchtwassysteem moet worden gerealiseerd conform de detailtekeningen en het dimensioneringsplan zoals omschreven in de desbetreffende documenten behorende bij dit besluit.
- 2.3.8 Storingen van het luchtwassysteem dienen automatisch doorgemeld te worden aan de vergunninghouder en zo snel mogelijk verholpen te worden. Indien de vergunninghouder niet in staat is om dit zelf te doen, dan dient de leverancier van het luchtwassysteem of een andere deskundige derde partij ingeschakeld te worden om de oorzaak van de storingen zo snel mogelijk op te sporen en te verhelpen. Vastgestelde storingen en de handelingen ter verhelping hiervan dienen vastgelegd te worden in een logboek.
- 2.3.9 De luchtwasser dient te allen tijde zo ingesteld te zijn dat deze optimaal kan functioneren.
- 2.3.10 Er dient voldoende voorraad zuur op de locatie aanwezig te zijn om te allen tijde een goede correctie van de pH van het waswater te garanderen.
- 2.3.11 Het toegestane bereik van gemeten pH-waarden dient dusdanig ingesteld te zijn, dat eventuele veranderingen van de pH-waarde in het waspakket niet leiden tot afwijkende pH-waarden onderin het waspakket.
- 2.3.12 De pH- en EC-meters dienen wekelijks gecontroleerd te worden. Dit dient te gebeuren met een tweede geïnstalleerde meter of met een handmeter. Wanneer blijkt dat de sensoren afwijkende meetwaarden laten zien dienen deze opnieuw gekalibreerd of vervangen te worden.

- 2.3.13 Het stroomverbruik van de waterpomp(en) en de totale productiehoeveelheid van spuiwater dienen ieder uur bijgehouden te worden in de datalogging (een elektronisch logboek).
- 2.3.14 Er dient bij elke waswaterpomp een debietmeter en elektronische flowmeter geplaatst te worden. De metingen van deze meter dienen te worden bijgehouden in de datalogging (een elektronisch logboek).
- 2.3.15 Groot onderhoud aan de luchtwasser, zijnde onderhoud dat langer dan vier uur duurt, dient minimaal 7 dagen voor de aanvang van dat onderhoud gemeld via de Milieu Klachten Centrale te worden bij het bevoegd gezag. Tevens dient er melding gemaakt te worden van het afronden van het onderhoud op het moment dat de wasinstallatie weer in bedrijf genomen wordt. Het bevoegd gezag mag extra (tijdelijke) maatregelen eisen om extra emissies te voorkomen.
- 2.3.16 Groot onderhoud dient, indien mogelijk, plaats te vinden in periodes van leegstand.
- 2.3.17 Elk luchtwassysteem dient afzonderlijk aan de wet- en regelgeving en bovenstaande voorschriften te voldoen.

## **2.4 Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens\***

- 2.4.1 Het inwendig reinigen van veewagens moet plaatsvinden op een reinigings-ontsmettingsplaats die vloeistofkerend is en afwaterend is aangelegd naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 2.4.2 Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 2.4.3 De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.
- 2.4.4 Waswater moet, alvorens het wordt geloosd op (een) daarvoor bestemde put(ten), door een slibvangput worden geleidt. De slibvangput moet, zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, worden gereinigd. Behoudens tijdens het wassen van veewagens, mag een daarvoor bestemde afsluiter worden omgezet om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

## **2.5 Hygiënemaatregelen dierenverblijven**

- 2.5.1 De vergunninghouder instrueert en informeert bezoekers en (tijdelijk) werkzame personen over de maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het toepassen van de diersector-specifieke hygiëne- en preventiemaatregelen (o.a. met aandacht voor reiniging en desinfectie, mestafvoer, plaagdierenbestrijding, etc.).
- 2.5.2 De opslagloods voor droge mest moet zijn uitgevoerd als een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie, zodanig dat de mest is beschermd tegen weersinvloeden..
- 2.5.3 De vloer van de opslagloods voor droge mest moet zijn uitgevoerd als een vloeistofkerende voorziening.

- 2.5.4 De opslag van droge mest in een opslagloods vindt plaats op ten minste :
- a. 100 m afstand tot een geurgevoelig object dat binnen de bebouwde kom ligt, of
  - b. 50 m afstand tot een geurgevoelig object dat buiten de bebouwde kom ligt.

## **2.6 Gezondheid**

- 2.6.1 Teneinde zoönosen te weren om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, moeten de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen:
- a. strikte hygiëne tijdens de ronden, wat betekent: afgesloten terrein, geen toegang voor bezoekers in de stallen, bedrijfseigen kleding en schoeisel, wasgelegenheid om daarmee ziekte insleep te voorkomen;
  - b. zorg voor goede klimatologische omstandigheden tijdens de ronde;
  - c. grondige reiniging en ontsmetting van de stallen na de ronde;
  - d. het jaarlijks maken van hygiënogrammen en jaarlijks een IKB (Integrale ketenbewaking) controle door een gecertificeerde instantie waarbij het gehele productieproces wordt gecontroleerd;
  - e. jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit bij gebruik van eigen bronwater;
  - f. ongediertebestrijding waaronder Tempexkeverbestrijding.

## **2.7 Mestbewerking**

- 2.7.1 Door permanente onderdruk in stal 6 moet het ontstaan van diffuse emissies naar de omgeving worden voorkomen. Hiertoe moet de ventilatielucht uit de mestverwerkingsruimte centraal worden afgezogen naar de gecombineerde luchtwasser. Het luchtafzuigkanaal voor de koppeling van de mestverwerkingsruimte aan de luchtwasser moet lek dicht zijn uitgevoerd.
- 2.7.2 In daken en wanden van stal 6 mogen geen openingen aanwezig zijn waardoor de ventilatielucht ongecontroleerd naar buiten kan ontwijken.
- 2.7.3 Ramen en deuren in stal 6 mogen uitsluitend worden geopend voor het doorlaten van personen op het moment dat de mestscheider in werking is.
- 2.7.4 De mestverwerking bedraagt ongeveer 6.648 m<sup>3</sup>. De mestscheider wordt alleen gebruikt voor het scheiden van de mest van het eigen bedrijf. De installatie is circa 150 dagen per jaar gedurende de dagperiode in werking.

## **2.8 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen**

- 2.8.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 2.8.2 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.
- 2.8.3 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 2.8.4 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

- 2.8.5 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.
- 2.8.6 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.
- 2.8.7 Een mestbassin is gelegen op ten minste 100 m afstand van een geurgevoelig object dat geen deel uit maakt van een veehouderij, of 50 m afstand van een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een veehouderij.

## **2.9 Opslag van spuiwater luchtwassysteem in een opslagtank\***

- 2.9.1 Het opslaan van spuiwater van een chemisch luchtwassysteem en/of chemische wasser in een gecombineerd luchtwassysteem in een bovengrondse opslagtank vindt plaats boven een lekbak.
- 2.9.2 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
- 2.9.3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met spuiwater zijn geplaatst boven een vloestofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 2.9.4 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.
- 2.9.5 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 2.9.1, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

## **2.10 Opslag van zwavelzuur luchtwassysteem in een opslagtank\***

- 2.10.1 Het opslaan van zwavelzuur in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in een bovengrondse opslagtank, die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van zwavelzuur.
- 2.10.2 De bovengrondse opslagtank en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in goede staat.
- 2.10.3 Het opslaan van zwavelzuur in een bovengrondse opslagtank vindt op de vloer plaats.
- 2.10.4 Het voorgaande voorschrift is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met zwavelzuur indien plaatsing op de vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesinstallatie niet mogelijk is.
- 2.10.5 Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van zwavelzuur is uitgevoerd en geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd. De opslagtank, bedoeld in de eerste volzin wordt gekeurd overeenkomstig AS 6800, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.
- 2.10.6 Het opslaan van zwavelzuur in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
  - a. de paragrafen 2.2 en 2.3;

- b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en;
  - c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.
- 2.10.7 Het gebruik van de installaties waarin het opslaan, vullen en afleveren zwavelzuur plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
- a. voorschrift 3.2.4;
  - b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en;
  - c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.
- 2.10.8 Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van onderstaande tabel:

| Kunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910 | Eerste (her)keuring                            | Volgende herkeuring                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                | jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem | jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem |
|                                                                | 20 jaar                                        | 20 jaar                                        |

- 2.10.9 Het lekdetectiesysteem van een opslagtank als bedoeld in voorschrift 2.7.8 wordt, indien de opslagtank dubbelwandig is, eenmaal per jaar overeenkomstig KC-111 gecontroleerd op de goede werking door een bedrijf dat overeenkomstig die KC-111 is gecertificeerd. Indien een gebrek wordt geconstateerd dat kan leiden tot het optreden van niet gedetecteerde lekken wordt het lekdetectiesysteem binnen een periode van een maand hersteld. Van de controle wordt een aantekening in het logboek gemaakt.
- 2.10.10 Het opslaan van zwavelzuur in een bovengrondse opslagtank vindt plaats boven een lekbak.
- 2.10.11 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie, zijnde
- a. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond van die BRL, of;
  - b. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het installatieboek gemaakt.
- 2.10.12 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met zwavelzuur zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 2.10.13 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.
- 2.10.14 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 2.10.1, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

## 2.11 Afleverinstallatie voor motorbrandstof kleinschalig afleveren van vloeibare brandstoffen\*

2.11.1 Bij het afleveren van vloeibare brandstof, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, wordt voldaan aan het gestelde in de voorschriften 3.4.9, van de richtlijn PGS 30.

2.11.2 Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van gasolie aan bijlage D van PGS 30.

### **3 Geluid**

#### **3.1 Algemeen**

3.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

#### **3.2 Representatieve bedrijfssituatie (Rbs)**

3.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 3.2.2 - 45 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

3.2.3 Het maximaal geluidniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving of, indien op 100 meter afstand van het terrein van de inrichting geen geluidgevoelige bestemmingen van derden zijn gelegen, op 100 meter afstand van het terrein van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

### **4 Afvalstoffen**

#### **4.1 Afvalscheiding**

4.1.1 Vergunninghouder is verplicht de afvalstromen huishoudelijk afval, papier en karton, landbouwplastics en gevaarlijke afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren.

#### **4.2 Opslag van afvalstoffen**

4.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

4.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- A. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;

- B. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
  - C. deze tegen normale behandeling bestand is;
  - D. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 4.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### 1.1. Overgangsrecht Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In de Invoeringswet Omgevingswet (Ow) is geregeld dat lopende procedures die voor de inwerkingtreding van de Ow worden afgehandeld volgens het oude recht tot het besluit onherroepelijk is. Daar waar mogelijk is in deze beschikking een doorkijk gemaakt naar de situatie nadat de vergunning onherroepelijk is geworden.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in de vergunningvoorschriften al vooruitlopend op het nieuwe recht. Er mag dus bijv. uitgegaan worden van de algemene regels in het Bal of Bbl.

Vergunningvoorschriften mogen uitgaan van de 'toekomstige' situatie. Het is niet toegestaan om een rechtsgrond in het Bal of Bbl te gebruiken, zoals bijv. maatwerk. Dat moet je doen op basis van het oud recht. In deze beschikking is hiermee rekening gehouden.

### 1.2. Gegevens aanvrager

Op 28 september 2023 is een aanvraag om een eerste fasebeschikking als bedoeld in artikel 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Landschot B.V. te Oirschot.

### 1.3. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: wijzigen van de varkenshouderij. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Gelet op het verzoek gaat de eerste fase beschikking slechts in op de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (revisie- milieu)

In de tweede fasebeschikking zullen de overige activiteiten op vergunbaarheid worden beoordeeld:

- bouwen

### 1.4. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier d.d. 28 september 2023;
- 1c besluit m.e.r.-aanmeldingsnotitie d.d. 16 mei 2024, ingekomen 13-02-2026;
- 2d aanvraag omgevingsvergunning Wabo ingekomen d.d. 28 september 2023, vervangen op 26 juli 2024, 13 september 2024, 27 november 2025 laatst ingekomen 13 februari 2026, aangepast op 27 mei 2026;
- 3a1 tekening van de inrichting, blad nummer M-01, d.d. d.d. 26 mei 2023, vervangen 24-6-2024 en 5 september 2024, 27 november 2025 laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 3a2 tekening van de inrichting, blad nummer M-02, d.d. d.d. 26 mei 2023, vervangen 24-6-2024 en 5 september 2024, 27 november 2025 laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 3c 20 doorsnedetekening ingekomen 27 november 2025;
- 3b1 tekening situatie1 fijn stofberekening d.d. 13 juli 2022, vervangen 24 juni 2024, laatst gewijzigd 6 februari 2026;

- 3b2 tekening situatie 2 fijn stofberekening d.d. 13 december 2022, laatst gewijzigd 6 februari 2026;
- 4 bedrijfsontwikkelingsplan ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 27 mei 2026;
- 4b beleidslijn IPPC omgevingstoets ingekomen 27 mei 2026
- 5 totaal V-stacks vergunning ingekomen d.d. 30 januari 2023, laatst gewijzigd 21 november 2025;
- 6 totaal V-stacks gebied ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 7 totaal luchtkwaliteit ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 3 oktober 2025;
- 8 Vragenlijst veehouderij en gezondheid d.d. juli 2022, laatst ingekomen d.d. 27 november 2025
- 9 z203439 ontvangstbevestiging vergunning gebieden d.d. 2 augustus 2023;
- 9c3 passende beoordeling stikstof ingekomen. 13 februari 2026;
- 9f flora en fauna effecten indicator, ingekomen 26 juli 2024, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 11 systeembeschrijving BWL 2007.05.V7 d.d. juli 2018;
- 11a2 systeembeschrijving BWL 2009.12.V5 d.d. september 2022;
- 11a3 systeembeschrijving BWL 2008.09.V6 d.d. juni 2018;
- 13 dimensioneringsplannen voor alle stallen voor situatie 1 en 2, ingekomen op 27 november 2025;
- 22 BBT conclusies intensieve veehouderij ingekomen d.d. 28 september 2023, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 40a waterparagraaf nieuw d.d. 2 juni 2023, vervangen op 26 juli 2024, laatst gewijzigd 27 november 2025;
- 40b referentie waterretentie d.d. 17 juli 2014;
- Begeleidende brief aanvullende gegevens, d.d. 11 juni 2024 en 13 september 2024;
- Mail bij aanvullende gegevens d.d. 4 oktober 2024;
- Bijlage 00, overzicht van bijgevoegde bijlages en versies ingekomen 27 november 2025, 13 februari 2026, aangepast ingekomen op 27 mei 2026;
- Brief bij aanvullende gegevens d.d. 27 november 2025;
- Brief bij aanvullende gegevens d.d. 7 februari 2026
- Mail bij aanvullende gegevens 27 mei 2026.

### 1.5. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort                           | Datum     | Kenmerk              | Onderwerp |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| revisievergunning               | 19-7-2005 | 22-2004              |           |
| veranderingsvergunning          | 8-6-2010  | 22-2004              |           |
| veranderingsvergunning          | 9-4-2013  | OIR-2013-0048        |           |
| Veranderingsvergunning met vvgb | 12-8-2014 | OIR-2013-0104/774945 | Fase 1    |

### **1.6. Vergunningplicht**

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden meer 750 dierplaatsen voor zeugen gehouden (artikel 2.1, tweede lid) en meer dan 3.750 gespeende biggen (categorie 8.3).

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 28.1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### **1.7. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor.

### **1.8. Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) ) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb)).

In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het voorgenomen project is op 31 juli 2023 een aanvraag wet Natuurbescherming ingediend (Z/203439). Dit betekent dat de Wnb niet meer aanhaakt in deze Wabo-procedure.

De veranderingen vind en plaats binnen het bestaande bouwvlak en bebouwing. Voor de vaststelling van dit bouwvlak is onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna. Niet is gebleken dat

beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd.

Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

#### **1.9. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 juni 2024, 7 augustus 2024, 18 september 2025 en 15 januari 2026 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 juli 2024, 8 oktober 2024, 27 november 2025, 13 februari 2026 en 27 mei 2026. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **1.10. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij kennis gegeven van de aanvraag op [overheid.nl](http://overheid.nl).

Een of meer van de activiteiten waarop het project als geheel betrekking heeft, worden in de Wabo aangemerkt als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Dit betekent dat beide benodigde fasebeschikkingen met die procedure worden voorbereid. Aangezien de activiteiten waarvoor deze fasebeschikking wordt aangevraagd, als zodanig niet aangemerkt worden als activiteiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is de standaard beslistermijn gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Wabo van 6 maanden verkort tot 14 weken.

#### **1.11. M.e.r.-beoordelingsbesluit**

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 120 kraamzeugen, 400 guste en dragende zeugen, 360 opfokzeugen, 2616 gespeende biggen en 8 dekberen in situatie 1 en 132 kraamzeugen, 400 guste en dragende zeugen, 360 opfokzeugen, 1305 gespeende biggen en 8 dekberen in situatie 2. Dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of voor deze activiteit een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Het afschrift m.e.r.-beoordelingsbesluit is bij de aanvraag gevoegd. Bij besluit van 16 mei 2024 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag situatie 2 is gewijzigd in verband met nieuwe inzichten door tussentijds gewijzigd beleid. De emissies in situatie 1 en situatie 2 zijn echter gelijk aan elkaar, aangezien het aantal dieren gelijk is aan elkaar. Ook zijn de reducties van de emissiearme stalsystemen gelijk in situatie 1 en situatie 2. Op pagina 7 uit de bijlage 2 is onderbouwd dat er geen andere negatieve effecten plaatsvinden dan in het bovenstaande besluit. De mer-beoordeling hoeft daardoor niet opnieuw te worden uitgevoerd.

Op grond van artikel 7.20a van de Wet milieubeheer zijn de volgende kenmerken van belang geweest bij het besluit dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt:

- Stal 1, 2 en 3 moeten uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig de beschrijving en tekeningen van het emissiearme huisvestingssysteem van het type BWL 2008.09.V6 (chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie).
- Stallen 4 en 5 moeten uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig de beschrijving en tekeningen van het emissiearme huisvestingssysteem van het type BWL 2009.12.V5 (gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser).
- Stal 6 (situatie 2) moet uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig de beschrijving en tekeningen van het emissiearme huisvestingssysteem van het type BWL 2007.05.V7 (chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie).

Met deze maatregelen worden aanzienlijke milieueffecten vermeden of voorkomen. Het gaat hier om het toepassen van emissiearme (huisvestings-)systemen in/bij de dierenverblijven. In de voorschriften bij dit besluit is opgenomen welk systeem in welke stal aanwezig moet zijn. Deze systemen moeten in overeenstemming met de bij dit systeem behorende technische beschrijving zijn uitgevoerd en in gebruik zijn. Dit is vastgelegd in het Activiteitenbesluit en deze voorwaarden zijn rechtstreeks werkend.

Verder zijn er voorschriften opgenomen conform passende beoordeling luchtwassers( bijlage 9c3).

#### **1.12. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [Bekendmakingen.nl](http://Bekendmakingen.nl) op 4 juni 2026.

Tussen 4 juni 2026 en 15 juli 2026 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

#### **1.13. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

## OVERWEGINGEN

### 1. MILIEU

#### 1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting (revisie fase 1) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

#### 1.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

#### 1.3. Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- het in werking hebben van een stookinstallatie;
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van propaan;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van drijfmest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings-)systemen, waaronder een luchtwassysteem.
- Voor de genoemde activiteiten zijn in deze beschikking geen voorschriften opgenomen en gelden de rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit.
- Gelet op artikel 1.10 van de algemene regels moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder de algemene regels vallen aangemerkt als melding.

#### 1.4. Besluit activiteiten leefomgeving

Volgens het geldende overgangsrecht moet deze aanvraag nog worden afgehandeld volgens het oude recht. Wij hebben echter al wel een doorkijk gemaakt naar de nieuwe regelgeving in het Bal. Na het onherroepelijk worden van deze vergunning vervallen de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en gaan over naar de algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Naast de eerder genoemde algemene regels van het Activiteitenbesluit worden na het onherroepelijk worden van deze vergunning ook voor de volgende activiteiten de algemene regels vanuit het Bal van toepassing.

Ondanks dat er algemene regels gaan gelden zijn voor deze activiteiten nog wel voorschriften opgenomen in deze vergunning. Deze vervallen echter na onherroepelijk worden en gaan over naar de algemene regels uit het Bal. De betreffende voorschriften zijn gemarkeerd met \* opgenomen.

Het betreft de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van de algemene regels van hoofdstuk 4 van het Bal:

- kleinschalig tanken (paragraaf 4.39 Bal)
- bereiden van drinkwater voor landbouwhuisdieren (paragraaf 4.81 Bal)
- dierenverblijven (paragraaf 4.82 Bal)
- opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie (paragraaf 4.83 Bal)
- een mestbehandelingsinstallatie (paragraaf 4.87 Bal)
- reinigen van voertuigen of werktuigen voor agrarische activiteiten (paragraaf 4.90 Bal)
- opslaan van goederen (paragraaf 4.104 Bal)

### 1.5. Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

Voor de inrichting is op 19 juli 2005 een omgevingsvergunning( revisie) verleend voor varkensfokkerij. Verder zijn op 8 juni 2010, 9 april 2023 en 12 augustus 2014 (fase 1) Omgevingsvergunningen (veranderingsvergunningen) verleend voor het veranderen van de varkensfokkerij.

In tabel 1 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH<sub>3</sub> per jaar), de geuremissie (OU<sub>E</sub>/s) en de fijn stofemissie (gram PM<sub>10</sub> per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

*Tabel 1 Geldende vergunning.*

| Stal | Rav-code | Diercategorie / huisvestingssysteem                                                                                                             | Aantal dieren | Ammoniakemissie        |                 | Geuremissie       |             | Fijn stofemissie       |                  |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|
|      |          |                                                                                                                                                 |               | Ammoniak-emissiefactor | Totaal ammoniak | Geuremissiefactor | Totaal geur | Fijn stofemissiefactor | Totaal fijn stof |
| 1    | D 1.3.11 | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                  | 576           | 0,210                  | 121,0           | 13,10             | 7.545,6     | 113                    | 65.088           |
| 2    | D 1.2.15 | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                               | 240           | 0,420                  | 100,8           | 19,50             | 4.680,0     | 104                    | 24.960           |
| 2    | D 3.2.14 | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6 | 8             | 0,150                  | 1,2             | 16,10             | 128,8       | 99                     | 792              |
| 2    | D 2.3    | dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                              | 2             | 0,280                  | 0,6             | 13,10             | 26,2        | 117                    | 234              |

|    |            |                                                                                                                                                                                            |           |       |       |       |                     |     |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|-----|--------|
| 2  | D 1.3.11   | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                             | 81        | 0,210 | 17,0  | 13,10 | 1.061, <sub>1</sub> | 113 | 9.153  |
| 3  | D 1.1.15.4 | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                          | 3.30<br>0 | 0,100 | 330,0 | 4,30  | 14.190<br>,0        | 15  | 49.500 |
| 3  | D 3.2.15.4 | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 80        | 0,450 | 36,0  | 12,70 | 1.016,<br>0         | 31  | 2.480  |
| 4a | D 1.1.15.4 | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                          | 1.89<br>0 | 0,100 | 189,0 | 4,30  | 8.127,<br>0         | 15  | 28.350 |
| 4a | D 1.3.12.4 | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 192       | 0,630 | 121,0 | 10,30 | 1.977,<br>6         | 35  | 6.720  |
| 4b | D 1.3.12.4 | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 108       | 0,630 | 68,0  | 10,30 | 1.112,<br>4         | 35  | 3.780  |
| 4b | D 3.2.15.4 | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 40        | 0,450 | 18,0  | 12,70 | 508,0               | 31  | 1.240  |

|               |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |       |                |       |                      |    |                     |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------|----------------------|----|---------------------|
| 5             | D<br>1.1.15.4 | gespeende biggen,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissieredu<br>ctie met watergordijn<br>en biologische wasser,<br>BWL 2009.12.V5                                                                   | 3.30<br>0 | 0,100 | 330,0          | 4,30  | 14.190<br>,0         | 15 | 49.500              |
| 6             | D<br>3.2.15.4 | opfokzeugen van circa<br>25 kg tot eerste<br>dekking, gedeeltelijk<br>roostervloer,<br>gecombineerd<br>luchtwassysteem 85%<br>ammoniakemissieredu<br>ctie met watergordijn<br>en biologische wasser,<br>BWL 2009.12.V5 | 600       | 0,450 | 270,0          | 12,70 | 7.620,<br>0          | 31 | 18.600              |
| <b>totaal</b> |               |                                                                                                                                                                                                                        |           |       | <b>1.602,5</b> |       | <b>62.182<br/>,7</b> |    | <b>260.39<br/>7</b> |

Het emissiearme systeem chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie is niet meer onder het nummer BWL 2008.09.V2 opgenomen in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Toen op 12 augustus 2014 de laatste vergunning voor dit (stal)systeem werd verleend, was wel sprake van een geldig nummer voor dit stalsysteem. De systeembeschrijving van dit stalsysteem is door nieuwe inzichten geactualiseerd en is vervangen door de systeembeschrijving met het nummer BWL 2008.09V6. Voor wat betreft de emissiefactoren van dit systeem is aangesloten bij de emissiefactoren die voor dit systeem met het nieuwe nummer zijn vastgesteld.

Het emissiearme systeem gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser is niet meer onder het nummer BWL 2009.12.V4 opgenomen in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Toen op 12 augustus 2014 de laatste vergunning voor dit (stal)systeem werd verleend, was wel sprake van een geldig nummer voor dit stalsysteem. De systeembeschrijving van dit stalsysteem is door nieuwe inzichten geactualiseerd en is vervangen door de systeembeschrijving met het nummer BWL 2009.12V5. Voor wat betreft de emissiefactoren van dit systeem is aangesloten bij de emissiefactoren die voor dit systeem met het nieuwe nummer zijn vastgesteld.

#### 1.6. Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH<sub>3</sub> per jaar), de geuremissie (OU<sub>E</sub>/s) en de fijn stofemissie (gram PM<sub>10</sub> per jaar) zijn in tabel 2 en 3 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 2 aangevraagde vergunning situatie 1.

| Stal      | Rav-code   | Diercategorie / huisvestingssysteem                                                                                                        | Aantal dieren | Ammoniakemissie        |                 | Geuremissie       |             | Fijn stofemissie       |                  |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|
|           |            |                                                                                                                                            |               | Ammoniak-emissiefactor | Totaal ammoniak | Geuremissiefactor | Totaal geur | Fijn stofemissiefactor | Totaal fijn stof |
| 1         | D 1.3.11   | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiered uctie, BWL 2008.09.V6                                            | 576           | 0,210                  | 121,0           | 13,10             | 7.545,6     | 113                    | 65.088           |
| 2         | D 1.2.15   | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiered uctie, BWL 2008.09.V6                                                         | 280           | 0,420                  | 117,6           | 19,50             | 5.460,0     | 104                    | 29.120           |
| 3         | D 1.1.14   | gespeende biggen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiered uctie, BWL 2008.09.V6                                                    | 2.610         | 0,030                  | 78,3            | 5,50              | 14.355,0    | 48                     | 125.280          |
| 3         | D 1.2.15   | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiered uctie, BWL 2008.09.V6                                                         | 80            | 0,420                  | 33,6            | 19,50             | 1.560,0     | 104                    | 8.320            |
| 4<br>(4a) | D 1.3.12.4 | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiered uctie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 530           | 0,630                  | 333,9           | 10,30             | 5.459,0     | 35                     | 18.550           |
| 5<br>(4a) | D 1.3.12.4 | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiered uctie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 170           | 0,630                  | 107,1           | 10,30             | 1.751,0     | 35                     | 5.950            |

|               |               |                                                                                                                                                                                            |       |       |                |       |                 |    |                |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|-----------------|----|----------------|
| 5<br>(4b)     | D<br>3.2.15.4 | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 360   | 0,450 | 162,0          | 12,70 | 4.572,0         | 31 | 11.160         |
| 5             | D<br>1.1.15.4 | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                          | 5.916 | 0,100 | 591,6          | 4,30  | 25.438,8        | 15 | 88.740         |
| 5             | D 2.4.4       | dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                              | 8     | 0,830 | 6,6            | 10,30 | 82,4            | 36 | 288            |
| <b>totaal</b> |               |                                                                                                                                                                                            |       |       | <b>1.551,7</b> |       | <b>66.223,8</b> |    | <b>352.496</b> |

Tabel 3 aangevraagde vergunning situatie 2.

| Stal | Rav-code | Diercategorie / huisvestingssysteem                                                            | Aantal dieren | Ammoniakemissie        |                 | Geuremissie       |             | Fijn stofemissie       |                  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|
|      |          |                                                                                                |               | Ammoniak-emissiefactor | Totaal ammoniak | Geuremissiefactor | Totaal geur | Fijn stofemissiefactor | Totaal fijn stof |
| 1    | D1.3.11  | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6 | 576           | 0,210                  | 121,0           | 13,10             | 7.545,6     | 113                    | 65.088           |
| 2    | D1.2.15  | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6              | 180           | 0,420                  | 75,6            | 19,50             | 3.510,0     | 104                    | 18.720           |
| 3    | D1.2.15  | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6              | 180           | 0,420                  | 75,6            | 19,50             | 3.510,0     | 104                    | 18.720           |

|               |               |                                                                                                                                                                                            |       |       |                |       |                      |    |                |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------------|----|----------------|
| 4<br>(4a)     | D1.3.12<br>.4 | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 530   | 0,630 | 333,9          | 10,30 | 5.459,<br>0          | 35 | 18.550         |
| 5<br>(4a)     | D1.3.12<br>.4 | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 170   | 0,630 | 107,1          | 10,30 | 1.751,<br>0          | 35 | 5.950          |
| 5<br>(4b)     | D3.2.15<br>.4 | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 360   | 0,450 | 162,0          | 12,70 | 4.572,<br>0          | 31 | 11.160         |
| 5             | D1.1.15<br>.4 | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                          | 5.916 | 0,100 | 591,6          | 4,30  | 25.438,<br>8         | 15 | 88.740         |
| 5             | D2.2.4        | dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                              | 8     | 0,830 | 6,6            | 10,30 | 82,4                 | 36 | 288            |
| 6             | D1.1.15<br>.4 | gespeende biggen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2007.05.V7                                                                                                     | 2.610 | 0,030 | 78,3           | 5,50  | 14.355,<br>0         | 48 | 125.280        |
| <b>totaal</b> |               |                                                                                                                                                                                            |       |       | <b>1.551,7</b> |       | <b>66.223,<br/>8</b> |    | <b>352.496</b> |

### **1.7. Toepassing (huisvestings-)systemen**

In de stallen worden (huisvestings-)systemen toegepast waarbij is verwezen naar een systeemnummer. De uitvoering van deze (huisvestings-)systemen in de stallen met de nummers 1 tot en met 6 moet overeenkomen met de beschrijving van dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in de algemene regels.

Op basis van de gegevens bij de aanvraag is vastgesteld welke huisvestingssystemen in de aanvraag zijn opgenomen. Deze systemen zijn vermeld in tabel 2 en 3. Voor de berekening van de emissies uit de dierenverblijven kan terecht van de in deze tabel opgenomen emissiefactoren worden uitgegaan.

Doordat de rechtstreekse werking van de algemene regels heeft zijn voor dit onderdeel geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

## **2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

### **2.1. IPPC-installatie**

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, of;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met 840 dierplaatsen voor zeugen (situatie 1) en 900 dierplaatsen voor zeugen (situatie 2). Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 750 plaatsen voor zeugen overschreden waardoor de

installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wabo waarin de RIE is geïmplementeerd.

## 2.2. BBT-documenten

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT. Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van de herziene BREF's.

Wij hebben rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

| Categorie in bijlage 1 RIE                                                                                                                                                                                             | Belangrijkste BBT-conclusies                                | Ook van belang zijnde BBT-conclusies / BREF's                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6.6 Intensieve pluimvee- of varkenshouderij:<br>a. met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee<br>b. met meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of<br>c. met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. | BBT conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij | BREF Op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB)<br>BREF Energie-efficiëntie |

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), maart 2012;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties, april 2026.

Een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken is terug te vinden bij de afzonderlijke toetsing van de relevante milieucomponenten.

In dit hoofdstuk is specifiek ingegaan op de BBT-conclusies.

## 2.3. BBT-conclusies

### 2.3.1. BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij

De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zoals op 21 februari 2017 gepubliceerd door de Europese Commissie, bevatten de volgende aspecten.

#### Milieubeheerssystemen

Een milieubeheerssysteem heeft tot doel om de algehele milieuprestaties van de veehouderij te verbeteren. Het gaat dan onder meer om het opstellen van een milieubeleid, de planning, vaststelling en uitvoering van procedures en het controleren van de prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen. Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden.

Hiervoor gelden de registratieverplichtingen voor veevoer en mest op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de onderhoudsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in de algemene regels (huisvestingssystemen en luchtwassystemen) en de registratievoorschriften in deze vergunning (dieraantallen, energie, water en afval).

#### Goede bedrijfspraktijken

Dit aspect vertaalt zich in de ligging van de installatie, noodplannen, voorlichting en opleiding van personeel en het onderhouden van installaties. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in de algemene regels (voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning. Daarnaast zijn hiervoor regels opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit geldt voor de voorlichting en opleiding van personeel en het onderhoud van gereedschap, machines en installaties (arbeidsmiddelen). Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Opleiding en voorlichting van personeel is standaard bedrijfspraktijk. Voor specifieke installaties zijn controlevoorschriften opgenomen in de algemene regels (voor zover dit van toepassing is) en deze vergunning.

Een ander onderdeel van een goede bedrijfspraktijk is het zodanig situeren van activiteiten om overlast naar de omgeving te beperken. Dit vindt zijn uitwerking in de verschillende toetsingskaders die in deze beoordeling zijn behandeld.

Verder gaat het om het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of verminderd. De regels voor het opslaan van dode dieren (kadavers) staan in de Regeling dierlijke producten. In de omgevingsvergunning is geen verdere toets nodig.

#### Voedingsbeheer (stikstof- en fosforuitscheiding met bijbehorende monitoring)

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in de Meststoffenwet en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Met een normale landbouwpraktijk wordt voldaan aan deze BBT. Monitoring vindt op landelijk niveau plaats.

#### Water (efficiënt gebruik van water / productie afvalwater / emissies via afvalwater)

In de BBT-conclusies worden een aantal waterbesparende maatregelen en afvalwater beperkende technieken beschreven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie, het bijhouden van het waterverbruik en de vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk te houden. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in de algemene regels (zorgplicht). Een aantal technieken zijn onderdeel van een normale landbouwpraktijk. Verder wordt voor het waterverbruik en de besparende maatregelen verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit de algemene regels en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

#### Efficiënt gebruik van energie (energiebesparing)

In de BBT-conclusies worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Met het voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit de algemene regels, die in deze vergunning is opgenomen als voorschrift, wordt aan BBT voldaan.

#### Geluid (geluidsbeheerplan en geluidemissies)

Het is BBT om een geluidsbeheerplan op te zetten en na te leven en om één of een combinatie van de technieken te gebruiken om geluidsemissies te voorkomen of te beperken. Een geluidsbeheersplan is alleen van toepassing wanneer geluidshinder wordt verwacht of is aangetoond. Dit is geïmplementeerd in de vergunningverlening door de toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid en/of de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (handreiking). Op basis van deze toetsing wordt geluidshinder voorkomen. Wanneer niet aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan, die volgen uit de toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid / de handreiking, wordt daarop gehandhaafd. Het maken van een geluidsbeheerplan is daarom niet nodig.

Voor het voldoen aan BBT voor het voorkomen of verminderen van geluidsemissie moeten één of een combinatie van technieken worden toegepast.

Uit de aanvraag blijkt dat chemische en gecombineerde luchtwassers worden toegepast.

Door het volgen van het gemeentelijk geluidbeleid en het toepassen van de aangegeven technieken wordt aan deze BBT voldaan. Voor een verdere beschouwing van de geluidsemissies wordt hier volstaan met een verwijzing naar het hoofdstuk 'Geluid'.

#### Huisvesting (stofemissies (grof en fijn stof) voorkomen / geurbeheersplan inclusief bijbehorende monitoring / geuremissies voorkomen / ammoniakemissie)

In de BBT-conclusies zijn, voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie worden bij de varkens emissiearme (huisvestings-)systemen toegepast. Uit de beoordeling hierna onder het kopje '*BBT dierenverblijven voor ammoniak (hoofdstuk Ammoniakemissie uit dierenverblijven) en BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes (hoofdstuk Emissie zwevende deeltjes uit dierenverblijven)*' blijkt dat de toegepaste emissiearme (huisvestings-)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist (toetsing op basis van het Besluit emissiearme huisvesting).

Hieronder zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt:

- stofemissies (grof en fijn stof) voorkomen

Met betrekking tot de stofemissie moet in elke stal één of een combinatie van technieken worden gebruikt. Het gaat hier om technieken om het ontstaan van stof te voorkomen, de concentratie van stof in de stal te verminderen en de uitstoot van stof te verminderen (verlagen stofconcentratie in de lucht uit de stal). Niet alle beschikbare fijn stof technieken zijn in de BBT-conclusie genoemd, zoals een nageschakelde droogtunnel of warmtewisselaars. Deze technieken zijn echter gelijkwaardig of beter dan andere in de BBT-conclusie genoemde technieken en kunnen daarom ook worden toegepast.

Door elke stal aan te sluiten op een luchtwassysteem is aan deze BBT voldaan.

- geurbeheersplan inclusief bijbehorende monitoring

Met betrekking tot geur is het BBT om bij een (bijna) overbelaste situatie of bij een historie van klachten op geurgevoelige objecten een geurbeheersplan te maken, uit te voeren en te evalueren. Aan de bijbehorende monitoring wordt voldaan door het toepassen van een geurberekening met V-stacks vergunning met gebruikmaking van de emissiefactoren van de Rgv.

De beoordeling van de geurbelasting is hierna uitgewerkt in het hoofdstuk 'Geurhinder uit dierenverblijven'.

De geurbelasting op geurgevoelige objecten is lager dan of gelijk aan de norm voor geurbelasting. Ook is geen sprake van een klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder dat is veroorzaakt door dit bedrijf. In deze situatie is het opstellen van een geurbeheersplan niet nodig.

- geuremissies voorkomen

Voor het voldoen aan BBT voor het voorkomen van geuremissie moet een combinatie van de technieken worden toegepast.

Door het toepassen van chemische en gecombineerde luchtwassers in alle stallen is aan deze BBT voldaan.

- ammoniakemissie

Voor ammoniak wordt voldaan aan BBT wanneer wordt voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Voor wat betreft de emissies van ammoniak, geur en zwevende deeltjes (fijn stof) wordt hier verder volstaan met een verwijzing naar de volgende hoofdstukken waarin dit is beschouwd.

Opslag van vaste mest en drijfmest (emissies naar de lucht / emissies naar water en bodem)  
Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest (drijfmest). Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolaatopvang. Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in de algemene regels en/of deze vergunning.

Verwerking van mest op de boerderij (toepassen van mestverwerkingstechnieken)

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BBT-conclusies, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of mestscheiding al dan niet in combinatie met

nitrificatie en denitrificatie van drijfmest als BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de nageschakelde mestdroogtechnieken.

Het uitrijden van mest (voorkomen stikstof en fosforemissie / ammoniakemissie / onderwerken mest)  
De regels voor het uitrijden van mest zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen. Dit heeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.

Gehele productieproces (berekenen ammoniakemissie)

Met de verplichte registratie op grond van de meststoffenwet (aan- en afvoer mineralen) en de gegevens uit de (aanvraag) omgevingsvergunning wordt invulling gegeven aan deze BBT-conclusie.

Monitoring (monitoring ammoniak / stof monitoren / monitoren ammoniak en fijn stof emissies bij stallen met luchtzuiveringsinstallaties) / monitoren overige parameters)

De BBT is om ammoniakemissies in de lucht te monitoren. Met het systeem van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) wordt aan deze BBT-conclusie voldaan.

De BBT is om (fijn) stofemissies in de lucht te monitoren. Met het systeem van de fijn stof lijst wordt aan deze BBT-conclusie voldaan.

Het is BBT om een luchtzuiveringsinstallatie te bemeten volgens een protocol en daarnaast de werking van het systeem te monitoren. Met het systeem van de Rav, de fijn stof lijst, de monitoringseisen in de algemene regels voor luchtwassers en de monitoringseisen in stalbeschrijvingen wordt aan deze eis voldaan.

Het is BBT om diverse parameters te registreren. Dit kan ook als onderdeel van het milieubeheerssysteem (zie hiervoor).

### 2.3.2. BREF Op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB)

De BREF ESB is van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen bij IPPC-installaties onafhankelijk van de sector of industrie. Deze horizontale BREF gaat in op de emissies naar de lucht, bodem, water, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de emissies naar de lucht. De informatie met betrekking tot emissies van de opslag, handling en transport van vaste stoffen is gericht op stof.

In de categorie specifieke BREF's (primaire BREF's) zijn ook technieken opgenomen voor op- en overslag. Die technieken zijn dan specifiek voor die branche. De specifieke maatregelen de primaire BREF's verdienen de voorkeur boven de generieke maatregelen uit de horizontale BREF's. Zo zijn in de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij specifieke maatregelen opgenomen voor de opslag van dierlijke mest.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en de opslag van vloeistoffen en gassen in opslagtanks zijn voorwaarden gesteld in de PGS-richtlijnen. Deze zijn van toepassing op basis van de algemeen werkende regels in de algemene regels of op basis van de voorschriften die in deze vergunning zijn gesteld. De technische en organisatorische maatregelen uit de BREF ESB zijn verwerkt in deze Nederlandse BBT-documenten.

De eisen aan emissies naar de lucht uit deze BREF zijn opgenomen in de algemene regels. De algemene regels zijn echter niet van toepassing als het IPPC-installatie betreft en indien en voor

zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld. De BBT-conclusies in de BREF ESB hebben mede betrekking op emissies naar de lucht. Dit betekent dat de algemene regels niet van toepassing zijn op onderhavige inrichting. Ten behoeve van onderhavige aanvraag moeten de gevolgen voor het milieu worden beoordeeld, voor zover deze betrekking hebben op emissies naar de lucht en geur. Deze beoordeling is weergegeven in het hoofdstuk 'Lucht' in deze overwegingen.

Voor de aangevraagde activiteiten en daarbij behorende voorzieningen zijn, rekening houdend met de in dit besluit opgenomen voorschriften, in overeenstemming met de in de BREF ESB genoemde BBT. De maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de schaal van de installatie.

### 2.3.3. BREF Energie-efficiëntie

De BREF Energie-efficiency is van toepassing is op alle RIE-inrichtingen, behalve degenen die vallen onder het systeem van Emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de RIE vallende installaties in het algemeen als BAT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:

- bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen;
- stelt geen sectorspecifieke BBT vast.

Proces specifieke BAT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. Hieruit volgt dat de aangevraagde en vergunde activiteiten met de in dit besluit opgenomen voorschriften in overeenstemming zijn met de BREF Energie-efficiëntie.

## 3. AMMONIAKEMISSION UIT DIERENVERBLIJVEN

### 3.1. BBT dierenverblijven ammoniak

#### 3.1.1. Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de BBT.

De Wav legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning.

### 3.1.2. Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvesting

In tabel 4 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

*Tabel 4 huisvestingssystemen aangevraagde situatie 1. Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.*

| Stal   | Diercategorie/huisvestingssysteem                                                                                                                                                          | Aantal dieren | Emissiefactor (kg ammoniak per dierplaats per jaar) | Maximale emissiewaarde (in kg ammoniak per dierplaats per jaar) | Kolom maximale emissiewaarde |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1      | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                             | 576           | 0,210                                               | 2,600                                                           | A                            |
| 2      | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                          | 280           | 0,420                                               | 2,900                                                           | A                            |
| 3      | gespeende biggen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                     | 2.610         | 0,030                                               | 0,210                                                           | A                            |
| 3      | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                          | 80            | 0,420                                               | 2,900                                                           | A                            |
| 4 (4a) | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 530           | 0,630                                               | 2,600                                                           | A                            |
| 5 (4a) | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 170           | 0,630                                               | 2,600                                                           | A                            |
| 5 (4b) | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 360           | 0,450                                               | 1,600                                                           | A                            |

|   |                                                                                                                                               |       |       |       |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 5 | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5             | 5.916 | 0,100 | 0,210 | A |
| 5 | dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 8     | 0,830 | 0,830 | A |

*Tabel 5 huisvestingssystemen aangevraagde situatie 2. Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.*

| Stal   | Diercategorie/huisvestingssysteem                                                                                                                                                          | Aantal dieren | Emissiefactor (kg ammoniak per dierplaats per jaar) | Maximale emissiewaarde (in kg ammoniak per dierplaats per jaar) | Kolom maximale emissiewaarde |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1      | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                             | 576           | 0,210                                               | 2,60                                                            | A                            |
| 2      | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                          | 180           | 0,420                                               | 2,900                                                           | A                            |
| 3      | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                                                                          | 180           | 0,420                                               | 2,900                                                           | A                            |
| 4 (4a) | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 530           | 0,630                                               | 2,600                                                           | A                            |
| 5 (4a) | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 170           | 0,630                                               | 2,600                                                           | A                            |
| 5 (4b) | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 360           | 0,450                                               | 1,600                                                           | A                            |

|   |                                                                                                                                               |       |       |       |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 5 | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5             | 5.916 | 0,100 | 0,210 | A |
| 5 | dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 8     | 0,830 | 0,830 | A |
| 6 | gespeende biggen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2007.05.V7                                                        | 2.610 | 0,030 | 0,210 | A |

In alle stallen voor overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

De inrichting heeft in de gevraagde situatie een ammoniakemissie van 1.551,7 kg per jaar (zie tabel 2 en 3). Wanneer alle huisvestingssysteem precies zouden voldoen aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting, dan zou de inrichting een ammoniakemissie hebben van 6.734,7 of 7.282,8 kg per jaar (zie tabel 7 en 8). De ammoniakemissie in de aangevraagde situatie is niet groter dan deze berekende ammoniakemissie. Daarnaast voldoen alle na 1 juli 2015 opgerichte en de nog op te richten dierenverblijven afzonderlijk aan het Besluit emissiearme huisvesting. De gehele inrichting voldoet daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

*Tabel 6 ammoniakemissie vigerende vergunning, indien alle aangevraagde huisvestingssysteem precies voldoen aan de maximale emissiewaarde. Maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.*

| Stal | Diercategorie / huisvestingssysteem                                                                                                             | Aantal dieren | Ammoniakemissie        |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                 |               | Ammoniak-emissiefactor | Totaal ammoniak |
| 1    | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                  | 576           | 2,600                  | 1.497,6         |
| 2    | kraamzeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                               | 240           | 2,900                  | 696,0           |
| 2    | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6 | 8             | 1,600                  | 12,8            |
| 2    | dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                              | 2             | 0,830                  | 1,7             |
| 2    | guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, BWL 2008.09.V6                                                  | 81            | 2,600                  | 210,6           |
| 3    | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5               | 3.300         | 0,210                  | 693,0           |

|               |                                                                                                                                                                                            |       |        |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|
| 3             | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 80    | 1,600  | 128,0          |
| 4a            | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                          | 1.890 | 0,210  | 396,9          |
| 4a            | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 192   | 2,600  | 499,2          |
| 4b            | guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                  | 108   | 2,300* | 248,4          |
| 4b            | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 40    | 1,600  | 64,0           |
| 5             | gespeende biggen, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5                                                          | 3.300 | 0,210* | 693,0          |
| 6             | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5 | 600   | 1,100* | 660,0          |
| <b>Totaal</b> |                                                                                                                                                                                            |       |        | <b>5.801,2</b> |

\* maximale emissiewaarde vastgelegd in der vergunning van 12-8-2014.

*Tabel 7 ammoniakemissie aangevraagde situatie 1, indien alle aangevraagde huisvestingssystemen precies voldoen aan de maximale emissiewaarde. Maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.*

| Stal          | Diercategorie                                  | Aantal dieren | Ammoniakemissie        |                 |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|               |                                                |               | Ammoniak-emissiefactor | Totaal ammoniak |
| 1             | guste en dragende zeugen                       | 576           | 2,600                  | 1.497,6         |
| 2             | kraamzeugen                                    | 280           | 2,900                  | 812,0           |
| 3             | gespeende biggen                               | 2.610         | 0,210                  | 548,1           |
| 3             | kraamzeugen                                    | 80            | 2,900                  | 232,0           |
| 4 (4a)        | guste en dragende zeugen                       | 530           | 2,600                  | 1.378,0         |
| 5 (4a)        | guste en dragende zeugen                       | 170           | 2,300                  | 391,0           |
| 5 (4b)        | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking | 360           | 1,100                  | 396,0           |
| 5             | gespeende biggen                               | 5.916         | 0,210                  | 1.242,4         |
| 5             | dekberen, 7 maanden en ouder                   | 8             | 0,830*                 | 6,6             |
| <b>Totaal</b> |                                                |               |                        | <b>6.503,7</b>  |

\*Geen maximale waarde vastgesteld, is rekenen met de emissiefactor van het huisvestingssysteem.

*Tabel 8 ammoniakemissie aangevraagde situatie 2, indien alle aangevraagde huisvestingssystemen precies voldoen aan de maximale emissiewaarde. Maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.*

| Stal          | Diercategorie                                  | Aantal dieren | Ammoniakemissie        |                 |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|               |                                                |               | Ammoniak-emissiefactor | Totaal ammoniak |
| 1             | guste en dragende zeugen                       | 576           | 2,600                  | 1.497,6         |
| 2             | kraamzeugen                                    | 180           | 2,900                  | 522,0           |
| 3             | kraamzeugen                                    | 180           | 2,900                  | 522,0           |
| 4 (4a)        | guste en dragende zeugen                       | 530           | 2,600                  | 1.378,0         |
| 5 (4a)        | guste en dragende zeugen                       | 170           | 2,600                  | 442,0           |
| 5 (4b)        | opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking | 360           | 1,600                  | 576,0           |
| 5             | gespeende biggen                               | 5.916         | 0,210                  | 1.242,4         |
| 5             | dekberen, 7 maanden en ouder*                  | 8             | 0,830                  | 6,6             |
| 6             | Gespeende biggen                               | 2.610         | 0,210                  | 548,1           |
| <b>Totaal</b> |                                                |               |                        | <b>6.503,7</b>  |

\*Geen maximale waarde vastgesteld, is rekenen met de emissiefactor van het huisvestingssysteem.

### 3.1.3. Aanvullende toetsing ammoniak bij IPPC-installatie

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal te houden dieren. Als gevolg van deze uitbreiding neemt door het toepassen van verdergaande ammoniakemissie reducerende de ammoniakemissie van de inrichting niet toe. Het emissieniveau van de inrichting in relatie tot de in de omgeving van de inrichting liggende kwetsbare natuurgebieden is aanleiding voor het stellen van strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting (= het niveau van BBT-technieken). In alle stallen worden emissie reducerende technieken toegepast die verder gaan dan de eis van minimaal het toepassen van de BBT. Deze technieken kunnen op basis van de 'beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM) worden aangemerkt als strenger dan BBT (>BBT). De toepassing van deze technieken voldoet aan de kaders die in deze beleidslijn zijn vastgesteld.

Voor welk huisvestingssysteem in de onderhavige situatie een strengere emissiegrenswaarde wordt vastgesteld, volgt uit de uitwerking van de stappen 5 en 6 in onderstaande rekenkundige benadering:

Wanneer uit stap 4 volgt dat het verschil volledig in de categorie 0 – 5.000 kg valt (dus aangevraagd op basis van BBT is maximaal 5.000 kg) is het verder invullen van dit stappenplan niet nodig. Zie het tekstvoorbeeld onder het stappenplan.

1. Bepaal vergund BBT, op basis van het niveau van de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting, zie tabel 6 voor 5.801,2 kg ammoniak;
2. Bepaal aangevraagd BBT situatie 1 en 2, op basis van het niveau van de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting, zie tabel 7 voor 6.503,7 kg ammoniak;
3. Bepaal het verschil hiertussen in kg;  $5.801,2 - 6.503,7 = 702,5$  kg

4. Verdeel het verschil over de drie categorieën (categorieën op basis van het totale emissieniveau in de aangevraagde situatie berekend volgens stap 2:
5. 0-5.000 kg: 0 kg
6. 5.000-10.000 kg :702,5 kg
7. > 10.000 kg); 0 kg
8. Bepaal het aantal dieren per categorie door kg te delen door factor BBT, op basis van het niveau van de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting;  $702,5 \text{ kg} / 2,6 = 271$  guste en dragende zeugen.
9. Vermenigvuldig aantal dieren per categorie met de bijbehorende strengere emissiewaarde (>BBT) ;  $271 \text{ guste/dragende zeugen} \times 2,3 \text{ kg} = 624 \text{ kg}$ ;
10. Tel kg 1. en 6. bij elkaar op,  $5801 \text{ kg} + 624 \text{ kg} = 6425 \text{ kg}$ ;
11. Aangevraagd ammoniakemissie, zie tabel 2, mag niet meer bedragen dan uitkomst onder 10. Aanvraag is 1552 kg.

*Tabel 9 ammoniakemissie voor het deel van de inrichting waarmee wordt uitgebreid in de aangevraagde situatie, toepassing maximale emissiewaarde (BBT) / strengere maximale emissiewaarde (>BBT) / veel strengere maximale emissiewaarde (>>BBT) (zie stap 6).*

| Stal | Diercategorie / huisvestingssysteem | Aantal dieren | NH <sub>3</sub> -belasting                        |                        |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                     |               | NH <sub>3</sub> -factor (maximale emissie-waarde) | Totaal NH <sub>3</sub> |
| 4-5  | Guste en dragende zeugen            | 271           | 2,3                                               | 623,3                  |
|      | <b>Totaal</b>                       |               |                                                   | <b>632,3</b>           |

Voor het terugdringen van de ammoniakemissie uit alle stallen kiest de aanvrager voor het toepassen van meerdere luchtwassers (zie bijlage 2D onderdeel milieu in de aanvraag). Deze luchtwassersystemen zijn niet als algemeen toepasbaar systeem beschreven in de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij. De reden daarvoor is de hoge uitvoeringskosten (stijging van het energieverbruik en het produceren van afvalwater).

Door toepassing van deze luchtwassersystemen wordt een vergaande reductie van de ammoniakemissie, geuremissie en fijn stofemissie bereikt. Voor ammoniak gaat deze reductie verder dan de maximale emissiewaarde die voor de betreffende diercategorie in het Besluit emissiearme huisvesting is opgenomen. De negatieve milieueffecten wegen niet op tegen deze positieve effecten. De aangevraagde luchtwassersystemen zijn algemeen gebruikte en geaccepteerde systemen in de intensieve veehouderij. Ondanks de negatieve milieueffecten, zoals het energie- en waterverbruik, gaat het om systemen die kunnen worden aangemerkt als de best beschikbare techniek.

#### 3.1.4. Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Voor een deel van de huisvestingssystemen wordt op basis van artikel 3, derde lid, van de Wav een strengere emissiegrenswaarde vastgesteld dan de maximale emissiewaarde voor ammoniak uit het Besluit emissiearme huisvesting.

### 3.2. Ammoniakemissie dierenverblijven

#### 3.2.1. Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

#### 3.2.2. Toetsing

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

#### 3.2.3. Toetsing

De aanvraag heeft betrekking op de oprichting van een veehouderijbedrijf. Op grond de Wav (artikel 4) moet een vergunning voor het oprichten van een veehouderij worden geweigerd, indien een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk in een zeer kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar gebied ligt.

De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal te houden dieren binnen de veehouderij. Op grond van de Wav (artikel 6) moet een vergunning voor een uitbreiding van een veehouderij met het aantal te houden dieren worden geweigerd, indien een tot de veehouderij behorende dierenverblijven geheel of gedeeltelijk in een zeer kwetsbaar gebied of een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar gebied liggen. De locatie ligt niet binnen de zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar gebied.

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

## 4. GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN

### 4.1. Toetsingskader

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Verordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012 (geurverordening).

In tabel 10 staan de normen voor de geurbelasting en afstandseisen die van toepassing zijn.

Tabel 10

| Ligging en aard geurgevoelig object             | Afstandseis / norm  | Waarde                             |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Geen onderdeel veehouderij                      |                     |                                    |
| In de bebouwde kom                              | Norm                | 2 OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  |
| In het bufferzonen van 250 meter rond de kernen | Norm                | 7 OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  |
| In het buitengebied                             | Norm                | 10 OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> |
| In de bebouwde kom                              | afstand gevel       | 50 meter                           |
| In het buitengebied                             | afstand gevel       | 25 meter                           |
| Onderdeel veehouderij                           |                     |                                    |
| In de bebouwde kom                              | afstand emissiepunt | 100 meter                          |
| In het buitengebied                             | afstand emissiepunt | 50 meter                           |
| In de bebouwde kom                              | afstand gevel       | 50 meter                           |
| In het buitengebied                             | afstand gevel       | 25 meter                           |

## 4.2. Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting uit de geurverordening en de afstandseisen uit de Wgv.

### Beschrijving omgeving

| Afstand tot dichtstbijzijnde woning:                                                                        |                                            |                        | Afstandseis<br><u>Wgv</u><br>* |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| <u>x</u>                                                                                                    | <u>Huijgevoort 14</u> , agrarisch bedrijf  | Stal 4                 | >50 meter                      | Buitengebied - voldoet | Ca. 250 meter |
| <u>x</u>                                                                                                    | <u>Huijgevoort 16a</u> , agrarisch bedrijf | Stal 4                 | >50 meter                      | Buitengebied - voldoet | Ca. 230 meter |
| <u>x</u>                                                                                                    | <u>Huijgevoort 12a</u> , burger object     | Stal 4                 | >50 meter                      | Buitengebied - voldoet | Ca. 320 meter |
| <u>x</u>                                                                                                    | <u>Voorteindseweg 15</u> , burger object   | Stal 5                 | >50 meter                      | Buitengebied - voldoet | Ca. 490 meter |
| <u>x</u>                                                                                                    | Bebouwde kom Middelbeers                   | Stal 4                 | >100 meter                     | Bebouwde kom           | Ca. 960 meter |
| *Afstandseis <u>Wgv</u> Artikel 4 Dierverblijf 100 meter bebouwde kom en 50 meter buitengebied emissiepunt. |                                            |                        |                                |                        |               |
| *Afstandseis <u>Wgv</u> Artikel 5 Dierverblijf 50 meter bebouwde kom en 25 meter buitengebied dierverblijf. |                                            |                        |                                |                        |               |
| Afstand tot:                                                                                                |                                            |                        |                                |                        |               |
| <u>x</u>                                                                                                    | Voeropslag                                 | <u>Huijgevoort 16a</u> | >50 meter                      |                        | Ca. 250 meter |
|                                                                                                             | Opslag kuilvoer                            |                        | >50 meter                      |                        |               |
| <u>x</u>                                                                                                    | Opslag drijfmest                           | <u>Huijgevoort 16a</u> | >50 meter                      |                        | Ca. 230 meter |
|                                                                                                             | Opslag vaste mest                          |                        | >50 meter                      |                        |               |

Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

## 4.3. Beoordeling dieren met geuremissiefactoren

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten bij een andere veehouderij en objecten die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij een vaste afstand worden aangehouden (artikel 3, tweede lid, van de Wgv). Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

De maximale geurbelasting (norm) op een geurgevoelig object is vastgelegd in artikel 3 van de geurverordening.

Een berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is bij de aanvraag gevoegd, zie het document 'bijlage 5 totaal v-stacks vergunning' van 27 november 2025.

Uit de berekening met 'V-stacks vergunning' blijkt dat voor de adressen wordt voldaan aan de normen voor geurbelasting. Verder wordt aan de in artikel 3, tweede lid, van de Wgv genoemde minimum afstanden voor de adressen voldaan.

#### **4.4. Conclusie geurhinder dierenverblijven**

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

### **5. EMISSIE ZWEVENDE DEELTJES UIT DIERENVERBLIJVEN**

#### **5.1. BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes**

##### **5.1.1. Toetsingskader**

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de BBT.

##### **5.1.2. Toetsing zwevende deeltjes (PM<sub>10</sub>) op basis van het Besluit emissiearme huisvesting**

Voor de diercategorie varkens gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde huisvestingssystemen in alle stallen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

##### **5.1.3. Conclusie BBT dierenverblijven**

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

#### **5.2. Luchtkwaliteitseisen**

##### **5.2.1. Toetsingskader**

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM<sub>2,5</sub> en PM<sub>10</sub>), lood, koolmonoxide en benzeen. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM<sub>10</sub> fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

### 5.2.2. Toetsing

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes ( $PM_{2,5}$  en  $PM_{10}$ ). De stof stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van  $50 \mu g/Nm^3$  voor  $PM_{10}$ , waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van  $40 \mu g/Nm^3$  voor  $PM_{10}$ ;
- jaargemiddelde grenswaarde van  $25 \mu g/Nm^3$  voor  $PM_{2,5}$ .

Voor het berekenen van de concentratie van  $PM_{2,5}$  zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van  $PM_{2,5}$  worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of  $PM_{2,5}$  air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor  $PM_{10}$  wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor  $PM_{2,5}$ . De veehouderijen zijn geen belangrijke bron van fijn stof uitstoot. Het aandeel  $PM_{2,5}$  binnen de uitgestoten hoeveelheid  $PM_{10}$  bij volièrestallen voor pluimvee bedraagt ongeveer 6% (zie rapport: Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; effect van een oliefilm op het strooisel in volièrehuisvesting voor leghennen, ASG, februari 2009, rapport 195). Als de luchtkwaliteit aan de  $PM_{10}$  normen voldoet, dan geldt dit ook voor de  $PM_{2,5}$  norm. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor  $PM_{2,5}$  in Nederland ruimschoots onder de grenswaarde.

Op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM.

Het bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd ligt niet in een aangewezen gebied en is niet aangewezen als bron.

Het bedrijf is aangewezen als vergunningplichtige inrichting voor het houden van landbouwhuisdieren.

Met het toepassen van een chemische en gecombineerde luchtwasinstallatie worden maatregelen getroffen om de emissie van fijn stof ( $PM_{10}$ ) uit dierenverblijven te reduceren.

Uit toetsing van onderhavige aanvraag blijkt dat ten aanzien van de vergunde emissie fijn stof een verslechtering optreedt. Uit de NIBM-toets blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde situatie de toename van de emissie fijn stof ( $PM_{10}$ ), ten opzichte van de geldende vergunning, 260.397,0 gram per jaar bedraagt. Het dichtstbijzijnde gevoelige object ligt op een afstand van circa 270 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van stal. In de aanvraag is sprake van een toename van 92.099 gram.

Bij de aanvraag zijn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het Nieuw Nationaal Model voor zwevende deeltjes. Deze berekeningen zijn gemaakt met het rekenmodel ISL3a, versie 2025.2.

Naast de dierenverblijven zorgen ook verkeersbewegingen voor emissies van fijn stof. De fijn stof emissie afkomstig van de verkeersbewegingen zijn, in vergelijking met de emissies afkomstig van dieren, echter zeer beperkt. Dit blijkt uit de berekening met de NIBM tool van Infomil. NIBM staat hierbij voor Niet In Betekenende Mate. Uit deze berekening is gebleken dat de emissie van fijn stof afkomstig van verkeersbewegingen NIBM is en daarom als niet significant aan te merken is.

De emissie van fijn stof (PM<sub>10</sub>) van de veehouderij bedraagt niet meer dan 500 kg per jaar. Het is niet nodig om de immissieconcentratie van deze veehouderij samen met andere veehouderijen te berekenen.

De grenswaarden zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer worden niet overschreden (zie tabel 11).

*Tabel 11 Toetsing aan grenswaarden op de maatgevende punten in de hoogst belaste situatie 1*

| Stof             | Parameter                                                                                    | Grenswaarde          | Rekenresultaat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PM <sub>10</sub> | Jaargemiddelde concentratie                                                                  | 40 µg/m <sup>3</sup> | 15,6µg/m <sup>3</sup> |
| PM <sub>10</sub> | Aantal overschrijdingen per jaar van het 24-uurgemiddelde van de waarde 50 µg/m <sup>3</sup> | 35 dagen             | 6 dagen               |

### 5.2.3. Conclusie

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat wordt voldaan aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor zwevende deeltjes. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

## 6. (VOLKS)GEZONDHEID EN VEEHOUDERIJ

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets.

Bij een vergunningaanvraag is het van belang om de gezondheid van omwonenden van een veehouderij mee te nemen bij de besluitvorming, ook als daar geen landelijk of wettelijk verankerd toetsingskader voor beschikbaar is. Met andere woorden, indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

### 6.1. Het toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken, waaruit

blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Uit de onderzoeksrapporten kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Op 7 juli 2016 verschenen de volgende onderzoeksrapporten<sup>1</sup>:

- Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), RIVM, juli 2016, RIVM Rapport 2016-0058;
- Emissies van endotoxinen uit de Veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering, Wageningen UR Livestock Research, juni 2016, rapport 959;
- Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen: verkenning van opties, kosten en effecten op de gezondheidslasten van omwonenden, Wageningen UR Livestock Research, juni 2016, rapport 949.

Op 16 juni 2017 verscheen het onderzoeksrapport Veehouderij en Gezondheid omwonenden (VGO) (aanvullende studies); Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen, RIVM, juni 2016, RIVM Rapport 2017-0062<sup>2</sup>. Vervolgens is op 8 oktober 2018 door het Nivel het onderzoeksrapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III; Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2014 – 2016 gepubliceerd<sup>3</sup>. Dit betreft een deelrapport van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III.

In het VGO-onderzoek is aangegeven dat gezondheidsrisico's aanwezig kunnen zijn bij met name pluimveehouderijen en in gebieden waar veel veehouderijen liggen (veedichte gebieden waar meer dan 15 veehouderijen binnen 1 km van een burgerwoning zijn gelegen). Het rapport 'Emissies van endotoxinen uit de Veehouderij' concludeert dat de grenswaarde, die door de Gezondheidsraad is vastgesteld voor endotoxine, overschreden wordt binnen 200 meter van een varkenshouderij en binnen 500 meter van een pluimveehouderij. Voor varkenshouderijen geldt dat de maatregelen, die genomen moeten worden om te voldoen aan bestaande normen voor fijn stof en geur, ook de emissie van endotoxine beperken. Voor pluimveehouderijen is de overschrijding van endotoxine zodanig dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Het rapport 'Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen' geeft inzicht in de maatregelen die door de ondernemer in stallen genomen kunnen worden om een extra

---

<sup>1</sup> Deze rapporten zijn op 7 juli 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer, zie

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/07/kamerbrief-aanbieding-rapporten-gezondheidsrisico-s-rond-veehouderijen>.

<sup>2</sup> Dit rapport is op 16 juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer, zie

<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/06/16/kamerbrief-bij-het-rapport-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-aanvullende-studies>.

<sup>3</sup> Op 22 oktober 2018 is dit rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, zie

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/22/kamerbrief-met-reactie-op-deelrapport-veehouderij-gezondheid-omwonenden>.

reductie van de emissie van bioaerosolen te realiseren, bovenop de reductie die al plaatsvindt door het toepassen van technieken om de fijn stof emissie te reduceren. In het rapport is ook een synthese uitgevoerd welke maatregelen op basis van de kosten en de behaalde reductie het meest perspectiefvol zijn.

In het aanvullend VGO-onderzoek worden de conclusies uit het VGO-onderzoek van 2016 bevestigd. Verder laat dit aanvullend VGO-onderzoek tot een afstand van 1,5-2 km rondom een individuele geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking zien. De oorzaak van deze verhoogde kans op longontstekingen rondom geitenhouderijen kan door de onderzoekers niet worden aangegeven. De resultaten van het deelonderzoek naar longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen (VGO III) wijzen, net als de voorgaande onderzoeken, op een associatie tussen het wonen en in nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking. Ook nu kon de oorzaak van deze verhoogde kans niet door de onderzoekers worden aangegeven. Het eerder gevonden verband tussen een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een pluimveehouderij kon in de nieuwe studie alleen worden bevestigd voor het jaar 2014.

## **6.2. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten**

Het toetsingskader naar aanleiding van de op 7 juli 2016 gepresenteerde onderzoeken is ontwikkeling. Een eenduidige tekst voor de beoordeling is nog niet beschikbaar. De landelijke handreiking 'Veehouderij en Gezondheid' is in voorbereiding. De inrichting wordt gewijzigd en er eerder verleende stal voor varkens aan gepast. Ten gevolge van de toename van het aantal dieren en de omvang van de activiteiten in de inrichting, kunnen mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid optreden.

## **6.3. Maatregelen en voorzieningen**

Binnen de inrichting zijn bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van veetransportwagens.

Bij de aanvraag is in 'bijlage 2d onderdeel milieu' van laats ingekomen 13 februari 2026 aangegeven welke maatregelen worden getroffen om de risico's ten gevolge van de verspreiding van zoönosen te voorkomen of beperken.

De nieuwe varkensstal wordt voorzien van een chemische luchtwasser en ook worden er op alle andere stalle luchtwassers geplaatst/ gewijzigd. Hierdoor wordt, naast de emissie van ammoniak, geur en zwevende deeltjes (fijn stof), ook de emissie van zoönosen of endotoxinen uit deze stal voorkomen of zeer sterk beperkt. Endotoxinen zitten aan de grovere stofdeeltjes. Ook de emissie van deze stofdeeltjes wordt verminderd door de luchtwasser.

Deze ruimtelijke scheiding zorgt voor een verdere beperking van risico's ten gevolge van zoönosen of endotoxinen.

Endotoxinen komen vooral voor bij pluimveehouderijen en varkenshouderijen en in veel mindere mate bij melkrundveebedrijven.

#### 6.4. Beoordeling en conclusie

De inrichting levert niet zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd.

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai wordt voldaan (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder uit dierenverblijven', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

De (goede) werking van de huisvestingssystemen wordt geregeld in de algemene regels. De artikelen in de algemene regels hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen van de algemene regels, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid.

De uitkomsten van het endotoxine onderzoek zijn verder uitgewerkt in een aanvullend onderzoek 'Endotoxine concentraties rond stallen; indicatieve modelberekeningen' (ErbrinkStacks Consult, 5 september 2016). De resultaten van dit aanvullend onderzoek hebben geresulteerd in een afstandsgrafiek waarmee de aan te houden afstand tot gevoelige objecten kan worden bepaald om een te hoge blootstelling aan endotoxine te voorkomen (voor zowel de varkens- en pluimveehouderij). Hiermee wordt de aan te houden afstand bepaald om te voldoen aan de advieswaarde voor endotoxine van de Gezondheidsraad.

Naar aanleiding van de op 7 juli 2016 gepubliceerde onderzoeksresultaten over veehouderij, gezondheid van omwonenden en endotoxineblootstelling, hebben de gemeenten in en de provincie van Noord-Brabant uitgesproken dat zij willen voorkomen dat omwonenden onnodige gezondheidsrisico's lopen als gevolg van de vergunningverlening aan veehouderijen. De bezorgdheid van omwonenden over de gezondheidsrisico's zijn reëel genoeg om uit voorzorg te handelen c.q. omgevingsbewust met vergunningaanvragen om te gaan. De kamerbrief bevestigt dit ook.

Op verzoek van de gemeentebesturen en de provincie is door het ondersteuningsteam veehouderij en volksgezondheid een toetsingskader ontwikkeld. Dit is op 25 november 2016 gepubliceerd door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) als de 'Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: Endotoxine toetsingskader 1.0' (hierna: Notitie). Het in deze Notitie gepresenteerde 'Endotoxine toetsingskader 1.0' maakt het mogelijk om op basis van eerdergenoemde onderzoeksresultaten per specifieke locatie en voor iedere individuele varkens- of pluimveehouderij in Nederland te bepalen of de endotoxineblootstelling naar de omgeving te hoog zal zijn of niet. De systematiek die in de Notitie wordt gehanteerd is als volgt:

- de endotoxineblootstelling is gerelateerd aan de fijnstofemissie (bronsterkte);
- dit resulteert in een afstandsgrafiek waarin de relatie bronsterkte fijnstof (in kg/jr) en aan te houden afstand (in meters) wordt weergegeven om te voldoen aan de advieswaarde van de Gezondheidsraad van 30 EU/m<sup>3</sup>;
- wanneer blijkt dat de feitelijk afstand groter is dan de aan te houden afstand, dan is aannemelijk dat de endotoxine blootstelling lager is dan 30 EU/m<sup>3</sup>. Omgekeerd,

wanneer blijkt dat de feitelijk afstand kleiner is dan de aan te houden afstand, dan is aannemelijk dat de endotoxine blootstelling hoger is dan 30 EU/m<sup>3</sup>.

Het doel van de Notitie is dat, in de periode totdat een landelijk toetsingskader endotoxine beschikbaar komt, voor omwonenden geen nieuwe of grotere knelpunten op het gebied van volksgezondheid ontstaan.

De veehouderij aan de Leeuwenakker 2 te Middelbeers is getoetst aan de hand van de systematiek uit de Notitie.

De Notitie richt zich op pluimvee- en varkensbedrijven omdat hier de emissie van fijn stof en grovere stofdeeltjes het hoogste is. Aangezien endotoxine zich hecht aan deze stofdeeltjes, verspreidt endotoxine zich met de stofdeeltjes naar de omgeving. Pluimveebedrijven kunnen individueel een risico vormen, varkensbedrijven met name cumulatief. Voor andere veehouderijsectoren wordt ervan uitgegaan dat de emissie van fijn stof en daarmee ook endotoxine verhoudingsgewijs laag is en dit daarom geen verhoogd risico veroorzaken.

In de beoogde situatie neemt de emissie van fijn stof toe ten opzichte van de vergunde situatie. Alle stallen worden of zijn voorzien van een chemische of gecombineerde luchtwasser. Ook de emissie van de grovere stofdeeltjes wordt verminderd door de luchtwasser.

Met behulp van de afstandsgrafiek is de afstand ten opzichte van gevoelige objecten bepaald om de blootstelling aan endotoxine te beoordelen. In de vergunde situatie bedraagt de vereiste afstand minimaal 102 meter, in de beoogde situatie is deze afstand minimaal 121 meter. Met deze afstanden is het invloedsgebied aangegeven waarbinnen endotoxineblootstelling hoger is dan de advieswaarde van 30 EU/m<sup>3</sup> van de Gezondheidsraad.

Binnen deze afstand zijn geen gevoelige objecten gelegen. De afstand van het dichtstbijzijnde gevoelige object (Huijgevoort 16 ) ten opzichte van het dichtstbijzijnde emissiepunt bedraagt ongeveer 270 meter.

De advieswaarde van de Gezondheidsraad wordt niet overschreden.

Uit toetsing van de aanvraag aan het Endotoxine toetsingskader 1.0 blijkt dat sprake is van een vergroting van de overschrijding van de advieswaarde van de Gezondheidsraad. De endotoxinerisico's voor de omwonenden van het bedrijf nemen toe. De risico's voor volksgezondheid als gevolg van de aangevraagde activiteiten worden voldoende beperkt en geven geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren.

Door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) in Noord-Brabant is in mei 2018 de Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0 (hierna: Handreiking) vastgesteld. De Handreiking bestaat uit een stappenplan waarmee de gemeente kan beoordelen of een verhoogd risico voor de volksgezondheid zou kunnen optreden en of aanvullende advisering vanuit de GGD wenselijk is. De voorgenomen ontwikkeling in de aanvraag is hieraan getoetst.

Op grond van toetsing aan de Handreiking is geen sprake van een verhoogd risico voor de volksgezondheid. Er is daarom geen reden om de GGD om advies te vragen.

conclusie

Op grond van de toetsing aan de Handreiking wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling verhoogde risico's oplevert voor de volksgezondheid. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. Er is geen reden om de vergunning om deze reden te weigeren.

## 7. GELUID

### 7.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral veroorzaakt door agrarische bronnen. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in de aanvraag.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

#### 1.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

De gemeente heeft gemeentelijk beleid opgesteld ten aanzien van de beoordeling van de geluidbelasting als gevolg van bedrijven. Hoofdstuk 2 van de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998 biedt hiertoe mogelijkheden. Het beleid van de gemeente Oirschot is in 29 december 2022 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oirschot.

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten zijn deels gelegen in agrarisch gebied en deels in woongebied. De te toetsen geluidsgevoelige objecten betreffen in onderhavige situatie (bedrijfs)woningen. Voor de toetsing wordt uitgegaan van de streefwaarden voor het betreffende gebied.

Wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) zal toetsing, afhankelijk van de bovengenoemde gebiedstypering, respectievelijk plaatsvinden aan:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

#### maximale geluidsniveaus ( $R_{bs}$ )

Het maximaal geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de

omgeving of, indien op 100 meter afstand van het terrein van de inrichting geen geluidgevoelige bestemmingen van derden zijn gelegen, op 100 meter afstand van het terrein van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.

#### **indirecte hinder (Rbs)**

Uit het geluidonderzoek blijkt dat de indirecte hinder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschrijdt.

#### **BBT (Beste Beschikbare Technieken)**

Aan dit aspect is in het geluidonderzoek voldoende aandacht besteed. Aangezien sprake is van een voor het onderdeel geluid vergunbare situatie, is BBT in voldoende mate toegepast.

#### **7.1. Conclusie**

Op basis van de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat voor het onderdeel geluid aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarmee staat de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten vergunningverlening niet in de weg.

## **8. ENERGIE**

### **8.1. Algemeen**

Per 1 juli 2023 zijn er algemene regels voor een energiebesparingsplicht opgenomen. De energiebesparingsplicht is voor alle bedrijven die een verbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalent) van toepassing.

Alle bedrijven hebben te voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Van deze maatregelen is door de wetgever vastgesteld dat ze een terugverdientijd (TVT) hebben van vijf jaar of minder. Voor deze maatregelen is niet ook in de vergunning vastgelegd dat de vergunninghouder deze maatregelen heeft uit te voeren. Aangezien deze vereiste in de algemene regels staan kan er door het bevoegd gezag ook op worden gehandhaafd.

In de algemene regels is vastgelegd dat het bedrijf de verplichting heeft alle energiebesparende maatregelen met een TVT van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit zijn of maatregelen op basis van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten of maatregelen uit het (voor te schrijven) energieonderzoek.

De verplichting tot het identificeren en uitvoeren van maatregelen is opgenomen in de algemene regels.

De verplichting om maatregelen met een TVT van 5 jaar of minder uit te voeren is niet als voorschrift opgenomen in deze vergunning, aangezien deze vereiste in de algemene regels staat en er door het bevoegd gezag ook op kan worden gehandhaafd.

Bij het vaststellen van de terugverdientijd van een maatregel moet van de methodiek zoals opgenomen in de algemene regels en de daar gehanteerde energieprijzen gebruik worden gemaakt.

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik dat samenhangt met de activiteit binnen de grenzen voor grootverbruik ligt. Voor de vergunninghouder is het daarom verplicht de maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar te nemen (algemene regels).

Daarnaast moet elke vier jaar informatie over het energieverbruik en de voortgang van het verduurzamen van het energieverbruik naar het bevoegd gezag worden gestuurd (algemene regels).

## **9. MESTBEWERKING**

Binnen de inrichting is een mobiele mestbewerkingsinstallatie aanwezig voor het scheiden van de drijfmest in een dunne en dikke mestfractie. De mestverwerking bedraagt ongeveer 6.648 m<sup>3</sup>, conform de mest tabellen van het RVO. De scheider met bijbehorende voorzieningen is geplaatst in stal 6. Het proces bestaat uit het scheiden van de dunne- en dikke mestfractie. Bij het scheiden van de mest worden geen toevoegmiddelen gebruikt.

De dikke mestfractie wordt opgeslagen in een dichte container met een inhoud van 35 m<sup>3</sup> die in de loods aanwezig is en van daaruit als een dierlijk mestproduct uit de inrichting afgevoerd (naar derden). De dunne mestfractie wordt afgevoerd naar de mestkelders en verspreid.

De mestscheider wordt gebruikt voor het scheiden van de mest van het eigen bedrijf. De installatie is circa 150 dagen per jaar gedurende de dagperiode in werking.

### **9.1. Ammoniak**

De scheider betreft een gesloten systeem die in stal 6 zal worden geplaatst. De emissies van ammoniak zullen naar verwachting gering zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat de eventuele emissies via de gecombineerde luchtwasser zullen worden geëmitteerd op de buitenlucht.

In afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit zijn artikelen opgenomen waaraan de emissie van ammoniak moet voldoen.

## 9.2. Geur

Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van Beste Beschikbare Technieken (BBT) de kern van het geurbeleid. Het landelijk geurbeleid is opgenomen in de NeR. Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:

- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van BBT afgeleid;
- voor bepaalde branches is het hinderniveau bepaald en in een bijzondere regeling vastgelegd;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

In de NeR is voor mestverwerking geen norm vastgelegd wat als acceptabel hinderniveau wordt beschouwd. Dit betekent dat het bevoegd gezag het acceptabele hinderniveau dient vast te stellen. Aangezien de mestverwerking als nieuwe activiteit moet worden beschouwd, moet nieuwe hinder worden voorkomen.

De mestscheider wordt geplaatst in stal 6. Uit de aanvraag blijkt dat deze loods dampdicht zal worden uitgevoerd, om diffuse emissie te voorkomen. Tevens zal de ventilatie van de mestverwerkingsruimte via de gecombineerde luchtwasser worden geleid alvorens op de buitenlucht te worden geëmitteerd. Het dichtstbijzijnde geurgevoelige object is gelegen op circa 225 meter van de inrichting. Het is aannemelijk dat door de getroffen maatregelen, én voorzieningen en de afstand ten opzichte van het geurgevoelige object, de geurhinder afkomstig van de mestscheider beperkt zal zijn.

In het Activiteitenbesluit is het beperken van geurhinder ten gevolge van de mestscheider niet uitputtend geregeld. Op grond van artikel 2.1, lid 4 van het Activiteitenbesluit (zorgplicht) kunnen maatwerkvoorschriften gesteld voor het aspect geurhinder. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen om de diffuse emissie ten gevolge van het scheiden van mest in stal 6 te voorkomen.

## **10. AGRARISCH AFVALWATER**

### **10.1. Het toetsingskader**

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wabo. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in de algemene regels.

### **10.2. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten**

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- reinigingswater bij het reinigen van de stallen;
- reinigingswater bij het schoonmaken van veewagens;
- spuiwater bij het wassen van de ventilatielucht in de chemische en gecombineerde luchtwassers;
- overig afvalwater van huishoudelijke aard.

### **10.3. Maatregelen en voorzieningen**

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in de algemene regels eisen zijn gesteld:

- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen;
- het lozen van het spuiwater uit een luchtwassysteem;
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven;

Het vrijkomende afvalwater bij het schoonmaken van veewagens (inwendig reinigen) mag niet worden geloosd in de bodem en/of het oppervlaktewater en/of op de riolering. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in een opvangput. Het niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd op de nabij gelegen sloot. Dit wordt geregeld door middel van afsluiters.

Het spuiwater van de chemische en gecombineerde luchtwassers wordt afgevoerd naar de spuitwateropslag. Dit betreft een tank en kelder met een inhoud van 50 en 204 m<sup>3</sup>. Voor de opslag van spuiwater bij inrichtingen type C gelden geen specifieke eisen uit de algemene regels. Voor de opslag van spuiwater in een tank zijn daarom specifieke voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Aan een opslag van spuiwater in een ondergrondse kelder hoeven, naast voorschriften voor de bescherming van de bodem, geen specifieke voorschriften te worden gesteld. Omdat de inrichting een IPPC-installatie is gelden de bodemvoorschriften uit de algemene regels. Het afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op de mestputten.

### **10.4. Beoordeling en conclusie**

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van de algemene regels. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zullen specifieke voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen worden gesteld.

De voorschriften voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het inwendig reinigen van veewagens gelden in samenhang met de voorschriften voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen uit de algemene regels. Het in- en uitwendig reinigen van de veewagens gebeuren immers boven dezelfde reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.

## **11. AFVALSTOFFEN**

### **11.1. Afvalstoffen algemeen**

#### **12.1.1. Preventie**

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Papier en karton;
- Kadavers;
- Groenafval;
- Glas;
- Plastic;
- Restanten ontsmettings-bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen;
- tl-lampen/ spaarlampen;
- Huishoudelijk afval.

Gezien de beperkte hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomen concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

#### **12.1.2. Afvalscheiding**

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in de algemene regels verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

- Papier en karton;
- Kadavers;
- Groenafval;
- Glas;
- Plastic;
- Restanten ontsmettings-bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen;
- tl-lampen/ spaarlampen;
- Huishoudelijk afval.

#### **11.2. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie**

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

### **12. EXTERNE VEILIGHEID**

#### **12.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen**

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

Binnen de inrichting wordt is een propaantank met een inhoud van 8 m<sup>3</sup> aanwezig. Voor deze propaantank is het activiteitenbesluit van toepassing.

### **13. OVERIG AGRARISCH**

#### **13.1. Directe ammoniakschade**

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten' dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend.

Stal 5 in onderhavige aanvraag ligt op een afstand van 180 meter ten opzichte van een veld met coniferen/ heesters. Stal 4 in onderhavige aanvraag ligt op een afstand van 100 meter ten opzichte van een hoveniersbedrijf met kwekerij en kassen. Deze afstand wijzigt niet ten opzichte van de vigerende vergunning. Onderhavige aanvraag draagt niet bij aan mogelijke directe ammoniak schade.

### **14. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze

beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen

## BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST

| Begrip           | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Considerans      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BBT              | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BREF             | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-PRTR           | European Pollutant Release and Transfer Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Feestdagen       | Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IPPC             | Integrated Pollution Prevention and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MER              | Milieueffectrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MJV              | Milieujaarverslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Onderneming      | Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PMV              | Provinciale milieuverordening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRTR             | Zie E-PRTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RVO              | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afval            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mengen           | Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;</li> <li>- verdunnen van afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.</li> </ul> |
| Minimumstandaard | De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.                                            |
| Ontdoener        | Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Overslaan        | Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.                                                                                                           |
| Sorteren                            | Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Afvalwater en waterbesparing</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afvalwater                          | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedrijfsafvalwater                  | Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                      |
| Hemelwater                          | Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huishoudelijk afvalwater            | Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Openbaar riool                      | Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riolering                           | Bedrijfsriolering of openbare riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bodem</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AS SIKB 6700                        | Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 2.0, februari 2015                                                                                                                                                                                                                   |
| BAOC                                | Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                      |
| Bodemincident                       | Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.                                                                                                    |
| Bodemrisicodocument                 | Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. |
| BRL 2319                            | Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BRL 2362                            | Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BRL 2371                            | Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRL 2372                               | Aanleg vloeistofdichte voorziening in asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BRL SIKB 7700                          | Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CUR/PBV                                | Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CUR/PBV-aanbeveling 65                 | Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen, september 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CUR-rapport 196                        | Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen, juli 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kwalibo                                | Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NEN 5725                               | NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verklaring vloeistofdichte voorziening | Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vloeistofdichte vloer of voorziening   | Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Energie en vervoersmanagement          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Energiekosten                          | Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW. |
| Energieuitvoeringsplan                 | Het plan van aanpak waarin de drijver van de inrichting de termijn aangeeft waarbinnen zij de rendabele maatregelen toe zal passen binnen de inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Onderneming                            | Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rendabele maatregelen                  | Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Terugverdientijd                       | De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten |
| Stand der techniek        | Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Externe Veiligheid</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedrijfsbrandweer         | Een bedrijfsbrandweer conform de aanwijzingsbeschikking artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's dan wel een bedrijfsbrandweer welke is vastgesteld op basis van een goedgekeurd bedrijfsbrandweerrapport met daarin de informatie zoals gesteld onder artikel 7.2, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brandbare (vloeï)stof     | Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brandbestrijdingssystemen | De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brandbeveiligingssystemen | Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brandgevaarlijke stof     | Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drukhouder                | Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emballage                 | Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fysische inperking        | Voorzieningen aangebracht aan werkruimten, installaties en apparatuur, waardoor verspreiding van organismen, daaronder begrepen genetisch gemodificeerde organismen, wordt tegengegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gas                       | Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gasflessenbatterij (cilinderpakket)  | Een verzameling flessen die aan elkaar zijn bevestigd en onderling door een verzamelleiding zijn verbonden en die als ondeelbare eenheid wordt vervoerd.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Giftige stoffen                      | Giftige stoffen geldt als bedoeld: voor het laden en lossen van tankwagens en ketelwagens het ADR; voor het laden en lossen alsmede de boord-boord verlading van schepen het ADN; voor opslagtanks en procesinstallaties de Wm.                                                                                                                                                                                      |
| Installaties                         | Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| KIWA                                 | Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, <a href="http://www.kiwa.nl">www.kiwa.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maatgevend bedrijfsbrandweerscenario | Is het scenario dat in de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer, ingevolge artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's, wordt omschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NEN 3011                             | Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte, maart 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NEN-EN 12266-1                       | Industriële afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters - Deel 1: Beproevingen, beproevingsprocedures en acceptatiecriteria - Verplichte eisen, april 2012.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NPR 1014: 2009 nl                    | Bliksembeveiliging- Leidraad bij de NEN-EN- IEC 62305, november 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NEN-EN-IEC 62305-reeks               | Deel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ongewoon voorval                     | Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan. |
| PGS 10                               | Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik, versie 0.1, februari 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PGS 12                               | Ammoniak: opslag en verlading, versie 1.0, april 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PGS 22                               | Toepassing van propaan, versie 1.10, september 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PGS 31                               | Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, versie 1.1 oktober 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Procesinstallaties                   | Installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging van producten, afvalstoffen, afvalwater en afvalgassen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging                                                                                                                    |
| QRA                                  | Quantitative Risk Assessment oftewel kwantitatieve risico-analyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicobeoordeling                    | Beoordeling van risico's voor de gezondheid van de mens of het milieu welke ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen met zich mee kan brengen.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risk Based Inspection                                      | Inspecties waarbij inspectietermijnen bepaald worden met behulp van risicoanalyses                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoffen die bij een brand betrokken kunnen worden          | Dit zijn de stoffen als bedoeld in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HBR), versie 3.3, juli 2015, module C, bijlage 14 "Verantwoording", paragraaf 14.4, blz. 178 en 179 zijnde ADR-klasse 3-stoffen, brandbare stoffen en stoffen die bij een brand kunnen ontleden of verdampen, respectievelijk de categorieën 1, 2 en 3 uit de tabel 114. |
| Toxisch                                                    | Toxische stoffen zijn in meer of mindere mate schadelijk voor organismen. Effecten kunnen optreden bij inademing, inslikken, contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Een ander woord voor toxisch is giftig.                                                                                                                                     |
| Veiligheidsstudie                                          | Een systematische risicoanalyse om de relevante risico's van ongewenste situaties te kunnen identificeren en te beheersen                                                                                                                                                                                                                           |
| Verontreinigende stoffen                                   | Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.                                                           |
| VISA                                                       | Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vlampunt                                                   | De laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer deze in contact komt met een ontstekingsbron                                                                                                                                                                                              |
| <b>Geluid</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geluidsgevoelige bestemmingen                              | Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                                                                                                                              |
| Immissierelevante bronsterkte (LWR)                        | Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).                                                                                                 |
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA <sub>r</sub> ,LT) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.     |
| Maximaal geluidsniveau (LA <sub>max</sub> )                | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C <sub>m</sub> . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.                                                                                                                                                   |
| Referentieniveau                                           | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;</p> <p>het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SBR-richtlijn B            | <p>Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trilling                   | Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verkeersbeweging           | Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vmax                       | Maximale trillingssterkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vper                       | Trillingssterkte over een beoordelingsperiode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geur                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanvaardbaar hinderniveau  | <p>Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toetsingskader;</li> <li>- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;</li> <li>- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);</li> <li>- klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;</li> <li>- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;</li> <li>- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;</li> <li>- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);</li> <li>- historie van het bedrijf in zijn omgeving.</li> </ul> <p>OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / de algemene regels.</p> |
| Europese geureenheid (ouE) | <p>Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geuremissie                 | Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom .                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geurbelasting               | Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m <sup>3</sup> als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde. |
| Geurconcentratie            | Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m <sup>3</sup> ) onder standaardcondities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geurdrempel                 | Geurconcentratie van één stof of van een mix van stoffen van één Europese geureenheid per kubieke meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geuremissie                 | Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geurimmissie                | Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lucht                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Goederen                    | Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.                                                                                                                                                                                                                  |
| m <sup>3</sup> <sub>0</sub> | Gashoeveelheid [m <sup>3</sup> ] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NIBM                        | Niet in betekenende mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NNM                         | Nieuw Nationaal Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NSL                         | Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oppervlaktebron (lucht)     | Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAS                         | Programmatische Aanpak Stikstof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Percentielwaarde            | Tijdsfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. Een geurbelasting van 1 ouE/m <sup>3</sup> als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ouE/m <sup>3</sup> gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.                                                                                                                              |
| ppm                         | Concentratie-eenheid parts per million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puntbron                    | Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RIE                         | Richtlijn Industriële Emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stortgoed                   | Onverpakt korrelvormig materiaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stuifklasse | Klasse uit de stuifklasse-indeling uit de NeR: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig |
| VOS         | Vluchtige organische stoffen                                                                                                                                                                                                                                     |

## Bijlage 1

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

| Omschrijving                                                                                                                        | Datum ontvangst | Ons kenmerk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 3b1 V3 fijnstof2024-09-05-sit1, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                              | 13-02-2026      | 0823346387  |
| 40a V2 waterparagraaf NIEUW 2024-09-03, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                      | 27-11-2025      | 0823346391  |
| 9f Flora en Fauna effecten indicator, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                        | 27-11-2025      | 0823346393  |
| 4b Beleidslijn_ippc_omgevingstoetsing, Bijlage bij 26-05-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                       | 27-05-2026      | 0823346394  |
| 3c 20-165-L1_2025-11-27, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                     | 27-11-2025      | 0823346395  |
| 3b2 V3 fijnstof2024-09-05-sit2, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                              | 13-02-2026      | 0823346396  |
| 20260527 brief aanvullende gegevens, Bijlage bij 26-05-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                         | 27-05-2026      | 0823346397  |
| 0 Bijlage overzicht, Bijlage bij 26-05-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                         | 27-05-2026      | 0823346398  |
| 20260213 Brief aanvullende gegevens, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                         | 13-02-2026      | 0823346400  |
| 11a3 bwl_2008_09_v6, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                         | 27-11-2025      | 0823346401  |
| 11a1 bwl_2007_05_v7, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                         | 27-11-2025      | 0823346402  |
| 3a2 V2 20-165-M2_2026-02-06, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                 | 13-02-2026      | 0823346403  |
| 3a1 V2 20-165-M1_2026-02-06, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                 | 13-02-2026      | 0823346404  |
| 1c 0823215915 besluit m.e.r. beoordeling, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                    | 13-02-2026      | 0823346405  |
| 20251127 Brief aanvullende gegevens, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                         | 27-11-2025      | 0823346408  |
| 9 Z203439 Ontvangstbevestiging aanvraag vergunning gebieden, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf | 27-11-2025      | 0823346411  |
| 8 Handreiking veehouderij en volksgezondheid Vragenlijst V2, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf | 27-11-2025      | 0823346412  |

|                                                                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9c3 Passende beoordeling stikstof Leeuwenakker 2, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf | 13-02-2026 | 0823346417 |
| 2d Onderdeel milieu dec_2022, Bijlage bij 26-05-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                     | 27-05-2026 | 0823346418 |
| 6 Totaal V-Stacks gebied, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                         | 27-11-2025 | 0823346419 |
| 20240913 Brief aanvullende gegevens, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf              | 13-09-2024 | 0823346420 |
| 5 Totaal V-Stacks vergunning, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                     | 27-11-2025 | 0823346426 |
| 11a2 bwl-2009-12-v5, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                              | 27-11-2025 | 0823346427 |
| 20240611 Brief aanvullende gegevens, Bijlage bij 26-02-13_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf              | 11-06-2024 | 0823346428 |
| 7 Totaal fijnstof ISL3a, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                          | 27-11-2025 | 0823346430 |
| 4 BOP, Bijlage bij 26-05-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf                                            | 27-05-2026 | 0823346431 |
| 8088721_1695891192614_publiceerbareaanvraag.pdf (Geanonimiseerd).pdf                                                     | 28-09-2023 | 0823346435 |
| 22 BBT conclusies Intensieveveehouderij V2, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf       | 27-11-2025 | 0823346437 |
| 13 totaal LANDOIRS dimensioneringsplannen, Bijlage bij 25-11-27_ Leeuwenakker 2_ Middelbeers (Geanonimiseerd).pdf        | 27-11-2025 | 0823346439 |
| 8088721_1695890937662_40b_Referentie_waterretentie. d.d. 17-07-2014 (geanonimiseerd).pdf                                 | 28-09-2023 | 0823357987 |