

legenda:

Algemeen

- plangrens 102891 m2
- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Uitgiftегrens wordt door derden gerealiseerd
- busbaan
- Bestaand water
- Bestaande boom
- Te herplanen boom (door derden)
- Nieuwe te planten boom (door derden)

Nieuw aan te brengen

Verharding

- Fundering: menggranulaat 200 mm, Sortering 0/31.5, op zandbed 500 mm
- Asphalt
kleur: geel, gladde afwerking
afwerking: onderlaag AC 22 base 70 mm dik en deklaag AC DL blank bindmiddel geel 2% (HKG) dikte 30 mm
- Asphalt
kleur: geel, ruwe afwerking
afwerking: onderlaag AC 22 base 70 mm dik en deklaag AC DL blank bindmiddel geel 2% (HKG) dikte 30 mm
- Asphalt
kleur: zwart
afwerking: onderlaag AC 22 70 mm dik en deklaag AC 11 surf D4 30 mm
- Het asphalt inzagen en afgieten met bitumen (10cm)
- Asphalt markeringen: thermoplast
Kleuren: Rood (hoofdfietsroute) Zwart (overig)
Ononderbroken streep breedte 10cm

- Grasstenen Klostermann:
Gebied 1: grasstenen Klostermann Green Ston 25x25x8 cm grijs, inwassen met grond en inzaaien met gras
Grasstenen Klostermann:
Gebied 2: grasstenen Klostermann Green Ston 25x25x8 cm grijs, instrooien met met steensplit zwart
- Halfverharding NobreCal 70 mm
Op fundering 200 mm, en zandbd 500mm
Kleur: Geel
- Tegels 20/20 cm, kleur geel met tcplaat
natuursteensplit
Ref: Struyk Verwo, Lavarо geel glisando 415
- Tegels 40/60 cm, kleur geel met tcplaat
natuursteensplit
Ref: Struyk Verwo, Lavarо geel glisando 415
- Tegels 30x30x4.50 cm, kleur roodbruin-zwart
gemêleerd, Halfsteensverband
- Rijbaan
Betonstraatsteen keiformaat, kleur roodbruin-zwart
gemêleerd, keperverband
- fietspad
Betonstraatsteen keiformaat, kleur roodbruin-zwart
gemêleerd, elleboogverband
- Nieuwe watergang

- Wortelscherm, type TRG/LR30, hoogte 1,0 m
- Opsluitband 10x20 cm, kleur okergeel 533
- Trottoirband 13/15x25 cm, kleur Lavarо P1406 zwart -rood gemêleerd
- Drempels Betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur gijs
- Straatmeubilair
- Banken Grijsen, Plane dubbelzits (zonder rugleuning), Afvalbakken 50L "BAMMENS", type Capitole 50
- Verkeersborden
- Verkeersbordpaal
- TuliP fietsenrek traverse incl. betonfunderatie
- Betonnen beschoeiing 5cm onder waterpeil met planken van 70 cm hoog op palen h.o.h 2,00 m en 3 meter lang

Riool

- Bestaande Rioolput op hoogte stellen
- HWA prefab beton 1000 x1000 x 2100 mm
- DWA PVC inspectieput Ø800mm
- Bestaande Drainageput op hoogte stellen
- Drainagedoorsputput PVC Ø 315 mm met deksel
- Bestaande HWA Straatkolk op hoogte stellen

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Gemeente Almere
Stadsruimte

Project: Terreinafwerking Cascadepark West fase 2
te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3)

Nieuwe situatie			
Tekenaar	Besteknummer	Fase	BESTEKT.
Projectleider	Documentnummer	Formaat	A0
Status	Datum	Wijziging	Aantal bladen
Definitief	27-11-2025		13
Bestandsnaam: www			

