

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie



Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Verburgt
verschilberekening met afroaming

Rekentaak

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rmg2nkzjzEaJ
24 juli 2026, 10:39
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

beoogde situatie - Beoogd
vigerende situatie intern saldering - Saldering

Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026		1.020,3 kg/j	163,1 kg/j
2026	0,35	1.682,7 kg/j	129,3 kg/j

Resultaten

beoogde situatie - Beoogd
vigerende situatie intern saldering - Saldering
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
2,23 mol N/ha/j	4136881	Rijntakken
2,30 mol N/ha/j	4136881	Rijntakken
21,05 ha		
6.628,51 ha		
0,04 mol N/ha/j		
0,12 mol N/ha/j		

beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
4 Anders... III: Stationair draaien van wegvoertuigen op terrein	0,1 kg/j	5,5 kg/j
5 Mobiele werktuigen IV: Interne vervoersbewegingen	32,3 g/j	118,6 kg/j
6 Landbouw Dierhuisvesting Stal G	636,0 kg/j	-
7 Landbouw Dierhuisvesting Stal J	368,1 kg/j	-
8 Verkeer Koude start: overig Koude Starts	62,2 g/j	0,4 kg/j
9 Wonen en Werken Woningen CV woning	-	3,6 kg/j
13 Anders... Vaste mestopslag	3,4 kg/j	-
14 Anders... Vaste mestopslag	11,5 kg/j	-
 Verkeersnetwerk	1,1 kg/j	35,0 kg/j

Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	91,2 m x 86,5 m x 4,3 m, 30 °

vigerende situatie intern saldering (Saldering), rekenjaar 2026, afroomfactor 0,35

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
4 Anders... III: Stationair draaien van wegvoertuigen op terrein	0,1 kg/j	5,5 kg/j
5 Mobiele werktuigen IV: Interne vervoersbewegingen	32,3 g/j	118,6 kg/j
6 Landbouw Dierhuisvesting stal AA Pelsdieren	293,5 kg/j	-
7 Landbouw Dierhuisvesting Stal B	167,2 kg/j	-
8 Verkeer Koude start: overig Koude Starts	62,2 g/j	0,4 kg/j
9 Wonen en Werken Woningen CV woning	-	3,6 kg/j
13 Landbouw Dierhuisvesting Stal BB1 Pelsdieren	195,5 kg/j	-
14 Landbouw Dierhuisvesting Stal BB2 Pelsdieren	187,0 kg/j	-
15 Landbouw Dierhuisvesting Stal CC Pelsdieren	420,0 kg/j	-
16 Landbouw Dierhuisvesting Stal FF Pelsdieren	404,0 kg/j	-
17 Anders... Vaste mest opslag paarden	3,4 kg/j	-
18 Anders... Vaste mest opslag schapen	11,9 kg/j	-
Verkeersnetwerk	48,1 g/j	1,2 kg/j

Gebouwen	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	91,2 m x 86,5 m x 3,4 m, 30 °

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	6.649,56	2.383,33	21,05	0,04	6.628,51	0,12

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Veluwe (57)	6.641,66	2.383,33	19,96	0,04	6.621,70	0,12
Rijntakken (38)	7,90	2.120,53	1,09	0,01	6,81	0,09

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol N/ha/j is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol N/ha/j.

Binnenveld

Kolland & Overlangbroek

beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1a: Externe vervoersbewegingen linksaf (50%)		Links	Rechts	NO _x	7,1 kg/j
Locatie	X:177104,55 Y:440084,71	Type scherm	-	-	NO ₂	1,9 kg/j
Lengte	253,39 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	20,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1b: Externe vervoersbewegingen rechtsaf (50%)			Links	Rechts	NO _x	7,0 kg/j
Locatie	X:177270,84 Y:439903,56	Type scherm	-	-		NO ₂	1,9 kg/j
Lengte	250,87 m	Hoogte	-	-		NH ₃	0,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	20,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	II: Manoeuvreren op terrein	Links	Rechts	NO _x	20,6 kg/j	
Locatie	X:177168,52 Y:439914,71	Type scherm	-	-	NO ₂	5,3 kg/j
Lengte	209,87 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /etmaal	100,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	100,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	40,0 /etmaal	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	100,0 %

4 Anders...

Naam	III: Stationair draaien van wegvoertuigen op terrein	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	5,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,1 kg/j
		Spreiding	4,0 m		
Locatie	X:177172,34 Y:439852,71				
Oppervlakte	2,12 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Transport				

5 Mobiele werktuigen

Naam	IV: Interne vervoersbewegingen			NO _x	118,6 kg/j	
Locatie	X:177172,34 Y:439852,71			NH ₃	32,3 g/j	
Oppervlakte	2,12 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
landbouwtrekker 30 kW, bouwjaar 2001 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	848 l/j 0 l/j	250 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	26,7 kg/j 6,4 g/j
landbouwtrekker 30 kW, bouwjaar 2001 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	848 l/j 0 l/j	250 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	26,7 kg/j 6,4 g/j
landbouwtrekker 30 kW, bouwjaar 2007 Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1.017 l/j 0 l/j	300 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	32,0 kg/j 7,6 g/j
laadschoppen op banden 50 kW, bouwjaar 2013 Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1.587 l/j 0 l/j	300 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	33,2 kg/j 11,9 g/j

6 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal G	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	636,0 kg/j
Locatie	X:177127,76 Y:439884,7	Uittreedhoogte	5,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Rundvee	HA5.100 - Overige huisvestingssystemen (Overig vleesvee vanaf spenen en jonger dan 2 jaar)	120	NH ₃	5,3	636,0 kg/j

7 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal J	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	368,1 kg/j
Locatie	X:177138,77 Y:439879,03	Uittreedhoogte	3,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee 	HA5.100 - Overige huisvestingssystemen (Overig vleesvee vanaf spenen en jonger dan 2 jaar)	42	NH ₃	5,3		222,6 kg/j
Paarden 	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	20	NH ₃	5		100,0 kg/j
Paarden 	HL2.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden jonger dan 3 jaar)	15	NH ₃	2,1		31,5 kg/j
Schapen 	HB1.100 - Overige huisvestingssystemen (beweiden) (Schapen van 1 jaar en ouder (inclusief lammeren))	20	NH ₃	0,7		14,0 kg/j

8 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude Starts	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:177172,34 Y:439852,71	NH ₃	62,2 g/j
Oppervlakte	2,12 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.460,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	CV woning	Uittreedhoogte	9,4 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:177262,76 Y:439790,4	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1a: Externe vervoersbewegingen linksaf (50%) Woning	Links	Rechts	NO _x	44,8 g/j
Locatie	X:177245,25 Y:439938,07	Type scherm	-	NO ₂	5,6 g/j
Lengte	199,99 m	Hoogte	-	NH ₃	5,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4,3 /etmaal			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal			0,0 %

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1b: Externe vervoersbewegingen rechtsaf (50%) Woning			Links	Rechts	NO _x	44,8 g/j
Locatie	X:177338,02 Y:439762,53	Type scherm	-	-	NO ₂	5,7 g/j	
Lengte	200,00 m	Hoogte	-	-	NH ₃	5,2 g/j	
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4,3 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

12 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	II: Manoeuvreren op terrein Woning			Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:177234,29 Y:439788,03	Type scherm	-	-	NO ₂	17,7 g/j	
Lengte	192,57 m	Hoogte	-	-	NH ₃	7,4 g/j	
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8,6 /etmaal	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

13 Anders...

Naam	Vaste mestopslag	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NH ₃	3,4 kg/j
Locatie	X:177214,35	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439833,29	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Anders...

Naam	Vaste mestopslag	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NH ₃	11,5 kg/j
Locatie	X:177116,6	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439893,52	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

vigerende situatie intern saldering (Saldering), rekenjaar 2026, afroomfactor 0,35

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1a: Externe vervoersbewegingen linksaf (50%)			Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:177104,55 Y:440084,71	Type scherm	-	-	NO ₂		47,6 g/j
Lengte	253,39 m	Hoogte	-	-	NH ₃		9,3 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,5 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1b: Externe vervoersbewegingen rechtsaf (50%)			Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:177270,84 Y:439903,56	Type scherm	-	-	NO ₂		47,1 g/j
Lengte	250,87 m	Hoogte	-	-	NH ₃		9,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,5 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	II: Manoeuvreren op terrein			Links	Rechts	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:177168,52 Y:439914,71	Type scherm	-	-	NO ₂		0,1 kg/j
Lengte	209,87 m	Hoogte	-	-	NH ₃		11,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6,0 /etmaal	100,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	100,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1,0 /etmaal	100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	100,0 %

4 Anders...

Naam	III: Stationair draaien van wegvoertuigen op terrein	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	5,5 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,1 kg/j
		Spreiding	4,0 m		
Locatie	X:177172,34 Y:439852,71				
Oppervlakte	2,12 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Transport				

5 Mobiele werktuigen

Naam	IV: Interne vervoersbewegingen			NO _x	118,6 kg/j	
Locatie	X:177172,34 Y:439852,71			NH ₃	32,3 g/j	
Oppervlakte	2,12 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
landbouwtrekker 30 kW, bouwjaar 2001 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	848 l/j 0 l/j	250 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	26,7 kg/j 6,4 g/j
landbouwtrekker 30 kW, bouwjaar 2001 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	848 l/j 0 l/j	250 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	26,7 kg/j 6,4 g/j
landbouwtrekker 30 kW, bouwjaar 2007 Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1.017 l/j 0 l/j	300 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	32,0 kg/j 7,6 g/j
laadschoppen op banden 50 kW, bouwjaar 2013 Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1.587 l/j 0 l/j	300 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel Industrie</u>	NO _x NH ₃	33,2 kg/j 11,9 g/j

6 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	stal AA Pelsdieren	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	293,5 kg/j	
Locatie	X:177128,85 Y:439885,92	Uittreedhoogte	5,5 m			
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m			
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>					
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Pelsdieren	H1.2, BB94.02.013	1174	NH ₃	0.25		293,5 kg/j



7 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal B	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	167,2 kg/j
Locatie	X:177229 Y:439847	Uittreedhoogte	1,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>	Spreiding	0,0 m		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Paarden 	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	20	NH ₃	5	100,0 kg/j
Paarden 	HL2.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden jonger dan 3 jaar)	4	NH ₃	2,1	8,4 kg/j
Schape 	HB1.100 - Overige huisvestingssystemen (beweiden) (Schape van 1 jaar en ouder (inclusief lammeren))	84	NH ₃	0,7	58,8 kg/j

8 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude Starts	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:177172,34 Y:439852,71	NH ₃	62,2 g/j
Oppervlakte	2,12 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	1.460,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	CV woning	Uittreedhoogte	9,4 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:177262,76 Y:439790,4	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1a: Externe vervoersbewegingen linksaf (50%) woning	Links Rechts	NO _x	44,8 g/j
Locatie	X:177245,25 Y:439938,07	Type scherm	- - NO ₂	5,6 g/j
Lengte	199,99 m	Hoogte	- - NH ₃	5,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -	
Rijrichting	Beide richtingen			
Tunnelfactor	<u>1</u>			
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>			
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4,3 /etmaal		0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal		0,0 %

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	1b: Externe vervoersbewegingen rechtsaf (50%) Woning			Links	Rechts	NO _x	44,8 g/j
Locatie	X:177338,02 Y:439762,53	Type scherm	-	-	NO ₂	5,7 g/j	
Lengte	200,00 m	Hoogte	-	-	NH ₃	5,2 g/j	
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4,3 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

12 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	II: Manoeuvreren op terrein Woning			Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:177234,29 Y:439788,03	Type scherm	-	-	NO ₂	17,7 g/j	
Lengte	192,57 m	Hoogte	-	-	NH ₃	7,4 g/j	
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8,6 /etmaal	100,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

13 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal BB1 Pelsdieren Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	195,5 kg/j
Locatie	X:177137,48	Uittreedhoogte	3,5 m	
	Y:439878,57	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m	
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>			

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Pelsdieren	H1.2, BB94.02.013	782	NH ₃	0.25		195,5 kg/j


14 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal BB2 Pelsdieren Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	187,0 kg/j
Locatie	X:177147,58	Uittreedhoogte	3,5 m	
	Y:439873,42	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m	
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>			

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Pelsdieren	H1.2, BB94.02.013	748	NH ₃	0.25		187,0 kg/j



15 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal CC Pelsdieren	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	420,0 kg/j
Locatie	X:177162,54 Y:439864,46	Uittreedhoogte	2,5 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Pelsdieren	H1.2, BB94.02.013	1680	NH ₃	0.25		420,0 kg/j


16 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal FF Pelsdieren	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	404,0 kg/j
Locatie	X:177184,64 Y:439854,68	Uittreedhoogte	7,1 m		
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Pelsdieren	H1.2, BB94.02.013	1616	NH ₃	0.25		404,0 kg/j


17 Anders...

Naam	Vaste mest opslag paarden	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NH ₃	3,4 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:177214,35 Y:439833,29	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Anders...

Naam	Vaste mest opslag schapen	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NH ₃	11,9 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:177116,6 Y:439893,52	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.3_20260409_7392213271

Database versie 2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>