Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 2020/878

Dit veiligheidsinformatieblad annuleert en vervangt alle eerdere uitgaven voor dit product

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Identificatie van de stof of het mengsel

502301 T
STRAWBERRY FLAVOR
© Firmenich product

UFI : 423X-758P-M00W-XEFF

1.2 Relevante geïdentificeerd gebruik van de stof of van de mengsel en gebruik afgeraden voor

Ingrediënt voor gebruik in producten die ingeslikt kunnen worden.
Niet voor persoonlijk gebruik in deze vorm of concentratie.
Bestemd voor de vervaardiging van producten voor consumenten.

1.3 Details mbt de leverancier van het Veiligheidsinformatieblad

Firmenich Belgium S.A.
Avenue Jean Etienne Lenoir 9
Louvain-La-Neuve B-1348
BELGIUM
Tel: +32 10 45 34 45

[redacted]@firmenich.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

[redacted]Beschikbaar 24/7 (NCEC)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): Tel. nr. [redacted](24/7).
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) N° 1272/2008 [CLP/GHS]

Ontvlambare vloeistof - Cat. 3	H226
Huidirritatie - Cat. 2	H315
Huidsensibilisatie - Cat. 1	H317
Oogirritatie - Cat. 2	H319

Aanvullende informatie

Volledige tekst van gelijste aanduidingen : Zie onder Deel 16.

2.2 Elementen van het etiket

Gevarenpictogrammen :




Signaalwoord :
Waarschuwing

Gevarenaanduidingen :

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen :

P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P261	Inademing van nevel/damp vermijden.
P264	Grondig wassen na het werken met dit product.
P303+P361+P353	Bij aanraking met de huid (of haar) : alle besmette kleding onmiddellijk verwijderen Was de huid met water/douche.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Overige gevareninformatie (EG):

Bevat: 3(2h)-Furanone, 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-.

Gevaarlijke inhoudsstoffen :
3(2H)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl-

2.3 Andere gevaren

Ecological information:
Volgens bijlage XIII van de REACH-verordening bevat de stof/het mengsel geen enkel bestanddeel dat wordt beschouwd als Persistent, Bioaccumulerend en Giftig (PBT), of zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (vPvB) bij een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

De stof/het mengsel bevat geen enkel bestanddeel waarvan is vastgesteld dat het hormoonontregelende eigenschappen heeft volgens artikel 59, lid 1 van REACH of in overeenstemming met de criteria uiteengezet in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

Toxicological information:
De stof/het mengsel bevat geen bestanddeel waarvan is vastgesteld dat het hormoonontregelende eigenschappen heeft volgens artikel 59, lid 1 van REACH of in overeenstemming met de criteria uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie, in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsel

Mengsel van gearomatiseerde bestanddelen.

Bevat :	GHS Classificatie:
>= 1.0 < 2.5% EU-specifieke identificaties: N° EU REACH: 01-2120118576-54 EC CAS: 0000105-54-4 Butanoic Acid, Ethyl Ester EINECS Nummer : 203-306-4	Oogirritatie - Cat. 2 [H319] Ontvlambare vloeistof - Cat. 3 [H226]
>= 1.0 < 2.5% EU-specifieke identificaties: N° EU REACH: 01-2120754473-52 EC CAS: 0003658-77-3 3(2h)-Furanone, 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl- EINECS Nummer : 222-908-8	Huidcorrosie - Cat. 1B [H314] Oogletsel - Cat. 1 [H318] Huidsensibilisatie - Cat. 1A [H317] Acute Orale Toxiciteit - Cat. 4 [H302]
>= 1.0 < 2.5% EU-specifieke identificaties: N° EU REACH: 01-2119969743-23 Andere identificaties: 3-Hexen-1-Ol, (Z)- N° CAS: 0000928-96-1	Oogirritatie - Cat. 2 [H319] Ontvlambare vloeistof - Cat. 3 [H226]
>= 1.0 < 2.5% EU-specifieke identificaties: N° EU REACH: 01-2119486971-24 EC CAS: 0000079-09-4 Propionzuur EINECS Nummer : 201-176-3 N° Index : 607-089-00-0	Huidcorrosie - Cat. 1B [H314] Oogletsel - Cat. 1 [H318] Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - Cat. 3 Irritatie van de luchtwegen [H335] Ontvlambare vloeistof - Cat. 3 [H226]

>= 1.0 < 2.5% EU-specifieke identificaties: N° EU REACH: 01-2119475328-30 EC CAS: 0000064-19-7 Azijnzuur EINECS Nummer : 200-580-7 N° Index : 607-002-00-6	Huidcorrosie - Cat. 1A [H314] Oogletsel - Cat. 1 [H318] Acute dermale toxiciteit - Cat. 4 [H312] Ontvlambare vloeistof - Cat. 3 [H226]
>= 1.0 < 2.5% EU-specifieke identificaties: N° EU REACH: 01-2120766007-55 EC CAS: 0000118-71-8 4h-Pyran-4-One, 3-Hydroxy-2-Methyl- EINECS Nummer : 204-271-8	Acute Orale Toxiciteit - Cat. 4 [H302]

SCLs/M-fator/ATE:

EC CAS 0000064-19-7	H314 (Skin Corrosion - Cat. 1A): C >= 90% H314 (Skin Corrosion - Cat. 1B): C >= 25% H315 (Skin Irritation - Cat. 2): C >= 10% H318 (Serious Eye Damage - Cat.1): C >= 25% H319 (Eye Irritation - Cat.2): C >= 10%
EC CAS 0000079-09-4	H314 (Skin Corrosion - Cat. 1B): C >= 25% H315 (Skin Irritation - Cat. 2): C >= 10% H318 (Serious Eye Damage - Cat.1): C >= 25% H319 (Eye Irritation - Cat.2): C >= 10% H335 (Single Target Organ Toxicity - Single Exposure - Cat. 3): C >= 10%

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:
Zoals bij elk geval van een mogelijke vergiftiging dient zo spoedig mogelijk een arts geraadpleegd te worden.

Bij aanraking met de ogen :
Overvloedig met water wassen gedurende minstens 10 minuten. Win medisch advies indien irritatie of bewijs van weefselbeschadiging optreedt.

Bij inademing :
Verplaats de persoon naar de buitenlucht en houd hem rustig. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Bij huidcontact :
Trek verontreinigde kleding uit. Was de huid overvloedig met water.
Bij aanhoudende irritatie of bij weefselbeschadiging, raadpleeg onmiddellijk een arts.

Bij inslikken :
De mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
Geen informatie beschikbaar betreffende het product.

4.3 Aanwijzing van noodzaak voor onmiddellijk medisch advies en speciale behandeling vereist
Geen gekend.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen
In geval van brand : gebruik geschikte brandblusapparaten voor brandbeheersing. Vermijd inademen van rook en dampen. In geval van onvoldoende ventilatie draag passende ademhalingsapparatuur.

5.2 Speciale gevaren die veroorzaakt worden door de stof of het mengsel
Geen specifiek gevaar gekend.

5.3 Advies voor brandweerlieden
Geen specifiek advies.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en procedures in noodgevallen
Voor personeel exclusief hulpdiensten :
Geschikte beschermende handschoenen moeten gedragen worden tijdens het behandelen van gemorste producten. Verboden te roken. Vermijd open vuur of andere bronnen van ontbranding (bv. Elektrische apparatuur).
Huidcontact en het inademen van damp vermijden.
Na elk mogelijk contact moeten de personen zich grondig afspoelen.
Zorg voor geschikte ventilatie op de werkplaatsen na accidenteel vrijkomen.

Voor hulpdiensten:
Pas dezelfde aanbevelingen als in deel 6.1 toe.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet onmiddellijk lozen in afvoerkanalen, lucht, bodems of een aquatisch milieu.

6.3 Methoden en materiaal voor inperking en reiniging.
Voor inperking :
Elk absorberend materiaal dat voor het reinigen van gemorste stoffen gebruikt wordt, moet onmiddellijk verwijderd worden volgens locale verordening.
Grote hoeveelheden gemorste stoffen moeten in elk geval beperkt worden en volgens Regeringsverordeningen verwijderd worden.

Voor het reinigen :
Gemorste stoffen moeten verwijderd worden volgens Regeringsverordeningen.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Vermijd contact met huid en ogen.
Draag passende handschoenen en oog-/gezichtsbescherming.
Niet roken. Vermijd ontstekingsbronnen.
Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen tijdens verwerking
Niet inslikken of op de huid toepassen als zodanig. Na elk mogelijk contact moeten de personen zich grondig afspoelen.
Zorg voor geschikte plaatselijke en algehele ventilatie op plaatsen waar het product gehanteerd wordt.

Beschermingsmaatregelen

Een strikte controle van de accumulatie van stofdeeltjes tot een minimum beperken. Zorg voor geschikte locale en algemene ventilatie op plaatsen waar een product gehanteerd wordt. Vermijd ontstekingsbronnen.

Advies mbt algemene beroepshygiene.

Na elk mogelijk contact moeten de personen zich grondig afspoelen.

7.2 Voorwaarden ivm veilig opslag inclusief enige onverenigbaarheid

Het is goed algemene praktijk om in gesloten, liefst volle, verpakking te bewaren, gescheiden van warmtebronnen en beschermd tegen extreme temperaturen. Lege verpakking niet hergebruiken.
Algemene regels mbt compatibiliteit opslag eerbiedigen.

7.3 Specifieke eindgebruik(en)

Op heden, niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controle parameters

0000064-19-7 : ACETIC ACID
EU Exposure Limit Values Data
EU. Indicative Occupational Exposure Limit Values in Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, as amended
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 20 ppm
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 50 mg/m3
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 10 ppm
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 25 mg/m3

0000064-19-7 : ACETIC ACID
EU SCOEL Exposure Limit Data
EU. Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (SCOELs), European Commission - SCOEL
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 20 ppm
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 50 mg/m3
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 10 ppm
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 25 mg/m3

0000064-19-7 : Azijnzuur

Netherlands OELs (binding) Data (21 Aug 2018)
Netherlands. OELs (binding), as amended
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 50 mg/m3
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 25 mg/m3

0000079-09-4 : PROPIONIC ACID
EU Exposure Limit Values Data
EU. Indicative Occupational Exposure Limit Values in Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, as amended
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 20 ppm
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 62 mg/m3
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 10 ppm
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 31 mg/m3

0000079-09-4 : PROPIONIC ACID
EU SCOEL Exposure Limit Data
EU. Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (SCOELs), European Commission - SCOEL
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 20 ppm
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 62 mg/m3
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 10 ppm
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 31 mg/m3

0000079-09-4 : Propionzuur
Netherlands OELs (binding) Data
Netherlands. OELs (binding), as amended
Occupational Exposure Limit data. Short Term Exposure Limit (STEL): 62 mg/m3
Occupational Exposure Limit data. Time Weighted Average (TWA): 31 mg/m3

Bepaalde afgeleide doses zonder effect (DNEL)
Niet beschikbaar

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC)
Niet beschikbaar

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen tijdens verwerking.
Zorg voor voldoende plaatselijke en algehele ventilatie waar product gehanteerd wordt.

Passende technische maatregelen

Zorg voor geschikte plaatselijke en algehele ventilatie op plaatsen waar een product gehanteerd en gedistribueerd wordt.

Beheersing van milieublootstelling

Op heden, niet beschikbaar. Het vrijkomen in het milieu minimaliseren.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ademhalingswegen : in geval van onvoldoende ventilatie (LEV) om inademing van stoffen te voorkomen, draag passende ademhalingsapparatuur.

Bescherming van de handen : geschikte beschermende handschoenen moeten gedragen worden.
Bescherming van de ogen : geschikte veiligheidsbrillen moeten gedragen worden.
Bescherming van de huid : draag beschermende kledij, overall indien nuttig om de geurverontreiniging van persoonlijke kledij te beperken. Na elk mogelijk contact moeten de personen zich grondig afspoelen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over basis fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand:	Olie-achtige en heldere vloeistof
Kleur :	Kleurloos tot licht geel
Geur :	Typisch sterke geur in overeenstemming met commerciële beschrijving van de stof.
Smeltpunt/vriespunt	Niet beschikbaar
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid	Niet van toepassing
Onderste en bovenste explosiegrens	Niet beschikbaar
Vlampunt	= 60°C
Zelfontbrandingstemperatuur (°C):	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur :	Niet beschikbaar
pH:	Niet beschikbaar
Kinematische viscositeit	Niet beschikbaar
Oplosbaarheid in water (20°C) :	Niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet van toepassing
Dampspanning (Pa) :	Niet van toepassing
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1.024 - 1.034
Relatieve dampdichtheid	Niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	Niet beschikbaar

9.2 Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
geen

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
geen

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit
Geen reactie met water gekend.

10.2 Chemische stabiliteit
Goed stabiliteit op standaardtemperaturen.

10.3 Gevaarlijke reacties mogelijk
Niet gekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Vermijd temperaturen hoger dan vlampunt of minimum 5°C onder de vlampunt voor brandbare vloeistoffen.
Gesloten verpakkingen niet verwarmen.
Vermijd contact met oxiderende middelen.

10.5 Stoffen waarmee contact vermeden dient te worden.
Niet gekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Contact met water of opslag onder aanbevolen voorwaarden gedurende één jaar zou geen gevaarlijke ontledingsproducten mogen produceren/ontwikkelen.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is als zodanig niet aan toxicologische testen onderworpen. Volgens beschikbare informatie over de bestanddelen, worden de criteria omtrent de gezondheidsclassificatie beantwoord.

a) acute toxiciteit
Calculated LD50 Oral: LD50 > 2000 mg/kg bw

b) huidcorrosie/-irritatie
Huidirritatie - Cat. 2

c) ernstig oogletsel/oogirritatie
Oogirritatie - Cat. 2

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Huidsensibilisatie - Cat. 1

e) mutageniteit in geslachtscellen
Niet van toepassing

f) carcinogeniteit
Niet van toepassing

g) giftigheid voor de voortplanting
Niet van toepassing

h) STOT bij eenmalige blootstelling
Niet van toepassing

i) STOT bij herhaalde blootstelling
Niet van toepassing

j) gevaar bij inademing
Niet van toepassing

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen
De stof/het mengsel bevat geen bestanddeel waarvan is vastgesteld dat het hormoonontregelende eigenschappen heeft volgens artikel 59, lid 1 van REACH of in overeenstemming met de criteria uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie, in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

11.2.2 Overige informatie
Niet beschikbaar

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Dit mengsel is als zodanig niet aan ecotoxicologische testen onderworpen. Volgens beschikbare informatie over de bestanddelen, worden de criteria omtrent de gezondheidsclassificatie niet beantwoord .

12.1 Toxiciteit
Niet van toepassing

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Niet beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie
Niet beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem
Niet beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Volgens bijlage XIII van de REACH-verordening bevat de stof/het mengsel geen enkel bestanddeel dat wordt beschouwd als Persistent, Bioaccumulerend en Giftig (PBT), of zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (vPvB) bij een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
De stof/het mengsel bevat geen enkel bestanddeel waarvan is vastgesteld dat het hormoonontregelende eigenschappen heeft volgens artikel 59, lid 1 van REACH of in overeenstemming met de criteria uiteengezet in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

12.7 Andere schadelijke effecten
Niet beschikbaar

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het product dient te worden behandeld volgens de aanwijzingen in paragraaf 6 , 7 en 8. Gooi volgens de lokale of nationale regelgeving . Minimaliseer emissie naar het milieu .
Verontreinigde verpakking : Lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de lokale of nationale voorschriften door een erkende afvalverwerkingscentrale

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

In het geval van lekken of brand gedurende het vervoer, dient men zich te houden aan de instructies als aangegeven onder de hierboven genoemde punten 5, 6, 7 en 8.

VN

14.1 VN-Nr. :	1197
14.2 Juiste ladingnaam :	Extracts, liquid
14.3 Klasse :	3
14.4 Verpakkingsgroep :	III
14.5 Milieugevaren:	Nee

Vervoer over Land (ADR/RID)

14.1 VN-Nr. :	1197
14.2 Juiste ladingnaam :	EXTRACTS, LIQUID
14.3 Klasse :	3
14.4 Verpakkingsgroep :	III
14.5 Milieugevaren:	Nee
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Zie Paragraaf 7
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:	Niet van toepassing

Vervoer over Zee (IMDG-Code)

14.1 VN-Nr. :	1197
14.2 Juiste ladingnaam :	EXTRACTS, LIQUID
14.3 Klasse :	3
14.4 Verpakkingsgroep :	III
14.5 Milieugevaren:	Nee
Mariene verontreiniging:	Nee
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Zie Paragraaf 7
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:	Niet van toepassing

Luchtvervoer (ICAO-IATA)

14.1 VN-Nr. :	1197
14.2 Juiste ladingnaam :	Extracts, liquid
14.3 Klasse :	3
14.4 Verpakkingsgroep :	III
14.5 Milieugevaren:	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Zie Paragraaf 7

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:	Niet van toepassing

RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieu reglementering/legislatie specifiek voor de bestanddelen of mengsel

Europese verordeningen
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

15.2 Chemische Veiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar voor het ogenblik.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Herziening
maart-2023 : Versie 12 - Updates van punten 1, 2, 3 ,8 ,9, 11, 12, 14, 15, 16

Voornaamste referenties in de literatuur
RIFM database
REACH
Informatie van de leverancier

Volledige tekst van zinnen gebruikt onder Deel 2

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264	Grondig wassen na het werken met dit product.
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241	Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur.
P242	Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353	Bij aanraking met de huid (of haar) : alle besmette kleding onmiddellijk verwijderen Was de huid met water/douche.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P370+P378	In geval van brand : gebruik geschikte brandblusapparaten voor brandbeheersing.
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P235	Koel bewaren.
P337	Bij aanhoudende oogirritatie:

Volledige tekst van zinnen gebruikt onder Deel 3

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

De hierboven versterkte informatie is geldig vanaf de datum van deze veiligheidsvoorschriften. Aangezien het gebruik van deze informatie en de gebruiksomstandigheden van het product niet onder het toezicht staan van Firmenich, is de gebruiker verplicht om de omstandigheden voor een veilig gebruik van het product te bepalen.

Inlichtingen in dit document en enige verbonden materie zijn de eigendom van Firmenich. De openbaarmaking aan derden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Firmenich, behalve indien vereist door de van toepassing zijnde wetten en verodeningen en/of reverse engineering, is strikt verboden.