## RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

### 1.1 Productidentificatie

| | | |
|---|---|---|
| Productbenaming | : | P3-oxysan ZS |
| UFI | : | 7J7Y-5H7S-N00R-VH6K |
| Productcode | : | 107213E |
| Gebruik van de stof of het mengsel | : | Biocide |
| Type stof | : | Mengsel |
| informatie over productverdunning | : | 2.5 % |

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| | | |
|---|---|---|
| Geïdentificeerd gebruik | : | Procesreiniger; Cleaning In place (CIP) proces<br>Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel gebruik |
| Aanbevolen beperkingen voor gebruik | : | Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik. |

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | | |
|---|---|---|
| Firma | : | Ecolab B.V.<br>Oude Rhijnhofweg 17,<br>2342 BB,, Oegstgeest Nederland 071 5241100<br>[redacted]@Ecolab.com |

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

| | | |
|---|---|---|
| Telefoonnummer voor noodgevallen | : | [redacted] Trans-Europees |
| Telefoonnummer | : | [redacted] (NVIC, Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) |

| | | |
|---|---|---|
| Datum van samenstelling/herziening | : | 08.08.2024 |
| Versie | : | 12.3 |

## RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

**product, zoals verkocht**

| | |
|---|---|
| Organische peroxiden, Type F | H242 |
| Bijtend voor metalen, Categorie 1 | H290 |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1 | H314 |

| | |
|---|---|
| Ernstig oogletsel, Categorie 1 | H318 |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel | H335 |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 1 | H410 |

**product in gebruiksconcentratie**

| | |
|---|---|
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3 | H412 |

### 2.2 Etiketteringselementen

**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**
**product, zoals verkocht**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenverklaringen :

| | |
|---|---|
| H242 | Brandgevaar bij verwarming. |
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen. |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Aanvullende gevarenaanduidingen : EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Voorzorgsmaatregelen :

**Preventie:**

| | |
|---|---|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P234 | Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. |
| P261 | Inademing van damp vermijden. |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. |

**Maatregelen:**

| | |
|---|---|
| P303 + P361 + P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. |
| P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310 | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:
Azijnzuur
perazijnzuur
waterstofperoxide

**product in gebruiksconcentratie**

Gevarenverklaringen : H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

| | | |
|---|---|---|
| Voorzorgsmaatregelen | : | **Preventie:**<br>P273 Voorkom lozing in het milieu. |

### 2.3 Andere gevaren

**product, zoals verkocht**
Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

**product in gebruiksconcentratie**
Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

## RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2 Mengsels

**product, zoals verkocht**
**Gevaarlijke bestanddelen**

| Chemische naam | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nummer | Indeling<br>VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 | Concentratie [%] |
|---|---|---|---|
| Azijnzuur | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30 | Nota B Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3; H226<br>Huidcorrosie/-irritatie Sub-categorie 1A; H314<br>Ernstig oogletsel Categorie 1; H318<br><br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A<br>H314 >= 90 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B<br>H314 25 - < 90 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Oogirritatie Categorie 2<br>H319 10 - < 25 % | >= 30 - < 50 |
| perazijnzuur | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56 | Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3; H226<br>Organische peroxiden Type D; H242<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H302<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H332<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H312<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A; H314<br>(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn Categorie 1; H400<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; H335<br>(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 1; H410<br><br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3<br>H335 >= 1 %<br>M = 1<br>M (Chronische) = 10 | >= 5 - < 10 |
| waterstofperoxide | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Nota B Oxiderende vloeistoffen Categorie 1; H271<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H302<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H332<br>Huidcorrosie/-irritatie Sub-categorie 1A; H314 | >= 5 - < 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ernstig oogletsel Categorie 1; H318<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; H335<br>(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3; H412<br><br>Oxiderende vloeistoffen Categorie 1<br>H271 >= 70 %<br>Oxiderende vloeistoffen Categorie 2<br>H272 50 - < 70 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A<br>H314 >= 70 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B<br>H314 50 - < 70 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2<br>H315 35 - < 50 %<br>Ernstig oogletsel Categorie 1<br>H318 8 - < 50 %<br>Oogirritatie Categorie 2<br>H319 5 - < 8 %<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3<br>H335 >= 35 % | |
| Caprylzuur | 124-07-2<br>204-677-5<br>01-2119552491-41 | Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1C; H314<br>Ernstig oogletsel Categorie 1; H318<br>(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3; H412<br><br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1C<br>> 70 - 100 % | >= 3 - < 5 |
| peroxycaprylzuur | 33734-57-5<br>EXEMPTED | Pyrofore vloeistoffen Categorie 1; H250<br>Organische peroxiden Type F; H242<br>Huidcorrosie/-irritatie Sub-categorie 1B; H314<br>(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn Categorie 1; H400<br><br>M = 1 | >= 0.5 - < 1 |

**product in gebruiksconcentratie**
**Gevaarlijke bestanddelen**

| Chemische naam | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nummer | Indeling<br>VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 | Concentratie [%] |
|---|---|---|---|
| Azijnzuur | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30 | Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3; H226<br>Huidcorrosie/-irritatie Sub-categorie 1A; H314<br>Ernstig oogletsel Categorie 1; H318<br><br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A<br>H314 >= 90 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B<br>H314 25 - < 90 %<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Oogirritatie Categorie 2<br>H319 10 - < 25 % | >= 1 - < 2.5 |
| perazijnzuur | 79-21-0<br>201-186-8 | Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3; H226 | >= 0.1 - < 0.25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 01-2119531330-56 | Organische peroxiden Type D; H242<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H302<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H332<br>Acute toxiciteit Categorie 4; H312<br>Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A; H314<br>(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn Categorie 1; H400<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; H335<br>(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 1; H410<br><br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3<br>H335 >= 1 %<br>M = 1<br>M (Chronische) = 10 | |

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**product, zoals verkocht**

Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Bij aanraking met de huid : Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Bij inslikken : Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Bij inademing : Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

**product in gebruiksconcentratie**

Bij aanraking met de ogen : Spoelen met veel water.

Bij aanraking met de huid : Spoelen met veel water.

Bij inslikken : Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

Bij inademing : Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**product, zoals verkocht**

### 5.1 Blusmiddelen

| | | |
|---|---|---|
| Geschikte blusmiddelen | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : | Niets bekend. |

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| | | |
|---|---|---|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Brandgevaar<br>Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.<br>Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand.<br>Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden<br>Oxiderend middel; het materiaal is een oxiderend middel dat gemakkelijk reageert met andere materialen, vooral na verhitting. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten | : | Afhankelijk van de ontbrandings eigenschappen kunnen de ontledings producten de volgende stoffen bevatten:<br>Koolstofoxiden |

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

| | | |
|---|---|---|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Bij brand een volledig gezichtsmasker met overdruk en persluchtcylinder en een beschermend pak dragen. |
| Nadere informatie | : | Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. |

## RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Advies voor andere personen dan de hulpdiensten | : | Zorg voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij blootstelling aan concentraties boven de wettelijke grenswaarde voor op de werkplek moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen. Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. |
| Advies voor de hulpdiensten | : | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Advies voor andere personen | : | Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door |

| | | |
|---|---|---|
| dan de hulpdiensten | | daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8. |
| Advies voor de hulpdiensten | : | Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. |

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | : | Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. Sluit recipiënten die gebreken vertonen, met inbegrip van vaten, NIET hermetisch af (risico van barsten door ontleding van het produ |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | : | Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater. |

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Reinigingsmethoden | : | Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Isoleer het afval en zorg dat het niet in contact komt met onverenigbare materialen. Kleine lekkages indammen met zand of vermiculiet en het ingedamde product minstens 10 keer met water verdunnen. Breng de verdunning over naar een open container en verplaats deze naar een veilige plaats voor neutralisatie * / afval. In geval van grote hoeveelheden gemorste stof, deze indammen en de ruimte evacueren, ruimte pas weer betreden nadat de reactie is afgenomen, daarna afval verzamelen en afvoeren. Zorg in geval van lozing op de riolering voor toestemming van het lokale afvalwaterzuiveringsbedrijf / de bevoegde instantie. * NEUTRALISERING: Eenmaal opgelost, neutraliseren met een geschikte base zoals natriumbicarbonaat. Brandbare materialen die aan dit product worden blootgesteld, moeten onmiddellijk worden gespoeld met grote hoeveelheden water om ervoor te zorgen dat al het product wordt verwijderd. Restproducten die drogen op organische materialen zoals vodden, doeken, papier, stoffen, katoen, leer, hout of andere brandbare stoffen kunnen spontaan ontbranden en in brand resulteren. |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Reinigingsmethoden | : | Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13). Sporen wegspoelen met water. Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een waterweg terecht komt. |

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Advies voor veilige hantering | : | Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Verwijderd houden van vuur, vonken en hete oppervlakken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Spuitnevel, dampen niet inademen. Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming. Draag in geval van een mechanisch defect of bij contact met een onbekende verdunning van het product volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |
| Hygiënische maatregelen | : | Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of spatgevaar. |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Advies voor veilige hantering | : | Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming. Draag in geval van een mechanisch defect of bij contact met een onbekende verdunning van het product volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) |
| Hygiënische maatregelen | : | Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen. |

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Eisen aan opslagruimten en containers | : | Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen. Verwijderd houden van sterke logen / basen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten. Door drukopbouw kunnen barsten ontstaan als gevolg van gasontwikkeling indien de container niet voldoende wordt geventileerd. Sluit de container niet hermetisch af. Gevaar van overdruk en barsten in geval van ontleding in gesloten containers en in leidingen. |
| Opslagtemperatuur | : | 0 °C tot 25 °C |
| Verpakkingsmateriaal | : | Geschikt materiaal: Kunststof |

Ongeschikt materiaal: Vloeistaal, Aluminium

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Eisen aan opslagruimten en containers | : | Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten. |

### 7.3 Specifiek eindgebruik

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Specifiek gebruik | : | Procesreiniger; Cleaning In place (CIP) proces<br>Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel gebruik |

## RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1 Controleparameters

**product, zoals verkocht**

**Grenzen blootstelling in beroep**

| Bestanddelen | CAS-Nr. | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Azijnzuur | 64-19-7 | TWA | 10 ppm<br>25 mg/m3 | 2017/164/EU |
| Nadere informatie | Indicatief | | | |
| | | STEL | 20 ppm<br>50 mg/m3 | 2017/164/EU |
| Nadere informatie | Indicatief | | | |
| | | TGG-8 uur | 10 ppm<br>25 mg/m3 | NL WG |
| | | TGG-15 min | 20 ppm<br>50 mg/m3 | NL WG |

DNEL

| | | |
|---|---|---|
| Azijnzuur | : | Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br>Waarde: 25 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br>Waarde: 25 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br>Waarde: 25 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br>Waarde: 25 mg/m3 |

| | | |
|---|---|---|
| perazijnzuur | : | Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 0.56 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten<br>Waarde: 0.56 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br>Waarde: 0.56 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br>Waarde: 0.56 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 0.28 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten<br>Waarde: 0.28 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten<br>Waarde: 0.28 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - plaatselijke effecten<br>Waarde: 0.28 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Oraal<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 1.25 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Oraal<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Acute - systemische effecten<br>Waarde: 1.25 mg/m3 |

| | | |
|---|---|---|
| waterstofperoxide | : | Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 1.4 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-systemisch<br>Waarde: 3 mg/m3 |
| HEDP | : | Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 12 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Werknemers<br>Blootstellingsroute: Huid<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 34 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Inademing<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 2.95 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Huid<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 17 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Oraal<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 1.7 mg/m3<br><br>Eindgebruik: Consumenten<br>Blootstellingsroute: Oraal<br>Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten<br>Waarde: 1.7 mg/m3 |

PNEC

| | | |
|---|---|---|
| perazijnzuur | : | Zoetwater<br>Waarde: 0.000224 mg/l<br><br>Zoetwater afzetting<br>Waarde: 0.00018 mg/kg<br><br>Water<br>Waarde: 0.051 mg/l |

| | | |
|---|---|---|
| | | Bodem<br>Waarde: 0.32 mg/kg |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**product, zoals verkocht**
**Geschikte technische beheersinstrumenten**

| | | |
|---|---|---|
| Technische maatregelen | : | Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in de lucht beneden de nationale grenswaarden. |

**Individuele beschermingsmaatregelen**

| | | |
|---|---|---|
| Hygiënische maatregelen | : | Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of spatgevaar. |
| Bescherming van de ogen / het gezicht (EN 166) | : | ruimzichtbril<br>Gelaatsscherm |
| Bescherming van de handen (EN 374) | : | In het geval van huidcontact wordt er aangeraden handschoenen te dragen om oxidatieëffecten (bijv. huidbleking) te voorkomen.<br>Aanbevolen preventieve huidbescherming<br>Handschoenen<br>Nitrilrubber<br>butylrubber<br>Doorbreektijd: 1-4 uur<br>Minimale dikte voor butylrubber 0.7 mm en voor nitrilrubber 0.4 mm of gelijkwaardig (consulteer uw handschoenleverancier voor advies)<br>Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak. |
| Huid- en lichaams-bescherming (EN 14605) | : | Individuele beschermings middelen bestaande uit geschikte beschermende handschoenen, veiligsheidsbril en beschermende kleding inclusief geschikte veiligheidsschoenen |
| Bescherming van de ademhalingswegen (EN 143, 14387) | : | Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten (89/656/EEG, (EU) 2016/425), of gelijkwaardig, wanneer de ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie. |

**product in gebruiksconcentratie**
**Geschikte technische beheersinstrumenten**

| | | |
|---|---|---|
| Technische maatregelen | : | Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder |

| | | |
|---|---|---|
| | | controle te houden. |
| **Individuele beschermingsmaatregelen** | | |
| Hygiënische maatregelen | : | Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen. |
| Bescherming van de ogen / het gezicht (EN 166) | : | Geen speciale beschermingsmiddelen nodig. |
| Bescherming van de handen (EN 374) | : | Geen speciale beschermingsmiddelen nodig. |
| Huid- en lichaams-bescherming (EN 14605) | : | Geen speciale beschermingsmiddelen nodig. |
| Bescherming van de ademhalingswegen (EN 143, 14387) | : | Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten (89/656/EEG, (EU) 2016/425), of gelijkwaardig, wanneer de ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie. |

**Beheersing van milieublootstelling**

| | | |
|---|---|---|
| Algemeen advies | : | Tref voorzieningen om bij eventuele lekkage verspreiding te voorkomen. |

## RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | | **product, zoals verkocht** | **product in gebruiksconcentratie** |
|---|---|---|---|
| Fysische toestand | : | vloeibaar | vloeibaar |
| Kleur | : | Kleurloos | Kleurloos |
| Geur | : | Desinfectiemiddelen | kenmerkend |
| pH | : | 0.5 - 1.0, 100 % | 2.5 |
| Deeltjeskenmerken | | | |
| Beoordeling | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Deeltjesgrootte | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Deeltjesgrootteverdeling | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| stoffigheid | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Specifieke oppervlakte | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Oppervlaktelading/Zeta potentieel | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| vorm | : | niet van toepassing | niet van toepassing |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kristalliniteit | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Oppervlaktebehandeling /Coatings | : | niet van toepassing | niet van toepassing |
| Vlampunt | : | 79 °C | |
| Geurdrempelwaarde | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Smelt-/vriespunt | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Verdampingssnelheid | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Ontvlambaarheid | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Bovenste explosiegrens | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Onderste explosiegrens | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Dampspanning | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Relatieve dampdichtheid | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid | : | 1.07 - 1.09 | |
| Oplosbaarheid in water | : | oplosbaar | |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water (log waarde) | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Zelfontbrandingstemperatuur | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Thermische ontleding | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Viscositeit, kinematisch | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Ontploffingseigenschappen | : | Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel | |
| Oxiderende eigenschappen | : | ja | |
| Zelfversnellende ontledingstemperatuur (SADT) | : | > 70 °C<br>Methode: UN-test H.2 | |
| | | > 60 °C<br>Methode: UN-test H.2 | |

### 9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

## RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**product, zoals verkocht**

### 10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Ontleedt bij verhitting.
drukverhoging
Verontreiniging kan leiden tot gevaarlijke drukopbouw - gesloten containers kunnen openbreken.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Warmte, vlammen en vonken.
Rechtstreekse bronnen van warmte.
Blootstelling aan zonlicht.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Metalen
Basen
Organische materialen

Vloeistaal
Aluminium

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Afhankelijk van de ontbrandings eigenschappen kunnen de ontledings producten de volgende stoffen bevatten:
Koolstofoxiden

## RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten | : | Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid |

**Product**

| | | |
|---|---|---|
| Acute orale toxiciteit | : | Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg |
| Acute toxiciteit bij inademing | : | 4 h Acute toxiciteitsschattingen : > 5 mg/l<br>Testatmosfeer: stof/nevel |
| Acute dermale toxiciteit | : | Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg |
| Huidcorrosie/-irritatie | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| Kankerverwekkendheid | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| voortplantingseffecten | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |

| | | |
|---|---|---|
| Mutageniteit in geslachtscellen | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| Teratogeniteit | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| STOT bij eenmalige blootstelling | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |
| Aspiratiesgiftigheid | : | Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. |

**Bestanddelen**

| | | |
|---|---|---|
| Acute orale toxiciteit | : | Azijnzuur LD50 Rat: 3,310 mg/kg<br><br>waterstofperoxide LD50 Rat: 486 mg/kg<br><br>Caprylzuur LD50 Rat: > 2,000 mg/kg<br><br>peroxycaprylzuur LD50 Rat: > 2,000 mg/kg |

**Bestanddelen**

| | | |
|---|---|---|
| Acute toxiciteit bij inademing | : | perazijnzuur 4 h LC50 Rat: 1.5 mg/l<br>Testatmosfeer: stof/nevel |

**Bestanddelen**

| | | |
|---|---|---|
| Acute dermale toxiciteit | : | Azijnzuur LD50 Konijn: 1,060 mg/kg |

**Mogelijke gezondheidseffecten**

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Ogen | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| Huid | : | Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid. |
| Inname | : | Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal. |
| Inademing | : | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen.<br><br>Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen. |
| Chronische blootstelling | : | Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten. |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Ogen | : | Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten. |
| Huid | : | Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten. |
| Inname | : | Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten. |

| | | |
|---|---|---|
| Inademing | : | Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten. |
| Chronische blootstelling | : | Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te verwachten. |

**Ervaring met blootstelling van mensen**

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Aanraking met de ogen | : | Roodheid, Pijn, Corrosie |
| Aanraking met de huid | : | Roodheid, Pijn, Corrosie |
| Inslikken | : | Corrosie, Buikpijn |
| Inademing | : | Ademhalingsirritatie, Hoesten |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Aanraking met de ogen | : | Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. |
| Aanraking met de huid | : | Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. |
| Inslikken | : | Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. |
| Inademing | : | Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. |

### 11.2 Informatie over andere gevaren

| | | |
|---|---|---|
| **Hormoonontregelende eigenschappen** | : | De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. |
| **Nadere informatie** | : | Geen gegevens beschikbaar |

## RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1 Ecotoxiciteit

**product, zoals verkocht**

| | | |
|---|---|---|
| Milieueffecten | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Milieueffecten | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**product, zoals verkocht**
**Product**

| | | |
|---|---|---|
| Toxiciteit voor vissen | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren. | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Toxiciteit voor algen | : | Geen gegevens beschikbaar |

**Bestanddelen**

| | | |
|---|---|---|
| Toxiciteit voor vissen | : | Azijnzuur |

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): > 1,000 mg/l

perazijnzuur
96 h LC50: 0.8 mg/l

waterstofperoxide
96 h LC50 Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling): 16.4 mg/l

Caprylzuur
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Zonnebaars): 22 mg/l

peroxycaprylzuur
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): 0.15 mg/l

**Bestanddelen**

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren. : Azijnzuur
48 h EC50 Daphnia magna (grote watervlo): 39.6 mg/l

perazijnzuur
48 h EC50: 0.73 mg/l

peroxycaprylzuur
48 h EC50 Aquatisch ongewervelde: 0.31 mg/l

**Bestanddelen**

Toxiciteit voor algen : Azijnzuur
72 h EC50 Skeletonema costatum (zee-alg): > 1,000 mg/l

perazijnzuur
72 h EC50: 0.7 mg/l

waterstofperoxide
72 h EC50 Skeletonema costatum (zeekiezelwier): 1.38 mg/l

peroxycaprylzuur
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (groene algen): 0.39 mg/l

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Product**

Geen gegevens beschikbaar

**Bestanddelen**

Biologische afbreekbaarheid : Azijnzuur
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

perazijnzuur
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

waterstofperoxide
Resultaat: Niet van toepassing - anorganisch

Caprylzuur
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

peroxycaprylzuur
Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0.1% of hoger.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**product, zoals verkocht**

Product : Verontreinig de afvoer van regenwater, natuurlijke waterwegen of de bodem niet met chemicaliën of gebruikte containers. Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking : Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor recyclage of verwijdering. Lege containers niet hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat en federale regelgeving

Leidraad voor Afval Code selectie : Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit product wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de eindgebruiker de meest geschikte Europese Afvalcatalogus Code bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische

eigenschappen van het materiaal gegenereerd te bepalen om zodoende de juiste identificatie en afvalverwerkingsmethoden in overeenstemming met de geldende Europese (EU-richtlijn 2008/98 / EG) en de plaatselijke voorschriften te bepalen .

**product in gebruiksconcentratie**

| | | |
|---|---|---|
| Product | : | Verontreinig de afvoer van regenwater, natuurlijke waterwegen of de bodem niet met chemicaliën of gebruikte containers. Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden. |
| Verontreinigde verpakking | : | Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor recyclage of verwijdering. Lege containers niet hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat en federale regelgeving |

## RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**product, zoals verkocht**

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking, etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

**Wegtransport (ADR/ADN/RID)**

| | | |
|---|---|---|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer | : | 3109 |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | : | ORGANISCH PEROXIDE TYPE F, VLOEIBAAR<br>(Peroxyazijnzuur, type F, gestabiliseerd) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n) | : | 5.2 (8) |
| 14.5 Milieugevaren | : | ja |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | : | Geen |

**Zeetransport (IMDG/IMO)**

| | | |
|---|---|---|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer | : | 3109 |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | : | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID<br>(Peroxyacetic acid, type F, stabilized) |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n) | : | 5.2 (8) |
| 14.5 Milieugevaren | : | Yes |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | : | None |

| | | |
|---|---|---|
| 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten | : | Not applicable. |

## RUBRIEK 15. REGELGEVING

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven**

Dit product is gereguleerd (met meldbare en/of aan beperkingen onderhevige stoffen) bij Verordening (EU) nr. 2019/1148 (precursoren van explosieven): alle verdachte transacties, belangrijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het desbetreffende nationale contactpunt.

| | | |
|---|---|---|
| Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. | : | ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN P6b<br>Laagste Niveau : 50 t<br>Hoogste Niveau : 200 t<br><br>MILIEUGEVAREN E1<br>Laagste Niveau : 100 t<br>Hoogste Niveau : 200 t |
| REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). | : | Niet van toepassing |

**Plaatselijke verordening**

**Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.**

| | | |
|---|---|---|
| ABM code | : | B1 |
| Andere verordeningen | : | NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis<br>Dit product is een biocide en in Nederland toegelaten in overeenstemming met de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (WGB). |

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Er is geen Chemical Safety Assessment uitgevoerd voor dit product.

## RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met **VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008**

| classificatie | rechtvaardiging |
|---|---|
| Organische peroxiden F, H242 | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Bijtend voor metalen 1, H290 | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Huidcorrosie/-irritatie 1, H314 | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Ernstig oogletsel 1, H318 | Gebaseerd op productgegevens of beoordeling |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling 3, H335 | Calculatiemethode |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn 1, H410 | Calculatiemethode |

**Volledige tekst van de H-verklaringen**

| | |
|---|---|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H242 | Brandgevaar bij verwarming. |
| H250 | Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht. |
| H271 | Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend. |
| H302 | Schadelijk bij inslikken. |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid. |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H332 | Schadelijk bij inademing. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Volledige tekst van andere afkortingen**

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Gemaakt door : Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1 duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.