DIMENSIONERINGSPLAN

95% NET luchtwasser - OW 2010.26.V1

FarmAir luchtwassers
Grotestraat 11 +31(0)485 210 419
5841 AA Oploo info@farmair.com
www.farmair.com

Opdrachtgever: JL Farm BV
Middenweg 3
5764 RM De Rips

Locatie: Middenweg 3
5764 RM De Rips

Datum: 28 februari 2026

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

			NH^3	Geur	PM_{10}
Nummer:	**OW 2010.26.V1**				
Categorie:	**LW2.7**	**HA3, HD**	**95%**	**30%**	**35%**
Systeem:	**Chemisch luchtwassysteem (enkelvoudig)**	**HC (OW 2017.07)**	**90%**	**29%**	**33%**
Type:	**Tegenstroom**				

Werkingsproces	De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type dwarsstroom of het type tegenstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd.

Berekening ventilatiebehoefte conform opgave Klimaatplatform / richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie

aantal dieren	omschrijving	stal 12C	m³/uur/ dierplaats	Hoofdcategorie code	totaal m³ ventilatie
934	Vleesvarkens		60	HD5	56.040
Maximale ventilatiebehoefte				**m³/uur**	**56.040**

Gegevens per rij

Samenstelling filter	het filter is opgebouwd uit UV gestabiliseerde PP structuurpakking met een contactoppervlak van 125m²/m³		
Aanstroomoppervlak	1.760 x 910 mm	**1,60**	m²
Capaciteit luchtwasser	incl. bevestigingspunten	**7.500**	m³/m² aanstroomoppervlak
Afmeting filterpakket	1.760 x 910 x 900 mm	**1,44**	m³
Contactoppervlak filterpakket		**125**	m²/m³
Capaciteit filterpakket		**67**	m³/m² contactoppervlak
Afmeting opvang waswater	1.800 x 910 x 200 mm	**0,33**	m³
Capaciteit per vak		**12.012**	m³/uur

DIMENSIONERINGSPLAN

95% NET luchtwasser - OW 2010.26.V1

FarmAir luchtwassers
Grotestraat 11 +31(0)485 210 419
5841 AA Oploo info@farmair.com
www.farmair.com

Locatie: Middenweg 3
5764 RM De Rips

Datum: 28 februari 2026

Totaal ventilatie behoefte			**per vak**	**56.040**	**m³/uur**
Aantal rijen				5	stuks
Afmeting filterpakket				4.550 x 1.760 x 900	mm (LxBxH)
Bedrijfsgewicht luchtwasser			655	3.276	kg.
Aanstroomoppervlak	5	x	1,6016	8,01	m²
Maximale capaciteit luchtwasser	5	x	12.012	60.060	m³/uur
Overcapaciteit luchtwasser t.o.v. berekende maximale ventilatiebehoefte				4.020	m³/uur
Volume filterpakket	5	x	1,44	7,21	m³
Contactoppervlak filterpakket	5	x	180	901	m²
Opvang waswater	5	x	0,33	1,6	m³
Drukval over de luchtwasser				± 65	Pa
Maximaal vermogen spoelpomp(en)				1,1	kWh
Looptijd spoelpomp				24	uur/dag
Maximaal vermogen zuurpomp				0,03	kWh
Looptijd zuurpomp				1,5	uur/dag
Totaal opgenomen vermogen				9.671	kWh/jaar
Besturingskast				230/400	Volt
Totaal verbruik zuur				4.196	liter/jaar
Gemiddeld zuurverbruik				11,49	liter/dag
Totaal spuiwater *				37	m³/jaar
Theoretische spuifrequentie **				7	
Spuiwaterdebiet * (gemiddeld - spuien op basis van geleidbaarheid waswater)				4,21	liter/uur
Totaal verbruik water (inclusief verdamping)				532	m³/jaar
Afmeting centraal kanaal				5,60	m²
Uitstroom oppervlak				8,01	m²
Ventilatie volgens V-Stack normen				28.954	m³/uur
Uitstroom snelheid				1,00	m/sec

Opmerkingen:
** De calculatie van het theoretische spuiwaterdebiet is conform de formule voor het berekenen van "spuiwaterproductie chemische luchtwassystemen" zoals gepubliceerd op iplo.nl. Het werkelijk zuurverbruik en spuiwaterdebiet kunnen afwijken van de theoretische waarden, aangezien beide afhankelijk zijn van de hoeveelheid ammoniak in de stallucht.*
In het spuiwaterdebiet zoals vermeld in dit dimensioneringsplan is geen rekening gehouden met een mogelijke combinatie brongerichte techniek.
*** Het systeem spuid automatisch op basis van de gemeten geleidbaarheid van het waswater, de spuifrequentie is niet instelbaar.*
De opgegeven spuifrequentie is afgeleid van het theoretisch spuiwaterdebiet en de standaard instellingen van het systeem bij levering.
Deze instellingen kunnen te allen tijde worden aangepast tbv het functioneren van het systeem. De spuifrequentie betreft een fictief getal waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, dat enkel het vullen van het opleveringscertificaat tot doel heeft.

In de berekening van het zuurverbruik is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,9kg zwavelzuur (soortelijk gewicht van 1,84) is benodigd.