Toelichting tabel

De aangevraagde totale hoeveelheden per bedrijfsonderdeel zijn in tabel III-b aangegeven. Dit zijn de aangevraagd maximale opslag- en verwerkingscapaciteiten voor de ingediende aanvraag. De wetgever heeft aangaande capaciteitsbegrip bepaald in de nota van toelichting [1]

Een beschrijving van de capaciteit van de inrichting of de te onderscheiden onderdelen of productie-eenheden kan noodzakelijk zijn voor het antwoord op de vraag welk orgaan volgens dit besluit als bevoegd gezag is aangewezen.

Daarnaast kan dit gegeven noodzakelijk zijn om een beter onderbouwd inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de inrichting voor het milieu. Bij het verstrekken van gegevens over de capaciteit van de inrichting zal derhalve in eerste instantie moeten worden bezien welk capaciteitsbegrip voor de betreffende inrichting, gelet op de categorie gewijze indeling in de bijlagen bij dit besluit, relevant is

In de kolom onder eigenschappen, worden de eigenschappen beoordeeld op basis van onderstaande aspecten
– Bodembedreigende stof zoals bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen. Bij “Ja” opslag op een vloeistofdichte vloer, in afgedekte container of onder overkapping.
– Stuifklasse zoals bedoeld in bijlage 3 van het Activiteitenbesluit en bijlage IV Besluit activiteiten leefomgeving
– Geurrelevant als bedoeld in Handleiding geur van Infomil.
– Brandbare niet milieugevaarlijke stof zoals bedoeld in artikel 7.7 van het Bouwbesluit
– Gevaarlijke stof, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder g van het Besluit externe veiligheid inrichtingen juncto artikel 1 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
– Euralcode is conform publicatieblad van de Europese Unie nr L 370/44 van 30 december 2014 gebaseerd op herkomst van de hoofdstukken
– ZZS bepaald met behulp van “Inventarisatie ZZS in afvalstoffen”, door SGS Intron, dd18-12-2019 rapportnummer A108010/R20190414a, waarbij conform ECLI:NL:RBDHA:2024:6657 pZZS niet mogen vanwege ontbreken wetenschappelijke risico-evaluatie RIVM en sectorplannen LAP3 en ketenplannen CMP

tabel 3-A: inkomende afvalstoffen, capaciteiten, herkomst en stofeigenschappen zoals bedoeld in artikel 4.7 sub a van de Regeling omgevingsrecht

Beschrijving input[2]	euralcode afvalstromen	omschrijving euralcode	Sectorplannen LAP 3	ketenplannen CMP	inname- capaciteit	eenheid	opslag-capaciteit	eenheid	maximale opslaghoogte	eenheid	opslagwijze	opslagplaats	bodem-bedreigend	brandbaar [7]	geurrelevant	stuifklasse	(p)ZZS	doelmatigheid eis volgens sectorplan LAP3/ketenplan CMP	toetsing doelmatigheid
houtachtig groenafval	02 01 03	afval van plantaardige weefsels	8	groenafval	**< 2.500 [4]**	ton/jr	**800**	m^2	**8**	m	bulk, los, container	vloeistofkerende voorziening [5]	nee [5]	nee[8]	nee[9]	S5	-	Composteren met het oog op recycling Inzet als brandstof t.b.v. levering van elektriciteit en/of warmte	voldoet met beoogde afzet
	02 01 07	afval van de bosbouw																	
	03 03 01	schors en houtafval [3]																	
	19 12 07	niet onder 19 12 06 vallend hout																	
	20 02 01	biologisch afbreekbaar afval (zijnde houtachtig)																	
agrarisch en hiermee vergeljikbaar organisch afval	02 01 03	afval van plantaardige weefsels	7	Bio-afval	**52.500 [4]**	ton/jr				m		vloeistofkerende voorziening [6]	ja[6]	nee[8]	ja	S5	-	Composteren met het oog op recycling en in het CMP recycling	voldoet met beoogde afzet
	19.12.12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking, zijnde plantaardige fractie van de scheiding van substraatmatten																	

[1] nota van toelichting Inrichtingen en vergunningenbesluit (Stb 50, 1993) artikel 5.1 lid f, voorloper van artikel 4.1 lid 1 onder c van de Mor (Strcrt 5162,2010, wordt verwezen naar het Ivb)
[2] Benamingen zijn zoveel mogelijk afgestemd op benamingen opgenomen in sectorplannen LAP3 en CMP
[3] euralcode betreft schors en houtafval. Schorsafval wordt als houtachtig groenafval verwerkt, sectorplan 8 en houtafval als sectorplan 36 en ketenplan groenafval CMP
[4] houtachtig groenaval wordt enkel ingenomen indien dit nodig is om in de tafelcompostering structuurmateriaal toe te voegen. Deze hoeveelheid gaat dan van de totale in te nemen hoeveelheid agrarisch en hiermee vergelijkbaar organisch afval
[5] op basis van infomil en artikel 3.39 lid d van de Activiteitenregeling zijn inert: d snoeihout. Snoeihout of houtachtig groenafval komt niet voor in bijlage Iva van het Besluit activiteiten leefomgeving
[6] Op basis van bijlage IVa C vermestende goederen onder h organische afvalstoffen van voedselbereiding Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 4.1063a aaneengesloten bodemvoorziening
[7] de brandbaarheid van de afvalstof is afhankelijk van de samenstelling c.q. de componenten die aanwezig zijn in de gemengde afvalstroom en/of afhankelijk van de aard/eigenschappen van de betreffende monostroom.
[8] houtachtig groenafval is weliswaar brandbaar (temperaturen >750 ^{o}C), maar vanwege het hoog vochtigheidspercentage (circa 50% á 60%) niet brandgevaarlijk. Houtachtig groenafval dient derhalve gedurende langere tijd blootgesteld te worden aan hoge temperaturen voordat deze
[9] houtachtig groenafval is niet geurrelevant, niet houtachtig groenafval (plantsoenafval, bladafval, grasachtig) is wel geurrelevant

Tabel 3-B overzicht grondstoffen, tussen-, neven- en eindproducten met diverse eigenschappen zoals bedoeld in artikel 4.1 lid b van de Mor

hulpstof	ADR	aanvulling	UN-nummer	hoeveelheid	eenheid	aangevraagde opslagcapaciteit	eenheid	PGS	opslagwijze	opslagplaats	bodembedreigend	stuif-klasse	geur-relevant	brandbaar
diesel	3	vlampunt boven 60 C		104	m^3/jaar	3	m^3	30	dieseltank dubbelwandig	was-tankplaats	ja	nee	nee	ja
Ad Blue		niet ADR vlampunt boven 60 C		5,2	m^3/jaar	1	m^3		IBC met lekbak		ja	nee	nee	ja
afgewerkte olie		niet ADR vlampunt boven 60 C		1	ton/jaar	0,2	m^3	30	vaten met lekbakken	opslag-container nabij kantoor	ja	nee	nee	ja
oliën, ontvetter en smeermiddelen	3	vlampunt boven 60 C		1	m3/jaar	1	m^3	15/30	vaten met lekbakken		ja	nee	nee	ja
biologisch afbreekbaar poetsmiddel		niet ADR		20	liter/jaar	20	liter		jerrycan/fles		nee	S5	nee	nee
compost		niet ADR		20.000	ton/jaar	2200	m^3		buiten	buiten	nee	S5	nee	nee

tabel 3-C vrijkomende afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 4.1 lid f van de Mor en verwerkte (geproduceerde) afvalstoffen

activiteit	euralcode	Omschrijving Euralcode	sectorplan LAP3	verwerker voldoet aan doelmatigheid sectorplan LAP3	geaschatte capaciteit	een-heid	opslag-capaciteit	eenheid	maximale opslaghoogte	opslagwijze	ZZS	opslagplaats	bodembedreigend	stuifklasse	geur-relevant	brandbaar
									(m)							
riolering	20 03 06	afval van het reinigen van riolen	9a,b	recycling intern	2	m3/jaar	10	m^2	2	bulk, container	-	buiten	ja	nvt	ja	nee
	13 05 02*	slib uit olie/waterscheiders	58c	recycling							trichlooretheen, natriumtetraboraat, dibuthyl phtalate			nvt	ja	nee
	13 05 06*	olie uit olie/waterscheiders	58a	recycling										nvt	ja	nee
kantoor	20 03 01	gemengd stedelijk afval	2a	recycling	0,1	ton/jaar	0,2	m^2	2	kliko	-	buiten	ja	S5	ja	ja
	20 01 01	papier en karton	41	recycling	0,1	ton/jaar	0,2	m^2	2	kliko	-	buiten	nee	S5	ja	ja
	20 01 39	kunststoffen	11	recycling	0,1	ton/jaar	0,2	m^2	2	kliko	-	buiten	nee	S5	nee	ja
	20 01 02	glas	41	recycling	0,1	ton/jaar	0,1	m^2	1	kliko	-	buiten	nee	S5	nee	nee
werkplaats	13 02 06*	synthetische motor-, transmissie- en smeerolie	56c	recycling	0,4	ton/jaar	0,2	m^2	2	vat	PAK's halogenen	inpandig	ja	nvt	ja	nee
	15 02 02*	absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd	63	verbranding	0,2	ton/jaar	0,2	m^2	2	vat	trichlooretheen, natriumtetraboraat, dibuthyl phtalate	inpandig	ja	nvt	ja	nee
	15 02 03	niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding	63	verbranding	0,2	ton/jaar	0,2	m^2	2	inzamelkliko		inpandig	ja	nvt	ja	nee
	16 01 07*	Oliefilters	55a	recycling	0,1	ton/jaar	0,1	m^2	2	kliko inzamelaar	trixylylfosfaat, pcb's, 2-naftylaminehydrochloride, 4-aminaobifenyl, perfluarnonaanzuur	inpandig	ja	nvt	ja	nee
	16 06 01*	Loodaccu's	13a	recycling	2	stuks/jaar	4	m^2	1	accubak afgedekt	lood	buiten	ja	nvt	nee	nee
scheidingsresiduen	19 12 02	ferrometalen	12	recycling	1	ton/jaar	5	m^2	2	bulk, container	-	buiten	nee	nvt	nee	nee
	19 12 03	non-ferrometalen	12	recycling	0,5	ton/jaar	1	m^2	1	bulk, container	-	inpandig	ja	nvt	nee	nee
	19 12 04	kunststoffen en rubber (touw)	11b en c	recycling/verbranding	7.875	ton/jaar	750	m^2	8	bulk, container	-	buiten	nee	nvt	nee	ja
	19 12 07	hout	36a	recycling intern	2.500	ton/jaar					-	buiten	nee	nvt	nee	ja
	19 12 09	minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen) (zeefgrond worstcase)	1d, 2d, 28b. 84b	recycling intern	800	ton/jaar					-	buiten	nee	nvt	nee	nee
	19 12 10	brandbaar afval (RDF) (touw)[1]	1e, 2d, 28d	verbranding	7.875	ton/jaar					-	buiten	nee	nvt	nee	ja
	19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	1e, 2d, 28d, 33	verbranding		ton/jaar					-	buiten	ja	nvt	nee	ja
onvrijwillig verkregen kca	19 12 11*	overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat	18	recycling	0,1	ton/jaar	3	m^2	2	inzamelcontainer inzamelaar	gevaarlijk afval = ZZS	buiten	ja	nvt	nee	ja
accus	20 01 33*	onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten	13a,b,c	recycling	0,1	ton/jaar	1	m^2	1	accubak afgedekt	lood, nikkel, cadmium, EGDME, propaansulton	buiten	ja	nvt	nee	ja
	20 01 34	niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's									-					

Dit zijn de worstcase geschatte binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen en hun eigenschappen, die gescheiden conform artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit gescheiden opgeslagen vanwege doelmatig beheer van afvalstoffen
ZZS bepaald met behulp van "Inventarisatie ZZS in afvalstoffen", door SGS Intron, dd18-12-2019 rapportnummer A108010/R20190414a, waarbij conform ECLI:NL:RBDHA:2024:6657 pZZS niet mogen vanwege ontbreken wetenschappelijke risico-evaluatie RIVM
Tabel 3-C voldoet aan BBT 1 en BBT 24 residuenbeheerplan BBT-conclusies afvalbehandeling