Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Maatschap R.T. van Wijk, A. Jansma
Inrichtingslocatie	Weinterp 20, 9241 HD Wijnjewoude

Activiteit

Omschrijving	Verschilberekening
Toelichting	Referentie en beoogde situatie.

Rekentaak

AERIUS kenmerk	Rcfy5Fa7qcBQ
Datum berekening	08 oktober 2026, 10:49
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Referentie, vergunning Nbw d.d. 10 juni 2016 - Referentie	2026		2.628,7 kg/j	357,0 kg/j
Beoogde situatie - Beoogd	2026		128,8 kg/j	295,6 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Referentie, vergunning Nbw d.d. 10 juni 2016 - Referentie	4,68 mol N/ha/j	7589523	Wijnjeterper Schar
Beoogde situatie - Beoogd	0,23 mol N/ha/j	7589523	Wijnjeterper Schar
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.790,98 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	4,44 mol N/ha/j		

Referentie, vergunning Nbw d.d. 10 juni 2016 (Referentie), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Landbouw | Dierhuisvesting | Stal 1	149,6 kg/j	-
2 Landbouw | Dierhuisvesting | Stal 2	378,4 kg/j	-
3 Landbouw | Dierhuisvesting | Stal 3	2.099,5 kg/j	-
6 Verkeer | Koude start: overig | Koude start, referentie	0,1 kg/j	6,4 kg/j
7 Mobiele werktuigen | Mobiele werktuigen, referentie	83,9 g/j	316,8 kg/j
8 Anders... | Laden en lossen, referentie	0,1 kg/j	6,9 kg/j
9 Wonen en Werken | Woningen | CV ketel bedrijfswoning	-	2,8 kg/j
Verkeersnetwerk	0,9 kg/j	24,2 kg/j

Gebouwen	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Stal 1	24,2 m x 17,0 m x 10,0 m, 137 °
2 Stal 2	30,2 m x 18,1 m x 5,0 m, 48 °
3 Stal 3	55,2 m x 31,6 m x 11,6 m, 134 °

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Landbouw | Dierhuisvesting | Huisvesting dieren	126,8 kg/j	-
4 Verkeer | Koude start: overig | Koude start, beoogde situatie	0,2 kg/j	11,2 kg/j
5 Mobiele werktuigen | Mobiele werktuigen, beoogde situatie	0,4 kg/j	238,3 kg/j
6 Anders... | Laden en lossen, beoogde situatie	0,1 kg/j	6,6 kg/j
Verkeersnetwerk	1,3 kg/j	39,6 kg/j

Gebouwen	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Huisvesting hobbydieren	23,6 m x 10,4 m x 4,5 m, 136 °

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald

- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (actuele depositie + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	6.790,98	1.959,25	0,00	-	6.790,98	4,44

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27)	4.702,26	1.959,25	0,00	-	4.702,26	0,19
Fochteloërveen (23)	1.462,31	1.730,27	0,00	-	1.462,31	0,25
Witterveld (24)	345,17	1.469,90	0,00	-	345,17	0,08
Alde Feanen (13)	131,07	1.662,62	0,00	-	131,07	0,09
Bakkeveense Duinen (17)	64,87	1.798,81	0,00	-	64,87	0,91
Wijnjeterper Schar (16)	43,81	1.727,63	0,00	-	43,81	4,44
Norgerholt (22)	23,82	1.822,25	0,00	-	23,82	0,18
Van Oordt's Mersken (15)	17,66	1.587,55	0,00	-	17,66	0,27

Referentie, vergunning Nbw d.d. 10 juni 2016 (Referentie), rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 1	Gebouw	Stal 1	NH_3	149,6 kg/j
Locatie	X:208800,72 Y:562834,49	Uittreedhoogte	1,5 m		
		Warmte-inhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	34	NH_3	4,4		149,6 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 2	Gebouw	Stal 2	NH_3	378,4 kg/j
Locatie	X:208786,46 Y:562857,98	Uittreedhoogte	5,0 m		
		Warmte-inhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	86	NH_3	4,4		378,4 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 3	Gebouw	Stal 3	NH_3	2.099,5 kg/j
Locatie	X:208761,97 Y:562839,36	Uittreedhoogte	11,6 m		
		Warmte-inhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA 1.100 (beweiden)	170	NH_3	12.35		2.099,5 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer en vervoer				NO_x	1,2 kg/j
Locatie	X:208701,51 Y:562697,02	Type scherm	-	-	NO_2	0,3 kg/j
Lengte	401,88 m	Hoogte	-	-	NH_3	51,3 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
80 km/uur (≥ 80 km/uur)	Licht verkeer	1.634,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	52,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	1.056,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer en vervoer				NO_x	23,0 kg/j
Locatie	X:210943,31 Y:564644,8	Type scherm	-	-	NO_2	6,6 kg/j
Lengte	5.683,32 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,8 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur	Licht verkeer	1.634,0 /jaar	0,0 %
(< 80 km/uur)	Middelzwaar vrachtverkeer	52,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	1.056,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start, referentie	NO_x	6,4 kg/j
		NH_3	0,1 kg/j
Locatie	X:208776,04 Y:562853,82		
Oppervlakte	1,06 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.634,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	248,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

7 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen, referentie	NO_x	316,8 kg/j
		NH_3	83,9 g/j
Locatie	X:208776,05 Y:562853,98		
Oppervlakte	1,06 ha		

Naam / Rekenmethode / Stageklasse	Brandstofverbruik / AdBlue verbruik / Draaiuren / Vermogen	Uittreedhoogte / Warmte-inhoud / Spreiding / Temporele variatie	Stof	Emissie
Liebherr 312 kraan	1.240 l/j	2,9 m	NO_x	38,0 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	9,3 g/j
Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	150 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Liebherr 900 kraan	1.447 l/j	2,9 m	NO_x	17,2 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	10,9 g/j
Stage-II, 2002-2005, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	150 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Case 5150	836 l/j	2,9 m	NO_x	25,6 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	6,3 g/j
Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX631	827 l/j	2,5 m	NO_x	25,3 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	6,2 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX4.51	294 l/j	2,5 m	NO_x	9,1 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	2,2 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	50 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX6.05	331 l/j	2,5 m	NO_x	10,2 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	2,5 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	50 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX85	542 l/j	2,5 m	NO_x	16,8 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	4,1 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Fiat F130	1.964 l/j	2,9 m	NO_x	60,0 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	14,7 g/j
Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	225 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Ford 7840	1.700 l/j	2,5 m	NO_x	52,3 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	12,8 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	250 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Fendt 309	868 l/j	2,5 m	NO_x	26,8 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	6,5 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	150 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Bobcat 743	358 l/j	1,0 m	NO_x	11,5 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,006 MW	NH_3	2,7 g/j
Stage-II, 2002-2005, < 56 kW, diesel, SCR: nee	150 u/j	0,3 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Linde heftruck H30D	606 l/j	1,0 m	NO_x	18,9 kg/j

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
AUB-methode Stage-I, <= 2001, < 56 kW, diesel, SCR: nee	n.v.t. 150 u/j n.v.t.	0,006 MW 0,3 m Standaard Profiel Industrie	NH_3	4,5 g/j
Claas 80SF hakselaar AUB-methode Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	173 l/j n.v.t. 12 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	5,3 kg/j 1,3 g/j

8 Anders...

Naam	Laden en lossen, referentie	Uittreedhoogte Warmte-inhoud	0,0 m 0,000 MW	NO_x NH_3	6,9 kg/j 0,1 kg/j
Locatie	X:208775,82 Y:562854,23	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,06 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	CV ketel bedrijfswoning	Uittreedhoogte Warmte-inhoud	1,0 m 0,002 MW	NO_x	2,8 kg/j
Locatie	X:208815,64 Y:562822,26	Spreiding	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Huisvesting dieren	Gebouw	Huisvesting hobbydieren	NH_3	126,8 kg/j
Locatie	X:208816 Y:562847				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Uittreedhoogte	1,5 m		
Temporele variatie	Dierverblijven	Warmte-inhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA6.100 - Overige huisvestingssystemen (Overig rundvee van 2 jaar en ouder)	8	NH_3	6,2		49,6 kg/j
Schapen	HB1.100 - Overige huisvestingssystemen (beweiden) (Schapen van 1 jaar en ouder (inclusief lammeren))	20	NH_3	0,7		14,0 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden, opfokzeugen van 25 kg en meer)	5	NH_3	3		15,0 kg/j
Kippen	HE2.100 - Overige huisvestingssystemen (Legkippen van 18 weken en ouder, ouderdieren van legkippen van 18 weken en ouder)	50	NH_3	0,315		15,8 kg/j
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	4	NH_3	5		20,0 kg/j
Overige	Alpaca	4	NH_3	3.1		12,4 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer en vervoer, beoogde situatie				NO_x	1,9 kg/j
Locatie	X:208701,51 Y:562697,02	Type scherm	-	-	NO_2	0,5 kg/j
Lengte	401,88 m	Hoogte	-	-	NH_3	78,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
80 km/uur (≥ 80 km/uur)	Licht verkeer	1.674,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	1.808,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer en vervoer, beoogde situatie				NO_x	37,6 kg/j
Locatie	X:210943,31 Y:564644,8	Type scherm	-	-	NO_2	11,0 kg/j
Lengte	5.683,32 m	Hoogte	-	-	NH_3	1,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
60 km/uur (< 80 km/uur)	Licht verkeer	1.674,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	1.808,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

4 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start, beoogde situatie	NO_x	11,2 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:208776,04 Y:562853,82		
Oppervlakte	1,06 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.674,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	450,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

5 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen, beoogde situatie	NO_x	238,3 kg/j
		NH_3	0,4 kg/j
Locatie	X:208776,05 Y:562853,98		
Oppervlakte	1,06 ha		

Naam / Rekenmethode / Stageklasse	Brandstofverbruik / AdBlue verbruik / Draaiuren / Vermogen	Uittreedhoogte / Warmte-inhoud / Spreiding / Temporele variatie	Stof	Emissie
Liebherr 314	827 l/j	2,9 m	NO_x	11,9 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	6,2 g/j
Stage-IIIA, 2006-2010, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Volvo EC 180E kraan	1.516 l/j	2,9 m	NO_x	8,9 kg/j
AUB-methode	91 l/j	0,027 MW	NH_3	0,4 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	150 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Case 5150	418 l/j	2,9 m	NO_x	12,8 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	3,1 g/j
Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	50 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Case CVX1135	1.856 l/j	2,9 m	NO_x	26,0 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	13,9 g/j
Stage-IIIA, 2006-2010, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	200 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX4.51	882 l/j	2,5 m	NO_x	27,2 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	6,6 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	150 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX6.05	662 l/j	2,5 m	NO_x	20,4 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	5,0 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Deutz DX85	542 l/j	2,5 m	NO_x	16,8 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	4,1 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Case CX150	1.029 l/j	2,9 m	NO_x	31,4 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,027 MW	NH_3	7,7 g/j
Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,7 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Case MX135	680 l/j	2,5 m	NO_x	20,9 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	5,1 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Fendt 309	579 l/j	2,5 m	NO_x	17,9 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,011 MW	NH_3	4,3 g/j
Stage-I, <= 2001, [56-75) kW, diesel, SCR: nee	100 u/j	0,4 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Bobcat 743	358 l/j	1,0 m	NO_x	11,5 kg/j
AUB-methode	n.v.t.	0,006 MW	NH_3	2,7 g/j
Stage-II, 2002-2005, < 56 kW, diesel, SCR: nee	150 u/j	0,3 m		
	n.v.t.	Standaard Profiel Industrie		
Linde heftruck H30D	606 l/j	1,0 m	NO_x	18,9 kg/j

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstofverbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
AUB-methode Stage-I, <= 2001, < 56 kW, diesel, SCR: nee	n.v.t. 150 u/j n.v.t.	0,006 MW 0,3 m Standaard Profiel Industrie	NH_3	4,5 g/j
Grimme rooimachine AUB-methode Stage-II, 2002-2005, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	776 l/j n.v.t. 25 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	8,2 kg/j 5,8 g/j
Grimme zelfrijdende spuit AUB-methode Stage-I, <= 2001, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	182 l/j n.v.t. 20 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	5,6 kg/j 1,4 g/j

6 Anders...

Naam	Laden en lossen, beoogde situatie	Uittreedhoogte Warmte-inhoud	0,0 m 0,000 MW	NO_x NH_3	6,6 kg/j 0,1 kg/j
Locatie	X:208775,82 Y:562854,23	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,06 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2026.0.0_20260929_655bf03b53
Database versie	2026.0.0_655bf03b53_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website