Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in m^3)	Max. te Accepteren per jaar	Geur-emmiterend	Opslag-voorziening	Maatregel voorkomen geuroverlast
RKG-slib	20.03.06.	80 m^3	7.500 ton	Ja	Inpandig slibbassin	Het Rkg-slib wordt door C.O.R onder hoge druk uit het riool verwijderd met een combiwagen met twee compartimenten. één compartiment wordt gebruikt voor de opslag van het spuiwater en het andere compartiment voor de opslag van Rkg-slib. Het reinigen van het riool gebeurd onder hoge druk waardoor de vluchtige stoffen uit het slib achterblijven in het riool. Het reinigingswater blijft achter in het riool en gaat naar de RWZI. Het Rkg-slib (de dikke fractie) bestaat daardoor voornamelijk nog uit zand. Vervolgens wordt het slib nogmaals geperst in het riool zodat zo veel mogelijk van de vloeistoffen en de geurende componenten achter blijven in het riool. De overgebleven dikke fractie wordt opgeslagen op locatie voor verdere ontwatering. De geuremissie van dit materiaal is nihil.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in m^3)	Max. te Accepteren per jaar	Geur-emmiterend	Opslag-voorziening	Maatregel voorkomen geuroverlast
Spijsoliën en spijsvetten uit maaltijdbereiding, spijsoliën en vetten, vet uit productie van snacks	20.01.25	300 m^3	2.300 ton	Ja	In afgesloten container in de hal	Zie opslagvoorziening
vet- en oliemengsels uit olie/waterafscheiders die uitsluitend spijsolie en vetten bevatten	19.08.09					