We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit. Daarnaast passen we een verticale maatregel toe tegen piping.

KRW maatregel: herstel beekmonding Raam.

Bomen worden teruggebracht op extra grondaanvulling.

Rustpunt

Muur met coupure voor goede aansluiting met gemaal.

Muur voor goede aansluiting met gemaal.

Legenda

- Dijkvakindeling
- Dijkpalen

Constructies
- Verticale oplossing: piping
- Verticale hoogtemaatregel

Beekmonding Raam
- Berm
- Talud
- Onderhoudspad
- Werkstrook
- Ruimtereservering op- en afritten
- Ontstenen
- Beplanting
- Boom
- Beek
- Beekmonding Raam werkstrook
- Beekmonding Raam

Bosvakken

Oordeel
- kappen vanwege ontwerp
- kappen vanwege waterveiligheid

Bomen

Oordeel
- Kappen vanwege ontwerp
- Kappen vanwege waterveiligheid

Ruimtebeslag
- Berm
- Kruin
- Talud
- Wegverharding of halfverharding
- Verharding grasbetonsteen
- Verharding asfalt (rood)
- Markering
- Werkstrook
- Ruimtereservering op- en afritten
- Leeflaag begroeiing
- Heninrichting t.b.v. afwatering
- Ruimtereservering antigraveri)
- Taludaroering

Ruimtebeslag dijkvak 24 en 26
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 10-7-2026
Schaal: 1:600
Formaat: A0

Getekend: KVV
Gecontroleerd:

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden