We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit. Daarnaast passen we een verticale maatregel toe tegen piping.

Met het bepalen van de exacte locatie van de dijkverhoging wordt rekening gehouden met de monumentale bomen bij het schuttershuis.

De dijk wordt naar buiten verlegd voor behoud cultuurhistorisch bos.

Sloot aan buitenzijde wordt verlegd.

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

Berm voor stabiliteit en verticale maatregel tegen piping

A299
A300
A301
A302
A303
A304
A305
A306
A307
A308

Legenda

Dijkvakindeling
Dijkpalen

Constructies
Verticale oplossing: piping
Verticale oplossing: stabiliteit en piping
Taludaccering

Aanvulling_pgRuimtebeslag_VOplus_v5

Ruimtebeslag
Ruimtereservering op- en afritten

Ruimtebeslag
Berm
Kruin
Talud
Wegverharding of halfverharding
Verharding grasbetonsteen
Kabels en leidingen strook
Werkstrook
Ruimtereservering op- en afritten
Ruimtereservering antigraverij

Oordeel
Kappen vanwege ontwerp
Kappen vanwege waterveiligheid

Bosvakken

Oordeel
kappen vanwege ontwerp
kappen vanwege waterveiligheid

Ruimtebeslag dijkvak 28 en 29
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 9-7-2026
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend: S.I.Z.K
Gecontroleerd: S.I.Z.K

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden