We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit met een verticale pipingmaatregel. Waar de berm niet past, wordt een verticale maatregel voor stabiliteit en tegen piping toegepast.

Plateau

Kabels en leidingen die in de weg liggen voor de dijkverbetering worden verlegd.

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

Verticale maatregel voor stabiliteit en tegen piping.

A321 Dijkvak 31 A320 A319 A318 A317 Dijkvak 30 A316 A315 A314 A313 A312

Legenda

Dijkvakindeling
Dijkpalen

Constructies
Verticale oplossing: piping
Verticale oplossing: stabiliteit en piping
Taludaroering

Aanvulling_pgRuimtebeslag_VOplus_v5

Ruimtebeslag
Ruimtereservering op- en afritten Ruimtereservering op- en afritten

Ruimtebeslag
Berm
Kruin
Talud
Wegverharding of halfverharding
Verharding grasbetonsteen
Verharding asfalt (rood)
Markering
Kabels en leidingen strook
Werkstrook
Ruimtereservering op- en afritten
Ruimtereservering antigraverij

Oordeel
Kappen vanwege ontwerp
Kappen vanwege waterveiligheid

Bosvakken
Oordeel
kappen vanwege ontwerp
kappen vanwege waterveiligheid

Ruimtebeslag dijkvak 30 (II)
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

SWECO

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 9-7-2026
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend: RvW
Gecontroleerd:

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

N

© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden