DEEL 2
SCHAAL 1 : 200

DEEL 3
SCHAAL 1 : 200

Zonerpeil: -1.55
Winterpeil: -1.60

Dorp

LET OP: persleiding Ø63 gaat onder de weiferring door. Rekening mee houden tijdens aanbrengen beschoeiing.

Als verzakput opgebroken moet worden, dan i.o.m. functioneel beheerder bovenliggend gemeente.

Hoogteverschil van 45cm
Ontbreken plantenbakken bij meeting

Hoogteverschil van 30cm

Hoogteverschil van 35cm

Wagenzandweg

Boerderijweg

Jurrijaan de Graafweg

Situatieoverzicht
SCHAAL 1 : 10.000

OPMERKINGEN
- Coordinatensysteem RD (x, y);
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Maten exclusief kantopsluitingen;
- Ligging kabels en leiding zijn ter indicatie.

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Versie	Datum	Getekend door	Omschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Lopik

Project
Reconstructie Dorp ZZ in Polsbroek

Onderdeel
Besteksontwerp
Nieuwe situatie - blad 2

Schaal	Projectnummer	Datum	Getekend door:	SvB
1:200	34-2402	13-10-2026	Gecontroleerd door:	GPr
Blad	Besteknummer	Versie	Vrijgegeven door:	GPr
1 van 1	342402-BE	1.0		

Formaat: DA0+ 841x1470 mm
Status: Definitief
Tekeningnummer: 34-2402-B0-NS-06

atab civiele techniek
Viertlingstraat 55-A
4251 LC Werkendam
T +31 (0)183 820369
E vraag@atabcivieletechniek.nl

Op al onze opdrachten is de ONR 2025 van toepassing. Deze is gratis te downloaden op http://www.vngenieurs.nl/

Legenda

Algemeen
- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Perceelsgrens
- 0.00 Nieuwe hoogte t.o.v. NAP in m
- Bestaande hoogte t.o.v. NAP in m
- Particuliere oprit
- Doorgang
- Waterpeil

Kantopsluiting
- Aanbrengen - trottoirband 280/300x240 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen - trottoirband 150/150x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen - inhaverlosplanken, middenschuin trottoirband 280/300x240 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen - opsluitband 150x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen - opsluitband 100x200 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen - trottoirband 150/150x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen - inhaverlosplanken, middenschuin trottoirband 150/150x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen - trottoirband RW5 150/220x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen - opsluitband 150x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen - opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- Aanbrengen - schuitband dubbel 200x900 mm
- Aanbrengen - verlooptrand van trottoirband 280/300x240 mm naar opsluitband 300x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - verlooptrand van trottoirband 280/300x240 mm naar trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - verlooptrand van trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 100x200 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - verlooptrand van trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - inhaverlosband trottoirband RW5 150/220x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - inhaverlosband trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - inhaverlosplanken, trottoirband 280/300x240 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - inhaverlosplanken, trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - haaksteun 135° inwendig trottoirband 150/150x250 mm, beenlengte=260 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - haaksteun 135° uitwendig trottoirband 150/150x250 mm, beenlengte=320 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - haakbalk Rvd 30 inwendig, trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen - haaksteun 90° opsluitband 100x200 mm, beenlengte=400 mm, kleur conform kantopsluiting
- Bestand - trottoirband
- Bestand - opsluitband

Verharting
- Afwateringsprofiel incl. percentage
- Kant asfaltverharding
- Aanbrengen - 2 strekkagen straatbaksteen dikformaat, kleur conform rijbaan
- Aanbrengen - 2 strekkagen straatbaksteen kehrmaat, kleur conform parkeervlak
- Aanbrengen - 3 strekkagen straatbaksteen kehrmaat, kleur conform parkeervlak/uit
- Aanbrengen - 6 strekse molgoot straatbaksteen dikformaat hergebruik
- Aanbrengen - 1 strekkagen betonstraatsteen kehrmaat, kleur zwart
- Aanbrengen - 3 strekkagen betonstraatsteen kehrmaat, kleur conform parkeervlak/s
- Aanbrengen - 5 strekse molgoot betonstraatsteen kehrmaat, kleur conform rijbaan
- Aanbrengen - asfaltverharding kleur zwart
- Aanbrengen - asfaltverharding met rode coating
- Aanbrengen - straatbaksteen kehrmaat kepervarband, kleur rood
- Aanbrengen - straatbaksteen kehrmaat kepervarband, kleur bont - hergebruik
- Aanbrengen - straatbaksteen kehrmaat elsboogverband, kleur bont - hergebruik
- Aanbrengen - straatbaksteen dikformaat kepervarband, kleur rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen - straatbaksteen dikformaat elsboogverband, kleur rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen - straatbaksteen waalformaat halfsteensverband, kleur rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen - straatbaksteen waalformaat in halfsteensverband, kleur rood (hergebruik)
- Aanbrengen - betonstraatstenen kehrmaat elsboogverband, kleur zwart
- Aanbrengen - betonstraatstenen kehrmaat halfsteensverband, kleur grijs
- Aanbrengen - betonstraatstenen dikformaat elsboogverband, kleur rood/zwart
- Aanbrengen - betontegels, 300x300x80 mm halfsteensverband, kleur grijs
- Aanbrengen - betontegels, 300x300x80 mm strosteigen, kleur grijs
- Aanbrengen - markering 0.25-0.25 betonstraatstenen kehrmaat, kleur wit
- Aanbrengen - bedrijfsvloerplaat 2.000x2.000 mm hergebruik
- Aanbrengen - grasbetontegels hergebruik
- Aanbrengen - fundering betongranulaat
- Aanhalen particuliere oprit
- Herstraten - bestaande verharding, betonstraatstenen, en betontegels
- Aanbrengen - grasbetontegel 420x600x120 mm, zonder nok
- Aanbrengen - sleuving van stampbeton
- Bestand - 5 strekse molgoot betonstraatsteen
- Bestand - asfaltverharding
- Bestand - betonstraatstenen kehrmaat kepervarband, kleur hele paars

Rolering
- Aanbrengen - trottoirkolk type trottoirband 150/150x250 mm
- Aanbrengen - straatkolk
- Aanbrengen - straatkolk type molgoot
- Ophalen - DWA putkop
- Ophalen - HWA putkop

Groen
- Aanbrengen - plantvak met heelaarde
- Aanbrengen - bermengrond
- haag snoeien
- Aanbrengen - boom van 3e orde
- Bestand - haag
- Bestand - gras
- Bestand - boom

Inrichtingselementen
- Aanbrengen - uitneembare afvalzuil, Type 90 Solar Flash Flexibel, Kleur rood-wit
- Aanbrengen - afvalzuil type aluminium 80/21, Kleur Wales-wit
- Aanbrengen - dorpsbank - door derden
- Aanbrengen - nieuwe lichtmast, incl. verplaatsen aansluiting - door derden
- Aanbrengen - nieuwe lichtmast, incl. aansluiten op nieuwe aansluiting - door derden
- Verplaatsen - bestaande lichtmast aansluiten op nieuwe aansluiting - door derden
- Bestand - lichtmast
- Bestand - brievenbus
- Bestand - straatnaambord
- Bestand - verkeersbord
- Bestand - stroomkast

Oeverconstructie
- Aanbrengen - beschoeiing conform detail 3

Overig
- Aanbrengen - markering vaslijnenpoorsverscheidplaten, Hemelgrijs, Kleur wit
- Bestand - hekwerk