

DEEL 1
SCHAAL 1 : 200

Legenda

Algemeen

- Kantgrens
- Perceelsgrens
- Perceelsgrens
- 0.00 — Nieuwe hoogte t.o.v. NAP in m
- Bestaande hoogte t.o.v. NAP in m
- Particuliere inrit
- Doorgang
- Kantopsluiting

Kantopsluiting

- Aanbrengen – trottoirband 280/300x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – trottoirband 150/150x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – rijwielopband 65/250x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – trottoirband 150/150x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – inritvoetopbanden, middenstuk trottoirband 280/300x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – opsluitband 300x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – opsluitband 200x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – opsluitband 150x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – opsluitband 100x250 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – opsluitband 65x150 mm, kleur antraciet
- Aanbrengen – trottoirband 280/300x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – inritvoetopbanden, middenstuk trottoirband 280/300x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – trottoirband 150/150x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – trottoirband Rw1 150/220x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – verhoogstrook x50x200/600mm rood trottoirband 280/300x250 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – verlooptand van trottoirband 280/300x250 mm naar opsluitband 300x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – verlooptand van trottoirband 280/300x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – verlooptand van trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – verlooptand van trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 100x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – verlooptand van trottoirband Rw1 150/220x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – aanbortopband trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – aanbortopband rijwielopband 65/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – inritvoetopbanden, trottoirband 280/300x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – hoekblok 0+0,15 inwendig, trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – hoekblok 0+0,15 uitwendig, trottoirband 150/150x250 mm, kleur conform kantopsluiting
- Aanbrengen – trottoirband 150/150x250 mm, overgang beeldgeleidelijn mm, kleur conform kantopsluiting
- Bestaand – trottoirband
- Bestaand – opsluitband

Verharding

- Afvalrioleputrooster incl. perceelnge
- Aanbrengen – gootlegel 150x300 mm
- Aanbrengen – 2 uitvalgen inlaatsleuven dekfenwaal, kleur conform rijbaan
- Aanbrengen – 2 uitvalgen inlaatsleuven dekfenwaal, kleur conform rijbaan
- Aanbrengen – 2 uitvalgen inlaatsleuven dekfenwaal, kleur conform parkeervlakte
- Aanbrengen – 4 uitvalse elegist inlaatsleuven dekfenwaal
- Aanbrengen – 2 uitvalgen inlaatsleuven dekfenwaal, kleur conform rijbaan - hergebruik
- Aanbrengen – 3 uitvalgen inlaatsleuven dekfenwaal, kleur conform parkeervlakte - hergebruik
- Aanbrengen – 4 uitvalse elegist inlaatsleuven dekfenwaal - hergebruik
- Aanbrengen – asfaltverharding, deklaag 40/60mm kleur zwart
- Aanbrengen – asfaltverharding kleur zwart
- Aanbrengen – asfaltverharding met rode coating
- Aanbrengen – straatsteinkeien kerbmaat kapmortelbed, kleur rood
- Aanbrengen – straatsteinkeien kerbmaat kapmortelbed, kleur bont - hergebruik
- Aanbrengen – straatsteinkeien kerbmaat elsbeyonbed, kleur bont - hergebruik
- Aanbrengen – straatsteinkeien dekfenwaal kapmortelbed, kleur rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen – straatsteinkeien dekfenwaal elsbeyonbed, kleur rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen – straatsteinkeien waalfenwaal halfsteenverband, kleur rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen – betonstraatstenen kerbmaat halfsteenverband, kleur grijs
- Aanbrengen – betonstraatstenen dekfenwaal kapmortelbed, kleur rood/zwart
- Aanbrengen – betonstraatstenen dekfenwaal elsbeyonbed, kleur rood/zwart
- Aanbrengen – voetgangersoversteekplaats, betonstraatstenen kerbmaat, kleur zwart - wit
- Aanbrengen – graskeerbeton x30x60x120 mm, zonder rook
- Aanbrengen – graskeerbeton x30x60x120 mm, vlak
- Aanbrengen – kinderkoppen (hergebruik)
- Aanbrengen – Basaltinchen 270x170x150 mm, kleur grijs
- Aanbrengen – grind (hergebruik)
- Aanhalen particuliere inrit
- Bestaand – 5 streken elsbeyonbed betonstraatstenen
- Bestaand – asfaltverharding
- Bestaand – betonstraatstenen kerbmaat kapmortelbed, kleur hele paars
- Bestaand – betonstraatstenen kerbmaat elsbeyonbed, kleur rec
- Bestaand – betonstraatstenen kerbmaat halfsteenverband, kleur hele paars
- Bestaand – graskeerbeton x30x60x120 mm
- Bestaand – graskeerbeton
- Bestaand – grind

Riolering

- Bestaand – put
- Aanbrengen – rgvput
- Aanbrengen – kolkaansluiting PVC ø125
- Vervallen – hoeveilige reparatie d.m.v. inlaat kouwerfhole, locatie indicatief
- Uitvoerlige reparatie d.m.v. straatreparatie, locatie indicatief
- Aanbrengen – straatkolk ø125 t.b.v. kolkaansluiting
- Aanbrengen – trottoirkolk type trottoirband 280/300x250 mm
- Aanbrengen – straatkolk
- Aanbrengen – straatkolk type asgoot
- Opbaken – DKA putdop
- Opbaken – RWA putdop
- Bestaand – DKA transportleiding
- Bestaand – RWA transportleiding
- Bestaand – perskelding
- Bestaand – rwa-aansluiting
- Bestaand – DKA inspectieput
- Bestaand – RWA inspectieput
- Bestaand – rwa-sput
- Bestaand – straatkolk

Groen

- Aanbrengen – wortelschorm
- Aanbrengen – plantvak met heesterde
- Aanbrengen – bermgrond
- Aanbrengen – boom met 3* erde
- Aanbrengen – boom met 3* erde
- Aanbrengen – taboen
- Bestaand – haag
- Bestaand – gras
- Bestaand – talud
- Bestaand – boom

Inrichtingselementen

- Aanbrengen – L-keerwand
- Aanbrengen – houten geleiderail
- Aanbrengen – verkeersbordpaal door derden
- Aanbrengen – klappaal, type klechtpalenprg, kleur zwart
- Aanbrengen – uitneeboere afartpaal, type NI Solar Flash Flexibel, kleur rood-wit
- Aanbrengen – afartpaal type aluminium 8821, kleur blauw-wit
- Aanbrengen – paal hout, soort kastlaje – door derden
- Aanbrengen – afvalbak – door derden
- Aanbrengen – bank met rugleuning – door derden
- Aanbrengen – zitrisselna – door derden
- Aanbrengen – verkeersbord type G13
- Aanbrengen – verkeersbord type F06
- Aanbrengen – verkeersbord type F05
- Aanbrengen – verkeersbord type RVV 1966 met onderbord type OB1003B02
- Aanbrengen – portaal met plaatmakkerd "Polsbroek" en onderd type A07_03hdn en A07_06hdn
- Aanbrengen – Nieuw bithisyl incl. aansluiten op nieuwe aansluiting – door derden
- Aanbrengen – Nieuw bithisyl incl. aansluiten op nieuwe aansluiting – door derden
- Vervallen – betonde bithisyl en laag vervangen voor herinrichting incl. vergraven nieuw aansluiting – door derden
- Vervallen – betonde bithisyl en laag vervangen voor herinrichting, aansluiten op nieuwe aansluiting – door derden
- Bestaand – bithisyl, hoofdgr erkefuur voorzien van Bermstrepg – door derden
- Bestaand – bithisyl
- Bestaand – brievenbus
- Bestaand – verkeersbord
- Bestaand – straatkunst

Overig

- Aanbrengen – markering 1/1 streep 12.00, Hermetplast
- Aanbrengen – markering onderbrekenstreep 12.00, Hermetplast
- Aanbrengen – markering onderbrekenstreep 12.00, Hermetplast
- Aanbrengen – markering symbool 30, Hermetplast
- Aanbrengen – markering symbool 60, Hermetplast
- Bestaand – telwerk

Situatieoverzicht

SCHAAL 1 : 10.000



OPMERKINGEN

- Coördinatensysteem RD (x, y).
- Maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Matenaanduiden in millimeters, tenzij anders vermeld.
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld.
- Putten exclusief kantopsluitingen.
- Ligging kabels en leiding zijn ter indicatie.

0 2 4 6 8 10m
Schaal 1:200

Versie	Datum	Getekend door	Beschrijving

Opdrachtgever: Gemeente Lopik

Project: Reconstructie Dorp ZZ in Polsbroek

Onderdeel: Besteksontwerp

Nieuwe situatie - blad 1

atab civiele techniek
Vierlingsbeekseweg 55 A
6721 LC Veenendaal
T +31 (0)318 - 503 500
E info@atabcivieletechniek.nl

Schaal	Projectnummer	Datum	Getekend door	Lab
1:200	34-24-02	13-10-2026		
Blad	Besteknummer	Versie	Gecontroleerd door	GPr
1 van 1	342402-BE	1.0	Vrijgegeven door	GPr

Status: Definitief
Formaat (A0=1 841x1680 mm)
Tekeningnummer: 34-2402-BO-NS-05

Op al onze opdrachten is de DNR 2025 van toepassing. Deze is gratis te downloaden op http://www.stigenrecht.nl