Omschrijving

Uitgangspunten Olie-afscheiderinstallatie:
- Afscheider t.b.v. vrachtwagenwasplaats, klinkerbestrating, onoverdekt opp. 320m2
- Afscheider voor ondergrondse plaatsing
- Afscheider Klasse II
- Zwaarst af te scheiden vloeistof: dieselolie
- Dekselbelasting zwaarverkeer D-400 kN
- 1 x hogedrukreiniger
- Standaard maatvoering
- Gezien de groote van de slibvang bieden wij een betonnen afscheider aan
- Lozing onder vrijverval op vuilwater riool

.

Olie-afscheider

NEBOSUB 5542.231 400KN CE

Olieafscheider integraal beton NEBOsub 5542.231, capaciteit 10 l/s. inhoud bezinkput 5000 liter, inwendig gecoat volgens NEN-EN 858 (klasse II), met CE-markering, NL-BSB certificaat volgens BRL-5070 en KOMO-keur volgens BRL-9202, v.v. een afdekking klasse D-400 kN volgens NEN-EN 124.
Aansluitingen inlaat / uitlaat = b.o.b. 980 / 1000 mm, diameter ø 160 mm.
Uitwendige afmetingen : ø 2240 x 3270 mm, totaal gewicht = 8700 kg.
Totale inhoud = 6650 liter , olieopslag = 1020 liter.
Het gewicht van het zwaarste deel = 6430 kg.

Exclusief borg hijsankers (set) 60,= euro. Creditering volgt na retournering.

Controle-Monstrnameput

3716 MET DEKSEL 400KN KPL.

Controleput kunststof (HDPE ø 400), met twee aansluitingen, fundatieplaat en afdekking Klasse D-400 kN volgens EN-124 met opschrift “CONTROLEPUT”.
Uitwendige afmetingen : ø 400 x 1250 mm.
Inlaat.. (ø 160 mm) : b.o.b. 1125 mm – m.v. (op maat in te korten).
Uitlaat. (ø 160 mm) : b.o.b. 1225 mm – m.v. (op maat in te korten).