Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	-
Inrichtingslocatie	-, - -

Activiteit

Omschrijving	-
Toelichting	Ambtshalve actualisatie realisatiefase

Rekentaak

AERIUS kenmerk	RyYvsAJaScKQ
Datum berekening	17 november 2026, 14:44
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Beoogde situatie aanlegfase - Beoogd	2026		2,3 kg/j	243,6 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Beoogde situatie aanlegfase - Beoogd	0,25 mol N/ha/j	4475768	Westduinpark & Wapendal

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	186,93 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha
Grootste toename	0,25 mol N/ha/j
Grootste afname	-

Beoogde situatie aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Mobiele werktuigen | Bouwmaterieel	1,4 kg/j	179,9 kg/j
3 Wonen en Werken | Woningen | Gasgestookte woningen	-	48,7 kg/j
5 Anders... | Stationair draaien	70,0 g/j	5,5 kg/j
6 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	0,3 kg/j	2,1 kg/j
9 Verkeer | Koude start: overig | Koude start (gebruik)	0,3 kg/j	2,0 kg/j
Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	5,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (actuele depositie + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	186,93	1.896,04	186,93	0,25	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Westduinpark & Wapendal (98)	68,75	1.896,04	68,75	0,25	0,00	-
Solleveld & Kapittelduinen (99)	111,91	1.698,54	111,91	0,23	0,00	-
Meijendel & Berkheide (97)	6,27	1.499,21	6,27	0,01	0,00	-

Beoogde situatie aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer				NO_x	2,1 kg/j
Locatie	X:75139,54 Y:453578,84	Type scherm	-	-	NO_2	0,4 kg/j
Lengte	123,91 m	Hoogte	-	-	NH_3	45,8 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
Voorgeschreven factoren	Licht verkeer	16.140,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	1.770,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

2 Mobiele werktuigen

Naam	Bouwmaterieel	NO_x	179,9 kg/j
Locatie	X:75110,16 Y:453510,7	NH_3	1,4 kg/j
Oppervlakte	0,35 ha		

Naam Rekenmethode Stageklasse	Brandstof-verbruik AdBlue verbruik Draaiuren Vermogen	Uittreedhoogte Warmte-inhoud Spreiding Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine AUB-methode Stage-IIIB, 2011-2013, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	4.782 l/j n.v.t. 240 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	59,3 kg/j 35,9 g/j
Trekker / Shovel AUB-methode Stage-IIIB, 2011-2013, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	2.036 l/j n.v.t. 240 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	29,1 kg/j 15,3 g/j
Betonpomp AUB-methode Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	n.v.t. n.v.t. 136 u/j n.v.t.	0,3 m 0,008 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	27,2 kg/j 0,2 kg/j
Vrachtwagen met laadkraan AUB-methode Stage-IIIB, 2011-2013, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	1.635 l/j n.v.t. 80 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	20,2 kg/j 12,3 g/j
Heistelling AUB-methode Stage-IIIB, 2011-2013, [75-560) kW, diesel, SCR: nee	1.399 l/j n.v.t. 64 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	17,2 kg/j 10,5 g/j
Sloopkraan AUB-methode Stage-IV, 2014-2018, [75-560) kW, diesel, SCR: ja	4.735 l/j 284 l/j 240 u/j n.v.t.	2,9 m 0,027 MW 0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	26,8 kg/j 1,1 kg/j

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Gasgestookte woningen	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	48,7 kg/j
		Warmte-inhoud	0,000 MW		
Locatie	X:75194,61 Y:453562,27	Spreiding	0,5 m		
Oppervlakte	0,35 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer			Links	Rechts	NO_x	1,7 kg/j
Locatie	X:75195,94 Y:453663,5	Type scherm		-	-	NO_2	0,4 kg/j
Lengte	141,49 m	Hoogte		-	-	NH_3	46,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg		-	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
Voorgeschreven factoren	Licht verkeer	16.140,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	1.770,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

5 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,3 m	NO_x	5,5 kg/j
Locatie	X:75108,54 Y:453561,25	Warmte-inhoud	0,000 MW	NH_3	70,0 g/j
		Spreiding	0,1 m		
Oppervlakte	0,03 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Zwaar Verkeer				

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	2,1 kg/j
Locatie	X:75109,04 Y:453561,84	NH_3	0,3 kg/j
Oppervlakte	0,04 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	8.070,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer (gebruik)			Links	Rechts	NO_x	1,1 kg/j
Locatie	X:75117,08 Y:453610,45	Type scherm		-	-	NO_2	0,2 kg/j
Lengte	133,52 m	Hoogte		-	-	NH_3	35,5 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg		-	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
Voorgeschreven factoren	Licht verkeer	17.257,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	339,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

8 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer (gebruik)				NO_x	0,6 kg/j
Locatie	X:75185,35 Y:453679,93	Type scherm	-	-	NO_2	88,1 g/j
Lengte	102,40 m	Hoogte	-	-	NH_3	23,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Maximumsnelheid	Verkeer	Aantal voertuigbewegingen	In file
Voorgeschreven factoren	Licht verkeer	17.257,0 /jaar	0,0 %
	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar	0,0 %
	Zwaar vrachtverkeer	339,0 /jaar	0,0 %
	Busverkeer	0,0 /jaar	0,0 %

9 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start (gebruik)	NO_x	2,0 kg/j
		NH_3	0,3 kg/j
Locatie	X:75114,21 Y:453606,69		
Oppervlakte	0,06 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	7.534,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2026.1.0_20261109_25a813ad85
Database versie	2026.1.0_25a813ad85_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website