GESTUURDE BORING MINIMAAL -3,5M BS MAAIVELD

GESTUURDE BORING ZIE DWARSPROFIEL 2500461-VT01 v2

A B C D E F G H I J K L M N

200031.6264,439722.0432

200052.3489,439705.7375

200089.3886,439677.4154

200589.0697,439400.2748

A	199980.7309,439769.4358
B	200000.0852,439749.6840
C	200022.8482,439729.3750
D	200056.4872,439701.8529
E	200064.4670,439694.3553
F	200068.1661,439691.6243
G	200079.0654,439684.3271
H	200619.5313,439390.0287
I	200669.5313,439373.2105
J	200719.5313,439356.3923
K	200769.5313,439339.5741
L	200819.5313,439322.7560
M	200869.5313,439305.9378
N	200919.5313,439289.1196

BESTAAND TRACE TELECOM (TE HANDHAVEN)

BESTAAND TRACE TELECOM (TE VERLATEN)

AANLEG NIEUW TRACE COMBI TELECOM (CA 1065M)

3X 40MM LUMEN | 3X 40MM COLT | 5X 50MM EXA |

3X 40MM ZIGGO | 1X 40MM SSGA

GESTUURDE BORING COMBI TELECOM Ø 315MM

A MAATVOERING IN RD COORDINATEN

Versie:	Door:	Datum:	Onderwerp:
D			
C			
B	EH	18-12-2025	DEFINITIEF
A	EH	14-11-2025	ONTWERP OPTIE 1

OMSCHRIJVING:

TRACE COMBI TELECOM VIA - N810

LUMEN | COLT | EXA | ZIGGO | SSGA

Nummer: AD-CMB-N810-NZ

Schaal: 1:1250

A0

ABM BV
Jozef Gestelstraat 270
1114 AB Amsterdam
www.abm.eu.nl