



14000+
dakrand

nokafwerking dibont plaat 3mm
multiplex 18mm

rieten dakbedekking geschroefd ca. 300mm
prefab dakplaat 275mm
underlayment 18mm
houten sporen 35x246mm
volgens opgave constructeur
steenwol isolatie 246mm
dampremmende laag
brandwerende plaat 60min
Rc=8,02m2, K/W

edpm dakbedekking
underlayment 18mm
stijl- en regelwerk 38x120mm

edpm dakbedekking
eps-afschotisolatie 15mm/m
max. 350mm, min. 230mm
dampremmende laag
breedplaat betonvloer 340mm
volgens opgave constructeur

afdichting
houten muurplaat 69x290mm
volgens opgave constructeur

stalen halfpant HEA100
volgens opgave constructeur

houten knellat 50x80mm

12320+
bk beton

11980+
ok beton
2620+ v1

11710+
ok riet

11790+
ok latei
2430+ v1

eps-isolatie 290mm
dampremmende laag
breedplaat betonvloer 340mm
volgens opgave constructeur
regelwerk/uitvulling 158mm
steenwol isolatie 158mm
brandwerende plaat 30min
regelwerk 22mm
hardhouten delen 22mm brandklasse B

aluminium schuifpui met hr++ beglazing

stalen halfpant HEA160
volgens opgave constructeur

project
Nieuwbouw appartementengebouw
Boulevard de Wielingen 24-25
Cadzand-Bad

opdrachtgever
COMPAGNIE HET ZOUTE
HARMONY IN LIVING - SINCE 1908

architect
ARCAS
ARCHITECTURE & URBANISM

onderwerp
bouwvoorbereidingstekening
principedetail 17

| werknnummer | rev. | datum | omschrijving |
|-----------------------------|----------|----------|---|
| 22-060 | - | 30-04-24 | i.b.v. aanvullingen vergunningsaanvraag |
| | A | 15-11-24 | aanpassingen riet |
| | B | | |
| | C | | |
| bladnummer B 19 A | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | schaal | 1:5 | |
| | formaat: | 594x594 | |

5.1.2e
HUIGH
BOUWADVIES
Herendreef 24
4527 AJ Aardenburg
www.huighbouwadvies.nl

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet | Artikel | Omschrijving | Pagina's |
|-------------------|----------------------|---|-----------------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 1 |