



nokafwerking dibont plaat 3mm  
multiplex 18mm

rieten dakbedekking geschroefd ca. 300mm  
prefab dakplaat 276mm  
underlayment 18mm  
houten sporen 35x246mm  
volgens opgave constructeur  
steenwol isolatie 246mm  
dampremmende laag  
brandwerende plaat 60min  
Rc=8, 02m2 K/W

14000+  
dakrand

epdm dakbedekking  
underlayment 18mm  
stijl- en regelwerk 38x120mm

epdm dakbedekking  
eps-afschotisolatie 15mm/m  
max 350mm, min 230mm  
dampremmende laag  
breedplaat betonvloer 340mm  
volgens opgave constructeur

afdichting  
houten muurplaat 96x290mm  
volgens opgave constructeur  
houten knellat 50x80mm

12320+  
bk beton

11980+  
ok beton  
2620+ v1

11790+  
ok lantaal  
2430+ v1

11710+  
ok riet

ventilatie  
eps-isolatie 290mm  
dampremmende laag  
breedplaat betonvloer 340mm  
volgens opgave constructeur  
regelwerk/uitvulling 158mm  
steenwol isolatie 158mm  
brandwerende plaat 30min  
regelwerk 28mm  
hardhouten delen 22mm brandklasse B

aluminium kozijn met hr++ beglazing

prefab betonlantaal volgens opgave leverancier  
houten regel 38x158mm  
multiplex 18mm

11980+ Nieuwbouw appartementengebouw project  
ok beton  
2620+ v1  
Boulevard de Wielingen 24-25  
Cadzand-Bad opdrachtgever

**COMPAGNIE HET ZOUTE**  
HARMONY IN LIVING - SINCE 1908  
architect

**ARCAS**  
ARCHITECTURE & URBANISM  
architect

**bouwvoorbereidingstekening** onderwerp  
principedetail 49

werknnummer	rev.	datum	omschrijving
22-060	-	30-04-24	i.b.v. aanvullingen vergunningsaanvraag
	A	15-11-24	aanpassingen riet
	B		
	C		
bladnummer B 27 A	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	1:5		
	594x594		

49

**HUIGH**  
BOUWADVIES  
Herendreef 24  
4527 AJ Aardenburg  
www.huighbouwadvies.nl

5.1.2e

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

<b>Wet</b>	<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina's</b>
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1