

rieten dakbedekking geschroefd ca. 300mm  
 prefab dakplaat 276mm  
 underlayment 18mm  
 houten sporen 35x246mm  
 volgens opgave constructeur  
 steenwol isolatie 246mm  
 dampremmende laag  
 brandwerende plaat 60min  
 Rc=8, 02m2 K/W

houten afschuiflat 46x71mm volgens opgave leverancier dakplaat

afdichting

houten muurplaat 71x196mm volgens opgave constructeur

stalen F-anker volgens opgave leverancier

ruimte opvullen met isolatie

ruimte opvullen met isolatie

houten knellat 50x80mm

5470+  
ok riet

houten staander 70x150mm brandklasse B

houten sporen 38x170mm  
 brandwerende plaat 30min  
 waterkerende dampdoorlatende laag  
 regelwerk 28mm  
 handhouten delen 22mm  
 brandklasse B

gevelmetselwerk 115mm  
 luchtsponw 35mm  
 pin-isolatie 100mm  
 kalkzandsteen 175mm  
 Rc=5,16m2 K/W

ventilatie

ventilatie

521 150 700 850 850 115 35 100 175 250 425 175

as

590 450 89 12212

ca. 60°

36x95mm

afdichting

36x95mm

stijl- en regelwerk 38x89mm  
 houtspaanplaat 12mm  
 regelwerk 22mm  
 gipsplaat 12,5mm

ps-kantstrook  
 cementdekvloer 70mm  
 pur-isolatie 90mm  
 breedplaat betonvloer 340mm  
 volgens opgave constructeur

afw. ca. 10mm

6240+

ok vloer

6170+

6080+

ok beton

5740+

ok beton

2620+ v1

Nieuwbouw appartementengebouw  
 Boulevard de Wielingen 24-25  
 Cadzand-Bad

**COMPAGNIE HET ZOUTE**  
 HARMONY IN LIVING - SINCE 1908

**ARCAS**  
 ARCHITECTURE & URBANISM

**bouwvoorbereidingstekening**

principedetail 99

werknummer	rev.	datum	omschrijving
22-060	-	30-04-24	i.b.v. aanvullingen vergunningsaanvraag
	A	15-11-24	aanpassingen riet
	B		
	C		
bladnummer	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	B 47 A		
	schaal	1:5	
	formaat	594x594	

99

**HUIGH**  
 BOUWADVIES

Herendreef 24  
 4527 AJ Aardenburg  
 www.huighbouwadvies.nl

5.1.2e

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

<b>Wet</b>	<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina's</b>
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1