



Verdiepingsvloer een breedplaatvloer volgens constructeur  
e.e.a. vlg. berek en tek. leverancier ter controle  
aan de hoofdconstructeur.  
De stalen L-Lijnen vlg. berek constructeur

Afmeting trapgat, na bepalen type trap

LET OP:  
Voor lijnlasten zie verdieping (binnenwanden) en muurplaat kap

Deel van bestaande breedplaatvloer afzagen en  
opvangen volgens constructeur.  
Bestaande wip en trapopslachzitten met betonvloer  
in het werk te starten, dikte en wap. vlg.s. construeer

LET OP!!!!!! STALEN LIGGERS J. M. EN O. MAKEN  
EEN KNIK NAAR ACHTERGEVEL OPLEGPUNT.  
HIER IS OOK GEEN VERDIEPINGSVLOER

A	Bi:	L-L	j
	Bu:	L-L	j
B	Bi:	L-L	j
	Bu:	L-L	j
C	Bi:	L-L	j
	Bu:	L-L	j
D	Bi:	L-L	j
	Bu:	L-L	j
E	Bi:	L-L	j
	Bu:	L-L	j
F	Bi:	L-L	j
	Bu:	L-L	j
G	Bi:	L-L	j

H Vervallen

## I Vervallen

J HE-A

K HE-A

L HE-A

M HE-A

N HE-A

0 HE-A

P Dubbel L-Lijn

De kapconstructie vlg.s. berek. constructeur.  
Stalen spanten plaatsen, waar dragend metselwerk  
op verdieping wordt verwijderd (spant in gording 1m hoogtel)  
Stalen telen boven kozijnen vlg.s. berek. constructeur  
Stalen spanten vlg.s. berek. constructeur  
Muurplaat 7x196 mm  
Muurplaatankers 12 mm lg. 450 mm hoh max 1000 mm  
Muurplaatankers op betonoefw. 12 mm hoh 1 mtr  
e.e.a. vlg.s. controle constructeur  
Goot en overstek eed. vlg.s. de details  
Tpv vervallen wolsfeid, kap aanheilen  
Dakvensters 780x980 mm en 1140x1180 mm  
in de dakplaten, zonder slopers

Uitbreiding aanleg elektrische installatie volgens NEN 1010  
Uitbreiding aanleg cv- en gas-installatie volgens NEN 3028-1078.  
Nachtventilatie van verblijfsruimte d.m.v. een WTW systeem  
De capaciteit moet voldoen aan de in het bouwbesluit,  
geldende eis voor de desbetreffende ruimten (en gebieden) tenzij anders  
aangegeven. De inrichting van de voorzieningen voor de toevoer van  
verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087.

Het bouwen dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het bouwbesluit, evenals de bepalingen van de bouwverordening van toepassing. Bij afwijking prevaleren deze boven tekeningen 301

Rc wanden=	5,0	m2k/W	tov	uitbreiding
Rc dak=	6,3	m2k/W	tov	uitbreiding
Rc vloer=	4,0	m2k/W	tov	uitbreiding
U glas=	1,1	W/m2k	tov	uitbreiding

In de entre/hal en keuken (beg. grond) en overloop te plaatsen  
niet ioniserende rookmelders op het lichtnet NEN 2555

Binnendeuren 880 mm (muv kastdeuren), hoogte 2115/2315 mm  
Buitendeuren volgens geveltekening

De sanitaire ruimte voorzien van vloer- en wandtegels, wandtegels tot plafond naden vloer-wand, wand-wand afwerken met Euroband 063 + Eurocoat 685 en met een elastisch blijvende kit in kleur afwerken. De voegen Eurocol specialvoeg WD 706 Plafonds gipskartonplaten gesausd

Verwarming middels vloerverwarming is bestaand

HOOFDOPDRACCONSTRUCTIE MIN. 30 MINUTEN BRANDWERMEND OMKLEDEN.  
 ALLE STALEN LIGGERS IN DE BUITENGEVEL THERMISCH VERZINKEN  
 ALLE POEDERCOATEN MAGNETIËT MIN 10 MU.  
 MAATVOERING IN MILIEUWERK  
 MAATVOERING IN HET WERK DOOR AANNEEMER TE CONTROLEREN!!!!  
 DEEL VAN HET WERK TOEGEGANE GRONDVERBODEN STAANDE WONING  
 DEELTAFERING VOLGENDE AANDEEL AL WONINGBOUW  
 DETAILERING AANPASSEN AAN BESTAANDE DETAIL S  
 DEEL WERK MOET VOLDOEN AAN INBRAAKVERHOEDIS KLASSE 2 (SKG\*\*)  
 PARTIJ GEGESCHEN  
 MAATVEELD ROND GEBOUW CA. 50 P

Alle dampdichte, dampdrukverdelende en waterkerende folies  
volgens voorschrift/advies leverancier materiaal betreffende constructie!!!

OPDRACHTGEVER : Landgoed De Doelen, [REDACTED]  
 ADRES : Schoolstraat 90 DATUM : 12-12-2023  
 POSTCODE + WOONPLAATS : 3864 MK Nijkerkerveen GEWIJZIGD : 09-07-2024  
 TELEFOONNUMMER : [REDACTED] GEWIJZIGD : 27-11-2025

SCHAAL : 1:100

# INHOUD : Bestektekening Technischblad

WERKNUMMER : 2023033

BLADNUMMER : N4

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1