



VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking

betreffende de revisievergunning voor

**Krijger meelfabriek Renesse B.V.
gelegen aan de Hoogenboomlaan 34 te Renesse,
kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie L
nummers 440, 450, 525 en 539.**

Behoort bij besluit van B&W van Schouwen-Duiveland
d.d. 06-02-07 W.M. nr. 0611K.02234
namens dezen,



Hoofd afd. Ruimte en Milieu

Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland van: Krijger Molenaars B.V., Hoogenboomlaan 34 te Renesse, nr.:06ink02234.

VOORSCHRIFTEN MILIEUVERGUNNING

I N H O U D

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	2
A. Milieuzorg	2
B. Bodem.....	3
B.1. Algemeen	3
B.2. Bodemonderzoek.....	3
C. Afvalwater	4
D. Luchtverontreiniging	5
E. Externe veiligheid	6
F. Geluid	7
G. Afvalstoffen.....	8
H. Energie.....	9
I. Meelfabriek	9
I.1. Algemeen.....	9
I.2. Werkzaamheden	10
J. Werkplaats.....	10
J.1. Algemeen.....	10
J.2. Lassen	10
J.3. Ontvetten.....	11
K. Elektrische installatie.....	11
K.1. Algemeen.....	11
K.2. Bliksembeveiligingsinstallatie (inclusief aarding)	12
K.3. Acculaadruimte	12
L. Gasflessen	13
L.1. Algemeen.....	13
L.2. Opslag	13
M. LPG-heftruck	14
N. Opslag van melasse in een bovengrondse tank	15
O. Verwarming	16
P. Onvoorziene gebeurtenissen.....	16
ACTIES	16

BEGRIPPEN

In deze vergunning worden termen gebruikt die hieronder zijn gedefinieerd.

Bedrijfsriolering

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool.

Brandwerendheid (van bouwdelen)

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur, luik of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

Brandwerendheid van deur, luik en raam constructies

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- of raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069.

CE-markering

Europees productkeurmerk, dat de nationale keurmerken vervangt, als bedoeld in het Warenwetbesluit Gastoestellen. De CE-markering garandeert dat het product aan de Europese richtlijnen voor de veiligheid, gezondheid en milieuzorg voldoet.

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.

Lekbak

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. De lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage, doch (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage. Lege ongereinigde emballage telt niet mee bij de bepaling van de inhoud van de lekbak. Indien een lekbak in de buitenlucht staat, moet de lekbak zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater.

Maximale geluidsniveau (L_{Amax})

De waarde die resteert na toepassing van de meteorocorrectieterm C_m (conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999) op de hoogste aflezing van de geluidmeter in de meterstand "fast".

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. Zie www.nen.nl

NEN-EN/NEN-EN-ISO/NEN-ISO

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

Onbrandbaar

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

VLG

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Vloeistofdicht

Een situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een materiaal niet bereikt.

WBDBO

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.

Voor zover een norm of richtlijn (zoals BRL, CUR/PBV, DIN, NEN, NEN-EN, NEN-EN-IEC, NEN-ISO, ISO of NPR), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpelijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

VOORSCHRIFTEN**A. Milieuzorg**

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het aantrekken van vogels, insecten, knaag- en plaagdieren moet worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdingsmaatregelen en/of toepassing van afschermingsmethoden.
3. Telkens wanneer in de inrichting plaagdieren of insecten worden waargenomen zoals ratten, muizen, vliegen, mijten, e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen;
om overlast van vogels te beperken moeten op de dakranden van het hoofdgebouw spandraden worden aangebracht.
4. Eventueel toe te passen rodenticiden (bestrijdingsmiddelen voor verdelging van knaagdieren) moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen.
5. Binnen de inrichting moet een milieulogboek bijgehouden worden;
het milieulogboek moet ten minste bevatten:
 - a. een exemplaar van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften;
 - b. een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
 - c. een registratie per jaar van het verbruik van gas, elektriciteit en water;
 - d. een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot ongewone emissies van verontreinigde lucht, stank, afvalwater, geluid of afvalstoffen;

- e. de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles; tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te worden aangegeven;
 - f. afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en / of analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd; het milieulogboek moet ten minste maandelijks worden geactualiseerd; het milieulogboek moet te allen tijde aan een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland kunnen worden getoond. De gegevens in het milieulogboek moeten voor een periode van vijf jaar worden bewaard.
6. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking.
7. Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd en moeten zodanige maatregelen zijn genomen, dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen extra gevaar opleveren voor de installaties, opslag en dergelijke en niet in strijd zijn met het gestelde in deze beschikking.
8. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt.

B. Bodem

B.1. Algemeen

1. De opslag en het gebruik van bodembedreigende stoffen binnen de inrichting en ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
2. Gemorste of gelekte bodembedreigende stof moet direct worden opgenomen; hiertoe moeten voldoende voorzieningen, zoals geschikte absorptiemiddelen en vaten aanwezig zijn.
3. Bodembedreigende vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goed gesloten emballage die vloeistofdicht is en bestand is tegen de betreffende vloeistoffen; lege ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.
4. Emballage met voor de bodem bedreigende vloeistoffen moet zijn opgeslagen in of boven een lekbak.

B.2. Bodemonderzoek

1. Ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning (vóór de bouw van opstallen of het aanbrengen van niet-verplaatsbare voorzieningen) een nulsituatie-onderzoek naar de bodem zijn uitgevoerd. Het bodemonderzoek dient gericht te zijn op de locaties waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden waaronder minimaal wordt verstaan: de opslag van olie, verven en reinigingsmiddelen en de ontvetbak.
2. Als herstel van de bodemkwaliteit in de vorm van sanering van de bodem noodzakelijk is moet binnen vier weken na de sanering een afschrift van het evaluatierapport, waarin de uiteindelijk bereikte bodemkwaliteit is vastgelegd, worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

de in dit evaluatierapport beschreven kwaliteit van grond en grondwater zal dan worden aangemerkt als (nieuw) referentiekader (nulsituatie).

3. Bij bedrijfsbeëindiging of bij beëindiging van bodembedreigende activiteiten moet vooraf, ter vaststelling van de bodemkwaliteit, een eindsituatie-onderzoek naar de bodem zijn uitgevoerd.

4. Het nulsituatie- en eindonderzoek moet worden uitgevoerd conform de NEN 5740; de analyses moeten worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025; in afwijking van de genoemde onderzoeksnorm kan worden volstaan met een andere onderzoeksstrategie als hieromtrent vóór de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek schriftelijke goedkeuring is verkregen van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; de opzet van het onderzoek moet vooraf ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland worden voorgelegd; de resultaten van het onderzoek moeten binnen drie maanden na uitvoering aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland worden overgelegd.

C. Afvalwater

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, en;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool- en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- gevaarlijke afvalstoffen;
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.;

3. Condensaat van de compressoren mag niet in een openbaar riool worden gebracht als dat water meer dan 20 mg/l aan minerale olie in enig steekmonster bevat, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2 (2000); in afwijking van het voorgaande mag het condensaat worden opgevangen en als afvalstof uit de inrichting worden afgevoerd.

4. Bedrijfsafvalwater, waarin zich ten minste één verontreinigende stof bevindt of kan bevinden waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, moet voor vermenging met ander (bedrijfsafval)water door een goed toegankelijke controlevoorziening worden geleid, die zodanig is uitgevoerd dat op eenvoudige wijze representatieve watermonsters kunnen worden genomen.

5. De bedrijfsriolering moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de te transporteren stoffen.

6. Als een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is moet:

- dit onverwijld worden gemeld aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

- het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik worden gesteld;
 - herstel, als dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk geschieden;
- het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd of vervangen.

D. Luchtverontreiniging

1. De bedrijfsvoering moet erop zijn gericht dat verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen.

2. Om stofverspreiding te voorkomen moeten:

- ramen en deuren van het hoofdgebouw, behoudens voor het doorlaten van goederen en personen, gesloten worden gehouden;
- gemorste bulkproducten direct worden verwijderd.

3. De concentraties van stof in de afgasstromen bij de emissiepunten E1, E2, E3, E4, E5 en E6, zoals aangegeven in de vergunningaanvraag, mag niet meer bedragen dan 5 mg/Nm³;

de bepaling van de emissieconcentratie met plaatsvinden in overeenstemming met NEN-EN 13284-1 of een daaraan gelijkwaardige methode.

4. Binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning moet aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland een emissierapport worden overgelegd waaruit blijkt dat de emissiepunten E2, E3, E4, E5 en E6 voldoen aan voorschrift D.3;

de bepaling van de emissieconcentratie en de uitvoering van de metingen moeten

voldoen aan het gestelde in respectievelijk voorschrift D.3 en D.5;

indien uit het emissierapport blijkt dat de getroffen voorzieningen toch niet toereikend blijken te zijn, dient te worden aangegeven welke maatregelen, op welke termijn, getroffen worden teneinde aan de emissienormen te voldoen.

5. In de afvoerleidingen van doekenfilters moeten voorzieningen zijn aangebracht voor het verrichten van controlemetingen (stofconcentratie metingen); de meetpunten moet aangebracht zijn in overeenstemming met NEN-ISO-9096.

6. Een doekenfilter moet in goede staat van onderhoud verkeren, regelmatig geïnspecteerd en worden schoongemaakt;

voor elke doekenfilter moet een inspectieprocedure zijn opgesteld;

in de inspectieprocedure is vermeld:

- de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
- de frequentie waarop wordt geïnspecteerd;
- wie de inspectie uitvoert;
- welke middelen voor de inspectie nodig zijn.

de volgende gegevens moeten worden vastgelegd:

- de datum waarop een inspectie is uitgevoerd;
- de bevinding(en) van de inspectie;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zijn of nog zullen worden ondernomen.

de bevindingen van inspecties en onderhoud moeten voor elke filter worden vastgelegd in een logboek dat te allen tijde voor een controlerend ambtenaar ter inzage beschikbaar dient te zijn.

7. De doekenfilter moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, dat deze gemakkelijk toegankelijk is en gemakkelijk kan worden geïnspecteerd.

8. De doekenfilter moet zijn voorzien van een middel, waarmee het filtermedium met regelmatige tussenpozen wordt gereinigd;

het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt gestoord.

9. Van storingsen aan een doekenfilter moet een aantekening worden gehouden in een logboek;

daarin moet onder meer worden geregistreerd:

- de aard van de storing;
- de oorzaak van de storing;
- de tijdstippen tussen welke de storing optrad;
- wat er is gedaan om de effecten van de storing naar de omgeving te beperken.

10. Bij het vullen van een silo of een bulktransportauto moet de uit de silo of laadruimte ontwikkende lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie; de installatie moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/nm^3 ; in afwijking van het voorgaande geldt de stofconcentratienorm niet voor installaties die de ontwikkende lucht in een werkruimte aflaten.

E. Externe veiligheid

1. Bij de toegangspoort moet op een voor iedereen zichtbare wijze een opschrift zijn aangebracht, luidende: "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN".

2. In de inrichting is roken, met uitzondering van in de kantine, en de aanwezigheid van open vuur verboden;
nabij de toegangspoort van de inrichting moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift "ROKEN EN VUUR VERBODEN" zijn aangebracht of een overeenkomstige afbeelding volgens de norm NEN 3011;
binnen de inrichting mogen uitsluitend onderhouds-, las-, snij- en slijpwerkzaamheden of andere vonk- of vuurverwekkende werkzaamheden plaats vinden indien voor de bedoelde werkzaamheden de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen en daarvoor door of vanwege de bedrijfsleiding toestemming is verleend.

3. Binnen de inrichting moeten ten minste de op de bij de aanvraag behorende tekening(en) aangegeven brandblusmiddelen op de daarvoor bestemde plaats aanwezig zijn.

4. Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn;
brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt en op afstand zichtbaar pictogram;
het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559.

5. Eenmaal per jaar moeten brandblusmiddelen worden gecontroleerd door een instantie, die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen, of een ten minste gelijkwaardige instantie;
een blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.

6. Een slanghaspel is uitgevoerd conform de norm NEN-EN 671-1;
draagbare blustoestellen zijn uitgevoerd conform de norm NEN-EN 3-1, 3-2, 3-4 en 3-5 en dragen het rijkskeurmerk met rangnummer of een CE-markering.

F. Geluid

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld, op de volgende immissiepunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt		Rijksdriehoek-coördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) [dB(A)]		
			Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
3	Woning c, Hoogenboomlaan 30	42686,416729	44	41	36
8	Woning a, Hoogenboomlaan 38	42514,416660	43	41	40
31	zonegrens	42725, 416800	34	32	29
27	zonegrens	42677, 416560	35	33	30
37	zonegrens	42396, 416770	32	30	28
34	zonegrens	42526, 416931	30	27	27

de immissiepunten staan aangegeven op de bij dit voorschrift behorende situatietekening figuur 5 'overzicht beoordelingspunten' van de rapportage 2006.0525-2 van 21 juni 2006.

2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting mag ter plaatse van de in de tabel genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Rijksdriehoekcoördinaten	Maximale geluidsniveau (L_{Amax})		
			Dagperiode: 07.00-19.00 uur	Avondperiode: 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
3	Woning c, Hoogenboomstr.30	42686, 416729	64	64	52
8	Woning a, Hoogenboomstr.38	42514, 416660	58	58	51
9	Woning b	42642, 416711	77	77	61
10	Woning b	42638, 416703	78	78	63

de immissiepunten staan aangegeven op de bij dit voorschrift behorende situatietekening figuur 5 'overzicht beoordelingspunten' van de rapportage 2006.0525-2 van 21 juni 2006.

3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus alsmede het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999, Ministerie van VROM).

4. Het betreffende geluidsniveau, als bedoeld in de voorschriften F.1 en F.2 wordt beoordeeld op een hoogte van 5.0 meter boven plaatselijk maaiveld; alle beoordelingen vinden plaats exclusief de eventuele bijdrage vanwege een achterliggende gevel.

5. De muziekinstallatie van de inrichting, alsmede een eventueel in werking zijnde muziekinstallatie van een transportvoertuig, moet zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

6. Gedurende het laden en/of lossen mag de motor van een transportvoertuig niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de laad- en losapparatuur van het voertuig.

7. Verbrandingsmotoren die niet zijn voorzien van deugdelijke geluidsdempers mogen in de inrichting niet in werking zijn.

G. Afvalstoffen

1. Vergunninghoudster is verplicht om de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- gevaarlijke afvalstoffen;
- metaalafval;
- houtafval;
- folie;
- papier en karton.

2. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, moeten worden bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, verpakkingen.

3. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting;

van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden;

gemorste of gelekte stoffen moeten zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.

4. Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden be- of verwerkt of worden vernietigd;

het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten, te begraven, te verbranden of te laten uitvloeien.

5. Stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten uit de inrichting worden afgevoerd.

6. Het afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

7. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten moeten de in de inrichting aanwezige grond- en hulpstoffen die voor deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, evenals de afvalstoffen die bij deze activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging worden afgevoerd uit de inrichting.

8. Aan bederf onderhevig afval, zoals etensresten, groente-afval en dergelijke, moet worden bewaard in goed gesloten vaten.

9. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de beschikking moet een onderzoek worden verricht naar een scheiding van de reststroom 'kantine-afval/algemeen'; het onderzoek moet inzicht bieden in de aard en de hoeveelheid afvalstoffen waaruit de reststroom bestaat;

in het onderzoek moet een analyse zijn opgenomen van de kosten voor de inzameling en afvoer van de ongescheiden reststroom en de kosten voor inzameling en afvoer van de fracties van afvalstoffen waaruit de reststroom bestaat;

indien uit het onderzoek blijkt dat een gescheiden inzameling maximaal €45,- per ton aan meerkosten met zich meebrengt ten opzichte van de afvoer middels het (ongescheiden) restafval, moet scheiding van de reststroom plaatsvinden.

H. Energie

1. Binnen drie maanden na het van kracht worden van de beschikking moet een definitieve versie van het energiebesparingsplan bij burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland worden ingediend.

2. Elke vier jaar moet een geactualiseerd en conform de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (InfoMil, oktober 1999) uitgevoerd energiebesparingsplan (EBP) ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland worden overgelegd;

in het plan moeten alle zekere maatregelen worden opgenomen;
hierbij is fasering in de tijd toegestaan.

3. De maatregelen die zijn aangegeven in het energiebesparingsplan, moeten binnen de daarin aangegeven termijnen worden uitgevoerd;

→ vergunninghouder kan gelijkwaardige maatregelen treffen als daardoor minimaal dezelfde verbetering van de energie-efficiency wordt bereikt en geen stijging van de totale milieubelasting optreedt;
het treffen van gelijkwaardige maatregelen moet vergunninghoudster vooraf ter goedkeuring voorleggen aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

4. Jaarlijks moet voor 1 april een rapport worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

dit rapport moet ten minste een overzicht van de gerealiseerde maatregelen alsmede datum van uitvoering en de afwijkingen ten opzichte van het bedrijfsenergieplan met motivering daarvoor bevatten;

het is toegestaan de voortgang ten aanzien van de meerjarenafspraken op te nemen in het milieuverslag, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van monitoring en rapportage uit de meerjarenafspraken.

5. In het geval van beëindiging van deelname aan de MJA moet burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hiervan direct op de hoogte worden gebracht.

I. Meelfabriek

I.1. Algemeen

1. De werk- en opslagruimten moeten voortdurend worden schoongehouden onder andere door niet vermijdbare stofafzetting regelmatig te verwijderen.

2. De stortput moet deugdelijk zijn overkapt en tijdens het lossen minimale open verbindingen hebben met de buitenlucht;

de overkapte ruimte moet zijn voorzien van luchtafzuiging, waarbij de afgevoerde lucht een doelmatige filterinstallatie moet passeren;

de afzuiging moet onder alle omstandigheden zo sterk zijn dat in de openingen steeds een naar binnen gerichte luchtstroming blijft gehandhaafd.

3. Alvorens met het vullen van een silo of een bulktransportauto wordt begonnen, moet worden gecontroleerd of de verbindingen tussen de silo en/of bulktransportauto stofdicht zijn en of de ontluchting van de silo en/of bulktransportauto naar behoren functioneert; voorzieningen moeten zijn getroffen om de losslang te kunnen laten leegstromen alvorens de slang wordt ontkoppeld.

4. Een silo moet zijn uitgerust met een overvulsignalering.

5. De overvulsignalering van een silo die pneumatisch wordt gevuld, moet in de meet- en regelruimte een duidelijk waarneembaar signaal geven indien de silo voor meer dan 90% gevuld is;
de ontwijkende lucht moet worden afgevoerd naar een stofafscheidingsinstallatie.

I.2. Werkzaamheden

1. Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stofbevattende installaties en installatie-onderdelen dienen deze zoveel mogelijk te zijn geleegd;
resterend product en eventueel uitgestroomd product moeten zijn verwijderd voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd;
aangekoekt materiaal moet worden verwijderd.

2. Bedienings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen, die omtrent de gevaren betreffende stofexplosies zijn geïnstrueerd.

3. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden waarbij open vuur wordt gebezigd of vonken kunnen ontstaan, zowel door derden als door eigen personeel, mogen alleen worden uitgevoerd wanneer hiervoor voor de bedoelde werkzaamheden de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen en daarvoor door of vanwege de bedrijfsleiding toestemming is verleend (bijvoorbeeld door het afgeven van een "vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden" overeenkomstig de procedure omschreven in het Arbo-informatieblad 5).

J. Werkplaats

J.1. Algemeen

1. Het is verboden:

- a. gebruikte poetsdoeken die oplosmiddelen bevatten, anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken;
- b. olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk of tanks;
- c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K1 klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.

2. Het verlies aan (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet worden gereduceerd door:

- a. de straal van de metaalbewerkingsvloeistof zo te richten dat onnodig spatten wordt voorkomen;
- b. de metaalbewerkingsvloeistof optimaal te doseren met een microdoseerapparaat;
- c. het werkstuk en het schroot goed te laten uitlekken voordat het wordt opgeslagen;
- d. de plaatsing van spatschermen en/of extra lekbakken om spat-, knoei- en lekverliezen te reduceren.

J.2. Lassen

1. Binnen een straal van 10 meter van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht-ontvlambare stoffen bevinden.

2. De laskabelisolaties en de laskabels moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per jaar, worden gecontroleerd op slijtage.

3. Het te lassen oppervlak moet vóór het lassen vrij zijn gemaakt van organische deklagen, primers, olieresten en dergelijke om extra emissies naar de lucht tijdens het lassen te voorkomen.

4. De emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten moet worden beperkt door:

- a. lassen met een rustige boog;
- b. lassen met een zo kort mogelijk boogafstand;
- c. een overmaat aan draaggas te voorkomen.

5. Over elk kalenderjaar moet het totale verbruik van lasdraad/laselektrodes (in kg) worden geregistreerd;
het totale verbruik wordt uiterlijk 2 maanden na afloop van het kalenderjaar in de milieulogboek worden opgenomen.

J.3. Ontvetten

1. Het gereinigde/ontvette werkstuk moet men goed laten uitlekken boven de ontvetbak of ander opvangvoorziening ter voorkoming van verlies van reinigingsmiddel.

2. De ontvetbak en de vloer onder deze bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

3. Het ontvetten moet op zodanige wijze geschieden dat morsen wordt voorkomen.

4. De uitgewerkte ontvettingsvloeistof en/of met ontvettingsvloeistof doordrenkt absorptiemateriaal moeten als een afvalstof uit de inrichting worden afgevoerd.

K. Elektrische installatie

K.1. Algemeen

1. De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat hierdoor in de omgeving van de inrichting geen storing optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisieontvangst.

2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010;
In een gebied met stofontploffingsgevaar moet de elektrische installatie in overeenstemming zijn met de gevarenzone-indeling volgens de norm NEN-EN-IEC 60079-14 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7910-2 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar'.

3. Inspectie en onderhoud aan de elektrische installaties moet binnen een jaar na het van kracht worden van de beschikking en vervolgens om de drie jaar worden uitgevoerd volgens NEN-EN 50281-1-2.

4. In de inrichting moet een actuele gevarenzone-indeling aanwezig zijn;
de gevarenzone-indeling moet op tekeningen worden aangegeven die binnen de inrichting voor een door burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland aangewezen ambtenaar ter inzage moeten liggen.

5. Binnen drie maanden van het van kracht worden van de beschikking moet een gevarenzone-indeling zijn opgesteld gebaseerd op de in voorschrift K.1.2 genoemde richtlijnen;
de gevarenzone-indeling moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

6. Op de in het voorgaande voorschrift vermelde gevarenzone-indeling of in een onderliggend document (zoals het explosieveiligheidsdocument) moeten de ontlastvoorzieningen worden aangegeven die worden aangebracht op de pneumatische transportsystemen, alsmede op de silo's die pneumatisch kunnen worden gevuld, indien

blijkt dat een ontlastvoorziening de enige manier zijn om het rest-risico op stofexplosie te reduceren;
de methode van risico-beperking moet worden vastgesteld zoals aangegeven in de ATEX-richtlijn 137 en de NPR-7910-2 'Gevarenclassificatie-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar';
een ontlastvoorziening moet zodanig zijn aangebracht dat de bij een explosie optredende druk de barstdruk van het toestel of van de ruimte niet overschrijdt;
de ontlastvoorzieningen moeten voldoen aan de berekeningsgrondslagen van de richtlijn VDI 3673.

K.2. Bliksembeveiligingsinstallatie (inclusief aarding)

1. Delen van een installatie die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading, veroorzaakt door bijvoorbeeld het inwendig transport van poedervormige grondstoffen, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding; geïsoleerde delen van de installatie moeten elektrisch geleidend zijn verbonden; tijdens het lossen mag geen spanningsverschil ontstaan tussen de bulktransportauto en de silo.

2. Gebouwen, waarin zich ruimten bevinden met stofontploffingsgevaar, moeten tegen blikseminslag zijn beveiligd met afleiderinstallaties overeenkomstig de norm NEN 1014.

3. De bliksembeveiligingsinstallatie (inclusief aarding) moet voldoen aan NEN 1014.

4. De bliksembeveiligingsinstallatie (inclusief aarding) moet éénmaal per jaar door een door daartoe gecertificeerd bedrijf worden geïnspecteerd en goedgekeurd; de inspectie moet volgens het gestelde in NEN 1014 worden uitgevoerd; de inspectierapporten moeten in de inrichting worden bewaard; indien de installatie wordt afgekeurd moet door vergunninghoudster:

- dit worden gemeld aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;
- reparatie moet onmiddellijk plaatsvinden.

5. In de inrichting moeten de volgens NEN 1014 vereiste gegevens over de bliksembeveiligingsinstallatie (inclusief aarding) aanwezig zijn.

K.3. Acculaadruimte

1. De laadruimte moet zodanig op de buitenlucht zijn geventileerd dat per uur een hoeveelheid lucht de ruimte doorstroomt, gelijk aan $0,11 \cdot n \cdot I$ m³/h, waarin:
 n = het aantal cellen dat gelijk geladen kan worden;
 I = de maximale laadstroom in ampères.

2. De ventilatie-openingen c.q. -kanalen moeten zodanig zijn uitgevoerd en aangebracht, dat steeds en onder alle omstandigheden een vrije doorlaat is gewaarborgd.

3. De toevoeropening(en) moet(en) zo laag mogelijk zijn aangebracht, doch nergens hoger dan op 1/3 van de totale hoogte van de laadruimte, gerekend vanaf de vloer.

4. De afvoeropening(en) moet(en) direct onder of in de afdekking van de laadruimte zijn aangebracht.

5. In de laadruimte mogen buiten de laadinstallatie geen voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die geleidend zijn en/of het brand- en explosiegevaar verhogen.

6. De vloer van de laadruimte moet zijn samengesteld uit materiaal, dat bestand is tegen accu- en brandzuur.

7. In de laadruimte mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht; de elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, die gelden voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar, zoals aangegeven in de normen NEN-EN-IEC 60079-14 en NEN 1010.

8. Reparaties aan accumulatoren mogen niet geschieden in de ruimte waarin de accumulatoren worden geladen.

9. Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accumulatoren mag slechts geschieden als de stroom is uitgeschakeld.

L. Gasflessen

L.1. Algemeen

1. In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door een door de minister van SZW erkende instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige; de beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.

2. Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten.

3. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.

4. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen; lege gasflessen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.

5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek"; ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.

6. De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn.

7. Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

L.2. Opslag

1. Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 115 liter, moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening.

2. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.

3. De voorschriften van dit hoofdstuk zijn ook van toepassing op lege gasflessen.

4. Als opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw, dan moet dat deel van de wand, en de wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weerszijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.

5. In afwijking van het voorgaande voorschrift gelden de in tabel 1 genoemde afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens of tot bouwwerken die tot de inrichting behoren dan wel andere brandbare objecten, afhankelijk van totale hoeveelheid opgeslagen gasflessen en de WBDBO van een eventueel aanwezige wand tussen de opslag en inrichtingsgrens of object.

Tabel 1: Afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/bouwwerken van de inrichting of brandbare objecten

	totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen < dan 2.500 liter		
	WBDBO 60 minuten	WBDBO 30 minuten	WBDBO 0
Afstand in m tot inrichtingsgrens	0	1	3
Afstand in m tot bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting	0	3	5

6. De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende vloer, van aangrenzende ruimten of van het omringende maaiveld. Deze vloer moet vlak zijn, en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.

7. Bij een open opslagvoorziening moet de vloer van de opslagvoorziening voor de afvoer van hemelwater onder afschot zijn uitgevoerd.

8. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas kan verzamelen.

9. In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend; aan de buitenzijde van de opslagplaats moet op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" overeenkomstig NEN 3011.

10. Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd; een eventueel dak moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.

11. Ten opzichte van de opslagvoorziening moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 m tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de bedrijfsriolering en van ten minste 7,5 m tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.

M. LPG-heftruck

1. Het verwisselen van het brandstofreservoir van een heftruck met een LPG-gestookte verbrandingsmotor mag alleen in de buitenlucht geschieden; het is verboden een LPG-reservoir in de inrichting te vullen.

2. Als het LPG-brandstofreservoir verwisselbaar is, moet het deugdelijk aan de heftruck zijn bevestigd; er moeten voldoende (ten minste 2) passende klemmen of beugels permanent aan de heftruck zijn bevestigd.

3. De klemmen en beugels waarmee het LPG-brandstofreservoir is bevestigd moeten evenals de delen van de heftruck, die als ondersteuning dienen van het LPG-brandstofreservoir zodanig met vilt, leer of kunststof zijn bekleed, dat het LPG-brandstofreservoir de heftruck niet metallisch raakt; de juiste stand van het LPG-brandstofreservoir moet op het LPG-brandstofreservoir door middel van een onuitwisbaar merkteken zijn aangegeven.

4. Het LPG-brandstofreservoir en de daarop bevestigde appendages en leidingen moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze zo goed mogelijk tegen aanrijding zijn beschermd en niet door het laden of het verschuiven van de lading kunnen worden beschadigd.
5. De op het LPG-brandstofreservoir bevestigde appendages en leidingen moeten onder alle omstandigheden gemakkelijk bereikbaar zijn, eventueel na het openen van het deksel van een appendagekast of na het wegnemen van een beschermkap.
6. Een LPG-brandstofreservoir waarvan de goedkeuring door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instantie of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG aangewezen instantie niet of blijktens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in de inrichting aanwezig zijn.
7. Het LPG-brandstofreservoir mag voor ten hoogste 80% met vloeistof zijn gevuld.
8. Een beschadigd en/of lek LPG-brandstofreservoir moet onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect", onderscheidenlijk "lek"; de nodige maatregelen moeten worden getroffen om brand- en ontplofingsgevaar te voorkomen;
van een en ander moet de (plaatselijke) brandweer terstond in kennis worden gesteld; het personeel moet hieromtrent zijn geïnstrueerd;
een beschadigd of lek LPG-brandstofreservoir moet ten spoedigste aan de leverancier worden teruggezonden.
9. De appendages zoals de vulklep, het maximum-niveau-kraantje, de inhoudsmeter, de veiligheidsklep en de vloeistofafnamekraan moeten gekeurd zijn door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende instantie.
10. De verdamper/drukregelaar, onderscheidenlijk drukregelaar moet op een veilige plaats en trillingvrij zijn bevestigd.

N. Opslag van melasse in een bovengrondse tank

1. De bovengrondse tank moet blijvend vloeistofdicht zijn;
de stijfheid en de sterkte van een tank moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheid moet zijn verzekerd.
2. Een tank moet zijn geplaatst boven een doelmatige fundatie om de kans op verzakking te voorkomen.
3. De bovengrondse tank moet zijn voorzien van:
 - a. een overvulbeveiliging;
 - b. een overdrukbeveiliging;
 - c. een niveau-aanwijzing;
 - d. een ontluchting.
4. De bovengrondse tank mag niet meer dan 95 vol% gevuld zijn;
de overvulbeveiliging van de bovengrondse tank moet bij een vullingsgraad van maximaal 95% een duidelijk waarneembaar signaal afgeven;
bij dit signaal moet de toevoer naar de bovengrondse tank onmiddellijk worden gestopt.
5. Leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd, voldoende sterk zijn en op plaatsen waar vervoermiddelen of grote voorwerpen deze leidingen kunnen raken doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd;
de bovengrondse leidingen moeten waar mogelijk onder afschot naar de tank worden gelegd;

In elke aansluiting beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een afsluiter zijn geplaatst;
deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.

O. Verwarming

1. Verwarmings- en stooktoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
2. Aan een verwarmings- of stooktoestel en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per kalenderjaar onderhoud worden verricht;
beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten geschieden door:
 - a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, of
 - b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten;beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet zodanig worden uitgevoerd dat roet, stof of ander vuil zich daarbij niet buiten de inrichting kan verspreiden.
3. Afsluiters in vaste leidingen moeten goed bereikbaar zijn en zijn aangebracht:
 - a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;
 - b. aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel, en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld, en zodanig dat zij onder alle omstandigheden te bedienen zijn.
4. Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd.

P. Onvoorziene gebeurtenissen

1. Het melden van een ongewoon voorval aan het bevoegd gezag, zoals bedoeld in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer, moet plaatsvinden door hiervan telefonisch aangifte te doen aan de meldkamer van de Milieuklachtenlijn Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 41 23 23.

ACTIES

Dit hoofdstuk bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

A.5	Altijd	Bijhouden milieulogboek
A.6	Altijd	Opstellen en toezicht op naleven instructie
B.2.1	Binnen 3 mnd	Uitvoeren nulsituatieonderzoek
B.2.4	Binnen 3 mnd	Onderzoeksopzet ter goedkeuring voorleggen
D.4	Binnen 3 mnd	Uitvoeren luchtemissieonderzoek
D.6	Direct	Inspectieprocedure doekenfilters opstellen
D.9	Altijd	Bijhouden storingen
E.1	Direct	Aanbrengen opschrift
E.2	Direct	Aanbrengen opschrift
E.5	1 x per jaar	Controle brandblusmiddelen

G.9 binnen 6 mnd
H.1 binnen 3 mnd
H.2 1 x per 4 jaar
H.4 1 x per jaar
J.2.5 1 x per jaar
K.1.3 1 x per 3 jaar
K.1.4 Binnen 3 mnd
K.2.4 1 x per jaar
L.1.2 Altijd
L.3.9 Direct
O.2 1 x per jaar

Overleggen rapportage afvalscheiding
Overleggen energiebesparingsplan
Overleggen energiebesparingsplan
Voortgangsrapportage energiebesparing
Registratie lasdraad/laselektrodeverbruik
Inspectie elektrische apparatuur
Opstellen gevarenzone indeling
Inspectie bliksembeveiligingsinstallatie
Aanwezigheid opschrift
Aanbrengen opschrift
Onderhoud stookinstallatie

L.2.9.?