

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

ASML B.V.
-,
- Eindhoven e.o.

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BIC Noord
BIC Noord (inclusief wegenstructuur) zonder BIC mix - bouwjaar 2 (2027)

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RNPCHQcdNoku
05 november 2025, 14:12
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Bouw - 2e jaar - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2027	57,3 kg/j	1.234,2 kg/j

Resultaten

Bouw - 2e jaar - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,02 mol/ha/j 1.160,93 ha 0,00 ha 0,02 mol/ha/j -	2439544	Kempenland-West

Bouw - 2e jaar (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... Bouw ASML	35,8 kg/j	673,7 kg/j
3 Anders... Stationair ASML	60,0 g/j	4,5 kg/j
4 Verkeer Koude start: overig Koude start ASML	1,0 kg/j	36,5 kg/j
6 Anders... Bouw infra	13,7 kg/j	212,6 kg/j
10 Anders... Stationair Infra	0,3 kg/j	20,5 kg/j
11 Verkeer Koude start: overig Koude start Infra	0,6 kg/j	15,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	5,8 kg/j	270,8 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouw - 2e jaar" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	1.160,93	2.410,07	1.160,93	0,02	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Kampina & Oisterwijkse Vennen (133)	462,52	2.042,12	462,52	0,02	0,00	-
Kempenland- West (135)	304,44	2.158,50	304,44	0,02	0,00	-
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)	192,61	2.106,88	192,61	0,01	0,00	-
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)	106,47	2.031,90	106,47	0,01	0,00	-
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	94,82	1.930,54	94,82	0,01	0,00	-
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132)	0,07	2.410,07	0,07	0,01	0,00	-

Bouw - 2e jaar, Rekenjaar 2027

1 Anders...

Naam	Bouw ASML	Uittreedhoogte	2,9 m	NO _x	673,7 kg/j
Locatie	X:155635,07	Warmteinhoud	0,027 MW	NH ₃	35,8 kg/j
	Y:387449,45	Spreiding	0,7 m		
Oppervlakte	11,19 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel				
	Industrie				

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer ASML	Links	Rechts	NO _x	67,9 kg/j
Locatie	X:155690,21 Y:387466,64	Type scherm	-	NO ₂	17,7 kg/j
Lengte	200,29 m	Hoogte	-	NH ₃	1,0 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	31.200,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	55.971,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

3 Anders...

Naam	Stationair ASML	Uittreedhoogte	0,3 m	NO _x	4,5 kg/j
Locatie	X:155611,56	Warmteinhoud	0,008 MW	NH ₃	60,0 g/j
	Y:387500,68	Spreiding	0,7 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel				
	Industrie				

4 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start ASML	NO _x	36,5 kg/j
Locatie	X:155675,71	NH ₃	1,0 kg/j
	Y:387473,95		
Oppervlakte	0,68 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	14.400,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	1.399,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer ASML	Links	Rechts	NO _x	147,2 kg/j
Locatie	X:155430,35 Y:387637,55	Type scherm	-	-	NO ₂ 41,3 kg/j
Lengte	721,15 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 3,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	31.200,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	55.971,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

6 Anders...

Naam	Bouw infra	Uittreedhoogte	2,9 m	NO _x	212,6 kg/j
Locatie	X:155849,73 Y:387886,43	Warmteinhoud	0,027 MW	NH ₃	13,7 kg/j
		Spreiding	0,7 m		
Oppervlakte	10,56 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer Infra	Links	Rechts	NO _x	27,8 kg/j
Locatie	X:155216,23 Y:388463,45	Type scherm	-	-	NO ₂ 7,2 kg/j
Lengte	200,30 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	18.795,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	22.584,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

8 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer Infra	Links	Rechts	NO _x	12,0 kg/j
Locatie	X:155040,02 Y:388318,19	Type scherm	-	-	NO ₂ 3,5 kg/j
Lengte	338,57 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	9.398,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	11.292,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer Infra	Links	Rechts	NO _x	15,9 kg/j
Locatie	X:155151,82 Y:388742,18	Type scherm	-	-	NO ₂ 4,7 kg/j
Lengte	449,08 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	9.398,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	11.292,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

10 Anders...

Naam	Stationair Infra	Uittreedhoogte	0,3 m	NO _x	20,5 kg/j
Locatie	X:155217,49	Warmteinhoud	0,008 MW	NH ₃	0,3 kg/j
	Y:388459,58	Spreiding	0,7 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

11 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start Infra	NO _x	15,6 kg/j
Locatie	X:155215,35	NH ₃	0,6 kg/j
	Y:388465,03		
Oppervlakte	0,39 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	9.398,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	565,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>