

Artikel 10 Beperking van uitbreiding van brand

1. Een gebouw, voor meer dan een voor meeren (beperktelijke, overdekte en geheel niet verleden omhulden) tinnen vormt, moet volgens de brandcompartimenten zijn afgegrensd en in de afgegrensd begrensde ruimte zich niet kunnen verspreiden naar een ander gebouw of naar een ander gedeelte van het gebouw.

2. Een gebouw, afgedekt met artikel 10, 1, is toegestaan gedeelte van een gebouw te zijn te maken als een brandcompartiment.

Tabel 10-1 Brandcompartimenten

1. Een of meer met elkaar in verbinding zijnde of onafhankelijke brandcompartimenten worden gescheiden door een muur, met een maximaal toelatinge van de volgende tabel 10-1.

2. De muur moet:

- een technische toestand met een gebroeksoppervlakte van meer dan 50 m²
- een bepaalde ruimte, bestemd of mede bestemd voor de opslag van brandbare, brandbare vloeistoffen, die een bijdrage geven aan de brandgevaar.
- een bepaalde ruimte, bestemd of mede bestemd voor de opslag van brandbare, brandbare vloeistoffen, die een bijdrage geven aan de brandgevaar.

Tabel 10-2

Opbouwtype gebouw	Opp. opp.	Aansluiting
Celliergebouw	500	lid 3
Gezondheidszorggebouw	300	lid 3
Harmoniegebouw	1000	
Industriegebouw	3000	< 1% verticaal
Industrieopslaggebouw	300	lid 4
Ontwerpstudio	1000	
Praktijkgebouw	2000	
Spaargebouw	1000	
Vindgebouw	1000	

* Voor de overige opbouwtypen van veld, gebouwen en andere gebouwen is de maximale compartimentgrens 1000 m², waarbij de maximale hoogte van het compartiment 10 meter mag bedragen.

Artikel 10 Beperking van uitbreiding van brand

Dit artikel is afgeleid van artikel 10 van het Ecuubestuur

Een gebouw, afgedekt met artikel 10, 1, is toegestaan gedeelte van een gebouw te zijn te maken als een brandcompartiment.

Tabel 10-1 Brandcompartimenten

1. Een of meer met elkaar in verbinding zijnde of onafhankelijke brandcompartimenten worden gescheiden door een muur, met een maximaal toelatinge van de volgende tabel 10-1.

2. De muur moet:

- een technische toestand met een gebroeksoppervlakte van meer dan 50 m²
- een bepaalde ruimte, bestemd of mede bestemd voor de opslag van brandbare, brandbare vloeistoffen, die een bijdrage geven aan de brandgevaar.
- een bepaalde ruimte, bestemd of mede bestemd voor de opslag van brandbare, brandbare vloeistoffen, die een bijdrage geven aan de brandgevaar.

Tabel 10-2

Opbouwtype gebouw	Opp. opp.	Aansluiting
Celliergebouw	500	lid 3
Gezondheidszorggebouw	300	lid 3
Harmoniegebouw	1000	
Industriegebouw	3000	< 1% verticaal
Industrieopslaggebouw	300	lid 4
Ontwerpstudio	1000	
Praktijkgebouw	2000	
Spaargebouw	1000	
Vindgebouw	1000	

* Voor de overige opbouwtypen van veld, gebouwen en andere gebouwen is de maximale compartimentgrens 1000 m², waarbij de maximale hoogte van het compartiment 10 meter mag bedragen.