

Keur Oppervlaktewateren 1998

Artikel 5

De onderhoudsplichtigen van niet-legger-wateren zijn gehouden:

- a. voorwerpen, obstakels, materialen en stoffen die de aanvoer, afvoer of berging van water hinderen of kunnen hinderen, te verwijderen;
- b. begroeiingen vóór de schouwvoering te maaien en te verwijderen; het uitkomende maaisel en specie dient direct uit het water te worden verwijderd en op de oever te worden gebracht;
- c. oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende oeerverdedigingswerken, in stand te houden, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de afvoer, aanvoer of berging van het water wordt of kan worden gehinderd.

Artikel 6

1. Onderhoudsplichtigen van lijnvormige niet-legger-wateren moeten deze voortdurend op de volgende afmetingen houden:
 - taluds niet steiler dan 1 : 1;
 - bodembreedte ten minste 0,50 meter;
 - bodemhoogte ten minste 0,70 meter beneden de laagste insteek.
2. De in lid 1 omschreven onderhoudsplicht geldt - behoudens het bepaalde in lid 3 - uitsluitend voor lijnvormige niet-legger-wateren, voorzover deze zijn gelegen buiten de in artikel 2, lid 2, onderdeel b, bedoelde gebieden en zijn gegraven na 4 februari 1985.
3. Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op lijnvormige niet-legger-wateren die zijn gelegen in het gebied dat vanaf 1 januari 1995 is toegevoegd aan het voor dat tijdstip geldende ambtsgebied van het waterschap De Dommel en zijn gegraven na 18 juni 1997.